

# FreeBSD Porter's Handbook



# Inhaltsverzeichnis

|  |    |
|--|----|
| 1. Einführung  | 5  |
| 2. Einen neuen Port erstellen                        | 6  |
| 3. Einen neuen Port erstellen                        | 7  |
| 3.1. Das Makefile schreiben                          | 7  |
| 3.2. Die Beschreibungsdateien erstellen              | 7  |
| 3.3. Die Checksummendatei erzeugen                   | 9  |
| 3.4. Den Port testen                                 | 9  |
| 3.5. Ihren Port mit <code>portlint</code> überprüfen | 10 |
| 3.6. Den neuen Port einreichen                       | 10 |
| 4. Einen Port in aller Ruhe erstellen                | 12 |
| 4.1. Die Funktionsweise                              | 12 |
| 4.2. Den originalen Quelltext besorgen               | 13 |
| 4.3. Den Port bearbeiten                             | 14 |
| 4.4. Fehlerbehebung (Patches)                        | 14 |
| 4.5. Konfigurieren                                   | 16 |
| 4.6. Handhabung von Benutzereingaben                 | 16 |
| 5. Die Konfiguration des Makefile                    | 17 |
| 5.1. Der originale Quelltext                         | 17 |
| 5.2. Bezeichnungen                                   | 17 |
| 5.3. Kategorisierung                                 | 23 |
| 5.4. Die Distributionsdateien                        | 30 |
| 5.5. <code>MAINTAINER</code>                         | 41 |
| 5.6. <code>COMMENT</code>                            | 42 |
| 5.7. Abhängigkeiten (dependencies)                   | 42 |
| 5.8. <code>MASTERDIR</code>                          | 47 |
| 5.9. Manualpages                                     | 48 |
| 5.10. Info-Dateien                                   | 50 |
| 5.11. Makefile-Optionen                              | 50 |
| 5.12. Die Festlegung des Arbeitsverzeichnisses       | 53 |
| 5.13. Konfliktbehandlung                             | 54 |
| 5.14. Installation von Dateien                       | 55 |
| 6. Besonderheiten                                    | 59 |
| 6.1. Shared-Libraries                                | 59 |
| 6.2. Ports mit beschränkter Verbreitung              | 59 |
| 6.3. Build-Mechanismen                               | 61 |
| 6.4. Benutzung von GNU autotools                     | 63 |
| 6.5. Benutzung von GNU <code>gettext</code>          | 65 |
| 6.6. Die Benutzung von <code>perl</code>             | 67 |

|   |     |
|---|-----|
| 6.7. Benutzung von X11 .....                                    | 68  |
| 6.8. Benutzung von GNOME .....                                  | 71  |
| 6.9. Benutzung von Qt .....                                     | 71  |
| 6.10. Benutzung von KDE .....                                   | 74  |
| 6.11. Benutzung von Java .....                                  | 76  |
| 6.12. Webanwendungen, Apache und PHP .....                      | 80  |
| 6.13. Python benutzen .....                                     | 83  |
| 6.14. Benutzung von Tcl/Tk .....                                | 84  |
| 6.15. Emacs benutzen .....                                      | 85  |
| 6.16. Ruby benutzen .....                                       | 85  |
| 6.17. SDL verwenden .....                                       | 86  |
| 6.18. wxWidgets verwenden .....                                 | 87  |
| 6.19. Verwendung von Lua .....                                  | 92  |
| 6.20. Xfce verwenden .....                                      | 97  |
| 6.21. Mozilla verwenden .....                                   | 98  |
| 6.22. Benutzung von Datenbanken .....                           | 99  |
| 6.23. Starten und Anhalten von Diensten (rc Skripten) .....     | 99  |
| 6.24. Hinzufügen von Benutzern und Gruppen .....                | 101 |
| 6.25. Von Kernelquellen abhängige Ports .....                   | 102 |
| 7. Fortgeschrittene pkg-plist-Methoden .....                    | 103 |
| 7.1. Änderungen an pkg-plist mit Hilfe von make-Variablen ..... | 103 |
| 7.2. Leere Verzeichnisse .....                                  | 104 |
| 7.3. Konfigurationsdateien .....                                | 105 |
| 7.4. Dynamische oder statische Paketliste .....                 | 105 |
| 7.5. Automatisiertes Erstellen von Paketlisten .....            | 106 |
| 8. Die pkg-* Dateien .....                                      | 108 |
| 8.1. pkg-message .....  | 108 |
| 8.2. pkg-install .....  | 108 |
| 8.3. pkg-deinstall .....  | 109 |
| 8.4. pkg-req .....  | 109 |
| 8.5. Ändern der Namen der pkg-* Dateien .....                   | 109 |
| 8.6. Nutzung von SUB_FILES und SUB_LIST .....                   | 109 |
| 9. Ihren Port testen .....                                      | 111 |
| 9.1. make describe ausführen .....                              | 111 |
| 9.2. Portlint .....   | 111 |
| 9.3. Port Tools .....   | 111 |
| 9.4. PREFIX und DESTDIR .....                                   | 112 |
| 9.5. Die Tinderbox .....  | 113 |
| 10. Einen existierenden Port aktualisieren .....                | 114 |
| 10.1. Patches mit CVS erstellen .....                           | 115 |
| 10.2. Die Dateien UPDATING und MOVED .....                      | 117 |

|   |     |
|---|-----|
| 11. Sicherheit der Ports .....  | 118 |
| 11.1. Warum Sicherheit so wichtig ist .....   | 118 |
| 11.2. Sicherheitslücken schliessen .....  | 118 |
| 11.3. Die Community informiert halten .....   | 119 |
| 12. Was man machen respektive vermeiden sollte .....  | 124 |
| 12.1. Einführung .....  | 124 |
| 12.2. <code>WRKDIR</code> .....   | 124 |
| 12.3. <code>WRKDIRPREFIX</code> .....   | 124 |
| 12.4. Unterschiedliche Betriebssysteme und Betriebssystemversionen .....  | 124 |
| 12.5. <code>__FreeBSD_version</code> Werte .....  | 126 |
| 12.6. Etwas hinter die <code>bsd.port.mk</code> -Anweisung schreiben .....  | 175 |
| 12.7. Benutzen Sie die <code>exec</code> -Anweisung in Wrapper-Skripten .....   | 176 |
| 12.8. Aufgaben vernünftig lösen .....   | 177 |
| 12.9. Berücksichtigen Sie sowohl <code>CC</code> als auch <code>CXX</code> .....  | 177 |
| 12.10. Berücksichtigen Sie <code>CFLAGS</code> .....  | 178 |
| 12.11. Threading-Bibliotheken .....   | 178 |
| 12.12. Rückmeldungen .....  | 179 |
| 12.13. <code>README.html</code> .....   | 179 |
| 12.14. Einen Port durch <code>BROKEN</code> , <code>FORBIDDEN</code> oder <code>IGNORE</code> als nicht installierbar markieren ..... | 179 |
| 12.15. Kennzeichnen eines Ports zur Entfernung durch <code>DEPRECATED</code> oder <code>EXPIRATION_DATE</code> .....                  | 181 |
| 12.16. Vermeiden Sie den Gebrauch des <code>.error</code> -Konstruktes .....  | 181 |
| 12.17. Verwendung von <code>sysctl</code> .....   | 182 |
| 12.18. Erneutes Ausliefern von Distfiles .....  | 182 |
| 12.19. Verschiedenes .....  | 183 |
| 13. Beispiel eines Makefile .....   | 184 |
| 14. Auf dem Laufenden bleiben .....   | 186 |
| 14.1. FreshPorts .....  | 186 |
| 14.2. Die Webschnittstelle zum Quelltext-Repository .....   | 186 |
| 14.3. Die FreeBSD Ports-Mailingliste .....  | 186 |
| 14.4. Der Cluster zum Bauen von FreeBSD-Ports auf <a href="http://pointyhat.FreeBSD.org">pointyhat.FreeBSD.org</a> .....              | 186 |
| 14.5. Der FreeBSD Ports-Distfile-Scanner .....  | 187 |
| 14.6. Das FreeBSD Ports-Monitoring-System .....   | 187 |

# Kapitel 1. Einführung

Die Ports-Sammlung von FreeBSD ist der gebräuchlichste Weg, um Anwendungen ("Ports") unter FreeBSD zu installieren. Wie alles andere in FreeBSD auch, ist sie hauptsächlich das Ergebnis der Arbeit von Freiwilligen. Es ist wichtig, diesen Aspekt beim Lesen im Hinterkopf zu behalten.

In FreeBSD kann jeder einen neuen Port einsenden oder sich dazu bereit erklären, einen bereits vorhandenen Port zu pflegen, sofern der Port derzeit keinen Maintainer hat – dazu sind keine besonderen Rechte nötig.

# Kapitel 2. Einen neuen Port erstellen

Sie sind also daran interessiert, einen neuen Port zu erstellen oder einen vorhandenen zu aktualisieren? Großartig!

Die folgenden Kapitel beinhalten einige Richtlinien, um einen neuen Port für FreeBSD zu erstellen. Wenn Sie einen vorhandenen Port auf den neuesten Stand bringen wollen, sollten Sie mit [Einen existierenden Port aktualisieren](#) fortfahren.

Wenn Ihnen dieses Dokument nicht detailliert genug ist, sollten Sie einen Blick in `/usr/ports/Mk/bsd.port.mk` werfen. Das Makefile jedes Ports bindet diese Datei ein. Auch wenn Sie nicht täglich mit Makefiles arbeiten, sollten Sie gut damit zurecht kommen, da die Datei gut dokumentiert ist und Sie eine Menge Wissen daraus erlangen können. Zusätzlich können Sie speziellere Fragen an die [FreeBSD ports](#)-Mailingliste stellen.



Nur ein Bruchteil der Variablen (`VAR`), die von Ihnen gesetzt werden können, finden hier Erwähnung. Die meisten von ihnen (wenn nicht sogar alle) sind am Anfang von `/usr/ports/Mk/bsd.port.mk` erläutert. Beachten Sie bitte, dass diese Datei eine nicht standardkonforme Tabulator-Einstellung verwendet. Emacs und Vim sollten diese Einstellung jedoch automatisch beim Öffnen der Datei setzen. Sowohl `vi(1)` als auch `ex(1)` können mit dem Befehl `:set tabstop=4` dazu gebracht werden, die Datei richtig anzuzeigen, wenn sie geöffnet wird.

Sind Sie auf der Suche nach einer neuen Aufgabe? Dann sehen Sie sich bitte die [Ports-Wunschliste](#) an und prüfen Sie, ob Sie an einem dieser Ports arbeiten können.

# Kapitel 3. Einen neuen Port erstellen

Dieser Abschnitt beschreibt, wie Sie schnell einen neuen Port erstellen können. In vielen Fällen ist dies allerdings nicht ausreichend, dann werden Sie in diesem Buch weiterlesen müssen.

Als Erstes besorgen Sie sich das Original-Tarball (komprimiertes Archiv) und legen es im **DISTDIR** ab, welches standardmäßig `/usr/ports/distfiles` ist.



Im Folgenden wird angenommen, dass die Software unverändert kompiliert werden konnte, dass also keinerlei Änderungen nötig waren, um den Port auf Ihrem FreeBSD-Rechner zum Laufen zu bringen. Falls Sie Änderungen vornehmen mussten, werden Sie auch den nächsten Abschnitt beachten müssen.

## 3.1. Das Makefile schreiben

Ein minimales Makefile sieht in etwa so aus:

```
# New ports collection makefile for:  oneko
# Date created:          5 December 1994
# Whom:                  asami
#
# $FreeBSD$
#

PORTNAME=      oneko
PORTVERSION=   1.1b
CATEGORIES=    games
MASTER_SITES= ftp://ftp.cs.columbia.edu/archives/X11R5/contrib/

MAINTAINER=    asami@FreeBSD.org
COMMENT=       A cat chasing a mouse all over the screen

MAN1=          oneko.1
MANCOMPRESSED= yes
USE_IMAKE=     yes

.include <bsd.port.mk>
```

Versuchen Sie es zu verstehen. Machen Sie sich keine Gedanken um die `$FreeBSD$`-Zeile, diese wird automatisch vom CVS eingefügt, wenn der Port in den Haupt-Ports-Tree importiert wird. Ein detailliertes Beispiel finden Sie im Abschnitt [sample Makefile](#).

## 3.2. Die Beschreibungsdateien erstellen

Es gibt zwei Beschreibungsdateien, die für jeden Port benötigt werden, ob sie tatsächlich im Paket enthalten sind oder nicht. Dies sind `pkg-descr` und `pkg-plist`. Der `pkg-` Präfix unterscheidet sie von anderen Dateien.



### 3.2.1. pkg-descr

Diese enthält eine längere Beschreibung des Ports. Einer oder mehrere Absätze, die kurz und prägnant erklären, was der Port macht, sind ausreichend.



pkg-descr enthält *keine* Anleitung oder detaillierte Beschreibung wie der Port benutzt oder kompiliert wird! *Bitte seien Sie vorsichtig, wenn Sie aus dem README oder der Manualpage kopieren*; Diese sind oft keine prägnanten Beschreibungen des Ports oder sie sind in einem ungünstigen Format (Manualpages haben z.B. bündige Zwischenräume). Wenn es für die portierte Software eine offizielle Webseite gibt, sollten Sie diese hier angeben. Fügen Sie hierzu *eine* der Webseiten mit dem Präfix **WWW:** ein, damit automatische Werkzeuge korrekt arbeiten.

Das folgende Beispiel zeigt wie Ihre pkg-descr aussehen sollte:

```
This is a port of oneko, in which a cat chases a poor mouse all over
the screen.
:
(etc.)

WWW: http://www.oneko.org/
```

### 3.2.2. pkg-plist

Diese Datei enthält eine Liste aller Dateien, die von diesem Port installiert werden. Sie wird auch die "Packliste" genannt, da das Paket durch die hier aufgeführten Dateien erstellt wird. Die Pfadangaben sind relativ zum Installationspräfix (für gewöhnlich /usr/local oder /usr/X11R6). Wenn Sie die **MANn**-Variablen verwenden (was Sie auch machen sollten), führen Sie hier keine Manualpages auf. Wenn der Port während der Installation Verzeichnisse erstellt, stellen Sie sicher entsprechende **@dirrm**-Zeilen einzufügen, um die Verzeichnisse zu entfernen, wenn das Paket gelöscht wird.

Hier ist ein kleines Beispiel:

```
bin/oneko
lib/X11/app-defaults/Oneko
lib/X11/oneko/cat1.xpm
lib/X11/oneko/cat2.xpm
lib/X11/oneko/mouse.xpm
@dirrm lib/X11/oneko
```

Für weitere Details zur Packliste lesen Sie in der [pkg\\_create\(1\)](#) Manualpage nach.



Es wird empfohlen alle Dateinamen in dieser Datei alphabetisch sortiert zu halten. Das erlaubt Ihnen die Änderungen bei einem Upgrade Ihres Ports deutlich einfacher zu überprüfen.



Eine Packlist von Hand zu erzeugen kann eine sehr mühsame Aufgabe sein. Wenn der Port eine große Anzahl Dateien installiert, kann es Zeit sparen, [eine Packliste automatisch zu erstellen](#).

Es gibt nur einen Fall, in dem pkg-plist weggelassen werden kann. Wenn der Port nur eine handvoll Dateien und Verzeichnisse installiert, können diese in den Variablen `PLIST_FILES` und `PLIST_DIRS` im Makefile aufgelistet werden. Zum Beispiel könnten wir im obigen Beispiel ohne pkg-plist für den oneko-Port auskommen, indem wir die folgenden Zeilen ins Makefile einfügen:

```
PLIST_FILES=  bin/oneko \  
              lib/X11/app-defaults/Oneko \  
              lib/X11/oneko/cat1.xpm \  
              lib/X11/oneko/cat2.xpm \  
              lib/X11/oneko/mouse.xpm  
PLIST_DIRS=  lib/X11/oneko
```

Natürlich sollte `PLIST_DIRS` ungesetzt bleiben, wenn der Port keine eigenen Verzeichnisse installiert.

Der Preis für diese Art die Dateien eines Ports anzugeben ist, dass man keine Befehlsfolgen wie in [pkg\\_create\(1\)](#) nutzen kann. Deshalb ist es nur für einfache Ports geeignet und macht diese noch einfacher. Gleichzeitig bringt es den Vorteil die Anzahl der Dateien in der Ports-Sammlung zu reduzieren. Deshalb ziehen Sie bitte diese Vorgehensweise in Erwägung, bevor Sie pkg-plist benutzen.

Später werden wir uns ansehen, wie pkg-plist und `PLIST_FILES` benutzt werden können, um [anspruchsvollere Aufgaben](#) zu erfüllen.

### 3.3. Die Checksummendatei erzeugen

Geben Sie einfach `make makesum` ein. Die Regeln von Make sorgen dafür, dass die Datei distinfo automatisch erstellt wird.

Wenn sich die Checksumme einer heruntergeladenen Datei regelmäßig ändert und Sie sicher sind, dass Sie der Quelle trauen können (weil sie z.B. von einer Hersteller-CD oder täglich erstellter Dokumentation stammt), sollten Sie diese Dateien in der Variable `IGNOREFILES` angeben. Dann wird die Checksumme für diese Datei bei `make makesum` nicht berechnet, sondern auf `IGNORE` gesetzt.

### 3.4. Den Port testen

Sie sollten sicherstellen, dass die Port-Regeln genau das einhalten, was Sie von ihnen erwarten, auch beim Erzeugen eines Pakets aus dem Port. Dies sind die wichtigen Punkte, die Sie überprüfen sollten.

- pkg-plist enthält nichts, das nicht von Ihrem Port installiert wurde.
- pkg-plist enthält alles, was von Ihrem Port installiert wurde.
- Ihr Port kann mit Hilfe von `make reinstall` mehrmals installiert werden.

- Ihr Port `räumt` bei der Deinstallation hinter sich auf.

#### Procedure: Empfohlene Testreihenfolge

1. `make install`
2. `make package`
3. `make deinstall`
4. `pkg_add Paket-Name`
5. `make deinstall`
6. `make reinstall`
7. `make package`

Stellen Sie bitte sicher, dass während `make package` und `make deinstall` keine Warnungen ausgegeben werden. Nach Schritt 3 überprüfen Sie bitte, ob alle neuen Verzeichnisse korrekt entfernt wurden. Und versuchen Sie die Software nach Schritt 4 zu benutzen, um sicherzustellen, dass sie korrekt funktioniert, wenn diese aus einem Paket installiert wird.

Der gründlichste Weg diese Schritte zu automatisieren ist eine Tinderbox zu installieren. Diese verwaltet `Jails`, in denen Sie alle oben genannten Schritte durchführen können, ohne den Zustand Ihres laufenden Systems zu verändern. Mehr Informationen hierzu enthält `ports/ports-mgmt/tinderbox`

## 3.5. Ihren Port mit `portlint` überprüfen

Bitte verwenden Sie `portlint`, um festzustellen, ob Ihr Port unseren Richtlinien entspricht. Das Programm `ports-mgmt/portlint` ist Teil der Ports-Sammlung. Stellen Sie vor allem sicher, dass das `Makefile` in der richtigen Form und das `Paket` passend benannt ist.

## 3.6. Den neuen Port einreichen

Bevor Sie den neuen Port einreichen, lesen Sie bitte unbedingt den Abschnitt `DOs and DON'Ts`.

Nun, da Sie mit Ihrem Port zufrieden sind, müssen Sie ihn nur noch in den Haupt-Ports-Tree von FreeBSD einbringen, damit alle daran teilhaben können. Wir benötigen nicht Ihr `work`-Verzeichnis oder Ihr `pkgname.tgz`-Paket - diese können Sie nun löschen. Wenn Ihr Port beispielsweise `oneko` heißt, wechseln Sie in das Verzeichnis, in dem sich das Verzeichnis `oneko` befindet und führen den Befehl `shar find oneko > oneko.shar` aus.

Fügen Sie Ihre Datei `oneko.shar` einem Fehlerbericht an und senden Sie diesen mit Hilfe des Programms `send-pr(1)` (unter `Bug Reports and General Commentary` finden Sie weitere Informationen über `send-pr(1)`). Ordnen Sie den Fehlerbericht bitte in die Kategorie `Ports` mit der Klasse `Change-Request` ein (Markieren Sie den Bericht nicht als `vertraulich (confidential)`!). Fügen Sie bitte eine kurze Beschreibung des Programms, das Sie portiert haben, in das "Beschreibungs"-Feld des Problemberichts und die `shar`-Datei in das "Fix"-Feld ein (beispielsweise eine kurze Version des `COMMENT`).



Sie können uns die Arbeit um einiges vereinfachen, wenn Sie eine gute Beschreibung in der Zusammenfassung des Problembereiches verwenden. Wir bevorzugen etwas wie "Neuer Port: <Kategorie>/<Portname><Kurzbeschreibung des Ports>" für neue Ports. Wenn Sie sich an dieses Schema halten, ist die Chance, dass sich jemand bald Ihren Bericht ansieht, deutlich besser.

Noch einmal: *Bitte fügen Sie nicht das distfile der Originalquelle, das work-Verzeichnis oder das Paket, das Sie mit `make package` erstellt haben, ein.* Und verwenden Sie [shar\(1\)](#) für neue Ports (und NICHT [diff\(1\)](#)).

Haben Sie bitte etwas Geduld, nachdem Sie den Port eingereicht haben. Manchmal kann es einige Monate dauern, bevor ein Port in FreeBSD eingefügt wird, obwohl es wahrscheinlich nur ein paar Tage dauert. Sie können sich die [Liste der PRs, die darauf warten, in FreeBSD committet zu werden](#), ansehen.

Nachdem wir einen Blick auf Ihren Port geworfen haben, werden wir, wenn nötig, bei Ihnen nachfragen und ihn in die Ports-Sammlung übernehmen. Ihr Name taucht dann auch in der Liste der [Additional FreeBSD Contributors](#) und in anderen Dateien auf. Ist das nicht toll?! :-)

# Kapitel 4. Einen Port in aller Ruhe erstellen

Ok, das war nicht ganz einfach und der Port hat einige Veränderungen erfordert, um funktionieren zu können. In diesem Abschnitt werden wir Schritt für Schritt erklären, wie man den funktionierenden Port den Vorgaben der Ports entsprechend anpasst.

## 4.1. Die Funktionsweise

Beginnen wir mit der Abfolge der Ereignisse, die eintreten, wenn der Nutzer das erste `make` in Ihrem Portsverzeichnis ausführt. Sie empfinden es für das Verständnis vielleicht hilfreich `bsd.port.mk` in einem anderen Fenster offen zu haben, während Sie diesen Abschnitt lesen.

Aber machen Sie sich keine Sorgen, falls Sie nicht wirklich verstehen, was `bsd.port.mk` macht, die Wenigsten begreifen dies... :>

1. Das Target `fetch` wird aufgerufen. Es ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass der Tarball lokal im `DISTDIR` verfügbar ist. Falls `fetch` die benötigten Dateien in `DISTDIR` nicht finden kann, durchsucht es die URL `MASTER_SITES`, welche im Makefile gesetzt ist, ebenso wie unsere Haupt-FTP-Seite unter <ftp://ftp.freebsd.org/pub/FreeBSD/ports/distfiles/>, wo wir genehmigte Distfiles als Backup aufbewahren. Danach wird versucht, so eine direkte Internetverbindung besteht, dass genannte Distfile mit `FETCH` herunterzuladen. Falls dies gelingt, wird die Datei in `DISTDIR` für weitere Nutzung abgelegt und fährt fort.
2. Das Target `extract` wird aufgerufen. Es sucht nach den Distfiles Ihres Ports (normalerweise ein gzip-komprimierter Tarball) in `DISTDIR` und entpackt diese in ein temporäres Unterverzeichnis, welches von `WRKDIR` festgelegt wird (standardmäßig `work`).
3. Das Target `patch` wird aufgerufen. Zuerst werden alle in `PATCHFILES` festgelegten Patches eingespielt. Anschließend werden, falls Patches der Form `patch-*` in `PATCHDIR` (standardmäßig das `files`-Unterverzeichnis) gefunden werden, diese in alphabetischer Reihenfolge eingespielt.
4. Das Target `configure` wird aufgerufen. Dieses kann viele verschiedene Dinge machen.
  - a. Existiert `scripts/configure`, so wird es aufgerufen.
  - b. Falls `HAS_CONFIGURE` oder `GNU_CONFIGURE` gesetzt sind, wird `WRKSRCDIR/configure` ausgeführt.
  - c. Falls `USE_IMAKE` gesetzt ist, wird `XMKMF` (standardmäßig `xmkmf -a`) ausgeführt.
5. Das Target `build` wird aufgerufen. Es ist für das Wechseln in das private Arbeitsverzeichnis (`WRKSRCDIR`) und das Bauen des Ports zuständig. Ist `USE_GMAKE` gesetzt, so wird GNU `make` verwendet, sonst das System-`make`.

Die oben genannten Schritte sind die Standardaktionen. Zusätzlich können Sie `pre-irgendwas_` oder `post-irgendwas` als Targets definieren oder Skripten mit diesen Namen in das `scripts`-Unterverzeichnis legen. Sie werden dann vor bzw. nach den Standardaktionen aufgerufen.

Angenommen Sie haben das Target `post-extract` in Ihrem Makefile definiert und eine Datei `pre-build` im `scripts` Unterverzeichnis, so wird das Target `post-extract` nach dem normalen Entpacken

aufgerufen und das Skript pre-build ausgeführt, bevor die vordefinierten Bau-Regeln abgearbeitet sind. Es wird empfohlen, dass Sie Makefile-Targets verwenden, falls die Aktionen es erlauben, da es so für jemanden einfacher sein wird herauszufinden, was für eine nicht-standardmäßige Aktion der Port benötigt.

Die Standardaktionen werden aus den Targets `bsd.port.mk do-irgendwas` übernommen. Zum Beispiel sind die Befehle zum Entpacken eines Ports im Target `do-extract` zu finden. Falls Sie mit einem vorgegebenen Target nicht zufrieden sind, können Sie es verändern, indem Sie das Target `do-irgendwas` in Ihrem Makefile neu definieren.



Die "Haupt"-Targets (z.B. `extract`, `configure` usw.) machen nicht mehr als sicherzustellen, dass bis hierhin alle Abschnitte abgeschlossen sind, um danach die eigentlichen Targets oder Skripte aufzurufen. Und es ist nicht beabsichtigt, dass diese geändert werden. Falls Sie das Entpacken verändern wollen, verändern Sie `do-extract`, aber niemals die Art, wie `extract` arbeitet!

Jetzt, da Sie verstehen, was geschieht, wenn der Benutzer `make` eingibt, lassen Sie uns durch die empfohlenen Schritte gehen, um den perfekten Port zu erstellen.

## 4.2. Den originalen Quelltext besorgen

Normalerweise liegt der original Quelltext als gepackte Datei (`foo.tar.gz` oder `foo.tar.Z`) vor. Kopieren Sie diese nach `DISTDIR`. Nutzen Sie, soweit möglich, immer die Quellen aus dem *Hauptweig*.

Es ist notwendig die Variable `MASTER_SITES` anzupassen, um anzugeben, wo sich der originale Quelltext befindet. In `bsd.sites.mk` finden sich hilfreiche Definitionen für die gebräuchlichsten Seiten. Bitte nutzen Sie diese Seiten und die zugehörigen Definitionen, soweit dies möglich ist. Damit wird vermieden, immer und immer wieder dieselben Informationen zu wiederholen. Da die Hauptseiten regelmäßig angepasst werden müssen, vereinfacht dieses Vorgehen die Pflege der Dateien für jeden Beteiligten.

Falls keine zuverlässige und gut erreichbare FTP/HTTP-Seite zu finden ist, oder nur Seiten auffindbar sind, die keinen Standards entsprechen, sollte eine Kopie des Quelltextes auf einer zuverlässigen Seite abgelegt werden. Dies könnte z.B. die eigene Internetseite sein.

Ist kein geeigneter Ort zum Ablegen des Quelltextes auffindbar, ist es möglich diesen "intern" auf [ftp.FreeBSD.org](http://ftp.FreeBSD.org) abzulegen; dies sollte jedoch als letzte Möglichkeit angesehen werden. Das Distfile muss in diesem Fall in `~/public_distfiles/` eines `freefall`-Accounts abgelegt werden. Bitten Sie den Committer Ihres Ports dies zu erledigen. Er wird außerdem `MASTER_SITES` nach `MASTER_SITE_LOCAL` und `MASTER_SITE_SUBDIR` auf den `freefall`-Benutzernamen angepasst.

Sollte sich das Distfile des Ports regelmäßig ohne Versionsanpassungen des Autors ändern, sollte überlegt werden, das Distfile auf der eigenen Internetseite abzulegen und diese in der Liste der `MASTER_SITES` an die erste Stelle zu setzen. Falls möglich, sollte der Autor des Ports gebeten werden, dies zu erledigen; hierüber wird die Kontrolle des Quelltextes verbessert. Wird eine eigene Version des Quelltextes auf eigenen Internetseiten verfügbar gemacht, verhindert dies Warnungen von `checksum mismatch` und reduziert den Arbeitsaufwand der Maintainer der FTP-Seiten. Auch wenn

nur eine Quelle für den Quelltext des Ports zur Verfügung steht, ist es empfohlen, ein Backup auf einer weiteren Seite abzulegen und diese als zweiten Eintrag in `MASTER_SITES` aufzunehmen.

Sind für den Port zusätzlich aus dem Internet verfügbare Patches erforderlich, sollten diese ebenfalls in `DISTDIR` abgelegt werden. Sollten diese Patches von anderer Quelle als der Hauptseite des Ports stammen, ist das kein Grund zur Sorge. Es gibt Wege diesem Umstand gerecht zu werden (beachten Sie die unten stehende Beschreibung zu `PATCHFILES`).

## 4.3. Den Port bearbeiten

Entpacken Sie eine Kopie des Tarballs in ein privates Verzeichnis und nehmen Sie alle Änderungen vor, die nötig sind, um den Port unter einer aktuellen FreeBSD-Version kompilieren zu können. *Protokollieren Sie sorgfältig* alle Schritte, die Sie vornehmen, da Sie den Prozess in Kürze automatisieren werden. Alles, auch das Entfernen, Hinzufügen oder Bearbeiten von Dateien, sollte von einem automatisierten Skript oder einer Patch-Datei machbar sein, wenn Ihr Port fertig ist.

Falls Ihr Port bedeutende Interaktionen/Veränderungen durch den Benutzer benötigt, um ihn zu Kompilieren oder zu Installieren, sollten Sie einen Blick auf Larry Walls klassische Configure-Skripte werfen oder vielleicht etwas Ähnliches selbst erstellen. Das Ziel der Ports-Sammlung ist es, jeden Port so "plug-and-play-fähig" wie möglich für den Endbenutzer zu machen, während ein Minimum an Speicherplatz gebraucht wird.



Solange nicht anders angegeben wird von Patch-Dateien, Skripten und anderen Dateien, die Sie erstellt und der FreeBSD Ports-Sammlung hinzugefügt haben, angenommen, dass Sie unter den standardmäßigen BSD-Copyright-Bedingungen stehen.

## 4.4. Fehlerbehebung (Patches)

Bei der Vorbereitung eines Ports können die Dateien, die hinzugefügt oder verändert wurden, mittels `diff(1)` abgefangen werden, um Sie später an `patch(1)` zu übergeben. Jeder Patch, der dem Quelltext übergeben werden soll, sollte in einer Datei `patch-*` abgelegt werden, wobei `*` dem Pfadnamen der zu korrigierenden Datei entspricht, wie er auch in `patch-Imakefile` oder im `patch-src-config.h` erscheint. Diese Dateien sollten in `PATCHDIR` (normalerweise `files`) abgelegt sein, von wo sie automatisch übernommen werden. Alle Patches müssen sich relativ zur `WRKSRV`-Variable (normalerweise dem Verzeichnis, in dem sich der Quelltext des Ports entpackt und wo auch der Bau stattfindet) befinden.

Um Korrekturen und Updates zu vereinfachen, sollte es vermieden werden, mehr als einen Patch für eine Datei zu nutzen (z.B. `patch-file` und `patch-file2`, welche beide `WRKSRV/foobar.c` verändern). Beachten Sie, dass, falls der Pfad einer zu korrigierenden Datei einen Unterstrich (`_`) enthält, der Patch stattdessen zwei Unterstriche im Namen haben muss. Zum Beispiel muss der Patch, der eine Datei namens `src/freeglut_joystick.c` korrigieren soll, `patch-src-freeglut__joystick.c` genannt werden.

Für die Benennung der Patches sollten nur die Zeichen `[ -+ . _ a - z A - Z 0 - 9 ]` genutzt werden. Bitte verwenden Sie keine weiteren Zeichen als die angegebenen. Die Namensvergabe sollte nicht `patch-aa` oder `patch-ab` etc. entsprechen, erwähnen Sie immer den Pfad und Dateinamen.



RCS-Zeichenketten sollten vermieden werden, da CVS diese verstümmeln würde, sobald wir diese Dateien in die Ports-Sammlung einpflegen. Wenn wir die Dateien wieder abrufen wären diese verändert und der Patch würde fehlschlagen. RCS-Zeichenketten sind in Dollar-Zeichen (\$) eingefügte Zeichen und beginnen üblicherweise mit \$Id oder \$RCS.

Die Option rekursiv (-r) zu nutzen [diff\(1\)](#), um Patches zu erstellen, ist zulässig, jedoch sollte der Patch anschließend geprüft werden, um Unnötiges aus dem Patch zu entfernen. Im Einzelnen bedeutet dies, dass Diffs zwischen zwei Backup-Dateien, Makefiles oder wenn der Port [Imake](#) oder GNU [configure](#) usw. nutzt, überflüssig sind und entfernt werden sollten. Falls es es notwendig war, [configure.in](#) zu bearbeiten und es soll [autoconf](#) zum Neuerstellen von [configure](#) genutzt werden, sollten die Diffs aus [configure](#) nicht genutzt werden (diese werden oft einige tausend Zeilen groß!); - hier sollte [USE\\_AUTOTOOLS=autoconf:261](#) definiert und das Diff aus [configure.in](#) genutzt werden.

Zusätzlich sollte man unnötige Markup-Änderungen in Patches/Änderungen möglichst vermeiden. In der Open Source-Welt teilen sich Projekte häufig große Teile des Quellcodes. Allerdings verwenden die einzelnen Projekte oft unterschiedliche Programmierstile und Vorgaben für Einrückungen. Wenn man also einen funktionierenden Teil einer Funktion aus einem Projekt verwendet, um ein ähnliches Problem in einem anderen Projekt zu lösen, sollte man besonders vorsichtig sein, weil sich ansonsten die CVS-Änderungseinträge mit überflüssigen Einträgen füllen, die nur das Markup des Quellcodes betreffen, ohne dass sich an der Funktion des eigentlichen Quellcode etwas ändert ("withspace-only changes"). Solche Änderungen vergrößern nicht nur das CVS-Repository, sondern erschweren es auch die Ursache für eventuell auftretende Probleme zu finden.

War es notwendig eine Datei zu entfernen, wird dies besser mittels des [post-extract](#)-Targets als über den Patch selbst realisiert.

Ein einfacher Austausch kann direkt über das Makefile des Ports umgesetzt werden, indem der in-place-Modus von [sed\(1\)](#) genutzt wird. Dies ist sehr hilfreich, wenn variable Werte korrigiert werden sollen. Beispiel:

```
post-patch:
    @${REINPLACE_CMD} -e 's|for Linux|for FreeBSD|g' ${WRKSRC}/README
    @${REINPLACE_CMD} -e 's|-pthread|${PTHREAD_LIBS}|' ${WRKSRC}/configure
```

Relativ häufig ergibt sich die Situation, in der die portierte Software die CR/LF-Konventionen für Zeilenenden nutzt (dies ist bei unter Windows® entwickelter Software häufig der Fall). Dies kann bei weiteren Patches Probleme (Compiler-Warnungen, Fehlermeldungen bei der Ausführung von Skripten wie z.B. [/bin/sh^M not found](#)) und anderes ergeben. Um schnell alle Dateien von CR/LF nach LF zu konvertieren, kann [USE\\_DOS2UNIX=yes](#) in das Makefile des Ports geschrieben werden. Hierzu kann eine Liste der zu konvertierenden Dateien erstellt werden:

```
USE_DOS2UNIX=    util.c util.h
```

Sollen Gruppen von Dateien über verschiedene Unterverzeichnisse konvertiert werden, kann [DOS2UNIX\\_REGEX](#) genutzt werden, dessen Argumente [find](#)-kompatible, reguläre Ausdrücke sind. Mehr zur Formatierung findet sich in [re\\_format\(7\)](#). Diese Option ist beim Konvertieren aller Dateien mit



definierter Endung, z.B. aller Dateien im Quellcode, wobei binäre Dateien unberührt bleiben, sinnvoll:

```
USE_DOS2UNIX=    yes
DOS2UNIX_REGEX= .*\. (c|cpp|h)
```

Wenn Sie einen Patch zu einer bereits existierenden Datei erstellen wollen, können Sie von ihr eine Kopie mit der Endung `.orig` erstellen und anschließend die Originaldatei bearbeiten. Das make-Ziel `makepatch` führt dann zu einer entsprechenden Patch-Datei im Verzeichnis `files` des Ports.

## 4.5. Konfigurieren

Fügen Sie alle zusätzlichen Veränderungsbefehle Ihrem Skript `configure` hinzu und speichern Sie es im `scripts`-Unterverzeichnis. Wie vorstehend schon erwähnt, können Sie dies auch mit den Targets `Makefile` und/oder Skripte mit dem Namen `pre-configure` oder `post-configure` erledigen.

## 4.6. Handhabung von Benutzereingaben

Sollte der Port Eingaben vom Benutzer benötigen, muss `IS_INTERACTIVE` im Makefile des Ports gesetzt werden. Dies erlaubt "overnight builds" Ihren Port zu überspringen, falls der Nutzer die Variable `BATCH` setzt (setzt der Nutzer hingegen die Variable `INTERACTIVE`, werden *nur* Ports gebaut, die Interaktion vom Nutzer erwarten). Dies erspart den Rechnern, welche kontinuierlich Ports bauen, eine Menge Zeit (siehe unten).

Zudem ist es empfohlen, falls sinnvolle Vorgaben für interaktive Optionen gesetzt sind, die `PACKAGE_BUILDING`-Variable zu prüfen und das interaktive Skript abzuschalten. Dies macht es uns möglich, Pakete für CDROMs und FTP-Server zu bauen.

# Kapitel 5. Die Konfiguration des Makefile

Das Konfigurieren des Makefile ist sehr einfach und wir schlagen vor, dass Sie zunächst einen Blick auf vorhandene Beispiele werfen. Zusätzlich gibt es ein [Beispiel eines Makefile](#) in diesem Handbuch. Schauen Sie es sich an und verfolgen Sie bitte die Abfolge der Variablen und Abschnitte in dieser Vorlage. Damit erleichtern Sie es anderen, Ihren Port zu lesen.

Bedenken Sie bitte die folgenden Probleme in der hier vorgegebenen Abfolge der Unterabschnitte dieses Kapitels, wenn Sie Ihr neues Makefile erstellen:

## 5.1. Der originale Quelltext

Liegt der Quelltext in `DISTDIR` als eine standardisierte und mit gzip gepackte Datei in der Art `foozolix-1.2.tar.gz`? Falls ja, können Sie zum nächsten Schritt übergehen. Falls nicht, sollten Sie versuchen, die Variablen `DISTVERSION`, `DISTNAME`, `EXTRACT_CMD`, `EXTRACT_BEFORE_ARGS`, `EXTRACT_AFTER_ARGS`, `EXTRACT_SUFX`, oder `DISTFILES` zu ändern. Das hängt davon ab, wie fremdartig das Distributionsfile Ihres Ports ist (der häufigste Fall ist `EXTRACT_SUFX=.tar.Z`, wenn der Tarball durch ein normales `compress` und nicht durch `gzip` gepackt wurde).

Im schlimmsten Fall können Sie einfach Ihre eigene Vorgabe mittels `do-extract` erzeugen und die Standardvorgabe überschreiben; aber dies sollte in den wenigsten Fällen, wenn überhaupt, notwendig sein.

## 5.2. Bezeichnungen

Der erste Teil des Makefile beschreibt die Versionsnummer des Ports und führt ihn in der richtigen Kategorie auf.

### 5.2.1. PORTNAME und PORTVERSION

Setzen Sie bitte die Variable `PORTNAME` auf den Basisnamen Ihres Ports und die Variable `PORTVERSION` auf dessen Versionsnummer.

### 5.2.2. PORTREVISION und PORTEPOCH

#### 5.2.2.1. PORTREVISION

Die `PORTREVISION`-Variable ist ein streng monoton wachsender Wert, welcher auf 0 zurückgesetzt wird, nachdem `PORTVERSION` erhöht wurde (d.h. jedes Mal, wenn ein offizielles Release erfolgt). Sie wird an den Namen des Pakets angehängt, wenn sie ungleich 0 ist. Änderungen an `PORTREVISION` werden von automatisierten Werkzeugen (z.B. `pkg_version(1)`) genutzt, um anzuzeigen, dass ein neues Paket verfügbar ist.

`PORTREVISION` sollte jedes Mal erhöht werden, wenn eine Änderung am Port erfolgt, die beträchtliche Auswirkungen auf den Inhalt oder Struktur des aus dem Port erzeugten Pakets zur Folge hat.

Beispiele dafür, wann `PORTREVISION` erhöht werden sollte:

- Hinzufügen von Patches, welche Sicherheitslücken schließen, Fehler beseitigen oder neue Funktionalität zum Port hinzufügen.
- Änderungen am Makefile des Ports, welche compile-time-Optionen hinzufügen oder entfernen.
- Änderungen bezüglich Packliste oder am Verhalten während der Installation des Pakets (d.h. Änderungen an einem Skript, welches Ausgangsdaten für das Paket erzeugt, wie z.B. SSH-Hostschlüssel).
- Versionsprung einer Shared-Library, welche eine Abhängigkeit dieses Ports ist (In diesem Fall würde ein Anwender bei der Installation des alten Pakets scheitern, falls er eine neue Version der Abhängigkeit bereits installiert hat, weil nach der alten Bibliothek libfoo.x anstatt nach libfoo.(x+1)) gesucht wird).
- Schleichende Änderungen am Distfile, welche bedeutende funktionale Änderungen verursachen, d.h. Änderungen des Distfile erfordern eine Korrektur an distinfo, ohne dass damit zusammenhängend die `PORTVERSION` verändert wird, obwohl ein `diff -ru` zwischen der alten und der neuen Version bedeutende Veränderungen am Code nachweist.

Beispiele für Änderungen, welche keine Erhöhung von `PORTREVISION` erfordern:

- Stilistische Änderungen am Grundgerüst des Ports ohne funktionale Änderungen am daraus resultierenden Paket.
- Änderungen an der Variable `MASTER_SITES` oder andere funktionale Änderungen, welche das resultierende Paket nicht verändern.
- Marginale Patches am Distfile wie die Korrektur von Tippfehlern, welche nicht wichtig genug sind, um dem Benutzer die Bürde eines Upgrades aufzuerlegen.
- Build fixes, die ein Paket erst kompilierbar machen, welches ohne diese Änderungen vorher nicht erzeugt werden konnte (solange die Änderungen keine funktionale Differenz bringen auf Plattformen, auf denen dieses Paket schon vorher gebaut werden konnte). Da `PORTREVISION` den Inhalt des Pakets widerspiegelt, ist es nicht notwendig `PORTREVISION` zu erhöhen, wenn das Paket vorher nicht erstellt werden konnte.

Als Faustregel gilt: Stellen Sie sich die Frage, ob die durchgeführte Änderung am Port jedem hilft (entweder aufgrund einer Verbesserung, Beseitigung eines Fehlers, oder der Annahme, dass das neue Paket überhaupt erst funktioniert) und wägen Sie es gegen den Umstand ab, dass jedermann, der seine Ports-Sammlung regelmässig auf dem neuesten Stand hält, zu einer Aktualisierung gezwungen wird. Falls Sie die Frage positiv beantworten sollten, erhöhen Sie die Variable `PORTREVISION`.

#### 5.2.2.2. `PORTEPOCH`

Von Zeit zu Zeit geschieht es, dass irgendjemand (Drittanbieter von Software oder FreeBSD Ports Committer) etwas Dummes tut und eine Version einer Software veröffentlicht, deren Versionsnummer niedriger ist als die der vorherigen. Ein Beispiel hierfür ist ein Port, der von foo-20000801 auf foo-1.0 geändert wird (der Erstere wird fälschlicherweise als neue Version behandelt, weil 2000801 ein numerisch größerer Wert ist als 1).

In Situationen wie diesen sollte die Variable `PORTEPOCH` erhöht werden. Wenn `PORTEPOCH` größer als 0 ist, wird sie an den Namen des Pakets angehängt, wie in Abschnitt 0 oberhalb bereits beschrieben.

**PORTEPOCH** darf niemals verringert oder auf 0 gesetzt werden, weil der Vergleich des Pakets mit einem früheren Zeitpunkt scheitern würde (d.h. das Paket würde niemals als veraltet erkannt werden): Die neue Versionsnummer (**1.0,1** im obigen Beispiel) ist immer noch numerisch kleiner als die vorherige Version (2000801), aber das Suffix **,1** wird von automatisierten Werkzeugen gesondert behandelt und wird als größer erkannt, als das implizit angenommene Suffix **,0** im früheren Paket.

Das Entfernen oder Zurücksetzen von **PORTEPOCH** führt zu unendlichem Ärger. Wenn Sie die obigen Ausführungen nicht vollständig verstanden haben, lesen Sie es bitte unbedingt nochmals bis Sie es vollständig verinnerlicht haben, oder fragen Sie vor jeder Änderung auf den Mailinglisten nach!

Es wird erwartet, dass **PORTEPOCH** für die weitaus überwiegende Zahl der Ports nicht verwendet wird und der verantwortungsvolle und vorausschauende Umgang mit **PORTVERSION** macht es meist überflüssig, falls ein späteres Release die Versionsstruktur ändern sollte. Vorsicht ist geboten, wenn ein Release einer Drittanbieter-Software ohne eine offizielle Versionsnummer veröffentlicht wird, wie z.B. bei "Snapshot-Versionen". Man ist versucht, das Release mit dem jeweiligen Datum zu bezeichnen, was unweigerlich zu den oben beschriebenen Problemen führt, wenn das nächste "offizielle" Release erscheint.

Wenn z.B. ein Snapshot zum Datum 20000917 veröffentlicht wird und die vorherige Version der Software war 1.2, dann sollte der Snapshot die **PORTVERSION** 1.2.20000917 oder ähnlich erhalten und nicht 20000917, damit das nachfolgende Release, angenommen 1.3, immer noch einen größeren numerischen Wert aufweist.

### 5.2.2.3. Beispiel für den Gebrauch von **PORTREVISION** und **PORTEPOCH**

Der **gtkmumble**-Port, Version **0.10**, befindet sich in der Ports-Sammlung:

```
PORTNAME=      gtkmumble
PORTVERSION=   0.10
```

**PKGNAME** wird zu **gtkmumble-0.10**.

Ein Sicherheitsloch wurde entdeckt, das einen lokalen Patch von FreeBSD erforderlich macht. **PORTREVISION** wird entsprechend erhöht.

```
PORTNAME=      gtkmumble
PORTVERSION=   0.10
PORTREVISION=  1
```

**PKGNAME** wird zu **gtkmumble-0.10\_1**

Eine neue Version wird vom Software-Drittanbieter veröffentlicht, bezeichnet mit der Version **0.2** (es stellt sich heraus, dass der Autor beabsichtigte, dass **0.10** eigentlich **0.1.0** bedeuten sollte, nicht "was kommt nach 0.9" - Hoppla, aber nun ist es zu spät). Da die neue Unterversion **2** numerisch kleiner ist als die vorherige Version **10**, muss **PORTEPOCH** erhöht werden, um sicherzustellen, dass das neue Paket auch als "neuer" erkannt wird. Da es ein neues Release des Drittanbieters ist, wird **PORTREVISION** auf 0 zurückgesetzt (oder aus dem Makefile entfernt).

```
PORTNAME=      gtkmumble
PORTVERSION=   0.2
PORTEPOCH=    1
```

**PKGNAME** wird zu `gtkmumble-0.2,1`

Das nächste Release ist 0.3. Da **PORTEPOCH** niemals verringert wird, sind die Versionsvariablen nun wie folgt:

```
PORTNAME=      gtkmumble
PORTVERSION=   0.3
PORTEPOCH=    1
```

**PKGNAME** wird zu `gtkmumble-0.3,1`



Falls **PORTEPOCH** mit diesem Upgrade auf `0` zurückgesetzt worden wäre, dann würde jemand, der das Paket `gtkmumble-0.10_1` installiert hätte, das Paket `gtkmumble-0.3` nicht als neuer erkennen, da `3` immer noch numerisch kleiner ist als `10`. Bedenken Sie, dass genau dies der springende Punkt an **PORTEPOCH** ist.

### 5.2.3. **PKGNAMEPREFIX** und **PKGNAME\_SUFFIX**

Zwei optionale Variablen, **PKGNAMEPREFIX** und **PKGNAME\_SUFFIX**, werden verknüpft mit **PORTNAME** und **PORTVERSION**, um **PKGNAME** zu bilden als `${PKGNAMEPREFIX}${PORTNAME}${PKGNAME_SUFFIX}-${PORTVERSION}`. Stellen Sie bitte unbedingt sicher, dass diese Variablen den [Richtlinien für einen guten Paketnamen](#) entsprechen. Insbesondere dürfen Sie *keinesfalls* einen Bindestrich (-) in **PORTVERSION** verwenden. Falls das Paket den *language-* oder *-compiled.specifcs*-Teil aufweist (siehe unten) benutzen Sie **PKGNAMEPREFIX** oder **PKGNAME\_SUFFIX** respektive. Machen Sie diese Variablen nicht zum Bestandteil von **PORTNAME**!

### 5.2.4. **LATEST\_LINK**

Die Umgebungsvariable **LATEST\_LINK** wird während der Paketerstellung verwendet, um einen Kurznamen festzulegen, der danach von `pkg_add -r` genutzt werden kann. Dadurch wird es beispielsweise möglich, die aktuelle Perl-Version durch einen einfachen Aufruf von `pkg_add -r perl` zu installieren (ohne die Angabe der korrekten Versionsnummer). Dieser Name muss eindeutig sowie "offensichtlich" sein.

In einigen Fällen können mehrere Versionen einer Applikation gleichzeitig in der Ports-Sammlung sein. Das index build- und das package build-System müssen nun in der Lage sein, diese als unterschiedliche Ports zu erkennen, obwohl diese Versionen alle die gleichen Variablen **PORTNAME**, **PKGNAMEPREFIX** und sogar **PKGNAME\_SUFFIX** aufweisen. In solchen Fällen sollte die optionale Variable **LATEST\_LINK** auf einen unterschiedlichen Wert für alle Ports gesetzt werden mit Ausnahme des "Haupt-Ports". Beispiele hierfür sind die `lang/gcc46` und `lang/gcc`-Ports und die `www/apache*`-Familie. Wenn Sie die Umgebungsvariable **NO\_LATEST\_LINK** setzen, wird kein Link erzeugt, was für alle Versionen (aber nicht für die "Hauptversion") nützlich sein kann. Beachten Sie bitte, dass die

Frage der Auswahl der "wichtigsten" Version ("am populärsten", "am besten Unterstützt", "zuletzt gepatcht" usw.) ausserhalb der Möglichkeiten dieses Handbuches liegt. Wir sagen Ihnen nur, wie Sie die anderen Ports spezifizieren, nachdem Sie den "Haupt-Port" erkoren haben.

## 5.2.5. Namensregeln für Pakete

Im Folgenden finden Sie die Regeln für die Benennung Ihrer Pakete. Diese sollen gewährleisten, dass das Paketverzeichnis leicht zu durchsuchen ist, da es bereits abertausende Pakete gibt und die Nutzer sich mit Schauder abwenden, wenn Ihre Augen überstrapaziert werden!

Der Paketname soll aussehen wie `language_region-name-compiled.specifics-version.numbers`.

Der Paketname ist definiert als `${PKGNAMEPREFIX}${PORTNAME}${PKGNAME_SUFFIX}-${PORTVERSION}`. Stellen Sie bitte sicher, dass die Variablen Ihres Ports diesem Format entsprechen.

1. FreeBSD bemüht sich ausserordentlich, die Landessprachen seiner Nutzer zu unterstützen. Die `_language_`-Variable soll eine Abkürzung mit 2 Buchstaben sein der Sprachen gemäß ISO-639, falls der Port für eine bestimmte Sprache spezifisch ist. Beispiele hierfür sind `ja` für Japanisch, `ru` für Russisch, `vi` für Vietnamesisch, `zh` für Chinesisch, `ko` für Koreanisch und `de` für Deutsch.

Sollte der Port spezifisch sein für eine gewisse Region innerhalb eines Sprachraumes, dann fügen Sie bitte auch den Ländercode mit 2 Buchstaben hinzu. Beispiele sind `en_US` für nordamerikanisches Englisch und `fr_CH` für schweizerisches Französisch.

Der `language`-Teil muss in der `PKGNAMEPREFIX`-Variable gesetzt werden.

2. Der erste Buchstabe des name-Teils muss kleingeschrieben werden (der Rest des Namens kann Großbuchstaben enthalten. Daher seien Sie bitte umsichtig, wenn Sie den Namen einer Software konvertieren, welche Grossbuchstaben enthält). Es ist Tradition, `Perl 5`-Module durch ein vorstehendes `p5-` und durch Umwandlung des doppelten Doppelpunktes in Bindestriche zu bezeichnen. So wird z.B. aus dem `Data::Dumper`-Modul der `p5-Data-Dumper`-Port.
3. Vergewissern Sie sich, dass der Name des Ports und seine Versionsnummer klar getrennt sind und in den Variablen `PORTNAME` und `PORTVERSION` stehen. Der einzige Grund, um in `PORTNAME` einen Versionsteil aufzunehmen ist der, dass die Software wirklich so bezeichnet wird, wie z.B. die Ports `textproc/libxml2` oder `japanese/kinput2-freewnn`. Ansonsten sollte `PORTNAME` keine versionsspezifischen Bestandteile aufweisen. Es ist vollkommen normal, dass viele Ports den gleichen `PORTNAME` aufweisen wie z.B. die `www/apache*`-Ports. In diesem Falle werden unterschiedliche Versionen (und unterschiedliche Indexeinträge) unterschieden durch die Werte von `PKGNAMEPREFIX`, `PKGNAME_SUFFIX` und `LATEST_LINK`.
4. Falls der Port mit verschiedenen, **fest kodierten Vorgaben** (üblicherweise Teil des Verzeichnisnamens in einer Familie von Ports) gebaut werden kann, dann soll der `-compiled.specifics`-Teil die einkompilierten Vorgaben anzeigen (der Bindestrich ist optional). Beispiele hierfür sind Papiergrößen und Font-Einheiten.

Der `-compiled.specifics`-Teil muss in der Variablen `PKGNAME_SUFFIX` gesetzt werden.

5. Die Versionszeichenfolge sollte einen Bindestrich (-) am Schluss haben und eine von Punkten getrennte Liste von Integer-Zahlen und kleingeschriebenen Buchstaben sein. Es ist nicht zulässig, einen weiteren Bindestrich innerhalb des Versionsstrings zu verwenden! Die einzige

Ausnahme hiervon ist die Zeichenfolge **p1** (bedeutet "patchlevel"), welche *nur* dann gebraucht werden darf, wenn die Applikation über keine Haupt- oder Unterversionsnummern verfügt. Wenn die Versionsbezeichnung der Software Zeichenketten wie "alpha", "beta", "rc" oder "pre" enthält, dann nehmen Sie bitte den ersten Buchstaben daraus und setzen ihn unmittelbar hinter einen Punkt. Falls die Versionszeichenfolge nach diesem Punkt fortgesetzt wird, sollen die Zahlen ohne einen Punkt zwischen den einzelnen Buchstaben folgen.

Das Ziel ist es, die Ports anhand der Versionszeichenfolge zu sortieren. Stellen Sie bitte unbedingt sicher, dass die Bestandteile der Versionsnummer immer durch einen Punkt getrennt sind und falls Datumsangaben verwendet werden, dass diese im Format **0.0.yyyy.mm.dd** und nicht **dd.mm.yyyy** oder gar dem nicht Y2K-kompatiblen Format **yy.mm.dd** vorliegen. Es ist wichtig, dass die Versionsnummer mit **0.0.** beginnt, da die Versionsnummer im Falle einer Veröffentlichung auf jeden Fall kleiner als **yyyy** sein wird.

Hier sind einige reale Beispiele, die aufzeigen, wie man den Namen einer Applikation zu einem vernünftigen Paketnamen umwandelt:

| <b>Software name</b> | <b>PKGNAMEPRE<br/>FIX</b> | <b>PORTNAME</b> | <b>PKGNAME<br/>SUF<br/>FIX</b> | <b>PORTVERSION</b> | <b>Grund</b>                                    |
|----------------------|---------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------|---|
| mule-2.2.2           | (leer)                    | mule            | (leer)                         | 2.2.2              | Keine Änderung erforderlich                     |
| EmiClock-1.0.2       | (leer)                    | emiclock        | (leer)                         | 1.0.2              | keine Großbuchstaben für einzelne Applikationen |
| rdist-1.3alpha       | (leer)                    | rdist           | (leer)                         | 1.3.a              | Keine Zeichenketten wie <b>alpha</b> erlaubt    |
| es-0.9-beta1         | (leer)                    | es              | (leer)                         | 0.9.b1             | keine Zeichenketten wie <b>beta</b> erlaubt     |
| mailman-2.0rc3       | (leer)                    | mailman         | (leer)                         | 2.0.r3             | keine Zeichenketten wie <b>rc</b> erlaubt       |
| v3.3beta021.src      | (leer)                    | tiff            | (leer)                         | 3.3                | Was sollte denn das eigentlich sein?            |
| tvtwm                | (leer)                    | tvtwm           | (leer)                         | p111               | Versionsstring zwingend erforderlich            |



| Software name | PKGNAMEPRE<br>FIX | PORTNAME | PKGNAME<br>SUF<br>FIX | PORTVERSION | Grund   |
|---------------|-------------------|----------|-----------------------|-------------|---|
| piewm         | (leer)            | piewm    | (leer)                | 1.0         | Versionsstring zwingend erforderlich                |
| xvgr-2.10pl1  | (leer)            | xvgr     | (leer)                | 2.10.1      | pl nur erlaubt, wenn keine Versionsnummer vorhanden |
| gawk-2.15.6   | ja-               | gawk     | (leer)                | 2.15.6      | Japanische Sprachversion                            |
| psutils-1.13  | (leer)            | psutils  | -letter               | 1.13        | Papergröße beim Paketbau fix kodiert                |
| pkfonts       | (leer)            | pkfonts  | 300                   | 1.0         | Paket für 300 DPI Schriftarten                      |

Falls es in der Originalquelle überhaupt keinen Anhaltspunkt für irgendeine Versionsbezeichnung gibt und es unwahrscheinlich ist, dass der Autor jemals eine neue Version veröffentlichen wird, dann setzen Sie bitte die Version einfach auf **1.0** (wie im obigen Beispiel **piewm**). Sie können auch den Autor fragen oder eine Datumszeichenfolge in der Art **0.0.yyyy.mm.dd** als Version verwenden.

## 5.3. Kategorisierung

### 5.3.1. CATEGORIES

Wenn ein Paket erzeugt wird, dann wird es unter `/usr/ports/packages/All` abgelegt und von einem oder mehreren Unterverzeichnissen werden auf `/usr/ports/packages` Links erstellt. Die Namen dieser Unterverzeichnisse werden durch die Variable **CATEGORIES** festgelegt. Dies geschieht, um dem Nutzer zu helfen, eine große Zahl von Paketen auf einer FTP-Webseite oder einer CD/DVD zu durchsuchen. Bitte werfen Sie einen Blick auf die [Aktuelle Liste der Kategorien](#) und suchen Sie die beste Kategorie für Ihren Port aus.

Diese Liste legt auch fest, an welcher Stelle in der Ports-Sammlung der Port eingefügt wird. Falls Sie mehrere Kategorien angeben wird angenommen, dass die Dateien des Ports im Unterverzeichnis mit dem Namen der ersten angegebenen Kategorie liegen. Schauen Sie bitte [unten](#) für weitere Informationen darüber, wie man die richtige Kategorie bestimmt.

### 5.3.2. Aktuelle Liste der Kategorien

Hier ist die aktuelle Liste der Kategorien. Die mit einem Asterisk (\*) bezeichneten sind *virtuelle* Kategorien, also solche, welche über kein eigenes Unterverzeichnis in der Ports-Sammlung verfügen. Sie werden nur als Sekundärkategorien benutzt und sind nur für Suchzwecke eingerichtet worden.





Für nicht-virtuelle Kategorien finden Sie eine einzeilige Beschreibung in der Variable `COMMENT` im Makefile des jeweiligen Unterverzeichnisses.

| Kategorie     | Beschreibung   | Anmerkung  |
|---------------|--|--|
| accessibility | Ports für behinderte Menschen.   |  |
| afterstep*    | Ports für den <a href="#">AfterStep</a> Window Manager.                |  |
| arabic        | Arabische Sprachunterstützung.   |  |
| archivers     | Archivierungswerkzeuge.  |  |
| astro         | Ports für Astronomie.  |  |
| audio         | Sound-Unterstützung.   |  |
| benchmarks    | Benchmarking-Werkzeuge.  |  |
| biology       | Software für Biologie.   |  |
| cad           | CAD-Werkzeuge.   |  |
| chinese       | Chinesische Sprachunterstützung.                                       |  |
| comms         | Kommunikationsprogramme.   | Hauptsächlich Software für serielle Schnittstellen.  |
| converters    | Zeichensatz-Konverter.   |  |
| databases     | Datenbanken.   |  |
| deskutils     | Dinge, die vor der Erfindung des Computers auf dem Schreibtisch waren. |  |
| devel         | Entwicklungs-Werkzeuge.  | Legen Sie keine Bibliotheken hier ab, nur weil es Bibliotheken sind, es sei denn, sie gehören wirklich nirgendwo anders hin. |
| dns           | DNS-bezogene Software.   |  |
| docs*         | Meta-Ports für die FreeBSD-Dokumentation.                              |  |
| editors       | allgemeine Editoren.   | Spezielle Editoren gehören in Ihre jeweilige Kategorie, (z.B. gehört ein mathematischer Formeleditor in math).               |
| elisp*        | Emacs-lisp-Ports.  |  |

| Kategorie  | Beschreibung                                 | Anmerkung  |
|------------|--|--|
| emulators  | Emulatoren für andere Betriebssysteme.       | Terminal-Emulatoren gehören <i>nicht</i> hierher; X-basierende gehören zu x11 und text-basierende zu comms oder misc, abhängig von deren genauer Funktionalität.   |
| finance    | Finanz-Software und ähnliches.               |  |
| french     | Französische Sprachunterstützung.            |  |
| ftp        | FTP Client- und Server-Werkzeuge.            | Falls Ihr Port sowohl FTP als auch HTTP unterstützt, stellen Sie ihn in ftp mit der Zweitkategorie www.  |
| games      | Spiele.                                      |  |
| geography* | geografische Software.                       |  |
| german     | Deutsche Sprachunterstützung.                |  |
| gnome*     | Ports für <a href="#">GNOME</a>              |  |
| gnustep*   | Software für GNUstep.                        |  |
| graphics   | grafische Werkzeuge.                         |  |
| hamradio*  | Software für Amateurfunk.                    |  |
| haskell*   | Software für die Haskell-Programmiersprache. |  |
| hebrew     | Hebräische Sprachunterstützung.              |  |
| hungarian  | Ungarische Sprachunterstützung.              |  |
| ipv6*      | IPv6-bezogene Software.                      |  |
| irc        | Internet Relay Chat (IRC)-Werkzeuge.         |  |
| japanese   | Japanische Sprachunterstützung.              |  |
| java       | Software für die Java™-Programmiersprache.   | Die java-Kategorie sollte nicht die Einzige für einen Port sein mit Ausnahme der direkt nur mit der Programmiersprache zusammenhängenden Applikationen. Porter sollten java nicht als Hauptkategorie eines Ports wählen. |

| Kategorie  | Beschreibung  | Anmerkung   |
|------------|---|---|
| kde*       | Ports für das <a href="#">K Desktop Environment (KDE)</a> -Projekt. |   |
| kld*       | Kernelmodule.   |   |
| korean     | Koreanische Sprachunterstützung.                                    |   |
| lang       | Programmiersprachen.  |   |
| linux*     | Linux-Applikationen und -Werkzeuge.                                 |   |
| lisp*      | Software für die Lisp-Programmiersprache.                           |   |
| mail       | Mail-Software.  |   |
| math       | Numerische Berechnungen und andere mathematische Werkzeuge.         |   |
| mbone*     | MBone-Applikationen.  |   |
| misc       | Verschiedene Werkzeuge.   | Hauptsächlich Werkzeuge, die nicht anderswo hingehören. Versuchen Sie, falls irgend möglich, eine bessere Kategorie für Ihren Port zu finden als <b>misc</b> , weil Ports hier leicht untergehen. |
| multimedia | Multimedia-Software.  |   |
| net        | Verschiedene Netzwerk-Software.                                     |   |
| net-im     | Instant Messaging-Software.   |   |
| net-mgmt   | Netzwerk-Management-Software.                                       |   |
| net-p2p    | Peer to peer-Netzwerkprogramme.                                     |   |
| news       | USENET News-Software.   |   |
| palm       | Software für <a href="#">Palm™</a> .                                |   |
| parallel*  | Applikationen für paralleles Rechnen.                               |   |
| pear*      | Ports für das Pear PHP-Framework.                                   |   |
| perl5*     | Ports, welche Perl Version 5 benötigen.                             |   |

| Kategorie    | Beschreibung  | Anmerkung  |
|--------------|---|--|
| plan9*       | Verschiedene Programme von <a href="#">Plan9</a> .  |  |
| polish       | Polnische Sprachunterstützung.  |  |
| ports-mgmt   | Hilfsprogramme für das Installieren und Entwickeln von FreeBSD Ports und Paketen.                   |  |
| portuguese   | Portugiesische Sprachunterstützung.   |  |
| print        | Drucker-Software.   | Desktop Veröffentlichungs-Werkzeuge (DTP, Betrachter etc.) gehören auch hierher. |
| python*      | Software für <a href="#">Python</a> .   |  |
| ruby*        | Software für <a href="#">Ruby</a> .   |  |
| rubygems*    | Ports für <a href="#">RubyGems</a> -Pakete.   |  |
| russian      | Russische Sprachunterstützung.  |  |
| scheme*      | Software für die Scheme-Programmiersprache.   |  |
| science      | Wissenschaftliche Programme, die in keine andere Kategorie passen wie z.B. astro, biology und math. |  |
| security     | Security-Werkzeuge.   |  |
| shells       | Shells.   |  |
| spanish*     | Spanische Sprachunterstützung.  |  |
| sysutils     | System-Werkzeuge.   |  |
| tcl*         | Ports, welche Tcl benötigen.  |  |
| textproc     | Textverarbeitungsprogramme.   | Dies beinhaltet nicht DTP-Werkzeuge, diese gehören in print.                     |
| tk*          | Ports, welche Tk benötigen.   |  |
| ukrainian    | Ukrainische Sprachunterstützung.  |  |
| vietnamese   | Vietnamesische Sprachunterstützung.   |  |
| windowmaker* | Ports für den WindowMaker Window-Manager.   |  |
| www          | Software für das World Wide Web (WWW).  | HTML-Werkzeuge gehören auch hierher.   |

| Kategorie    | Beschreibung                                     | Anmerkung   |
|--------------|--|---|
| x11          | X-Window-System und dergleichen.                 | Diese Kategorie ist nur für Software, welche direkt X unterstützt. Fügen Sie keine normalen X-Applikationen hinzu. Die meisten davon gehören in eine andere x11*-Kategorie (siehe unten). Falls Ihr Port eine X-Applikation ist, dann definieren Sie bitte <code>USE_XLIB</code> (impliziert durch <code>USE_IMAKE</code> ) und fügen ihn der entsprechenden Kategorie hinzu. |
| x11-clocks   | X11-Uhren.                                       |   |
| x11-drivers  | X11-Treiber.                                     |   |
| x11-fm       | X11-Dateimanager.                                |   |
| x11-fonts    | X11-Schriftarten und Werkzeuge.                  |   |
| x11-servers  | X11-Server.                                      |   |
| x11-themes   | X11-Themes.                                      |   |
| x11-toolkits | X11-Toolkits.                                    |   |
| x11-wm       | X11-Window-Manager.                              |   |
| xfce*        | Ports in Zusammenhang mit <a href="#">Xfce</a> . |   |
| zope*        | <a href="#">Zope</a> -Unterstützung.             |   |

### 5.3.3. Wählen der richtigen Kategorie

Da viele der Kategorien sich überlappen, müssen Sie oft festlegen, welches die primäre Kategorie Ihres Ports ist. Hierzu gibt es einige Regeln, welche diese Auswahl bestimmen. Hier ist die Liste der Regeln mit abnehmender Wichtigkeit:

- Die erste (primäre) Kategorie muss eine physische (keine virtuelle, siehe [oben](#)) sein. Dies ist notwendig damit Pakete erstellt werden können. Die nachfolgenden Kategorien können wahllos virtuelle oder physische Kategorien sein.
- Sprachspezifische Kategorien kommen immer zuerst. Wenn Ihr Port z.B. Japanische X11-Schriftarten installiert, dann muss Ihre `CATEGORIES`-Zeile japanese x11-fonts enthalten.
- Spezifische Kategorien werden vor weniger spezifischen Kategorien aufgelistet. Ein HTML-Editor sollte z.B. als `www editors` aufgeführt werden und nicht umgekehrt. Genauso sollten Sie keinen Port unter `net` aufführen, wenn er zu `irc`, `mail`, `news`, `security` oder `www` passt, da `net` in diesen Kategorien bereits implizit eingeschlossen ist.

- x11 wird nur als sekundäre Kategorie benutzt, wenn die primäre Kategorie eine sprachspezifische ist. Keinesfalls sollten Sie x11 in die Kategorie-Zeile einer X-Applikation setzen.
- Emacs modes gehören in die gleiche Kategorie wie die vom jeweiligen mode unterstützte Applikation und nicht in editors. Ein Emacs mode z.B. für das Editieren von Quelltext einer bestimmten Programmiersprache gehört zur Kategorie lang.
- Für Ports, die vom Benutzer ladbare Kernelmodule installieren, sollte die virtuelle Kategorie kld in die **CATEGORIES**-Zeile aufgenommen werden.
- misc sollte nicht zusammen mit irgendeiner anderen nicht-virtuellen Kategorie auftreten. Falls Sie **misc** mit einer anderen Kategorie in **CATEGORIES** haben bedeutet dies, dass Sie gefahrlos **misc** streichen und die andere Kategorie alleine verwenden können!
- Falls Ihr Port wirklich in keine andere Kategorie passt, verwenden Sie bitte misc.

Falls Sie sich über die Kategorie im Unklaren sind, hinterlassen Sie bitte einen Kommentar in Ihrem per [send-pr\(1\)](#) eingereichten Bericht, damit wir diese Frage vor dem Import diskutieren können. Falls Sie ein Committer sind, schicken Sie bitte eine Nachricht an [FreeBSD ports](#), damit die Frage im Vorhinein erörtert werden kann. Neue Ports werden zu häufig falsch kategorisiert und werden sofort wieder verschoben. Das bläht das Master Source Repository unnötig auf.

### 5.3.4. Eine neue Kategorie vorschlagen

Da die Ports-Sammlung über viele Jahre gewachsen ist, wurden viele neue Kategorien hinzugefügt. Neue Kategorien können *virtuell* (ohne eigenes Unterverzeichnis in der Ports-Sammlung) oder *physisch* sein. Der nachfolgende Text führt einige Punkte auf, welche bei der Neueinführung einer physischen Kategorie beachtet werden müssen, damit Sie dies bei einem eventuellen Vorschlag Ihrerseits berücksichtigen können.

Unsere bestehende Maxime ist die Vermeidung der Neuanlage von physischen Kategorien, solange nicht eine große Zahl von Ports zugeordnet werden können oder falls ihr nicht Ports zugehören würden, welche eine logisch abgegrenzte Gruppe von limitiertem öffentlichem Interesse zugehören würden (zum Beispiel neue Sprachkategorien) oder vorzugsweise beides.

Die Erklärung dafür ist, dass eine Neuanlage einer physischen Kategorie einen **erheblichen Arbeitsaufwand** sowohl für die Committer als auch diejenigen Nutzer bedeutet, welche die Änderungen der Ports-Sammlung nachvollziehen. Zusätzlich verursachen Vorschläge für neue Kategorien oftmals Kontroversen (natürlich deswegen, weil es keinen klaren Konsens darüber gibt, welche Kategorie als "zu groß" betrachtet werden muss noch ob sich bestimmte Kategorien zur einfachen Suche eignen (und wie viele Kategorien überhaupt ideal wären) und so weiter).

Hier ist das Prozedere:

1. Schlagen Sie die neue Kategorie auf [FreeBSD ports](#) vor. Sie sollten eine detaillierte Begründung für die neue Kategorie beifügen einschließlich einer Erklärung, warum Sie meinen, die existierenden Kategorien seien nicht ausreichend. Zeigen Sie außerdem eine Liste der zu verschiebenden Ports (falls neue Ports in GNATS auf ihren commit warten, die in diese Kategorie passen würden. Listen Sie diese bitte auch mit auf). Sind Sie der Maintainer oder Einreicher dieser Ports, erwähnen Sie es bitte. Es verleiht Ihrem Vorschlag

mehr Gewicht.

2. Nehmen Sie an der Diskussion teil.
3. Falls es Unterstützung für Ihren Vorschlag geben sollte, reichen Sie bitte einen PR ein, welcher die Begründung und die Liste der betroffenen Ports enthält, die verschoben werden müssen. Idealerweise sollte der PR Patches für Folgendes enthalten:
  - Makefiles für die neuen Ports nach dem Repocopy
  - Makefile für die neue Kategorie
  - Makefile für die alten Kategorien der betroffenen Ports
  - Makefiles für Ports, welche von den alten Ports abhängen
  - Für zusätzliches Ansehen sorgen Sie, wenn Sie die anderen Dateien, die geändert werden müssen, beifügen wie in der Direktive des Committer's Guide beschrieben.
4. Da es die Ports-Infrastruktur beeinflusst und nicht nur die Durchführung von Repocopies und möglicherweise sogar Regressionstests auf dem Build Cluster durchgeführt werden müssen, sollte der PR dem Ports Management Team Ports Management Team <[portmgr@FreeBSD.org](mailto:portmgr@FreeBSD.org)> zugeordnet werden.
5. Sobald der PR bestätigt wurde muss ein Committer den Rest der Prozedur durchführen, welche im [Committers Guide](#) beschrieben ist.

Das Vorschlagen einer neuen virtuellen Kategorie ist ähnlich, aber wesentlich weniger aufwendig, weil keine Ports verschoben werden müssen. In diesem Falle müssen nur die Patches an den PR beigefügt werden, welche die neue Kategorie zur Variable `CATEGORIES` der betroffenen Ports hinzufügen.

### 5.3.5. Vorschlagen einer Neuorganisation aller Kategorien

Von Zeit zu Zeit schlägt jemand eine komplette Neuorganisation aller Ports, entweder mit einer zweistufigen Struktur oder irgendeiner Art von Schlüsselwörtern, vor. Bis heute wurde keiner dieser Vorschläge umgesetzt, weil sie zwar einfach zu machen sind, aber der Aufwand zur Umsetzung und Reorganisation der kompletten Ports-Sammlung schlichtweg mörderisch wäre. Bitte lesen Sie die Geschichte dieser Vorschläge in den Archiven der Mailinglisten nach, bevor Sie diese Ideen nochmals unterbreiten. Zudem sollten Sie gewappnet sein, dass man Sie auffordert, einen arbeitsfähigen Prototyp vorzulegen.

## 5.4. Die Distributionsdateien

Der zweite Teil des Makefile beschreibt die Dateien, welche heruntergeladen werden müssen, um den Port zu bauen und wo diese Dateien zu finden sind.

### 5.4.1. `DISTVERSION/DISTNAME`

`DISTNAME` ist der Name der Applikation wie er von den Autoren vergeben wurde. `DISTNAME` hat als Vorgabe `${PORTNAME}-${PORTVERSION}` also überschreiben Sie diese Vorgabe nur, wenn es notwendig ist. `DISTNAME` wird nur an zwei Stellen genutzt. Erstens: `(DISTFILES)` hat als Vorgabe `${DISTNAME}${EXTRACT_SUFFIX}`. Zweitens: Die Distributionsdatei soll in einem Unterverzeichnis

namens **WRKSRC** extrahiert werden, dessen Vorgabe `work/${DISTNAME}` ist.

Manche Drittanbieter-Namen, welche nicht in das Schema `${PORTNAME}-${PORTVERSION}` passen, können durch Setzen von **DISTVERSION** automatisch behandelt werden. **PORTVERSION** und **DISTNAME** werden automatisch abgeleitet, können aber natürlich manuell überschrieben werden. Die folgende Tabelle führt einige Beispiele auf:

| <b>DISTVERSION</b> | <b>PORTVERSION</b> |
|--------------------|--------------------|
| 0.7.1d             | 0.7.1.d            |
| 10Alpha3           | 10.a3              |
| 3Beta7-pre2        | 3.b7.p2            |
| 8:f_17             | 8f.17              |



**PKGNAMEPREFIX** und **PKGNAMEPREFIX** beeinflussen **DISTNAME** nicht. Beachten Sie bitte auch, dass Sie **DISTNAME** unverändert lassen sollten, falls **WRKSRC** denselben Wert hat wie `work/${PORTNAME}-${PORTVERSION}` und gleichzeitig dass Archiv des originalen Quelltextes anders benannt ist als `${PORTNAME}-${PORTVERSION}${EXTRACT_SUF}`. Es ist einfacher **DISTFILES** zu definieren, als **DISTNAME** und **WRKSRC** (und möglicherweise **EXTRACT\_SUF**) zu setzen.

#### 5.4.2. **MASTER\_SITES**

Dokumentieren Sie das Verzeichnis der FTP/HTTP-URL, welche auf den originalen Tarball zeigt, in der Variable **MASTER\_SITES**. Bitte vergessen Sie niemals den Schrägstrich (/) am Ende!

Die **make**-Makros werden versuchen, diese Festlegung für die Aufbereitung der Distributionsdateien mittels **FETCH** zu benutzen, falls sie diese nicht schon auf dem System finden.

Es wird empfohlen, mehrere Webseiten in dieser Liste aufzuführen, vorzugsweise auf verschiedenen Kontinenten. Dies ist ein Schutz gegen Probleme bei größeren Ausfällen im Internet. Wir planen sogar Unterstützung einzubauen, die automatisch einen Server in der Nähe zum Herunterladen bestimmt. Die Verfügbarkeit von vielen Webseiten wird dieses Vorhaben beträchtlich erleichtern.

Falls der originale Tarball Teil eines populären Archivs ist, wie SourceForge, GNU oder Perl CPAN, können Sie möglicherweise auf diese Seiten in einer einfachen und kompakten Form mittels **MASTER\_SITE\_\*** (d.h., **MASTER\_SITE\_SOURCEFORGE**, **MASTER\_SITE\_GNU** und **MASTER\_SITE\_PERL\_CPAN**) referenzieren. Setzen Sie einfach **MASTER\_SITES** auf eine dieser Variablen und **MASTER\_SITE\_SUBDIR** auf den Pfad innerhalb des Archivs. Hier ist ein Beispiel:

```
MASTER_SITES=      ${MASTER_SITE_GNU}
MASTER_SITE_SUBDIR= make
```

Oder verwenden Sie ein kondensiertes Format:



```
MASTER_SITES= GNU/make
```

Diese Variablen werden in `/usr/ports/Mk/bsd.sites.mk` definiert. Es werden ständig neue Einträge hinzugefügt, daher stellen Sie bitte unbedingt sicher, dass Sie die neueste Version verwenden, bevor Sie einen Port einschicken.

Für beliebige Seiten existieren sogenannte *magic*-Makros, die eine bestimmte Verzeichnisstruktur erstellen. Um eines dieser Makros zu verwenden, geben Sie dessen Abkürzung an und Ihr System wird versuchen, das korrekte Unterverzeichnis automatisch zu bestimmen.

```
MASTER_SITES= SF
```

Ist das Ergebnis nicht korrekt, können Sie diesen Wert auch überschreiben.

```
MASTER_SITES= SF/stardict/WyabdcRealPeopleTTS/${PORTVERSION}
```

Tabelle 1. Beliebte *magic* `MASTER_SITES`-Makros

| Makro          | Erwartetes Unterverzeichnis  |
|----------------|--|
| APACHE_JAKARTA | <code>/dist/jakarta/\${PORTNAME:S,-,/,}/source</code>                                      |
| BERLIOS        | <code>/\${PORTNAME:L}</code>   |
| CHEESESHOP     | <code>/packages/source/source/\${DISTNAME:C/(.)*\1/}/\${DISTNAME:C/(.*)-[0-9].*\1/}</code> |
| DEBIAN         | <code>/debian/pool/main/\${PORTNAME:C/^((lib)?).*\$/\1/}/\${PORTNAME}</code>               |
| GCC            | <code>/pub/gcc/releases/\${DISTNAME}</code>  |
| GNOME          | <code>/pub/GNOME/sources/\${PORTNAME}/\${PORTVERSION:C/^\.[0-9].*\1/}</code>               |
| GNU            | <code>/gnu/\${PORTNAME}</code>   |
| MOZDEV         | <code>/pub/mozdev/\${PORTNAME:L}</code>  |
| PERL_CPAN      | <code>/pub/CPAN/modules/by-module/\${PORTNAME:C/-.*/}</code>                               |
| PYTHON         | <code>/ftp/python/\${PYTHON_PORTVERSION:C/rc[0-9]//}</code>                                |
| RUBYFORGE      | <code>/\${PORTNAME:L}</code>   |
| SAVANNAH       | <code>/\${PORTNAME:L}</code>   |
| SF             | <code>/project/\${PORTNAME:L}/\${PORTNAME:L}/\${PORTVERSION}</code>                        |

### 5.4.3. EXTRACT\_SUFFIX

Falls Sie eine Distributionsdatei haben, die ein eigentümliches Suffix nutzt, um die Art der Kompression anzuzeigen, dann setzen Sie `EXTRACT_SUFFIX`.

Ist die Distributionsdatei zum Beispiel im Stil von `foo.tgz` anstatt des normalen `foo.tar.gz` benannt,

würden Sie schreiben:

```
DISTNAME=    foo
EXTRACT_SUFFIX= .tgz
```

Falls erforderlich, setzen die Variablen `USE_BZIP2` und `USE_ZIP` automatisch `EXTRACT_SUFFIX` auf `.tar.bz2` oder `.zip`. Falls keine der beiden gesetzt ist, dann verwendet `EXTRACT_SUFFIX` die Vorgabe `.tar.gz`.



Sie müssen niemals beide Variablen `EXTRACT_SUFFIX` und `DISTFILES` setzen.

#### 5.4.4. DISTFILES

Manchmal haben die zu ladenden Dateien keinerlei Ähnlichkeit mit dem Namen des Ports. Es könnte z.B. `source.tar.gz` oder ähnlich heißen. In anderen Fällen könnte der Quelltext in mehreren Archiven sein und alle müssen heruntergeladen werden.

Falls dies der Fall ist, setzen Sie `DISTFILES` als eine durch Leerzeichen getrennte Liste aller Dateien, die geladen werden müssen.

```
DISTFILES=    source1.tar.gz source2.tar.gz
```

Wenn nicht ausdrücklich gesetzt, verwendet `DISTFILES` als Vorgabe `${DISTNAME}${EXTRACT_SUFFIX}`.

#### 5.4.5. EXTRACT\_ONLY

Falls nur einige der `DISTFILES` extrahiert werden müssen (z.B. eine Datei ist der Quelltext und eine andere ist ein unkomprimiertes Dokument), dann listen Sie die zu extrahierenden Dateien in `EXTRACT_ONLY` auf.

```
DISTFILES=    source.tar.gz manual.html
EXTRACT_ONLY= source.tar.gz
```

Falls *keine* der `DISTFILES` unkomprimiert sein sollte, dann setzen Sie `EXTRACT_ONLY` auf einen leeren String.

```
EXTRACT_ONLY=
```

#### 5.4.6. PATCHFILES

Falls Ihr Port zusätzliche Patches benötigt, welche per FTP oder HTTP verfügbar sind, dann setzen Sie `PATCHFILES` auf den Namen der Dateien und `PATCH_SITES` auf die URL des Verzeichnisses, das diese Patches enthält (das Format ist das gleiche wie `MASTER_SITES`).

Falls ein Patch wegen einiger zusätzlicher Pfadnamen nicht relativ zum Anfang des

Quelltextbaumes (d.h., `WRKSRC`) liegt, dann setzen Sie bitte `PATCH_DIST_STRIP` entsprechend. Wenn z.B. alle Pfadnamen in diesem Patch ein zusätzliches `foozoliX-1.0/` vor ihren Dateinamen aufweisen, dann setzen Sie bitte `PATCH_DIST_STRIP=-p1`.

Kümmern Sie sich nicht darum, ob die Patches komprimiert sind. Sie werden automatisch dekomprimiert, wenn die Dateinamen auf `.gz` oder `.Z` enden.

Falls der Patch zusammen mit anderen Dateien in einem gezippten Tarball verteilt wird (z.B. mit Dokumentation), dann können Sie nicht `PATCHFILES` verwenden. In diesem Fall fügen Sie den Namen und den Ort dieses Tarballs zu `DISTFILES` und `MASTER_SITES`. Benutzen Sie dann die `EXTRA_PATCHES`-Variable, um auf diese Dateien zu zeigen und `bsd.port.mk` wird automatisch diese Dateien nutzen. Kopieren Sie *niemals* Patch-Dateien in das `PATCHDIR`-Verzeichnis, weil es möglicherweise nicht beschreibbar ist.



Der Tarball wird zusammen mit dem anderen Quelltext extrahiert werden. Eine ausdrückliche Dekomprimierung eines mit `gzip` oder `compress` erzeugten Tarball ist nicht notwendig. Sollten Sie dies dennoch vorgeben, so beachten Sie bitte peinlich genau, dass Sie nichts überschreiben, was bereits im Verzeichnis vorhanden ist. Vergessen Sie auch nicht den kopierten Patch im Target von `pre-clean` zu entfernen.

### 5.4.7. Verschiedene Distributionsdateien oder Patches von verschiedenen Seiten und Verzeichnissen (`MASTER_SITES:n`)

(Betrachten Sie es als in irgendeiner Form "fortgeschrittenes Thema". Neulinge sollten möglicherweise diesen Abschnitt beim ersten Lesen überspringen).

Dieser Abschnitt stellt Informationen über die Mechanismen zum Herunterladen von Dateien zur Verfügung und behandelt die Variablen `MASTER_SITES:n` und `MASTER_SITES_NN`. Wir beziehen uns im weiteren Text auf diese Variablen als `MASTER_SITES:n`.

Etwas Hintergrundinformation zu Beginn: OpenBSD verfügt über eine sehr elegante Option innerhalb der Variablen `DISTFILES` und `PATCHFILES`. Sowohl Dateien als auch Patches können mit angehängten `:n`-Bezeichnern versehen werden wobei `n` in beiden Fällen `[0-9]` sein kann und eine Gruppenzugehörigkeit anzeigt. Ein Beispiel hierfür ist:

```
DISTFILES=      alpha:0 beta:1
```

In OpenBSD wird die Datei `alpha` mit der Variable `MASTER_SITES0` verknüpft anstatt dem in FreeBSD gebräuchlichen `MASTER_SITES` und `beta` mit `MASTER_SITES1`.

Das ist eine sehr interessante Möglichkeit, die endlose Suche nach der richtigen Download-Seite zu verkürzen.

Stellen Sie sich zwei Dateien in `DISTFILES` und 20 Webseiten in der Variable `MASTER_SITES` vor. Alle Seiten sind erschreckend langsam, `beta` findet sich auf allen Seiten in `MASTER_SITES` und `alpha` kann nur auf der zwanzigsten Seite gefunden werden. Wäre es nicht reine Verschwendung, wenn der Maintainer alle Seiten zuvor überprüfen müsste? Kein guter Start für das wundervolle

Wochenende!

Übertragen Sie diesen Umstand auf noch mehr `DISTFILES` und mehr `MASTER_SITES`. Ganz sicher würde unser "distfiles survey master" die Erleichterung sehr zu schätzen wissen, die eine solche Verringerung der Netzwerkbelastung bringen würde.

In den nächsten Abschnitten sehen Sie die Implementierung dieser Idee durch FreeBSD. Dabei wurde das Konzept von OpenBSD ein wenig verbessert.

#### 5.4.7.1. Prinzipielle Information

Dieser Abschnitt informiert Sie, wie Sie schnell ein fein granuliertes Herunterladen von vielen Dateien und Fehlerbereinigungen von verschiedenen Webseiten und Unterverzeichnissen bewerkstelligen. Wir beschreiben hier den Fall der vereinfachten Nutzung von `MASTER_SITES:n`. Das ist für die meisten Szenarien ausreichend. Falls Sie weitere Informationen benötigen, sollten Sie den nächsten Abschnitt lesen.

Einige Programme bestehen aus mehreren Dateien, welche von verschiedenen Webseiten heruntergeladen werden müssen. Zum Beispiel besteht Ghostscript aus dem Kern des Programms und einer großen Zahl von Treiberdateien, die vom Drucker des Benutzers abhängen. Einige dieser Treiberdateien werden mit der Kernapplikation mitgeliefert aber viele müssen von verschiedenen Webseiten heruntergeladen werden.

Um das zu unterstützen, muss jeder Eintrag in `DISTFILES` mit einem Komma und einem "tag name" abgeschlossen werden. Jeder in `MASTER_SITES` aufgeführte Webseite folgt ein Komma und eine Marke (tag), die anzeigt, welche Datei von dieser Webseite heruntergeladen werden kann.

Stellen Sie sich bitte eine Applikation vor, deren Quelltext in zwei Teile aufgeteilt ist, `source1.tar.gz` und `source2.tar.gz`, welche von zwei verschiedenen Webseiten heruntergeladen werden müssen. Das Makefile des Port würde Zeilen enthalten wie in [Vereinfachtes Beispiel für den Gebrauch von `MASTER\_SITES:n` mit einer Datei pro Webseite](#).

*Beispiel 1. Vereinfachtes Beispiel für den Gebrauch von `MASTER_SITES:n` mit einer Datei pro Webseite*

```
MASTER_SITES= ftp://ftp.example1.com/:source1 \  
              ftp://ftp.example2.com/:source2  
DISTFILES=    source1.tar.gz:source1 \  
              source2.tar.gz:source2
```

Verschiedene Dateien können die gleiche Marke aufweisen. Ausgehend vom vorherigen Beispiel nehmen wir an, dass es noch eine dritte Datei gibt (`source3.tar.gz`), welche von `ftp.example2.com` heruntergeladen werden soll. Das Makefile würde dann aussehen wie [Vereinfachtes Beispiel für den Gebrauch von `MASTER\_SITES:n` mit mehr als einer Datei pro Webseite](#).

Beispiel 2. Vereinfachtes Beispiel für den Gebrauch von `MASTER_SITES:n` mit mehr als einer Datei pro Webseite

```
MASTER_SITES= ftp://ftp.example1.com/:source1 \  
               ftp://ftp.example2.com/:source2 \  
DISTFILES=    source1.tar.gz:source1 \  
               source2.tar.gz:source2 \  
               source3.tar.gz:source2
```

#### 5.4.7.2. Ausführliche Information

In Ordnung, das vorherige Beispiel reicht nicht für Ihre Bedürfnisse? In diesem Abschnitt werden wir im Detail erklären, wie der fein granulierte Mechanismus zum Herunterladen (`MASTER_SITES:n`) funktioniert und wie Sie Ihre Ports modifizieren, um ihn zu nutzen.

1. Elemente können nachstehend bezeichnet werden mit `:n` wobei  $n$  in diesem Falle ``` ist. Das heißt `_n_` könnte theoretisch jede alphanumerische Zeichenkette sein, aber wir beschränken sie auf ``[a-zA-Z_][0-9a-zA-Z_]`` für diesen Moment.

Zudem ist die Zeichenkette case sensitive; d.h. `n` unterscheidet sich von `N`.

Allerdings dürfen die folgenden Wörter nicht gebraucht werden, da sie spezielle Bedeutungen haben: `default`, `all` und `ALL` (diese Wörter werden intern genutzt in Punkt [ii](#)). Ausserdem ist `DEFAULT` ein reserviertes Wort (beachten Sie [3](#)).

2. Elemente mit angehängtem `:n` gehören zur Gruppe `n`, `:m` gehört zur Gruppe `m` und so weiter.
3. Elemente ohne Anhängsel sind gruppenlos, d.h. sie gehören alle zu der speziellen Gruppe `DEFAULT`. Falls sie an irgendeinem Element `DEFAULT` hängen, ist dies überflüssig, es sei denn Sie wollen, dass ein Element sowohl zu `DEFAULT` als auch anderen Gruppen gleichzeitig gehört (beachten Sie [5](#)).

Die folgenden Beispiele sind gleichwertig, aber das erste Beispiel ist vorzuziehen:

```
MASTER_SITES= alpha \  
MASTER_SITES= alpha:DEFAULT
```

4. Gruppen sind nicht ausschliessend, d.h. ein Element kann mehreren Gruppen gleichzeitig angehören und eine Gruppe wiederum kann entweder mehrere Elemente oder überhaupt keine aufweisen. Wiederholte Elemente sind schlicht nur wiederholte Elemente.
5. Wenn Sie wollen, dass ein Element gleichzeitig zu mehreren Gruppen gehört, dann können Sie diese durch ein Komma (,) trennen.

Anstatt jedes Mal ein anderes Anhängsel zu verwenden und Wiederholungen aufzuführen, können Sie mehrere Gruppen auf einmal in einem einzigen Anhängsel bestimmen. Zum Beispiel markiert `:m,n,o` ein Element, welches zu den Gruppen `m`, `n` und `o` gehört.

Alle folgenden Beispiele sind gleichwertig, aber das erste Beispiel ist vorzuziehen:

```
MASTER_SITES= alpha alpha:SOME_SITE
MASTER_SITES= alpha:DEFAULT alpha:SOME_SITE
MASTER_SITES= alpha:SOME_SITE,DEFAULT
MASTER_SITES= alpha:DEFAULT,SOME_SITE
```

6. Alle Webseiten in einer Gruppe werden gemäß `MASTER_SORT_AWK` sortiert. Alle Gruppen innerhalb von `MASTER_SITES` und `PATCH_SITES` werden genauso sortiert.
7. Gruppensemantik kann benutzt werden in den folgenden Variablen: `MASTER_SITES`, `PATCH_SITES`, `MASTER_SITE_SUBDIR`, `PATCH_SITE_SUBDIR`, `DISTFILES` und `PATCHFILES` entsprechend der folgenden Syntax:
  - a. Elemente mit `MASTER_SITES`, `PATCH_SITES`, `MASTER_SITE_SUBDIR` und `PATCH_SITE_SUBDIR` müssen mit einem Schrägstrich beendet werden (`/`). Falls Elemente zu irgendwelchen Gruppen gehören, muss `:n` direkt nach dem Trenner `/` stehen. Der `MASTER_SITES:n`-Mechanismus verlässt sich auf das Vorhandensein des Trennzeichens `/`, um verwirrende Elemente zu vermeiden in denen `:n` ein zulässiger Bestandteil des Elementes ist und das Auftreten von `:n` die Gruppe `n` anzeigt. Aus Kompatibilitätsgründen (da der `/`-Trenner sowohl in `MASTER_SITE_SUBDIR` als auch `PATCH_SITE_SUBDIR`-Elementen nicht erforderlich ist) wird, falls das auf das Anhängsel folgende nächste Zeichen kein `/` ist, auch `:n` als gültiger Teil des Elementes behandelt anstatt als Gruppenzusatz, selbst wenn ein Element ein angehängtes `:n` aufweist. Beachten Sie sowohl [Ausführliches Beispiel von MASTER\\_SITES:n in MASTER\\_SITE\\_SUBDIR](#) als auch [Ausführliches Beispiel von MASTER\\_SITES:n mit Komma-Operator, mehreren Dateien, mehreren Webseiten und mehreren Unterverzeichnissen](#).

*Beispiel 3. Ausführliches Beispiel von `MASTER_SITES:n` in `MASTER_SITE_SUBDIR`*

```
MASTER_SITE_SUBDIR= old:n new/:NEW
```

- Verzeichnisse innerhalb der Gruppe `DEFAULT` → `old:n`
- Verzeichnisse innerhalb der Gruppe `NEW` → `new`

*Beispiel 4. Ausführliches Beispiel von `MASTER_SITES:n` mit Komma-Operator, mehreren Dateien, mehreren Webseiten und mehreren Unterverzeichnissen*

```
MASTER_SITES= http://site1/%SUBDIR%/ http://site2/:DEFAULT \
http://site3/:group3 http://site4/:group4 \
http://site5/:group5 http://site6/:group6 \
http://site7/:DEFAULT,group6 \
http://site8/%SUBDIR%/:group6,group7 \
http://site9/:group8
DISTFILES= file1 file2:DEFAULT file3:group3 \
```

```
file4:group4,group5,group6 file5:grouping \  
file6:group7  
MASTER_SITE_SUBDIR=    directory-trial:1 directory-n/:groupn \  
    directory-one/:group6,DEFAULT \  
    directory
```

Das vorstehende Beispiel führt zu einem fein granulierten Herunterladen. Die Webseiten werden in der exakten Reihenfolge ihrer Nutzung aufgelistet.

- file1 wird heruntergeladen von
  - MASTER\_SITE\_OVERRIDE
  - <http://site1/directory-trial:1/>
  - <http://site1/directory-one/>
  - <http://site1/directory/>
  - <http://site2/>
  - <http://site7/>
  - MASTER\_SITE\_BACKUP
- file2 wird genauso heruntergeladen wie file1, da sie zur gleichen Gruppe gehören
  - MASTER\_SITE\_OVERRIDE
  - <http://site1/directory-trial:1/>
  - <http://site1/directory-one/>
  - <http://site1/directory/>
  - <http://site2/>
  - <http://site7/>
  - MASTER\_SITE\_BACKUP
- file3 wird heruntergeladen von
  - MASTER\_SITE\_OVERRIDE
  - <http://site3/>
  - MASTER\_SITE\_BACKUP
- file4 wird heruntergeladen von
  - MASTER\_SITE\_OVERRIDE
  - <http://site4/>
  - <http://site5/>
  - <http://site6/>
  - <http://site7/>
  - <http://site8/directory-one/>
  - MASTER\_SITE\_BACKUP

- file5 wird heruntergeladen von
  - MASTER\_SITE\_OVERRIDE
  - MASTER\_SITE\_BACKUP
- file6 wird heruntergeladen von
  - MASTER\_SITE\_OVERRIDE
  - <http://site8/>
  - MASTER\_SITE\_BACKUP

8. Wie gruppiere ich eine der speziellen Variablen aus `bsd.sites.mk`, d.h. `MASTER_SITE_SOURCEFORGE`?

Lesen Sie [Ausführliches Beispiel von MASTER\\_SITES:n mit MASTER\\_SITE\\_SOURCEFORGE](#).

*Beispiel 5. Ausführliches Beispiel von MASTER\_SITES:n mit MASTER\_SITE\_SOURCEFORGE*

```
MASTER_SITES= http://site1/ ${MASTER_SITE_SOURCEFORGE:S/$/:sourceforge,TEST/}
DISTFILES=    something.tar.gz:sourceforge
```

`something.tar.gz` wird von allen Webseiten innerhalb von `MASTER_SITE_SOURCEFORGE` heruntergeladen.

9. Wie nutze ich dies mit `PATCH*`-Variablen.

In allen Beispielen wurden `MASTER*`-Variablen genutzt, aber sie funktionieren exakt genauso mit `PATCH*`-Variablen, wie Sie an [Vereinfachte Nutzung von MASTER\\_SITES:n mit PATCH\\_SITES..](#) sehen können.

*Beispiel 6. Vereinfachte Nutzung von MASTER\_SITES:n mit PATCH\_SITES.*

```
PATCH_SITES= http://site1/ http://site2/:test
PATCHFILES= patch1:test
```

### 5.4.7.3. Was ändert sich für die Ports? Was ändert sich nicht?

- i. Alle bestehenden Ports bleiben gleich. Der Code für `MASTER_SITES:n` wird nur aktiviert, falls es Elemente mit angehängtem `:n` entsprechend den zuvor erwähnten Syntax-Regeln wie in 7 gezeigt gibt.
- ii. Das Target des Port bleibt gleich: `checksum`, `makesum`, `patch`, `configure`, `build` etc. Mit der offensichtlichen Ausnahme von `do-fetch`, `fetch-list`, `master-sites` und `patch-sites`.
  - `do-fetch`: nutzt die neue Gruppierung `DISTFILES` und `PATCHFILES` mit ihren darauf zutreffenden Gruppenelementen in `MASTER_SITES` und `PATCH_SITES` welche zutreffende Gruppenelemente sowohl in `MASTER_SITE_SUBDIR` als auch `PATCH_SITE_SUBDIR` aufweisen. Sehen Sie hierzu [Ausführliches Beispiel von MASTER\\_SITES:n mit Komma-Operator, mehreren](#)



Dateien, mehreren Webseiten und mehreren Unterverzeichnissen.

- `fetch-list`: arbeitet wie das alte `fetch-list` mit der Ausnahme, dass es nur wie `do-fetch` gruppiert.
- `master-sites` und `patch-sites`: (inkompatibel zu älteren Versionen) geben nur die Elemente der Gruppe `DEFAULT` zurück. Beziehungsweise sie führen genau genommen die Targets von `master-sites-default` und `patch-sites-default` aus.

Weiterhin ist der Gebrauch des Target entweder von `master-sites-all` oder `patch-sites-all` der direkten Überprüfung von `MASTER_SITES` oder `PATCH_SITES` vorzuziehen. Zudem ist nicht garantiert, dass das direkte Überprüfen in zukünftigen Versionen funktionieren wird. Sehen Sie [B](#) für weitere Informationen zu diesen neuen Port-Targets.

### iii. Neue Port-Targets

- a. Es gibt `master-sites-n` und `patch-sites-n`-Targets, welche die Elemente der jeweiligen Gruppe `n` innerhalb von `MASTER_SITES` und `PATCH_SITES` auflisten. Beispielsweise werden sowohl `master-sites-DEFAULT` als auch `patch-sites-DEFAULT` die Elemente der Gruppe `DEFAULT`, `master-sites-test` und `patch-sites-test` der Gruppe `test` usw. zurückgeben.
- b. Es gibt das neue Target `master-sites-all` und `patch-sites-all`, welche die Arbeit der alten Targets `master-sites` und `patch-sites` übernehmen. Sie geben die Elemente aller Gruppen zurück, als würden sie zur gleichen Gruppe gehören - mit dem Vorbehalt, dass sie so viele `MASTER_SITE_BACKUP` und `MASTER_SITE_OVERRIDE` auflisten wie Gruppen mittels `DISTFILES` oder `PATCHFILES` definiert sind. Das gleiche gilt entsprechend für `master-sites-all` und `patch-sites-all`.

## 5.4.8. `DIST_SUBDIR`

Verhindern Sie, dass Ihr Port das Verzeichnis `/usr/ports/distfiles` in Unordnung bringt. Falls Ihr Port eine ganze Reihe von Dateien herunterladen muss oder eine Datei enthält, die einen Namen hat, der möglicherweise mit anderen Ports in Konflikt stehen könnte (d.h. Makefile), dann setzen Sie die Variable `DIST_SUBDIR` auf den Namen des Ports (`${PORTNAME}` oder `${PKGNAMEPREFIX}${PORTNAME}` sollte hervorragend funktionieren). Dies wird `DISTDIR` von der Vorgabe `/usr/ports/distfiles` auf `/usr/ports/distfiles/DIST_SUBDIR` ändern und stellt tatsächlich alle für Ihren Port benötigten Dateien in dieses Unterverzeichnis.

Es wird zusätzlich nach dem Unterverzeichnis mit dem gleichen Namen auf der Sicherung der Hauptseite auf [ftp.FreeBSD.org](http://ftp.FreeBSD.org) suchen (das ausdrückliche Setzen von `DISTDIR` in Ihrem `Makefile` wird dies nicht gewährleisten, also nutzen Sie bitte `DIST_SUBDIR`).



Dies hat keine Auswirkungen auf die Variable `MASTER_SITES`, die Sie in Ihrem `Makefile` definieren.

## 5.4.9. `ALWAYS_KEEP_DISTFILES`

Falls Ihr Port binäre Distfiles benutzt und eine Lizenz aufweist, die verlangt, dass der Quelltext in Form binärer Pakete verteilt werden muss, z.B. GPL, dann wird `ALWAYS_KEEP_DISTFILES` den FreeBSD Build Cluster anweisen eine Kopie der Dateien in `DISTFILES` vorzuhalten. Nutzer dieser Ports benötigen generell diese Dateien nicht, daher ist es ein gutes Konzept, nur dann die Distfiles

zu **DISTFILES** hinzuzufügen, wenn **PACKAGE\_BUILDING** definiert ist.

Beispiel 7. Nutzung von **ALWAYS\_KEEP\_DISTFILES**.

```
.if defined(PACKAGE_BUILDING)
DISTFILES+=          foo.tar.gz
ALWAYS_KEEP_DISTFILES= yes
.endif
```

Wenn Sie zusätzliche Dateien zu **DISTFILES** hinzufügen, dann beachten Sie bitte, dass Sie diese auch in **distinfo** aufführen. Zudem werden die zusätzlichen Dateien normalerweise ebenso in **WRKDIR** extrahiert, was für einige Ports zu unbeabsichtigten Seiteneffekten führen mag und spezielle Behandlung erfordert.

## 5.5. MAINTAINER

Fügen Sie hier Ihre E-Mailadresse ein. Bitte. :-)

Beachten Sie bitte, dass nur eine einzelne E-Mailadresse ohne Kommentar in der Variable **MAINTAINER** zulässig ist. Das Format sollte **user@hostname.domain** sein. Bitte fügen Sie keinen beschreibenden Text wie z.B. Ihren wirklichen Namen ein, dies verwirrt lediglich **bsd.port.mk**.

Der Maintainer ist dafür verantwortlich, dass der Port aktuell gehalten wird und er sorgt dafür, dass der Port korrekt arbeitet. Für eine detaillierte Beschreibung der Verantwortlichkeiten eines Maintainers beachten Sie bitte den Abschnitt [Die Herausforderung für einen Port-Maintainer](#).

Änderungen am Port werden dem Maintainer zur Begutachtung und Zustimmung vorgelegt, bevor sie committed werden. Falls der Maintainer einem Aktualisierungs-Wunsch nicht binnen 2 Wochen (ausgenommen wichtige öffentliche Feiertage) zustimmt, dann wird dies als Maintainer-Timeout betrachtet und eine Aktualisierung kann ohne ausdrückliche Zustimmung des Maintainers erfolgen. Falls der Maintainer nicht binnen 3 Monaten zustimmt, wird er als abwesend ohne Grund betrachtet und kann als Maintainer des fraglichen Ports durch eine andere Person ersetzt werden. Ausgenommen davon ist alles, was durch das Ports Management Team <[portmgr@FreeBSD.org](mailto:portmgr@FreeBSD.org)> oder das Security Officer Team <[security-officer@FreeBSD.org](mailto:security-officer@FreeBSD.org)> betreut wird. Es dürfen niemals commits ohne vorherige Zustimmung an solchen Ports vorgenommen werden!

Wir behalten uns das Recht vor, die Einreichungen eines Maintainers ohne ausdrückliche Zustimmung zu ändern, falls wir der Auffassung sind, dass dadurch die Einhaltung von Richtlinien und stilistischen Vorgaben für die Ports-Sammlung besser erfüllt wird. Zudem können größere Änderungen an der Infrastruktur der Ports zu Änderungen an einem bestimmten Port ohne Zustimmung des Maintainers führen. Diese Änderungen beeinflussen niemals die Funktionalität eines Ports.

Das Ports Management Team <[portmgr@FreeBSD.org](mailto:portmgr@FreeBSD.org)> behält sich das Recht vor, die Maintainerschaft jedem aus irgendeinem Grund zu entziehen oder ausser Kraft zu setzen, und das Security Officer Team Security Officer Team <[security-officer@FreeBSD.org](mailto:security-officer@FreeBSD.org)> behält sich das Recht vor, jede Maintainerschaft aus Sicherheitsgründen aufzuheben oder ausser Kraft zu setzen.

## 5.6. COMMENT

Dies ist eine einzeilige Beschreibung des Ports. *Bitte* fügen Sie nicht den Paketnamen (oder die Version der Software) in den Kommentar ein. Der Kommentar soll mit einem Großbuchstaben beginnen und ohne Punkt enden. Hier ist ein Beispiel:

```
COMMENT=      A cat chasing a mouse all over the screen
```

Die COMMENT-Variable soll unmittelbar nach der MAINTAINER-Variable im Makefile stehen.

Bitte versuchen Sie die COMMENT-Zeile auf weniger als 70 Zeichen zu begrenzen, da [pkg\\_info\(1\)](#) diese zur Anzeige einer kurzen, einzeiligen Zusammenfassung des Ports verwendet.

## 5.7. Abhängigkeiten (dependencies)

Viele Ports hängen von anderen Ports ab. Dies ist ein sehr praktisches und nettes Feature der meisten Unix-ähnlichen Betriebssysteme, FreeBSD nicht ausgeschlossen. Es erlaubt, dass häufig vorkommende Abhängigkeiten nicht mit jedem Port oder Paket zusammen ausgeliefert werden müssen, da viele Ports diese gemeinsam benutzen. Es gibt sieben Variablen, die benutzt werden können, um sicherzustellen, dass alle benötigten Teile auf dem Rechner des Nutzers sind. Zusätzlich gibt es einige vordefinierte Variablen für Abhängigkeiten in häufigen Fällen und einige, welche das Verhalten der Abhängigkeiten bestimmen.

### 5.7.1. LIB\_DEPENDS

Diese Variable spezifiziert die Shared-Libraries, von denen der Port abhängt. Es ist eine Liste von `lib:dir:target`-Tupeln wobei *lib* den Name der gemeinsam genutzten Bibliothek, *dir* das Verzeichnis, in welchem sie zu finden ist, falls nicht verfügbar, und *target* das Target in diesem Verzeichnis angeben. Zum Beispiel wird

```
LIB_DEPENDS=  jpeg.9:${PORTSDIR}/graphics/jpeg
```

auf eine jpeg-Bibliothek mit der Hauptversionsnummer 9 prüfen, in das `graphics/jpeg`-Unterverzeichnis Ihrer Ports-Sammlung wechseln, es bauen und installieren, falls es nicht gefunden wird. Der *target*-Teil kann weggelassen werden, falls er identisch mit `DEPENDS_TARGET` ist (Vorgabe hierfür ist `install`).



Der *lib*-Teil ist ein regulärer Ausdruck, welcher die Ausgabe von `ldconfig -r` ausgewertet. Werte wie `intl.[5-7]` und `intl` sind zulässig. Das erste Muster, `intl.[5-7]`, stimmt überein mit: `intl.5`, `intl.6` oder `intl.7`. Das zweite Muster, `intl`, stimmt überein mit jeder Version der `intl`-Bibliothek.

Die Abhängigkeit wird zwei Mal überprüft, einmal innerhalb des `extract`-Target und dann innerhalb des `install`-Target. Zudem wird der Name der Abhängigkeit in das Paket eingefügt, damit [pkg\\_add\(1\)](#) es automatisch installiert, falls es nicht auf dem Rechner des Nutzers ist.

## 5.7.2. RUN\_DEPENDS

Diese Variable legt Binärdateien oder Dateien, von denen der Port abhängt, für die Laufzeit fest. Es ist eine Liste von `path:dir:target`-Tupeln, wobei *path* der Name der Binärdatei oder Datei, *dir* das Verzeichnis, in welchem sie gefunden werden kann, falls nicht vorhanden, und *target* das Target in diesem Verzeichnis angeben. Falls *path* mit einem Slash (/) beginnt, wird es als Datei behandelt und deren Vorhandensein wird mit `test -e`; überprüft. Andernfalls wird angenommen, dass es eine Binärdatei ist und `which -s` wird benutzt, um zu überprüfen, ob das Programm im Pfad vorhanden ist.

Zum Beispiel wird

```
RUN_DEPENDS=  ${LOCALBASE}/etc/innd:${PORTSDIR}/news/inn \  
              xmlcatmgr:${PORTSDIR}/textproc/xmlcatmgr
```

überprüfen, ob die Datei oder das Verzeichnis `/usr/local/etc/innd` existiert und es erstellen und installieren aus dem `news/inn`-Unterverzeichnis der Ports-Sammlung, falls es nicht gefunden wird. Es wird zudem überprüft, ob die Binärdatei namens `xmlcatmgr` im Suchpfad vorhanden ist und danach zum Unterverzeichnis `textproc/xmlcatmgr` in Ihrer Ports-Sammlung wechseln, es bauen und installieren, falls es nicht gefunden wird.



In diesem Fall ist `innd` eine Binärdatei. Falls sich eine Binärdatei an einem ungewöhnlichen Platz befindet, der nicht im Suchpfad ist, dann sollten Sie die volle Pfadangabe verwenden.

Der offizielle Suchpfad `PATH`, welcher im Ports Cluster benutzt wird, ist



```
/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/X11R6  
/bin
```

Die Abhängigkeit wird innerhalb des `install`-Target überprüft. Zudem wird der Name der Abhängigkeit in das Paket übernommen, damit `pkg_add(1)` es automatisch installieren wird, falls es auf dem System des Nutzers nicht vorhanden ist. Der *target*-Teil kann weggelassen werden, wenn er der gleiche ist wie in der Variable `DEPENDS_TARGET`.

Es kommt recht häufig vor, dass `RUN_DEPENDS` genau dasselbe enthält wie `BUILD_DEPENDS`, gerade dann, wenn die portierte Software in einer Skriptsprache geschrieben ist oder dieselbe Umgebung, die zum Bau verwendet wurde, zur Laufzeit gebraucht wird. In diesem Fall ist es sowohl verlockend als auch intuitiv, den Wert der einen Variable der anderen direkt zuzuweisen:

```
RUN_DEPENDS= ${BUILD_DEPENDS}
```

Jedoch kann eine solche Zuweisung dazu führen, dass die Liste der Laufzeitabhängigkeiten mit überflüssigen Einträgen belastet wird, die sich nicht in der ursprünglichen Liste `BUILD_DEPENDS` des Ports befanden, da sich `make(1)` bei der Auswertung solcher Zuweisungen träge verhält. Stellen Sie

sich ein Makefile mit `USE_*`-Variablen vor, die von `ports/Mk/bsd.mk` verarbeitet werden, um initiale Bauabhängigkeiten zusammenzutragen. Zum Beispiel fügt `USE_GMAKE=yes` `devel/gmake` zu `BUILD_DEPENDS` hinzu. Um zu verhindern, dass solche zusätzlichen Abhängigkeiten `RUN_DEPENDS` belasten, achten Sie darauf, bei gleichzeitiger Auswertung zuzuweisen, d.h. der Ausdruck wird ausgewertet, bevor er als Wert der Variablen zugewiesen wird:

```
RUN_DEPENDS:= ${BUILD_DEPENDS}
```

### 5.7.3. BUILD\_DEPENDS

Diese Variable legt Binärdateien oder Dateien fest, die dieser Port zur Erstellung benötigt. Wie `RUN_DEPENDS` ist es eine Liste von `path:dir:target`-Tupeln. Zum Beispiel wird

```
BUILD_DEPENDS=  
  unzip:${PORTSDIR}/archivers/unzip
```

überprüfen, ob eine Binärdatei `unzip` vorhanden ist und in das Unterverzeichnis `archivers/unzip` Ihrer Ports-Sammlung wechseln und sie erstellen und installieren, falls sie nicht gefunden wird.



"Erstellen" bedeutet hier alles von der Extraktion bis zur Kompilierung. Die Abhängigkeit wird im `extract`-Target überprüft. Der `target`-Teil kann weggelassen werden, falls er identisch mit der Variable `DEPENDS_TARGET` ist.

### 5.7.4. FETCH\_DEPENDS

Diese Variable legt eine Binärdatei oder Datei fest, welche der Port benötigt, um heruntergeladen werden zu können. Wie die vorherigen beiden Variablen ist er eine Liste von `path:dir:target`-Tupeln. Zum Beispiel wird

```
FETCH_DEPENDS=  
  ncftp2:${PORTSDIR}/net/ncftp2
```

überprüfen, ob eine Binärdatei namens `ncftp2` vorhanden ist, in das Unterverzeichnis `net/ncftp2` Ihrer Ports-Sammlung wechseln, sie erstellen und installieren, falls sie nicht gefunden wird.

Die Abhängigkeit wird innerhalb des `fetch`-Target überprüft. Der `target`-Teil kann weggelassen werden, falls er identisch mit der Variable `DEPENDS_TARGET` ist.

### 5.7.5. EXTRACT\_DEPENDS

Diese Variable spezifiziert eine Binärdatei oder eine Datei, welche dieser Port für die Extraktion benötigt. Wie die vorherigen Variablen ist er eine Liste von `path:dir:target`-Tupeln. Zum Beispiel wird

```
EXTRACT_DEPENDS=
```

```
unzip:${PORTSDIR}/archivers/unzip
```

überprüfen, ob eine Binärdatei namens `unzip` vorhanden ist, in das Unterverzeichnis `archivers/unzip` Ihrer Ports-Sammlung wechseln, sie erstellen und installieren, falls sie nicht gefunden wird.

Die Abhängigkeit wird innerhalb des `extract`-Target überprüft. Der `target`-Teil kann weggelassen werden, falls er identisch mit der Variable `DEPENDS_TARGET` ist.



Nutzen Sie diese Variable nur, wenn die Extraktion nicht funktioniert (die Vorgabe nimmt `gzip` an) und nicht mit `USE_ZIP` oder `USE_BZIP2` wie in `USE_*` beschrieben zum Laufen gebracht werden kann.

### 5.7.6. `PATCH_DEPENDS`

Diese Variable legt eine Binärdatei oder eine Datei fest, welche dieser Port zum Patchen benötigt. Wie die vorhergehenden Variablen ist diese eine Liste von `path:dir:target`-Tupeln. Zum Beispiel wird

```
PATCH_DEPENDS=  
  ${NONEXISTENT}:${PORTSDIR}/java/jfc:extract
```

in das Unterverzeichnis `java/jfc` Ihrer Ports-Sammlung wechseln, um es zu entpacken.

Die Abhängigkeit wird innerhalb des `patch`-Target überprüft. Der `target`-Teil kann entfallen, falls er identisch mit der Variable `DEPENDS_TARGET` ist.

### 5.7.7. `USE_*`

Es gibt eine Reihe von Variablen, um gebräuchliche Abhängigkeiten einzukapseln, die viele Ports aufweisen. Obwohl Ihre Verwendung optional ist, können sie helfen die Übersichtlichkeit des Makefile eines Ports zu erhöhen. Jede von ihnen ist im Stil von `USE_*`. Der Gebrauch dieser Variablen ist beschränkt auf das Makefile eines Ports und `ports/Mk/bsd.*.mk`. Es ist nicht entworfen worden, um durch den Nutzer setzbare Optionen einzukapseln; benutzen Sie `WITH_*` und `WITHOUT_*` für diese Zwecke.

Es ist *immer* falsch, irgendeine `USE_*`-Variable in der `/etc/make.conf` zu setzen. Zum Beispiel würde das Setzen von



```
USE_GCC=3.4
```

eine Abhängigkeit für `GCC34` für jeden Port einschliesslich `GCC34` selbst hinzufügen!

Tabelle 2. Die `USE_*`-Variablen

| Variable                   | Bedeutung  |
|----------------------------|--|
| <code>USE_BZIP2</code>     | Der Tarball dieses Ports wird mit <code>bzip2</code> komprimiert.  |
| <code>USE_ZIP</code>       | Der Tarball des Ports wird mit <code>zip</code> komprimiert.   |
| <code>USE_BISON</code>     | Der Port benutzt <code>bison</code> für die Erstellung.  |
| <code>USE_CDRTTOOLS</code> | Der Port erfordert <code>cdrecord</code> entweder von <code>sysutils/cdrtools</code> oder <code>sysutils/cdrtools-cjk</code> , abhängig davon, was der Nutzer vorgibt.   |
| <code>USE_GCC</code>       | Dieser Port benötigt eine bestimmte Version von <code>gcc</code> zur Erstellung. Die genaue Version kann festgelegt werden mit Werten wie <code>3.4</code> . Mit <code>3.4+</code> kann die mindestens erforderliche Version spezifiziert werden. Der <code>gcc</code> aus dem Basissystem wird genutzt, wenn er die erforderliche Version erfüllt, andernfalls wird eine geeignete Version des <code>gcc</code> aus den Ports kompiliert und die Variablen <code>CC</code> und <code>CXX</code> werden angepasst. |

Variablen zugehörig zu `gmake` und dem `configure`-Skript werden in [Build-Mechanismen](#) beschrieben, währenddessen `autoconf`, `automake` und `libtool` in [Benutzung von GNU autotools](#) beschrieben sind. Perl-spezifische Variablen werden in [Die Benutzung von perl](#) behandelt. X11-Variablen sind aufgelistet in [Benutzung von X11](#). [Benutzung von GNOME](#) behandelt GNOME-bezogene Variablen und [Benutzung von KDE](#) KDE-bezogene Variablen. [Benutzung von Java](#) dokumentiert Java-Variablen, während [Webanwendungen](#) Informationen zu Apache, PHP und PEAR-Modulen enthält. Python wird in [Python benutzen](#) und Ruby in [Ruby benutzen](#) erörtert. [SDL verwenden](#) stellt Variablen für SDL-Programme zur Verfügung und [Xfce verwenden](#) enthält schliesslich Variablen für Xfce.

### 5.7.8. Minimale Version einer Abhängigkeit

Eine minimale Version einer Abhängigkeit kann in jeder `*_DEPENDS`-Variable festgelegt werden mit Ausnahme von `LIB_DEPENDS` durch Anwendung folgender Syntax:

```
p5-Spiffy>=0.26:${PORTSDIR}/devel/p5-Spiffy
```

Das erste Feld enthält einen abhängigen Paketnamen, welcher einem Eintrag in der Paketdatenbank entsprechen muss und einen Vergleich mit einer Paketversion. Die Abhängigkeit wird erfüllt, wenn `p5-Spiffy-0.26` oder eine neuere Version auf dem System installiert ist.

### 5.7.9. Anmerkungen zu Abhängigkeiten

Wie vorstehend beschrieben ist das Vorgabe-Target `DEPENDS_TARGET`, wenn eine Abhängigkeit benötigt wird. Die Vorgabe hierfür ist `install`. Dies ist eine Nutzer-Variable; sie wird niemals im Makefile eines Ports definiert. Falls Ihr Port einen besonderen Weg benötigt, um mit einer



Abhängigkeit umzugehen, dann benutzen Sie bitte den `:target`-Teil der `*_DEPENDS`-Variablen, anstatt `DEPENDS_TARGET` zu ändern.

Falls Sie `make clean` schreiben, werden dessen Abhängigkeiten auch gesäubert. Falls Sie dies nicht wollen, definieren Sie die Variable `NOCLEANDEPENDS` in Ihrer Umgebung. Dies kann besonders erstrebenswert sein, wenn der Port etwas in seiner Liste von Abhängigkeiten hat, das sehr viel Zeit für einen rebuild benötigt wie KDE, GNOME oder Mozilla.

Um von einem anderen Port bedingungslos abhängig zu sein, benutzen Sie bitte die Variable `_${NONEXISTENT}` als erstes Feld von `BUILD_DEPENDS` oder `RUN_DEPENDS`. Benutzen Sie dies nur, wenn Sie den Quelltext eines anderen Port benötigen. Sie können auch oft Kompilierzeit sparen, wenn Sie das Target festlegen. Zum Beispiel wird

```
BUILD_DEPENDS=  ${NONEXISTENT}:${PORTSDIR}/graphics/jpeg:extract
```

immer zum `jpeg`-Port wechseln und ihn extrahieren.

### 5.7.10. Zirkuläre Abhängigkeiten sind fatal



Führen Sie niemals irgendwelche zirkulären Abhängigkeiten in der Ports-Sammlung ein!

Die Struktur für die Erstellung von Ports dulde keinerlei zirkuläre Abhängigkeiten. Falls Sie dennoch eine verwenden, wird es irgendjemanden irgendwo auf der Welt geben, dessen FreeBSD-Installation nahezu sofort zusammenbricht und vielen anderen wird es sehr schnell genauso ergehen. So etwas kann extrem schwer festzustellen sein. Falls Sie Zweifel haben vor einer Änderung, dann vergewissern Sie sich, dass Sie folgendes getan haben: `cd /usr/ports; make index`. Dieser Prozess kann auf alten Maschinen sehr langsam sein, aber Sie ersparen sich und einer Vielzahl von Menschen möglicherweise eine Menge Ärger.

## 5.8. MASTERDIR

Falls Ihr Port wegen einer Variable, die verschiedene Werte annimmt (z.B. Auflösung oder Papiergröße), leicht unterschiedliche Versione von Paketen erzeugen muss, dann legen Sie bitte ein Unterverzeichnis pro Paket an, um es für den Nutzer einfacher begreiflich zu machen, was zu machen ist. Aber versuchen Sie dabei so viele Dateien wie möglich zwischen diesen Ports gemeinsam zu nutzen. Normalerweise benötigen Sie nur ein sehr kurzes Makefile in allen ausser einem Unterverzeichnis, wenn Sie Variablen intelligent nutzen. In diesem einzigen Makefile können Sie `MASTERDIR` verwenden, um anzugeben, wo der Rest der Dateien liegt. Benutzen Sie bitte auch eine Variable für `PKGNAME_SUFFIX`, damit die Pakete unterschiedliche Namen haben werden.

Wir demonstrieren dies am Besten an einem Beispiel. Es ist Teil von `japanese/xdvi300/Makefile`;

```
PORTNAME=      xdvi
PORTVERSION=   17
PKGNAMEPREFIX= ja-
PKGNAME_SUFFIX= ${RESOLUTION}
```



```

:
# default
RESOLUTION?= 300
.if ${RESOLUTION} != 118 && ${RESOLUTION} != 240 && \
    ${RESOLUTION} != 300 && ${RESOLUTION} != 400
    @${ECHO_MSG} "Error: invalid value for RESOLUTION: \"${RESOLUTION}\""
    @${ECHO_MSG} "Possible values are: 118, 240, 300 (default) and 400."
    @${FALSE}
.endif

```

[japanese/xdvi300](#) verfügt ebenfalls über alle Patches, Paket-Dateien usw. Wenn Sie `make` eintippen, wird der Port die Standardvorgabe für die Auflösung nehmen (300) und den Port ganz normal erstellen.

Genauso wie für alle anderen Auflösungen ist dies das *vollständige* `xdvi118/Makefile`:

```

RESOLUTION= 118
MASTERDIR=  ${CURDIR}/../xdvi300

.include "${MASTERDIR}/Makefile"

```

(`xdvi240/Makefile` und `xdvi400/Makefile` sind ähnlich). Die `MASTERDIR`-Definition teilt dem `bsd.port.mk` mit, dass die normalen Unterverzeichnisse wie `FILESDIR` und `SCRIPTDIR` unter `xdvi300` gefunden werden können. Die `RESOLUTION=118`-Zeile wird die `RESOLUTION=300`-Zeile in `xdvi300/Makefile` überschreiben und der Port wird mit einer Auflösung von 118 erstellt.

## 5.9. Manualpages

Die Variablen `MAN[1-9LN]` werden automatisch jede Manualpage zur `pkg-plist` hinzufügen (dies bedeutet, dass Sie Manualpages *nicht* in der `pkg-plist` auflisten dürfen, lesen Sie bitte [Erstellung der PLIST](#) für weitere Details). Sie veranlassen zudem den Installationsabschnitt dazu, die Manualpages zu Komprimieren oder zu Dekomprimieren abhängig vom gesetzten Wert der Variable `NO_MANCOMPRESS` in `/etc/make.conf`.

Falls Ihr Port versucht verschiedene Namen für Manualpages unter Zuhilfenahme von Symlinks oder Hardlinks zu installieren, müssen Sie die Variable `MLINKS` nutzen, um diese zu identifizieren. Der von Ihrem Port installierte Link wird von `bsd.port.mk` gelöscht und wieder eingefügt, um sicherzustellen, dass er auf die korrekte Datei zeigt. Jede Manualpage, welche in `MLINKS` aufgeführt ist, darf nicht in der `pkg-plist` aufgenommen werden.

Falls die Manualpages während der Installation komprimiert werden sollen, müssen Sie die Variable `MANCOMPRESSED` setzen. Diese Variable kann drei Werte annehmen, `yes`, `no` und `maybe`. `yes` bedeutet, dass Manualpages bereits komprimiert installiert sind, bei `no` sind sie es nicht und `maybe` bedeutet, dass die Software bereits den Wert von `NO_MANCOMPRESS` beachtet, damit `bsd.port.mk` nichts Besonderes auszuführen hat.

`MANCOMPRESSED` wird automatisch auf `yes` gesetzt, wenn `USE_IMAKE` vorgegeben ist und gleichzeitig `NO_INSTALL_MANPAGES` nicht. Im umgekehrten Falle ist `MANCOMPRESSED` auf `no` gesetzt. Sie müssen es

nicht explizit angeben, außer die Standardvorgabe ist für Ihren Port nicht passend.

Wenn Ihr Port den man tree irgendwo anders als in der Variable `PREFIX` verankert, können Sie ihn mit `MANPREFIX` bestimmen. Sollten zudem Manualpages nur in bestimmten Abschnitten an einem nicht-standardkonformen Platz liegen, wie z.B. bestimmte Perl-Modul-Ports, dann können Sie mittels der Variable `MAN_sect_PREFIX` (wobei *sect* ein Wert aus 1-9, L oder N ist) individuelle Pfade zu den Manualpages festlegen.

Wenn Ihre Manualpages in sprachspezifische Unterverzeichnisse installiert werden, dann bestimmen Sie bitte den Namen der Sprache mit der Variable `MANLANG`. Der Wert dieser Variable ist mit `""` vorgegeben (das bedeutet nur Englisch).

Hier ist ein Beispiel, welches alles zusammenfasst.

```
MAN1=          foo.1
MAN3=          bar.3
MAN4=          baz.4
MLINKS=        foo.1 alt-name.8
MANLANG=       "" ja
MAN3PREFIX=    ${PREFIX}/shared/foobar
MANCOMPRESSED= yes
```

Dies zeigt an, dass sechs Dateien von diesem Port installiert werden;

```
${MANPREFIX}/man/man1/foo.1.gz
${MANPREFIX}/man/ja/man1/foo.1.gz
${PREFIX}/shared/foobar/man/man3/bar.3.gz
${PREFIX}/shared/foobar/man/ja/man3/bar.3.gz
${MANPREFIX}/man/man4/baz.4.gz
${MANPREFIX}/man/ja/man4/baz.4.gz
```

`${MANPREFIX}/man/man8/alt-name.8.gz` kann zusätzlich von Ihrem Port installiert werden, oder auch nicht. Unabhängig davon wird ein Symlink erstellt, welcher die Manualpages `foo(1)` und `alt-name(8)` einbindet.

Falls nur manche Manualpages übersetzt sind, können Sie einige dynamisch vom `MANLANG`-Inhalt erzeugte Variablen nutzen:

```
MANLANG=       "" de ja
MAN1=          foo.1
MAN1_EN=       bar.1
MAN3_DE=       baz.3
```

Dies führt zu folgender Liste von Dateien:

```
${MANPREFIX}/man/man1/foo.1.gz
${MANPREFIX}/man/de/man1/foo.1.gz
```

```

${MANPREFIX}/man/ja/man1/foo.1.gz
${MANPREFIX}/man/man1/bar.1.gz
${MANPREFIX}/man/de/man3/baz.3.gz

```

## 5.10. Info-Dateien

Falls Ihr Paket GNU-Info-Dateien installiert, sollten diese in der **INFO**-Variablen aufgelistet sein (ohne das angehängte `.info`) mit einem Eintrag für jedes Dokument. Von diesen Dateien wird angenommen, dass sie nach `PREFIX/INFO_PATH` installiert werden. Sie können **INFO\_PATH** ändern, falls Ihr Paket einen anderen Ort vorsieht. Jedoch wird dies nicht empfohlen. Die Einträge enthalten nur den relativen Pfad zu `PREFIX/INFO_PATH`. Zum Beispiel installiert `lang/gcc34` Info-Dateien nach `PREFIX/INFO_PATH/gcc34`, wobei **INFO** etwa so aussieht:

```
INFO= gcc34/cpp gcc34/cppinternals gcc34/g77 ...
```

Entsprechende Installations-/Deinstallations-Codes werden vor der Paket-Registrierung automatisch der vorläufigen `pkg-plist` hinzugefügt.

## 5.11. Makefile-Optionen

Einige größere Applikationen können mit einer Reihe von Konfigurationen, die zusätzliche Funktionalitäten hinzufügen, erstellt werden, falls eine oder mehrere Bibliotheken oder Applikationen verfügbar sind. Dazu gehören die Auswahl von natürlichen Sprachen, GUI versus Kommandozeilen-Versionen oder die Auswahl aus mehreren Datenbank-Programmen. Da nicht alle Nutzer diese Bibliotheken oder Applikationen wollen, stellt das Ports-System `hooks` (Haken) zur Verfügung, damit der Autor des Ports bestimmen kann, welche Konfiguration erstellt werden soll.

### 5.11.1. KNOBS (Einstellungen)

#### 5.11.1.1. **WITH\_\*** und **WITHOUT\_\***

Diese Variablen sind entworfen worden, um vom System-Administrator gesetzt zu werden. Es gibt viele, die in `ports/KNOBS` standardisiert sind.

Benennen Sie Schalter bei der Erstellung eines Ports nicht programmspezifisch. Verwenden Sie zum Beispiel im Avahi-Port `WITHOUT_MDNS` anstelle von `WITHOUT_AVAHI_MDNS`.



Sie sollten nicht annehmen, dass ein **WITH\_\*** notwendigerweise eine korrespondierende **WITHOUT\_\***-Variable hat oder umgekehrt. Im Allgemeinen wird diese Vorgabe einfach unterstellt.



Falls nicht anderweitig festgelegt, werden diese Variablen nur dahingehend überprüft, ob sie gesetzt sind oder nicht - nicht darauf, ob sie auf bestimmte Werte wie **YES** oder **NO** gesetzt sind.

Tabelle 3. Häufige **WITH\_\*** und **WITHOUT\_\***-Variablen

| Variable                       | Bedeutung  |
|--------------------------------|--|
| <code>WITHOUT-NLS</code>       | Falls gesetzt, bedeutet sie, dass eine Internationalisierung nicht benötigt wird, was Kompilierzeit sparen kann. Als Vorgabe wird Internationalisierung gebraucht.   |
| <code>WITH_OPENSSL_BASE</code> | Nutze die Version von OpenSSL aus dem Basissystem.   |
| <code>WITH_OPENSSL_PORT</code> | Installiert die Version von OpenSSL aus <a href="#">security/openssl</a> , auch wenn das Basissystem auf aktuellem Stand ist.  |
| <code>WITHOUT_X11</code>       | Falls der Port mit oder ohne Unterstützung für X erstellt werden kann, dann sollte normalerweise mit X-Unterstützung erstellt werden. Falls die Variable gesetzt ist, soll die Version ohne X-Unterstützung erstellt werden. |

### 5.11.1.2. Benennung von Knobs (Einstellungen)

Um die Anzahl der Knobs niedrig zu halten und zum Vorteil des Anwenders, wird empfohlen, dass Porter ähnliche Namen für Knobs verwenden. Eine Liste der beliebtesten Knobs kann in der [KNOBS-Datei](#) eingesehen werden.

Knob-Namen sollten widerspiegeln, was der Knob bedeutet und was er bewirkt. Wenn ein Port einen lib-Präfix im `PORTNAME` hat, dann soll das lib-Präfix im Knob-Namen entfallen.

## 5.11.2. OPTIONS

### 5.11.2.1. Hintergrund

Die `OPTIONS`-Variable gibt dem Nutzer, der diesen Port installiert, einen Dialog mit auswählbaren Optionen und speichert diese in `/var/db/ports/portname/options`. Bei der nächsten Neuerstellung des Ports werden diese Einstellungen wieder verwandt. Sie werden sich niemals mehr an all die zwanzig `WITH_*` und `WITHOUT_*`-Optionen erinnern müssen, die Sie benutzt haben, um diesen Port zu erstellen!

Wenn der Anwender `make config` benutzt (oder ein `make build` das erste Mal laufen lässt) wird das Framework auf `/var/db/ports/portname/options` die Einstellungen prüfen. Falls die Datei nicht existiert, werden die Werte von `OPTIONS` genutzt, um eine Dialogbox zu erzeugen, in welcher die Optionen an- oder abgeschaltet werden können. Dann wird die options-Datei gespeichert und die ausgewählten Variablen werden bei der Erstellung des Ports benutzt.

Falls eine neue Version des Ports `OPTIONS` hinzufügt, wird der Dialog mit den gespeicherten Werten dem Nutzer angezeigt.

Benutzen Sie `make showconfig`, um die gespeicherte Konfiguration zu betrachten. Benutzen Sie `make rmconfig`, um die gespeicherte Konfiguration zu Löschen.

### 5.11.2.2. Syntax

Die Syntax für die `OPTIONS`-Variable lautet:

```
OPTIONS=  OPTION  "descriptive text" default ...
```

Der Wert als Vorgabe ist entweder `ON` oder `OFF`. Wiederholungen dieser drei Felder sind erlaubt.

`OPTIONS`-Definitionen müssen vor der Einbindung von `bsd.port.options.mk` erscheinen. Die `WITH_*` und `WITHOUT_*`-Variablen können nur nach der Einbindung von `bsd.port.options.mk` getestet werden. `bsd.port.pre.mk` kann auch stattdessen eingebunden werden und wird immer noch von vielen Ports eingebunden, die vor der Einführung von `bsd.port.options.mk` erstellt wurden. Jedoch wirken manche Variablen nicht wie gewohnt nach der Einbindung von `bsd.port.pre.mk`, typischerweise `USE_*`-Optionen.

#### Beispiel 8. Einfache Anwendung von `OPTIONS`

```
OPTIONS=      FOO "Enable option foo" On \  
              BAR "Support feature bar" Off  
  
.include <bsd.port.options.mk>  
  
.if defined(WITHOUT_FOO)  
CONFIGURE_ARGS+=  --without-foo  
.else  
CONFIGURE_ARGS+=  --with-foo  
.endif  
  
.if defined(WITH_BAR)  
RUN_DEPENDS+=    bar:${PORTSDIR}/bar/bar  
.endif  
  
.include <bsd.port.mk>
```

#### Beispiel 9. Veraltete Anwendung von `OPTIONS`

```
OPTIONS=      FOO "Enable option foo" On  
  
.include <bsd.port.pre.mk>  
  
.if defined(WITHOUT_FOO)  
CONFIGURE_ARGS+=  --without-foo  
.else  
CONFIGURE_ARGS+=  --with-foo  
.endif
```

```
.include <bsd.port.post.mk>
```

### 5.11.3. Automatische Aktivierung von Funktionen

Wenn Sie ein GNU-Konfigurationsskript benutzen, sollten Sie ein Auge darauf werfen, welche Funktionen durch die automatische Erkennung aktiviert werden. Schalten Sie Funktionen, die Sie nicht möchten, ausdrücklich durch Verwendung von `--without-xxx` oder `--disable-xxx` in der Variable `CONFIGURE_ARGS` einzeln ab.

*Beispiel 10. Falsche Behandlung einer Option*

```
.if defined(WITH_FOO)
LIB_DEPENDS+=      foo.0:${PORTSDIR}/devel/foo
CONFIGURE_ARGS+=  --enable-foo
.endif
```

Stellen Sie sich vor im obigen Beispiel ist eine Bibliothek `libfoo` auf dem System installiert. Der Nutzer will nicht, dass diese Applikation `libfoo` benutzt, also hat er die Option auf "off" im `make config`-Dialog umgestellt. Aber das Konfigurationsskript der Applikation hat erkannt, dass die Bibliothek auf dem System vorhanden ist und fügt ihre Funktionen in die Binärdatei ein. Falls der Nutzer sich nun entschliesst `libfoo` von seinem System zu entfernen, dann wird das Ports-System nicht protestieren (es wurde keine Abhängigkeit von `libfoo` eingetragen), aber die Applikation bricht ab.

*Beispiel 11. Korrekte Behandlung einer Option*

```
.if defined(WITH_FOO)
LIB_DEPENDS+=      foo.0:${PORTSDIR}/devel/foo
CONFIGURE_ARGS+=  --enable-foo
.else
CONFIGURE_ARGS+=  --disable-foo
.endif
```

Im zweiten Beispiel wird die Bibliothek `libfoo` explizit abgeschaltet. Das Konfigurationsskript aktiviert die entsprechenden Funktionen nicht in der Applikation trotz der Anwesenheit der Bibliothek auf dem System.

## 5.12. Die Festlegung des Arbeitsverzeichnisses

Jeder Port wird extrahiert in ein Arbeitsverzeichnis, welches beschreibbar sein muss. Das Ports-System gibt als Standard vor, dass die `DISTFILES` in einem Verzeichnis namens `${DISTNAME}` entpackt werden. Mit anderen Worten, wenn Sie:

```
PORTNAME=    foo
PORTVERSION= 1.0
```

festgelegt haben, dann enthalten die Distributions-Dateien des Ports ein Verzeichnis auf oberster Ebene, foo-1.0, und der Rest der Dateien befindet sich unter diesem Verzeichnis.

Es gibt eine Reihe von Variablen, die Sie überschreiben können, falls dies nicht der Fall sein sollte.

### 5.12.1. WRKSRC

Diese Variable listet den Namen des Verzeichnisses, welches erstellt wird, wenn die Distfiles der Applikation extrahiert werden. Wenn unser vorheriges Beispiel in einem Verzeichnis namens foo (und nicht foo-1.0) extrahiert wurde, würden Sie schreiben:

```
WRKSRC=      ${WRKDIR}/foo
```

oder möglicherweise

```
WRKSRC=      ${WRKDIR}/${PORTNAME}
```

### 5.12.2. NO\_WRKSUBDIR

Wenn der Port überhaupt nicht in einem Unterverzeichnis extrahiert wird, sollten Sie dies mit dem Setzen von `NO_WRKSUBDIR` anzeigen.

```
NO_WRKSUBDIR= yes
```

## 5.13. Konfliktbehandlung

Es gibt drei verschiedene Variablen, um einen Konflikt zwischen Paketen und Ports zu dokumentieren: `CONFLICTS`, `CONFLICTS_INSTALL` sowie `CONFLICTS_BUILD`.



`CONFLICTS` setzt automatisch die Variable `IGNORE`, die ausführlicher in [Einen Port durch BROKEN - FORBIDDEN oder IGNORE als nicht installierbar markieren](#) beschrieben wird.

Beim Entfernen eines von mehreren in Konflikt stehenden Ports ist es ratsam, die `CONFLICTS`-Einträge in den anderen Ports für einige Monate beizubehalten, um Nutzer zu unterstützen, die ihre Ports nur sporadisch aktualisieren.

### 5.13.1. CONFLICTS\_INSTALL

Falls Ihr Paket nicht mit anderen Paketen koexistieren kann (wegen Dateikonflikten, Laufzeit-Inkompatibilitäten usw.), führen Sie bitte die anderen Paketnamen in der Variable

`CONFLICTS_INSTALL` auf. Sie können hier Shell-Globs wie `*` und `?` verwenden. Paketnamen sollten in der gleichen Weise aufgezählt werden, wie sie in `/var/db/pkg` auftauchen. Bitte stellen Sie sicher, dass `CONFLICTS` nicht mit dem Paket des Ports selbst übereinstimmt, da ansonsten das Erzwingen der Installation durch `FORCE_PKG_REGISTER` nicht länger funktionieren wird.

### 5.13.2. `CONFLICTS_BUILD`

Wenn Ihr Port nicht gebaut werden kann, wenn ein bestimmter Port bereits installiert ist, geben Sie diesen in der Variable `CONFLICTS_BUILD` an. Sie können hier Shell-Globs wie `*` und `?` verwenden. Paketnamen sollten in der gleichen Weise aufgezählt werden, wie sie in `/var/db/pkg` auftauchen. Die `CONFLICTS_BUILD`-Prüfung erfolgt vor dem Bau des Ports. Baukonflikte werden im erzeugten Paket nicht verzeichnet.

### 5.13.3. `CONFLICTS`

Wenn Ihr Port nicht gebaut werden kann, wenn ein bestimmter Port bereits installiert ist und das aus dem Port erzeugte Paket nicht mit dem anderen Paket koexistieren kann, geben Sie das andere Paket in der Variable `CONFLICTS` an. Sie können hier Shell-Globs wie `*` und `?` verwenden. Paketnamen sollten in der gleichen Weise aufgezählt werden, wie sie in `/var/db/pkg` auftauchen. Bitte stellen Sie sicher, dass `CONFLICTS_INSTALL` nicht mit dem Paket des Ports selbst übereinstimmt, da ansonsten das Erzwingen der Installation durch `FORCE_PKG_REGISTER` nicht länger funktionieren wird. Die `CONFLICTS`-Prüfung erfolgt vor dem Bau des Ports und vor der Installation des gebauten Ports.

## 5.14. Installation von Dateien

### 5.14.1. `INSTALL_*` macros

Nutzen Sie die Makros in `bsd.port.mk`, um korrekte Modi und Eigentümer von Dateien in Ihren `*-install`-Targets sicherzustellen.

- `INSTALL_PROGRAM` ist ein Befehl, um binäre Binärdateien zu installieren.
- `INSTALL_SCRIPT` ist ein Befehl, um ausführbare Skripte zu installieren.
- `INSTALL_LIB` ist ein Befehl zur Installation Shared-Libraries.
- `INSTALL_KLD` ist ein Befehl, mit dem Kernelmodule installiert werden können. Einige Architekturen haben Probleme mit stripped-Modulen. Daher sollten Sie diesen Befehl anstelle von `INSTALL_PROGRAM` verwenden.
- `INSTALL_DATA` ist ein Befehl, um gemeinsam nutzbare Daten zu installieren.
- `INSTALL_MAN` ist ein Befehl, um Manualpages oder andere Dokumentation zu installieren (es wird nichts komprimiert).

Das sind grundsätzlich alle `install`-Befehle mit ihren passenden Flags.

### 5.14.2. Zerlegen von Binärdateien und Shared-Libraries

Zerlegen Sie keine Binärdateien manuell, wenn Sie es nicht müssen. Alle Binaries sollten gestripped



werden; allerdings vermag das `INSTALL_PROGRAM`-Makro gleichzeitig eine Binärdatei zu installieren und zu strippen (beachten Sie den nächsten Abschnitt). Das Makro `INSTALL_LIB` erledigt das gleiche für Shared-Libraries.

Wenn Sie eine Datei strippen müssen, aber weder das `INSTALL_PROGRAM`- noch das `INSTALL_LIB`-Makro nutzen wollen, dann kann `strip` Ihr Programm strippen. Dies wird typischerweise innerhalb des `post-install`-Targets gemacht. Zum Beispiel:

```
post-install:
    strip ${PREFIX}/bin/xdl
```

Nutzen Sie `file` für die installierte Applikation, um zu überprüfen, ob eine Binärdatei gestrippt ist oder nicht. Wenn es nicht meldet `not stripped`, dann ist es bereits gestrippt. Zudem wird `strip` nicht ein bereits gestripptes Programm nochmals versuchen zu strippen, sondern wird stattdessen einfach sauber beenden.

### 5.14.3. Installation eines ganzen Verzeichnisbaums inklusive Dateien

Manchmal muss man eine große Zahl von Dateien unter Erhalt ihrer hierarchischen Struktur installieren, d.h. Kopieraktionen über einen ganzen Verzeichnisbaum von `WRKSRC` zu einem Zielverzeichnis unter `PREFIX`.

Für diesen Fall gibt es zwei Makros. Der Vorteil der Nutzung dieser Makros anstatt `cp` ist, dass sie korrekte Besitzer und Berechtigungen auf den Zieldateien garantieren. Das erste Makro, `COPYTREE_BIN`, wird alle installierten Dateien ausführbar markieren und damit passend für die Installation in `PREFIX/bin` vorbereiten. Das zweite Makro, `COPYTREE_SHARE`, setzt keine Ausführungsberechtigungen auf Dateien und ist daher geeignet für die Installation von Dateien im Target von `PREFIX/share`.

```
post-install:
    mkdir ${EXAMPLESDIR}
    (cd ${WRKSRC}/examples/ && COPYTREE_SHARE \* ${EXAMPLESDIR})
```

Dieses Beispiel wird den Inhalt des `examples`-Verzeichnisses im Distfile des Drittanbieters in das Beispielverzeichnis Ihres Ports kopieren.

```
post-install:
    mkdir ${DATADIR}/summer
    (cd ${WRKSRC}/temperatures/ && COPYTREE_SHARE "June July August"
    ${DATADIR}/summer/)
```

Und dieses Beispiel wird die Daten der Sommermonate in das `summer`-Unterverzeichnis eines `DATADIR` installieren.

Zusätzliche `find`-Argumente können mit dem dritten Argument an die `COPYTREE_*`-Makros übergeben werden. Um zum Beispiel alle Dateien aus dem 1. Beispiel ohne die Makefiles zu

installieren, kann man folgenden Befehl benutzen.

```
post-install:
  ${MKDIR} ${EXAMPLESDIR}
  (cd ${WRKSRC}/examples/ && \
  ${COPYTREE_SHARE} \* ${EXAMPLESDIR} "! -name Makefile")
```

Beachten Sie bitte, dass diese Makros die installierten Dateien nicht zur pkg-plist hinzufügen, Sie müssen sie immer noch selbst auflisten.

#### 5.14.4. Installation zusätzlicher Dokumentation

Falls Ihre Software zusätzlich zu den üblichen Manualpages und Info-Seiten weitere Dokumentation hat und Sie diese für nützlich halten, dann installieren Sie sie unter PREFIX/shared/doc. Dies kann wie vorstehend im Target des `post-install` geschehen.

Legen Sie ein neues Verzeichnis für Ihren Port an. Das Verzeichnis sollte widerspiegeln, was der Port ist. Das bedeutet normalerweise `PORTNAME`. Wie auch immer, wenn Sie meinen, der Nutzer möchte verschiedene Versionen des Ports zur gleichen Zeit installiert haben, dann können Sie die gesamte Variable `PKGNAME` nutzen.

Machen Sie die Installation von der Variablen `NOPORTDOCS` abhängig, damit die Nutzer sie in `/etc/make.conf` abschalten können:

```
post-install:
.if !defined(NOPORTDOCS)
  ${MKDIR} ${DOCSDIR}
  ${INSTALL_MAN} ${WRKSRC}/docs/xvdocs.ps ${DOCSDIR}
.endif
```

Hier einige praktische Variablen und wie sie standardmässig bei Verwendung im Makefile expandiert werden:

- `DATADIR` wird expandiert zu `PREFIX/shared/PORTNAME`.
- `DATADIR_REL` wird expandiert zu `share/PORTNAME`.
- `DOCSDIR` wird expandiert zu `PREFIX/shared/doc/PORTNAME`.
- `DOCSDIR_REL` wird expandiert zu `share/doc/PORTNAME`.
- `EXAMPLESDIR` wird expandiert zu `PREFIX/shared/examples/PORTNAME`.
- `EXAMPLESDIR_REL` wird expandiert zu `share/examples/PORTNAME`.



`NOPORTDOCS` behandelt nur zusätzliche Dokumentation, die in `DOCSDIR` installiert ist. Für normale Manualpages und Info-Seiten wird die Variable benutzt. Dinge, welche in `DATADIR` und `EXAMPLESDIR` installiert werden, legen die Variablen `NOPORTDATA` und `NOPORTEXAMPLES` fest.

Die Variablen werden nach `PLIST_SUB` exportiert. Ihre Werte erscheinen dort als Pfadnamen relativ zu `PREFIX`, falls möglich. Das bedeutet, dass `share/doc/PORTNAME` standardmässig ersetzt wird durch `%%DOCSDIR%%` in der Packliste usw. (mehr zur Ersetzung durch die `pkg-plist` finden Sie [hier](#)).

Alle installierten Dokumentationsdateien und -Verzeichnisse sollten in der `pkg-plist` dem `%%PORTDOCS%%`-Präfix enthalten sein, zum Beispiel:

```
%%PORTDOCS%%%%DOCSDIR%%/AUTHORS
%%PORTDOCS%%%%DOCSDIR%%/CONTACT
%%PORTDOCS%%@dirrm %%DOCSDIR%%
```

Alternativ zur Auflistung der Dokumentationsdateien in der `pkg-plist` kann in einem Port auch die Variable `PORTDOCS` gesetzt werden für eine Liste von Dateien und Shell-Globs, um diese zur endgültigen Packliste hinzuzufügen. Die Namen werden relativ zur Variable `DOCSDIR` sein. Wenn Sie also einen Port haben, welcher `PORTDOCS` benutzt, und Sie haben eine vom Standard abweichenden Platz für seine Dokumentation, dann müssen Sie die Variable `DOCSDIR` entsprechend setzen. Wenn ein Verzeichnis in `PORTDOCS` aufgeführt ist, oder von einem Shell-Glob dieser Variable abgebildet wird, dann wird der komplette Verzeichnisbaum inklusive Dateien und Verzeichnissen in der endgültigen Packliste aufgenommen. Wenn die Variable `NOPORTDOCS` gesetzt ist, dann werden die Dateien und Verzeichnisse, die in `PORTDOCS` aufgelistet sind, nicht installiert und werden auch nicht zur Packliste des Ports hinzugefügt. Wie oben gezeigt bleibt es dem Port selbst überlassen, die Dokumentation in `PORTDOCS` zu installieren. Ein typisches Beispiel für den Gebrauch von `PORTDOCS` sieht wie folgt aus:

```
PORTDOCS=      README.* ChangeLog docs/*
```

Die Äquivalente zu `PORTDOCS` für unter `DATADIR` und `EXAMPLESDIR` installierte Dateien sind `PORTDATA` beziehungsweise `PORTEXTAMPLES`.



Sie können auch `pkg-message` benutzen, um Meldungen während der Installation anzuzeigen. Lesen Sie [diesen Abschnitt über den Gebrauch von pkg-message](#) für weitere Details. Die `pkg-message`-Datei muss nicht zur `pkg-plist` hinzugefügt werden.

### 5.14.5. Unterverzeichnisse mit `PREFIX`

Lassen Sie den Port die Dateien in die richtigen Unterverzeichnisse von `PREFIX` verteilen. Einige Ports werfen alles in einen Topf und legen es im Unterverzeichnis mit dem Namen des Ports ab, was falsch ist. Ausserdem legen viele Ports alles ausser Binaries, Header-Dateien und Manualpages in ein Unterverzeichnis von `lib`, was natürlich auch nicht der BSD-Philosophie entspricht und nicht gut funktioniert. Viele der Dateien sollten in eines der folgenden Verzeichnisse geschoben werden: `etc` (Konfigurationsdateien), `libexec` (intern gestartete Binärdateien), `sbin` (Binärdateien für Superuser/Manager), `info` (Dokumentation für Info-Browser) oder `share` (Architektur-unabhängige Dateien). Lesen Sie hierzu [hier\(7\)](#); weitestgehend greifen die Regeln für `/usr` auch für `/usr/local`. Die Ausnahme sind Ports, welche mit "news" aus dem USENET arbeiten. In diesem Falle sollte `PREFIX/news` als Zielort für die Dateien benutzt werden.

# Kapitel 6. Besonderheiten

Es gibt einige Dinge mehr, die zu beachten sind, wenn man einen Port erstellt. Dieser Abschnitt erklärt die wichtigsten.

## 6.1. Shared-Libraries

Wenn Ihr Port eine oder mehrere Shared-Libraries installiert, dann definieren Sie bitte eine `USE_LDCONFIG` make-Variable, die `bsd.port.mk` anweisen wird, `${LDCONFIG} -m` auf das Verzeichnis, in das die neue Library installiert wird (normalerweise `PREFIX/lib`), während des `post-install`-Targets anzuwenden, um sie im Shared-Library-Cache zu registrieren. Diese Variable, wenn definiert, wird auch dafür sorgen, dass ein entsprechendes `@exec /sbin/ldconfig -m` und `@unexec /sbin/ldconfig -R`-Paar zu Ihrer `pkg-plist`-Datei hinzugefügt wird, sodass ein Benutzer, der das Paket installiert, die Bibliothek danach sofort benutzen kann und das System nach deren Deinstallation nicht glaubt, die Bibliothek wäre noch da.

```
USE_LDCONFIG= yes
```

Wenn nötig, können Sie das Standardverzeichnis außer Kraft setzen, indem Sie den `USE_LDCONFIG` Wert auf eine Liste von Verzeichnissen setzen, in die Shared Libraries installiert werden sollen. Wenn Ihr Port z.B. diese Bibliotheken nach `PREFIX/lib/foo` und `PREFIX/lib/bar` installiert, könnten Sie folgendes in Ihrem Makefile benutzen:

```
USE_LDCONFIG= ${PREFIX}/lib/foo ${PREFIX}/lib/bar
```

Bitte überprüfen Sie dies genau. Oft ist das überhaupt nicht nötig oder kann durch `-rpath` oder das Setzen von `LD_RUN_PATH` während des Linkens umgangen werden (s. [lang/moscow\\_ml](#) für ein Beispiel), oder durch einen Shell-Wrapper, der `LD_LIBRARY_PATH` setzt, bevor er die Binärdatei ausführt, wie es [www/seamonkey](#) tut.

Wenn Sie 32-Bit Libraries auf 64-Bit Systemen installieren, benutzen Sie stattdessen `USE_LDCONFIG32`.

Versuchen Sie Shared-Library-Versionsnummern im `libfoo.so.0` Format zu halten. Unser Runtime-Linker kümmert sich nur um die Major (erste) Nummer.

Wenn sich die Major-Library-Versionsnummer während der Aktualisierung zu einer neuen Portversion erhöht, sollte auch die `PORTREVISION` aller Ports, die die Shared-Library linken, erhöht werden, damit diese mit der neuen Version der Bibliothek neu kompiliert werden.

## 6.2. Ports mit beschränkter Verbreitung

Lizenzen variieren und manche geben Restriktionen vor, wie die Applikation gepackt werden oder ob sie gewinnorientiert verkauft werden kann, usw.



Es liegt in Ihrer Verantwortung als Porter die Lizenzbestimmungen der Software

zu lesen und sicherzustellen, dass das FreeBSD-Projekt nicht haftbar gemacht wird für Lizenzverletzungen durch Weiterverbreitung des Quelltextes oder kompilierter Binaries über FTP/HTTP oder CD-ROM. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie bitte die [FreeBSD ports](#).

In solchen Situationen können die in den folgenden Abschnitten beschriebenen Variablen gesetzt werden.

### 6.2.1. NO\_PACKAGE

Diese Variable zeigt an, dass wir keine binären Pakete dieser Applikation erzeugen dürfen - z.B. wenn die Lizenz die Weiterverteilung von binären Paketen oder Paketen verbietet, die aus verändertem Quelltext erzeugt wurden.

Die **DISTFILES** des Ports dürfen allerdings frei über FTP/HTTP Mirrors weiterverbreitet werden. Sie dürfen auch auf CD-ROM (oder ähnlichen Medien) weiterverbreitet werden - es sei denn, **NO\_CDROM** ist ebenfalls gesetzt.

**NO\_PACKAGE** sollte auch benutzt werden, wenn das binäre Paket nicht allgemein brauchbar ist und die Applikation immer aus dem Quelltext kompiliert werden sollte. Zum Beispiel, wenn die Applikation konfigurierte Informationen über den Rechner/Installationsort bei der Installation einkompiliert bekommt, setzen Sie **NO\_PACKAGE**.

**NO\_PACKAGE** sollte auf eine Zeichenkette gesetzt werden, die den Grund beschreibt, warum kein Paket erzeugt werden soll.

### 6.2.2. NO\_CDROM

Diese Variable gibt an, dassobwohl wir binäre Pakete erzeugen dürfen - wir weder diese Pakete noch die **DISTFILES** des Ports auf einer CD-ROM (oder ähnlichen Medien) verkaufen dürfen. Die **DISTFILES** des Ports dürfen allerdings immer noch auf FTP/HTTP Mirrors.

Wenn diese Variable und auch **NO\_PACKAGE** gesetzt ist, dann werden nur die **DISTFILES** des Ports erhältlich sein - und das nur mittels FTP/HTTP.

**NO\_CDROM** sollte auf eine Zeichenkette gesetzt werden, die den Grund beschreibt, warum der Port nicht auf CD-ROM weiterverbreitet werden kann. Das sollte z.B. gemacht werden, wenn die Lizenz des Ports nur für "nichtkommerzielle Zwecke" gilt.

### 6.2.3. NOFETCHFILES

Dateien, die in der Variable **NOFETCHFILES** aufgelistet sind, sind von keiner der **MASTER\_SITES** abrufbar. Ein Beispiel solch einer Datei ist eine selbige, welche vom Anbieter auf CD-ROM bereitgestellt wird.

Werkzeuge, die das Vorhandensein dieser Dateien auf den **MASTER\_SITES** überprüfen, sollten diese Dateien ignorieren und sie nicht melden.

## 6.2.4. RESTRICTED

Setzen Sie diese Variable, wenn die Lizenz der Applikation weder das Spiegeln der **DISTFILES** der Applikation noch das Weiterverbreiten von binären Paketen in jedweder Art erlaubt.

**NO\_CDROM** oder **NO\_PACKAGE** sollten nicht zusammen mit **RESTRICTED** gesetzt werden, weil letztere Variable die anderen beiden impliziert.

**RESTRICTED** sollte auf eine Zeichenkette gesetzt werden, die den Grund beschreibt, warum der Port nicht weiterverbreitet werden kann. Typischerweise besagt dies, dass der Port proprietäre Software enthält und der Benutzer die **DISTFILES** manuell herunterladen muss - möglicherweise erst nachdem er sich für die Software registriert oder die Bedingungen eines Endbenutzer-Lizenzvertrags (EULA) akzeptiert hat.

## 6.2.5. RESTRICTED\_FILES

Wenn **RESTRICTED** oder **NO\_CDROM** gesetzt ist, ist diese Variable auf **`\${DISTFILES}` `\${PATCHFILES}`** voreingestellt, sonst ist sie leer. Wenn nicht jede dieser Dateien beschränkt ist, dann führen Sie die betroffenen Dateien in dieser Variable auf.

Beachten Sie, dass der Porter für jede aufgeführte Distributionsdatei einen Eintrag zu `/usr/ports/LEGAL` hinzufügen sollte, der genau beschreibt, was die Beschränkung mit sich bringt.

# 6.3. Build-Mechanismen

## 6.3.1. Paralleles Bauen von Ports

Das Ports-Framework von FreeBSD unterstützt das parallele Bauen von Ports, indem es mehrere **make**-Instanzen ausführt, damit SMP-Systeme ihre gesamte CPU-Rechenleistung ausnützen können und so das Bauen von Ports schneller und effektiver werden kann.

Dies ermöglicht der Parameter **-jX** an **make(1)**, wenn Code von Drittanbietern kompiliert wird. Leider können nicht alle Ports wirklich gut mit dem Parallelbau umgehen. Deshalb ist es erforderlich, dass dieses Feature explizit durch **MAKE\_JOBS\_SAFE=yes** irgendwo unterhalb des Abschnitts für Abhängigkeiten im Makefile aktiviert wird.

Eine weitere Möglichkeit im Umgang mit dieser Option besteht für den Maintainer darin, **MAKE\_JOBS\_UNSAFE=yes** zu setzen. Diese Variable wird dann verwendet, wenn ein Port bekannterweise mit **-jX** nicht gebaut werden kann, der Benutzer jedoch für alle Ports den Mehrprozessorbau durch **FORCE\_MAKE\_JOBS=yes** in `/etc/make.conf` erzwingt.

## 6.3.2. make, gmake und imake

Wenn Ihr Port GNU make benutzt, dann setzen Sie bitte **USE\_GMAKE=yes**.

Tabelle 4. Port-Variablen im Zusammenhang mit gmake

| Variable         | Bedeutung                                     |
|------------------|---|
| <b>USE_GMAKE</b> | Der Port benötigt <b>gmake</b> für den Build. |

| Variable | Bedeutung  |
|----------|--|
| GMAKE    | Der ganze Pfad zu <code>gmake</code> , wenn es nicht im <code>PATH</code> ist. |

Wenn Ihr Port eine X-Applikation ist, die Makefile-Dateien aus Imakefile-Dateien mit `imake` erzeugt, dann setzen Sie `USE_IMAKE=yes`. Das sorgt dafür, dass die Konfigurationsphase automatisch ein `xmkmf -a` ausführt. Wenn das Flag `-a` ein Problem für Ihren Port darstellt, setzen Sie `XMKMF=xmkmf`. Wenn der Port `imake` benutzt, aber das `install.man`-Target nicht versteht, dann sollte `NO_INSTALL_MANPAGES=yes` gesetzt werden.

Wenn das Makefile im Quelltext Ihres Ports etwas anderes als `all` als Haupt-Build-Target hat, setzen Sie `ALL_TARGET` entsprechend. Das Gleiche gilt für `install` und `INSTALL_TARGET`.

### 6.3.3. `configure` Skript

Wenn Ihr Port ein `configure`-Skript benutzt, um Makefile-Dateien aus Makefile.in-Dateien zu erzeugen, setzen Sie `GNU_CONFIGURE=yes`. Wenn Sie dem `configure`-Skript zusätzliche Argumente übergeben wollen (das Vorgabeargument ist `--prefix=${PREFIX} --infodir=${PREFIX}/${INFO_PATH} --mandir=${MANPREFIX}/man --build=${CONFIGURE_TARGET}`), setzen Sie diese zusätzlichen Argumente in `CONFIGURE_ARGS`. Zusätzliche Umgebungsvariablen können über die Variable `CONFIGURE_ENV` übergeben werden.

Tabelle 5. Variablen für Ports, die `configure` benutzen

| Variable         | Bedeutung  |
|------------------|--|
| GNU_CONFIGURE    | Der Port benutzt ein <code>configure</code> -Skript, um das Bauen vorzubereiten.   |
| HAS_CONFIGURE    | Wie <code>GNU_CONFIGURE</code> , nur dass kein Standard-Konfigurations-Target zu <code>CONFIGURE_ARGS</code> hinzugefügt wird. |
| CONFIGURE_ARGS   | Zusätzliche Argumente für das <code>configure</code> -Skript.  |
| CONFIGURE_ENV    | Zusätzliche Umgebungsvariablen für die Abarbeitung des <code>configure</code> -Skriptes.                                       |
| CONFIGURE_TARGET | Ersetzt das Standard-Konfigurations-Target. Vorgabewert ist <code>\${MACHINE_ARCH}-portbld-freebsd\${OSREL}</code> .           |

### 6.3.4. Benutzung von `scons`

Wenn Ihr Port SCons benutzt, definieren Sie `USE_SCONS=yes`.

Tabelle 6. Variablen für Ports, die `scons` benutzen

| Variable   | Bedeutung  |
|------------|--|
| SCONS_ARGS | Port-spezifische SCons-Argumente, die der SCons-Umgebung übergeben werden. |



| Variable                    | Bedeutung   |
|-----------------------------|---|
| <code>SCONS_BUILDENV</code> | Variablen, die in der System-Umgebung gesetzt werden sollen.                    |
| <code>SCONS_ENV</code>      | Variablen, die in der SCons-Umgebung gesetzt werden sollen.                     |
| <code>SCONS_TARGET</code>   | Letztes Argument, das SCons übergeben wird - ähnlich <code>MAKE_TARGET</code> . |

Um SConstruct im Quelltext alles, was SCons in `SCONS_ENV` übergeben wird, respektieren zu lassen (das ist hauptsächlich `CC/CXX/CFLAGS/CXXFLAGS`), patchen Sie SConstruct, sodass das Build `Environment` wie folgt konstruiert wird:

```
env = Environment(**ARGUMENTS)
```

Es kann dann mit `env.Append` und `env.Replace` modifiziert werden.

## 6.4. Benutzung von GNU autotools

### 6.4.1. Einführung

Die verschiedenen GNU autotools stellen einen Abstraktionsmechanismus bereit für das Kompilieren von Software für eine Vielfalt von Betriebssystemen und Maschinenarchitekturen. Innerhalb der Ports-Sammlung kann ein einzelner Port diese Werkzeuge mit Hilfe eines einfachen Konstrukts benutzen:

```
USE_AUTOTOOLS= tool:version[:operation] ...
```

Als dies geschrieben wurde konnte *tool* eins von `libtool`, `libltdl`, `autoconf`, `autoheader`, `automake` oder `aclocal` sein.

*version* gibt die einzelne Werkzeug-Revision an, die benutzt werden soll (siehe `devel/{automake,autoconf,libtool}[0-9]+` für mögliche Versionen).

*operation* ist eine optionale Angabe, die modifiziert, wie das Werkzeug benutzt wird.

Es können auch mehrere Werkzeuge angegeben werden - entweder durch Angabe aller in einer einzigen Zeile oder durch Benutzung des `+=` Makefile-Konstrukts.

Schliesslich gibt es das spezielle Tool, genannt `autotools`, das der Einfachheit dient indem es von alle verfügbaren Versionen der Autotools abhängt, was sinnvoll für Cross-Development ist. Dies kann auch erreicht werden, indem man den Port `devel/autotools` installiert.

### 6.4.2. libtool

Shared-Libraries, die das GNU Build-System benutzen, verwenden normalerweise `libtool`, um die



Kompilierung und Installation solcher Bibliotheken anzupassen. Die übliche Praxis ist, eine Kopie von `libtool`, die mit dem Quelltext geliefert wird, zu benutzen. Falls Sie ein externes `libtool` benötigen, können Sie die Version, die von der Ports-Sammlung bereitgestellt wird, benutzen:

```
USE_AUTOTOOLS= libtool:version[:env]
```

Ohne zusätzliche Angaben sagt `libtool:version` dem Build-System, dass es das Konfigurationsskript mit der auf dem System installierten Kopie von `libtool` patchen soll. Die Variable `GNU_CONFIGURE` ist impliziert. Außerdem werden einige `make`- und `shell`-Variablen zur weiteren Benutzung durch den Port gesetzt. Für Genaueres siehe `bsd.autotools.mk`.

Mit der Angabe `:env` wird nur die Umgebung vorbereitet.

Schließlich können optional `LIBTOOLFLAGS` und `LIBTOOLFILES` gesetzt werden, um die häufigsten Argumente und durch `libtool` gepatchten Dateien außer Kraft zu setzen. Die meisten Ports werden das aber nicht brauchen. Für Weiteres siehe `bsd.autotools.mk`.

### 6.4.3. `libltdl`

Einige Ports benutzen das `libltdl`-Bibliothekspaket, welches Teil der `libtool`-Suite ist. Der Gebrauch dieser Bibliothek macht nicht automatisch den Gebrauch von `libtool` selbst nötig, deshalb wird ein separates Konstrukt zur Verfügung gestellt.

```
USE_AUTOTOOLS= libltdl:version
```

Im Moment sorgt dies nur für eine `LIB_DEPENDS`-Abhängigkeit von dem entsprechenden `libltdl`-Port und wird zur Vereinfachung zur Verfügung gestellt, um Abhängigkeiten von den Autotools-Ports ausserhalb des `USE_AUTOTOOLS`-Systems zu eliminieren. Es gibt keine weiteren Angaben für dieses Werkzeug.

### 6.4.4. `autoconf` und `autoheader`

Manche Ports enthalten kein Konfigurationsskript, sondern eine `autoconf`-Vorlage in der `configure.ac`-Datei. Sie können die folgenden Zuweisungen benutzen, um `autoconf` das Konfigurationsskript erzeugen zu lassen, und auch `autoheader` Header-Vorlagen zur Benutzung durch das Konfigurationsskript erzeugen zu lassen.

```
USE_AUTOTOOLS= autoconf:version[:env]
```

und

```
USE_AUTOTOOLS= autoheader:version
```

welches auch die Benutzung von `autoconf:version` impliziert.

Ähnlich wie bei `libtool`, bereitet die Angabe des optionalen `:env` nur die Umgebung für weitere Benutzung vor. Ohne dieses wird der Port auch gepatched und erneut konfiguriert.

Die zusätzlichen optionalen Variablen `AUTOCONF_ARGS` und `AUTOHEADER_ARGS` können durch das Makefile des Ports ausser Kraft gesetzt werden, wenn erforderlich. Wie bei den `libtool`-Äquivalenten werden die meisten Ports dies aber nicht benötigen.

### 6.4.5. `automake` und `aclocal`

Manche Pakete enthalten nur Makefile.am-Dateien. Diese müssen durch `automake` in Makefile.in-Dateien konvertiert und dann durch `configure` weiterbearbeitet werden, um schließlich ein Makefile zu erzeugen.

Ähnliches gilt für Pakete, die gelegentlich keine `aclocal.m4`-Dateien mitliefern, welche ebenfalls zum Erstellen der Software benötigt werden. Diese können durch `aclocal` erzeugt werden, welches `configure.ac` oder `configure.in` durchsucht.

`aclocal` hat eine ähnliche Beziehung zu `automake` wie `autoheader` zu `autoconf` - beschrieben im vorherigen Abschnitt. `aclocal` impliziert die Benutzung von `automake`, also haben wir:

```
USE_AUTOTOOLS= automake:version[:env]
```

und

```
USE_AUTOTOOLS= aclocal:version
```

was auch die Benutzung von `automake:version` impliziert.

Ähnlich wie bei `libtool` und `autoconf`, bereitet die optionale Angabe `:env` nur die Umgebung zur weiteren Benutzung vor. Ohne sie wird der Port erneut konfiguriert.

Wie schon `autoconf` und `autoheader`, hat sowohl `automake` als auch `aclocal` eine optionale Argument-Variablen `AUTOMAKE_ARGS` bzw. `ACLOCAL_ARGS`, die durch das Makefile des Ports, falls nötig, außer Kraft gesetzt werden kann.

## 6.5. Benutzung von GNU `gettext`

### 6.5.1. Grundlegende Benutzung

Wenn Ihr Port `gettext` benötigt, setzen Sie einfach `USE_GETTEXT` auf `yes`, und Ihr Port bekommt die Abhängigkeit von `devel/gettext`. Der Wert von `USE_GETTEXT` kann auch die benötigte Version der `libintl`-Bibliothek angeben, der grundlegenden Teil von `gettext` - jedoch wird von der Benutzung dieser Funktion *dringend abgeraten*: Ihr Port sollte einfach nur mit der aktuellen Version von `devel/gettext` funktionieren.

Ein ziemlich häufiger Fall ist, dass ein Port `gettext` und `configure` benutzt. Normalerweise sollte GNU `configure` `gettext` automatisch finden können. Sollte das einmal nicht funktionieren, können

Hinweise über den Ort von `gettext` in `CPPFLAGS` und `LDFLAGS` wie folgt übergeben werden:

```
USE_GETTEXT=    yes
CPPFLAGS+=     -I${LOCALBASE}/include
LDFLAGS+=      -L${LOCALBASE}/lib

GNU_CONFIGURE=  yes
CONFIGURE_ENV= CPPFLAGS="${CPPFLAGS}" \
               LDFLAGS="${LDFLAGS}"
```

Natürlich kann der Code kompakter sein, wenn es keine weiteren Flags gibt, die `configure` übergeben werden müssen:

```
USE_GETTEXT=    yes
GNU_CONFIGURE=  yes
CONFIGURE_ENV=  CPPFLAGS="-I${LOCALBASE}/include" \
               LDFLAGS="-L${LOCALBASE}/lib"
```

## 6.5.2. Optionale Benutzung

Manche Softwareprodukte erlauben die Deaktivierung von NLS - z.B. durch Übergeben von `--disable-nls` an `configure`. In diesem Fall sollte Ihr Port `gettext` abhängig vom Status von `WITHOUT-NLS` benutzen. Für Ports mit niedriger bis mittlerer Komplexität können Sie sich auf das folgende Idiom verlassen:

```
GNU_CONFIGURE=    yes

.if !defined(WITHOUT-NLS)
USE_GETTEXT=      yes
PLIST_SUB+=       NLS=""
.else
CONFIGURE_ARGS+=  --disable-nls
PLIST_SUB+=       NLS="@comment "
.endif
```

Der nächste Punkt auf Ihrer Todo-Liste ist dafür zu sorgen, dass die Message-Catalog-Dateien nur bedingt in der Packliste aufgeführt werden. Der Makefile-Teil dieser Aufgabe ist schon durch obiges Idiom erledigt. Das wird im Abschnitt über [Fortgeschrittene pkg-plist-Methoden](#) erklärt. Kurz gesagt, jedes Vorkommen von `%%NLS%%` in pkg-plist wird durch `"@comment"`, wenn NLS abgeschaltet ist, oder durch eine leere Zeichenkette, wenn NLS aktiviert ist, ersetzt. Folglich werden die Zeilen, denen `%%NLS%%` vorangestellt ist, zu reinen Kommentaren in der endgültigen Packliste, wenn NLS abgeschaltet ist; andernfalls wird der Prefix einfach nur ausgelassen. Alles, was Sie jetzt noch machen müssen, ist `%%NLS%%` vor jedem Pfad zu einer Message-Catalog-Datei in pkg-plist einzufügen. Zum Beispiel:

```
%%NLS%%share/locale/fr/LC_MESSAGES/foobar.mo
```

In sehr komplexen Fällen müssen Sie eventuell fortgeschrittenere Techniken als die hier vorgestellte benutzen - wie z.B. [Dynamische Packlistenerzeugung](#).

### 6.5.3. Behandlung von Message-Catalog-Verzeichnissen

Bei der Installation von Message-Catalog-Dateien gibt es einen Punkt zu beachten. Ihr Zielverzeichnis, das unter LOCALBASE/shared/locale liegt, sollte nur selten von Ihrem Port erzeugt und gelöscht werden. Die Verzeichnisse für die gebräuchlichsten Sprachen sind in /etc/mtree/BSD.local.dist aufgelistet; das heisst, sie sind Teil des Systems. Die Verzeichnisse für viele andere Sprachen sind Teil des Ports [devel/gettext](#). Sie wollen vielleicht dessen pkg-plist zur Hand nehmen, um festzustellen, ob Ihr Port eine Message-Catalog-Datei für eine seltene Sprache installiert.

## 6.6. Die Benutzung von perl

Wenn `MASTER_SITES` auf `MASTER_SITE_PERL_CPAN` gesetzt ist, dann ist der bevorzugte Wert von `MASTER_SITE_SUBDIR` der Top-Level-Name der Hierarchie. Zum Beispiel ist der empfohlene Wert für `p5-Module-Name-Module`. Die Top-Level-Hierarchie kann unter [cpan.org](#) angeschaut werden. Dies sorgt dafür, dass der Port weiter funktioniert, wenn sich der Autor des Moduls ändert.

Die Ausnahme dieser Regel ist, dass das entsprechende Verzeichnis selber oder das Distfile in diesem Verzeichnis nicht existiert. In solchen Fällen ist die Benutzung der Id des Autors als `MASTER_SITE_SUBDIR` erlaubt.

Jede der Einstellungen unten kann sowohl auf `YES` als auch auf eine Versionszeichenkette wie `5.8.0+` gesetzt werden. Wenn `YES` benutzt wird, bedeutet das, dass der Port mit jeder der unterstützten Perl-Versionen funktioniert. Falls ein Port nur mit einer bestimmten Perl-Version funktioniert, kann darauf mit einer Versionszeichenkette hingewiesen werden, die entweder eine Mindest- (z.B. `5.7.3+`), Maximal- (z.B. `5.8.0-`) oder Absolutversion (z.B. `5.8.3`) festlegt.

Tabelle 7. Variablen für Ports, die perl benutzen

| Variable                     | Bedeutung  |
|------------------------------|--|
| <code>USE_PERL5</code>       | Bedeutet, dass der Port <code>perl 5</code> zum Erstellen und zum Ausführen benutzt.   |
| <code>USE_PERL5_BUILD</code> | Bedeutet, dass der Port <code>perl 5</code> zum Erstellen benutzt.   |
| <code>USE_PERL5_RUN</code>   | Bedeutet, dass der Port <code>perl 5</code> zur Laufzeit benutzt.  |
| <code>PERL</code>            | Der gesamte Pfad zu <code>perl 5</code> - entweder im Basissystem oder nachinstalliert über einen Port - ohne die Versionsnummer. Benutzen Sie diese Variable, wenn Sie "#!"-Zeilen in Skripten ersetzen müssen. |

| Variable       | Bedeutung  |
|----------------|--|
| PERL_CONFIGURE | Perls MakeMaker für die Konfiguration benutzen. Dies impliziert <code>USE_PERL5</code> .               |
| PERL_MODBUILD  | Module::Build für configure, build und install benutzen. Dies impliziert <code>PERL_CONFIGURE</code> . |



Ports von Perl-Modulen, die keine offizielle Webseite haben, sollen in der WWW-Zeile ihrer pkg-descr-Datei auf [cpan.org](http://cpan.org) verlinken. Die bevorzugte URL-Form ist <http://search.cpan.org/dist/Module-Name/> (inklusive des Slash am Ende).

## 6.7. Benutzung von X11

### 6.7.1. X.Org-Komponenten

Die X11-Implementierung, welche die Ports-Sammlung bereitstellt, ist X.Org. Wenn Ihre Applikation von X-Komponenten abhängt, listen Sie die benötigten Komponenten in `USE_XORG` auf. Als dies geschrieben wurde, wurden die folgenden Komponenten bereitgestellt:

```
bigreqproto compositeproto damageproto dmx dmxproto evieproto fixesproto fontcacheproto
fontenc fontspROTO fontutil glproto ice inputproto kbproto libfs oldx printproto randrproto
recordproto renderproto resourceproto scrnsaverproto sm trappROTO videoproto x11 xau xaw xaw6
xaw7 xaw8 xbitmaps xcmiscproto xcomposite xcursor xdamage xdmcp xevie xext xextproto
xf86bigfontproto xf86dgaproto xf86driPROTO xf86miscproto xf86rushproto xf86vidmodeproto xfixes
xfont xfontcache xft xi xinerama xineramaproto xkbfile xkbui xmu xmuu xorg-server xp xpm
xprintapputil xprintutil xpr oto xproxymngproto xrandr xrender xres xscrnsaver xt xtrans xtrap
xtst xv xvmc xxf86dga xxf86misc xxf86vm.
```

Die aktuelle Liste finden Sie immer in `/usr/ports/Mk/bsd.xorg.mk`.

Das Mesa Projekt ist ein Versuch, eine freie OpenGL Implementierung bereitzustellen. Sie können eine Abhängigkeit von verschiedenen Komponenten dieses Projektes in der Variable `USE_GL` spezifizieren. mögliche Optionen sind: `glut`, `glu`, `glw`, `glew`, `gl` und `linux`. Für Abwärtskompatibilität gilt der Wert `yes` als `glu`.

*Beispiel 12. Beispiel für USE\_XORG*

```
USE_XORG=  xrender xft xkbfile xt xaw
USE_GL=    glu
```

Viele Ports definieren `USE_XLIB`, was dafür sorgt, dass der Port von allen (rund 50) Bibliotheken abhängt. Diese Variable existiert, um Abwärtskompatibilität sicherzustellen (sie stammt noch aus der Zeit vor dem modularem X.Org), und sollte bei neuen Ports nicht mehr benutzt werden.

*Tabelle 8. Variablen für Ports, die X benutzen*

|              |   |
|--------------|---|
| USE_XLIB     | Der Port benutzt die X-Bibliotheken. Soll nicht mehr verwendet werden - benutzen Sie stattdessen eine Liste von Komponenten in <a href="#">USE_XORG</a> . |
| USE_X_PREFIX | Soll nicht mehr benutzt werden, ist jetzt äquivalent zu <a href="#">USE_XLIB</a> und kann einfach durch letzteres ersetzt werden.                         |
| USE_IMAKE    | Der Port benutzt <a href="#">imake</a> . Impliziert <a href="#">USE_X_PREFIX</a> .  |
| XMKMF        | Ist auf den Pfad zu <a href="#">xmkmf</a> gesetzt, wenn nicht in <a href="#">PATH</a> . Vorgabe ist <a href="#">xmkmf -a</a> .                            |

Tabelle 9. Variablen bei Abhängigkeit von einzelnen Teilen von X11

|                        |  |
|------------------------|--|
| X_IMAKE_PORT           | Ein Port, der <a href="#">imake</a> und einige andere Werkzeuge, die zum Erstellen von X11 benutzt werden, bereitstellt. |
| X_LIBRARIES_PORT       | Ein Port, der die X11-Bibliotheken bereitstellt.   |
| X_CLIENTS_PORT         | Ein Port, der X11-Clients bereitstellt.  |
| X_SERVER_PORT          | Ein Port, der den X11-Server bereitstellt.   |
| X_FONTSERVER_PORT      | Ein Port, der den Fontserver bereitstellt.   |
| X_PRINTSERVER_PORT     | Ein Port, der den Printserver bereitstellt.  |
| X_VFBSERVER_PORT       | Ein Port, der den virtuellen Framebuffer-Server bereitstellt.  |
| X_NESTSERVER_PORT      | Ein Port, der einen nested X-Server bereitstellt.  |
| X_FONTS_ENCODINGS_PORT | Ein Port, der Kodierungen für Schriftarten bereitstellt.   |
| X_FONTS_MISC_PORT      | Ein Port, der verschiedene Bitmap-Schriftarten bereitstellt.   |
| X_FONTS_100DPI_PORT    | Ein Port, der 100dpi Bitmap-Schriftarten bereitstellt.   |
| X_FONTS_75DPI_PORT     | Ein Port, der 75dpi Bitmap-Schriftarten bereitstellt.  |
| X_FONTS_CYRILLIC_PORT  | Ein Port, der kyrillische Bitmap-Schriftarten bereitstellt.  |
| X_FONTS_TTF_PORT       | Ein Port, der TrueType®-Schriftarten bereitstellt.   |
| X_FONTS_TYPE1_PORT     | Ein Port, der Type1-Schriftarten bereitstellt.   |
| X_MANUALS_PORT         | Ein Port, der entwicklerorientierte Manualpages bereitstellt.  |

```
# Port benutzt X11-Bibliotheken und hängt vom Font-Server sowie
# von kyrillischen Schriftarten ab.
RUN_DEPENDS=    ${LOCALBASE}/bin/xf86:${X_FONTSERVER_PORT} \

${LOCALBASE}/lib/X11/fonts/cyrillic/crox1c.pcf.gz:${X_FONTS_CYRILLIC_PORT}

USE_XORG=       x11 xpm
```

## 6.7.2. Ports, die Motif benötigen

Wenn Ihr Port eine Motif-Bibliothek benötigt, definieren Sie `USE_MOTIF` im Makefile. Die Standard-Motif-Implementierung ist `x11-toolkits/open-motif`. Benutzer können stattdessen `x11-toolkits/lesstif` wählen, indem Sie die `WANT_LESSTIF`-Variable setzen.

Die Variable `MOTIFLIB` wird von `bsd.port.mk` auf die entsprechende Motif-Bibliothek gesetzt. Bitte patchen Sie den Quelltext Ihres Ports, sodass er überall `${MOTIFLIB}` benutzt, wo die Motif-Bibliothek im Original Makefile oder Imakefile referenziert wird.

Es gibt zwei verbreitete Fälle:

- Wenn sich der Port in seinem Makefile oder Imakefile auf die Motif-Bibliothek als `-lXm` bezieht, ersetzen Sie das einfach durch `${MOTIFLIB}`.
- Wenn der Port in seinem Imakefile `XmClientLibs` benutzt, ersetzen Sie das durch `${MOTIFLIB} ${XTOOLLIB} ${XLIB}`.

Anmerkung: `MOTIFLIB` expandiert (normalerweise) zu `-L/usr/X11R6/lib -lXm` oder `/usr/X11R6/lib/libXm.a` - d.h. Sie müssen kein `-L` oder `-l` davor einfügen.

## 6.7.3. X11 Schriftarten

Wenn Ihr Port Schriftarten für das X-Window-System installiert, legen Sie diese nach `LOCALBASE/lib/X11/fonts/local`.

## 6.7.4. Erzeugen eines künstlichen DISPLAY durch Xvfb

Manche Applikationen benötigen ein funktionierendes X11-Display, damit die Kompilierung funktioniert. Das stellt für Systeme, die ohne Display laufen, ein Problem dar. Wenn die folgende Variable benutzt wird, startet die Bauumgebung den virtuellen Framebuffer-X-Server, und ein funktionierendes `DISPLAY` wird dem Build übergeben.

```
USE_DISPLAY=    yes
```

## 6.7.5. Desktop-Einträge

Desktop-Einträge ([Freedesktop Standard](#)) können in Ihrem Port einfach über die `DESKTOP_ENTRIES`-Variable erzeugt werden. Diese Einträge erscheinen dann im Applikationsmenü von standardkonformen Desktop-Umgebungen wie GNOME oder KDE. Die `.desktop`-Datei wird dann automatisch erzeugt, installiert und der `pkg-plist` hinzugefügt. Die Syntax ist:

```
DESKTOP_ENTRIES= "NAME" "COMMENT" "ICON" "COMMAND" "CATEGORY" StartupNotify
```

Die Liste der möglichen Kategorien ist auf der [Freedesktop Webseite](#) abrufbar. `StartupNotify` zeigt an, ob die Applikation den Status in Umgebungen, die Startup-Notifications kennen, löschen wird.

Beispiel:

```
DESKTOP_ENTRIES= "ToME" "Roguelike game based on JRR Tolkien's work" \  
                 "${DATADIR}/xtra/graf/tome-128.png" \  
                 "tome -v -g" "Application;Game;RolePlaying;" \  
                 false
```

## 6.8. Benutzung von GNOME

Das FreeBSD/GNOME-Projekt benutzt seine eigene Gruppe von Variablen, um zu definieren, welche GNOME-Komponenten ein bestimmter Port benutzt. Eine [umfassende Liste dieser Variablen](#) existiert innerhalb der Webseite des FreeBSD/GNOME-Projektes.

## 6.9. Benutzung von Qt

### 6.9.1. Ports, die Qt benötigen

Tabelle 10. Variablen für Ports, die Qt benötigen

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <code>USE_QT_VER</code> | Der Port benutzt das Qt-Toolkit. Mögliche Werte sind <code>3</code> und <code>4</code> ; diese spezifizieren die Major Version von Qt, die benutzt werden soll. Entsprechende Parameter werden an das <code>configure</code> -Skript und <code>make</code> übergeben. |
| <code>QT_PREFIX</code>  | Enthält den Pfad, wohin Qt installiert ist (nur lesbare Variable).  |
| <code>MOC</code>        | Enthält den Pfad von <code>moc</code> (nur lesbare Variable). Voreingestellt entsprechend des <code>USE_QT_VER</code> -Werts.   |
| <code>QTCPPFLAGS</code> | Zusätzliche Compiler-Flags, die über <code>CONFIGURE_ENV</code> an das Qt-Toolkit übergeben werden. Voreingestellt entsprechend des <code>USE_QT_VER</code> -Wertes.  |



|              |  |
|--------------|--|
| QTCFGLIBS    | Zusätzliche Bibliotheken, die über <code>CONFIGURE_ENV</code> für das Qt-Toolkit gelinkt werden sollen. Voreingestellt entsprechend des <code>USE_QT_VER</code> -Wertes. |
| QTONSTANDARD | Änderungen von <code>CONFIGURE_ENV</code> , <code>CONFIGURE_ARGS</code> und <code>MAKE_ENV</code> sollen unterdrückt werden.   |

Tabelle 11. Zusätzliche Variablen für Ports, die Qt 4.xi benutzen

|               |  |
|---------------|--|
| QT_COMPONENTS | Spezifiziert Tool- und Bibliothek-Abhängigkeiten für Qt4. Siehe unten für Details.   |
| UIC           | Enthält den Pfad von <code>uic</code> (nur lesbare Variable). Voreingestellt entsprechend des <code>USE_QT_VER</code> -Wertes.                           |
| QMAKE         | Enthält den Pfad von <code>qmake</code> (nur lesbare Variable). Voreingestellt entsprechend des <code>USE_QT_VER</code> -Wertes.                         |
| QMAKESPEC     | Enthält den Pfad der Konfigurationsdatei für <code>qmake</code> (nur lesbare Variable). Voreingestellt entsprechend des <code>USE_QT_VER</code> -Wertes. |

Wenn `USE_QT_VER` gesetzt ist, werden dem `configure`-Skript einige nützliche Einstellungen übergeben:

```
CONFIGURE_ARGS+= --with-qt-includes=${QT_PREFIX}/include \
  --with-qt-libraries=${QT_PREFIX}/lib \
  --with-extra-libs=${LOCALBASE}/lib \
  --with-extra-includes=${LOCALBASE}/include
CONFIGURE_ENV+= MOC="${MOC}" CPPFLAGS="${CPPFLAGS} ${QTCPPFLAGS}" LIBS="${QTCFGLIBS}" \
  QTDIR="${QT_PREFIX}" KDEDIR="${KDE_PREFIX}"
```

Wenn `USE_QT_VER` auf 4 gesetzt ist, werden auch die folgenden Einstellungen übergeben:

```
CONFIGURE_ENV+= UIC="${UIC}" QMAKE="${QMAKE}" QMAKESPEC="${QMAKESPEC}"
MAKE_ENV+=      QMAKESPEC="${QMAKESPEC}"
```

## 6.9.2. Komponentenauswahl (nur bei Qt 4.x)

Wenn `USE_QT_VER` auf 4 gesetzt ist, können individuelle Qt4-Tool- und Bibliotheksabhängigkeiten in der Variable `QT_COMPONENTS` angegeben werden. An jede Komponente kann `_build` oder `_run` als Suffix angehängt werden, was eine Abhängigkeit zur Build- bzw. Laufzeit angibt. Ohne Suffix gilt die Abhängigkeit sowohl zur Build- als auch zur Laufzeit. Bibliothekskomponenten sollten normalerweise ohne Suffix angegeben werden, Tool-Komponenten mit `_build` und Plugin-Komponenten mit `_run`. Die gebräuchlichsten Komponenten werden im Folgenden angegeben (alle

verfügbaren Komponenten sind in `_QT_COMPONENTS_ALL` in `/usr/ports/Mk/bsd.qt.mk` aufgelistet):

Tabelle 12. Verfügbare Qt4-Bibliothekskomponenten

| Name                    | Beschreibung  |
|-------------------------|---|
| <code>corelib</code>    | Kern-Bibliothek (kann weggelassen werden- es sei denn, der Port benutzt nichts außer <code>corelib</code> ) |
| <code>gui</code>        | Graphische Benutzeroberflächen-Bibliothek   |
| <code>network</code>    | Netzwerk-Bibliothek   |
| <code>opengl</code>     | OpenGL-Bibliothek   |
| <code>qt3support</code> | Qt3-Kompatibilitäts-Bibliothek  |
| <code>qtestlib</code>   | Modultest-Bibliothek  |
| <code>script</code>     | Skript-Bibliothek   |
| <code>sql</code>        | SQL-Bibliothek  |
| <code>xml</code>        | XML-Bibliothek  |

Sie können herausfinden, welche Bibliotheken die Applikation benötigt, indem Sie nach erfolgreicher Kompilierung `ldd` auf die Hauptbinärdatei anwenden.

Tabelle 13. Verfügbare Qt4-Tool-Komponenten

| Name               | Beschreibung   |
|--------------------|--|
| <code>moc</code>   | meta object compiler (wird zum Build fast jeder Qt-Applikation benötigt)   |
| <code>qmake</code> | Makefile-Generator / Build-Werkzeug  |
| <code>rcc</code>   | Resource-Compiler (wird benötigt, falls die Applikation <code>.rc</code> oder <code>.qrc</code> Dateien enthält)   |
| <code>uic</code>   | User-Interface-Compiler (wird benötigt, falls die Applikation von Qt-Designer erzeugte <code>*.ui</code> Dateien enthält - gilt für praktisch jede Qt-Applikation mit einer GUI) |

Tabelle 14. Verfügbare Qt4-Plugin-Komponenten

| Name                      | Beschreibung   |
|---------------------------|--|
| <code>iconengines</code>  | SVG-Icon-Engine Plugin (wenn die Applikation SVG-Icons mitliefert)                         |
| <code>imageformats</code> | Bildformatplugins für GIF, JPEG, MNG und SVG (wenn die Applikation Bilddateien mitliefert) |

Beispiel 14. Qt4-Komponenten auswählen

In diesem Beispiel benutzt die portierte Applikation die Qt4 GUI-Bibliothek, die Qt4-Core-Bibliothek, alle Qt4-Codeerzeugungstools und Qt4's Makefile Generator. Da die GUI-Bibliothek

eine Abhängigkeit von der Core-Bibliothek impliziert, muss `corelib` nicht angegeben werden. Die Qt4-Codeerzeugungstools `moc`, `uic` und `rcc`, sowie der Makefile Generator `qmake` werden nur für den Build benötigt, deshalb bekommen die den Suffix `_build`:

```
USE_QT_VER=    4
QT_COMPONENTS= gui moc_build qmake_build rcc_build uic_build
```

### 6.9.3. Zusätzliche Besonderheiten

Wenn die Applikation keine `configure` Datei, sondern eine `.pro` Datei hat, können Sie das Folgende benutzen:

```
HAS_CONFIGURE=    yes

do-configure:
    @cd ${WRKSRC} && ${SETENV} ${CONFIGURE_ENV} \
        ${QMAKE} -unix PREFIX=${PREFIX} texmaker.pro
```

Beachten Sie die Ähnlichkeit mit der `qmake`-Zeile im mitgelieferten `BUILD.sh`-Skript. Die Übergabe von `CONFIGURE_ENV` stellt sicher, dass `qmake` die `QMAKESPEC`-Variable übergeben bekommt, ohne die es nicht funktioniert. `qmake` erzeugt Standard-Makefiles, sodass es nicht nötig ist ein eigenes neues `build`-Target zu schreiben.

Qt-Applikationen sind oft so geschrieben, dass sie plattformübergreifend sind, und oft ist X11/Unix nicht die Plattform, auf der sie entwickelt werden. Das sorgt oft für bestimmte fehlende Kleinigkeiten wie z.B.:

- *Fehlende zusätzliche Include-Pfade.* Viele Applikationen kommen mit System-Tray-Icon Support unterlassen es aber Includes oder Bibliotheken in den X11 Verzeichnissen zu suchen. Sie können `qmake` über die Kommandozeile sagen, es soll Verzeichnisse zu den Include- und Bibliotheks-Suchpfaden hinzufügen - z.B.:

```
${QMAKE} -unix PREFIX=${PREFIX} INCLUDEPATH+=${LOCALBASE}/include \
    LIBS+=-L${LOCALBASE}/lib sillyapp.pro
```

- *Falsche Installations-Pfade.* Manchmal werden Daten wie Icons oder `.desktop`-Dateien per Vorgabe in Verzeichnisse installiert, die nicht von XDG-kompatiblen Applikationen durchsucht werden. [editors/texmaker](#) ist hierfür ein Beispiel- siehe `patch-texmaker.pro` im `files`-Verzeichnis dieses Ports als eine Vorlage, die zeigt, wie man dies direkt in der Qmake Projektdatei löst.

## 6.10. Benutzung von KDE

## 6.10.1. Variablen-Definitionen (KDE 3)

Tabelle 15. Variablen für Ports, die KDE 3 benutzen

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <code>USE_KDELIBS_VER</code> | Der Port benutzt KDE-Bibliotheken. Die Variable spezifiziert die Major Version von KDE, die benutzt werden soll, und impliziert <code>USE_QT_VER</code> der entsprechenden Version. Der einzig mögliche Wert ist <code>3</code> . |
| <code>USE_KDEBASE_VER</code> | Der Port benutzt die KDE-Base. Die Variable spezifiziert die Major Version von KDE, die benutzt werden soll, und impliziert <code>USE_QT_VER</code> der entsprechenden Version. Der einzig mögliche Wert ist <code>3</code> .     |

## 6.10.2. Variablen-Definitionen (KDE 4)

Falls Ihre Anwendung von KDE 4 abhängt, weisen Sie `USE_KDE4` eine Liste mit benötigten Komponenten zu. Die am häufigsten gebrauchten sind unten aufgelistet (`_USE_KDE4_ALL` in `/usr/ports/Mk/bsd.kde4.mk` enthält stets die aktuelle Liste):

Tabelle 16. Verfügbare KDE 4-Komponenten

| Name                   | Beschreibung  |
|------------------------|---|
| <code>akonadi</code>   | Personal Information Management (PIM)-Speicherdienst  |
| <code>automoc4</code>  | Lässt den Port das Bauwerkzeug <code>automoc4</code> verwenden.   |
| <code>kdebase</code>   | Grundlegende KDE-Anwendungen (Konqueror, Dolphin, Konsole)  |
| <code>kdeexp</code>    | Experimentelle KDE-Bibliotheken (mit einer API, die als non-stable eingestuft ist)  |
| <code>kdehier</code>   | Stellt allgemeine KDE-Verzeichnisse bereit  |
| <code>kdelibs</code>   | Die grundlegenden KDE-Bibliotheken  |
| <code>kdeprefix</code> | Falls in der Liste vorhanden, wird der Port unter <code>\${KDE4_PREFIX}</code> statt <code>\${LOCALBASE}</code> installiert |
| <code>pimlibs</code>   | PIM-Bibliotheken  |
| <code>workspace</code> | Anwendungen und Bibliotheken, welche die Desktopumgebung gestalten (Plasma, KWin)   |

KDE 4-Ports werden unter `${KDE4_PREFIX}`, zur Zeit `/usr/local/kde4`, installiert, um Konflikte mit KDE 3-Ports zu verhindern. Dies wird durch Auflisten der Komponente `kdeprefix` erreicht, welche die standardmäßig gesetzte Variable `PREFIX` überschreibt. Die Ports übernehmen jedoch, jeden über die Umgebungsvariable `MAKEFLAGS` oder make-Parameter festgelegten Wert für `PREFIX`.

Es könnte bei der Installation von KDE 4-Ports zu Konflikten mit KDE 3-Ports kommen, sodass diese

bei aktivierter `kdeprefix`-Komponente unter `${KDE4_PREFIX}` installiert werden. Der Standardwert von `KDE4_PREFIX` ist zur Zeit `/usr/local/kde4`. Es ist auch möglich, KDE 4-Ports unter einem angepassten `PREFIX` zu installieren. Wenn `PREFIX` als `MAKEFLAGS`-Umgebungsvariable oder als `make`-Parameter gesetzt wird, überschreibt dies den von `kdeprefix` festgelegten Wert.

#### Beispiel 15. `USE_KDE4`-Beispiel

Dies ist ein einfaches Beispiel für einen KDE 4-Port. `USE_CMAKE` weist den Port an, CMake, ein unter KDE 4-Projekten weit verbreitetes Konfigurationswerkzeug, zu verwenden. `USE_KDE4` legt die Abhängigkeit von KDE-Bibliotheken und die Verwendung von `automoc4` während der Kompilierung fest. Mit Hilfe des `configure`-Protokolls können die KDE-Komponenten und andere Abhängigkeiten festgestellt werden. `USE_KDE4` impliziert `USE_QT_VER` nicht. Falls der Port Qt 4-Komponenten benötigt, sollten `USE_QT_VER` gesetzt und verlangte Komponenten festgelegt werden.

```
USE_CMAKE=      yes
USE_KDE4=       automoc4 kdelibs kdeprefix
USE_QT_VER=     4
QT_COMPONENTS= qmake_build moc_build rcc_build uic_build
```

## 6.11. Benutzung von Java

### 6.11.1. Variablen-Definitionen

Wenn Ihr Port ein Java™ Development Kit (JDK™) benötigt, entweder zum Bauen, zur Laufzeit oder sogar, um das Distfile auszupacken, dann sollten Sie `USE_JAVA` setzen.

Es gibt mehrere JDKs in der Ports-Sammlung- von verschiedenen Anbietern und in verschiedenen Versionen. Wenn Ihr Port eine bestimmte dieser Versionen benötigt, können Sie definieren welche. Die aktuelle Version ist [java/jdk16](#).

Tabelle 17. Variablen, die von Ports, die Java benutzen, gesetzt werden müssen

| Variable                  | Bedeutung   |
|---------------------------|---|
| <code>USE_JAVA</code>     | Sollte definiert sein, damit die übrigen Variablen irgendeinen Effekt haben.  |
| <code>JAVA_VERSION</code> | Durch Leerzeichen getrennte Liste von geeigneten Java-Versionen für den Port. Ein optionales <code>""</code> ermöglicht die Angabe eines Bereiches von Versionen (mögliche Werte: <code>1.5[] 1.6[] 1.7[]</code> ). |
| <code>JAVA_OS</code>      | Durch Leerzeichen getrennte Liste von geeigneten JDK-Port-Betriebssystemen für den Port. (erlaubte Werte: <code>native linux</code> ).  |

| Variable     | Bedeutung   |
|--------------|---|
| JAVA_VENDOR  | Durch Leerzeichen getrennte Liste von geeigneten JDK-Port-Anbietern für den Port. (erlaubte Werte: <code>freebsd bsdjva sun openjdk</code> ). |
| JAVA_BUILD   | Bedeutet, falls gesetzt, dass der ausgewählte JDK-Port zu den Build-Abhängigkeiten des Ports hinzugefügt werden soll.                         |
| JAVA_RUN     | Bedeutet, falls gesetzt, dass der ausgewählte JDK-Port zu den Laufzeit-Abhängigkeiten des Ports hinzugefügt werden soll.                      |
| JAVA_EXTRACT | Bedeutet, falls gesetzt, dass der ausgewählte JDK-Port zu den Extract-Abhängigkeiten des Ports hinzugefügt werden soll.                       |

Das Folgende ist eine Liste aller Variablen, die ein Port bekommt, nachdem er `USE_JAVA` gesetzt hat:

Tabelle 18. Bereitgestellte Variablen für Ports, die Java benutzen

| Variable                     | Wert   |
|------------------------------|--|
| JAVA_PORT                    | Der Name des JDK-Ports (z.B. <code>'java/diablo-jdk16'</code> ).   |
| JAVA_PORT_VERSION            | Die volle Version des JDK Ports (z.B. <code>'1.6.0'</code> ). Wenn Sie nur die ersten beiden Stellen dieser Versionsnummer benötigen, benutzen Sie <code>\${JAVA_PORT_VERSION:C/^[0-9]\.[0-9]}(.*\$/\1.\2/}</code> . |
| JAVA_PORT_OS                 | Das vom JDK-Port benutzte Betriebssystem (z.B. <code>'native'</code> ).  |
| JAVA_PORT_VENDOR             | Der Anbieter des JDK-Ports (z.B. <code>'freebsd'</code> ).   |
| JAVA_PORT_OS_DESCRIPTION     | Beschreibung des vom JDK-Port benutzten Betriebssystems (z.B. <code>'Native'</code> ).   |
| JAVA_PORT_VENDOR_DESCRIPTION | Beschreibung des Anbieters des JDK-Ports (z.B. <code>'FreeBSD Foundation'</code> ).  |
| JAVA_HOME                    | Pfad zum Installationsverzeichnis des JDK (z.B. <code>'/usr/local/diablo-jdk1.6.0'</code> ).   |
| JAVAC                        | Pfad zum Java-Compiler, der benutzt werden soll (z.B. <code>'/usr/local/diablo-jdk1.6.0/bin/javac'</code> ).   |
| JAR                          | Pfad zum <code>jar</code> -Werkzeug, das benutzt werden soll (z.B. <code>'/usr/local/diablo-jdk1.6.0/bin/jar'</code> oder <code>'/usr/local/bin/fastjar'</code> ).   |
| APPLETVIEWER                 | Pfad zum <code>appletviewer</code> -Werkzeug (z.B. <code>'/usr/local/diablo-jdk1.6.0/bin/appletviewer'</code> ).   |

| Variable        | Wert  |
|-----------------|---|
| JAVA            | Pfad zur <code>java</code> Binärdatei. Benutzen Sie dies, um Java-Programme auszuführen (z.B. <code>'/usr/local/diablo-jdk1.6.0/bin/java'</code> ). |
| JAVADOC         | Pfad zum <code>javadoc</code> -Werkzeug.  |
| JAVAH           | Pfad zum <code>javah</code> -Programm.  |
| JAVAP           | Pfad zum <code>javap</code> -Programm.  |
| JAVA_KEYTOOL    | Pfad zum <code>keytool</code> -Werkzeug.  |
| JAVA_N2A        | Pfad zum <code>native2ascii</code> -Werkzeug.   |
| JAVA_POLICYTOOL | Pfad zum <code>policytool</code> Programm.  |
| JAVA_SERIALVER  | Pfad zum <code>serialver</code> -Werkzeug.  |
| RMIC            | Pfad zum RMI Stub/Skeleton-Generator, <code>rmic</code> .   |
| RMIREGISTRY     | Pfad zum RMI Registry-Werkzeug, <code>rmiregistry</code> .  |
| RMID            | Pfad zum RMI Daemon <code>rmid</code> .   |
| JAVA_CLASSES    | Pfad zum Archiv, das die JDK-Klassendateien enthält, <code>\${JAVA_HOME}/jre/lib/rt.jar</code> .  |

Sie können das `java-debug` make-Target benutzen, um Information zum Debuggen Ihres Ports zu erhalten. Es wird die Werte vieler der oben angegebenen Variablen anzeigen.

Zusätzlich sind die folgenden Konstanten definiert, damit alle Java-Ports auf eine konsistente Art installiert werden können:

Tabelle 19. Konstanten, die für Ports, welche Java benutzen, definiert sind

| Konstante    | Wert  |
|--------------|---|
| JAVASHAREDIR | Das Basis-Verzeichnis für alles, was mit Java zusammenhängt. Standardmäßig <code>\${PREFIX}/shared/java</code> .                                      |
| JAVAJARDIR   | Das Verzeichnis, wohin JAR-Dateien installiert werden sollen. Standardmäßig <code>\${JAVASHAREDIR}/classes</code> .                                   |
| JAVALIBDIR   | Das Verzeichnis, in dem JAR-Dateien, die von anderen Ports installiert wurden, liegen. Standardmäßig <code>\${LOCALBASE}/shared/java/classes</code> . |

Die entsprechenden Einträge sind sowohl in `PLIST_SUB` (dokumentiert in [Änderungen an pkg-plist mit Hilfe von make-Variablen](#)) als auch in `SUB_LIST` definiert.

### 6.11.2. Kompilieren mit Ant

Wenn der Port mit Apache Ant kompiliert werden soll, muss er `USE_ANT` setzen. Ant wird dann als



das sub-make-Kommando betrachtet. Wenn kein `do-build`-Target vom Port definiert ist, wird eine Standardvorgabe benutzt, die einfach Ant entsprechend `MAKE_ENV`, `MAKE_ARGS` und `ALL_TARGET` aufruft. Das ähnelt dem `USE_GMAKE`-Mechanismus, der in [Build-Mechanismen](#) dokumentiert ist.

### 6.11.3. Optimales Verfahren

Wenn Sie eine Java-Bibliothek portieren, sollte Ihr Port die JAR-Datei(en) in `${JAVAJARDIR}` installieren, und alles andere unter `${JAVASHAREDIR}/${PORTNAME}` (ausgenommen die Dokumentation - siehe unten). Um die Größe der Packlistendatei zu reduzieren, können die JAR-Datei(en) direkt im Makefile angegeben werden. Benutzen Sie einfach die folgende Anweisung (wobei `myport.jar` der Name der JAR-Datei ist, die als Teil des Ports installiert wird):

```
PLIST_FILES+= ${JAVAJARDIR}/${myport.jar}
```

Beim Portieren einer Java-Applikation installiert der Port normalerweise alles unter einem einzigen Verzeichnis (inklusive seiner JAR-Abhängigkeiten). Die Benutzung von `${JAVASHAREDIR}/${PORTNAME}` wird in dieser Beziehung dringend empfohlen. Es liegt im Entscheidungsbereich des Portierenden, ob der Port die zusätzlichen JAR-Abhängigkeiten unter diesem Verzeichnis installieren oder direkt die schon installierten (aus `${JAVAJARDIR}`) benutzen soll.

Unabhängig von der Art Ihres Ports (Bibliothek oder Applikation), sollte die zusätzliche Dokumentation an die [gleiche Stelle](#) installiert werden wie bei jedem anderen Port auch. Das JavaDoc-Werkzeug ist dafür bekannt einen unterschiedlichen Satz von Dateien abhängig von der Version des benutzten JDKs zu erstellen. Für Ports, die nicht die Benutzung eines bestimmten JDKs vorgeben, ist es deshalb eine komplexe Aufgabe die Packliste (`pkg-plist`) festzulegen. Dies ist ein Grund, warum dringend angeraten wird, das `PORTDOCS`-Makro zu benutzen. Außerdem, selbst wenn Sie den Satz von Dateien, den `javadoc` erzeugen wird, voraussagen können, die Größe der resultierenden `pkg-plist` befürwortet die Benutzung von `PORTDOCS`.

Der Vorgabewert für `DATADIR` ist `${PREFIX}/shared/${PORTNAME}`. Es ist eine gute Idee, `DATADIR` für Java-Ports stattdessen auf `${JAVASHAREDIR}/${PORTNAME}` zu setzen. In der Tat wird `DATADIR` automatisch zu `PLIST_SUB` (dokumentiert in [Änderungen an pkg-plist mit Hilfe von make-Variablen](#)) hinzugefügt, d.h. Sie können `%%DATADIR%%` direkt in `pkg-plist` benutzen.

Zu der Frage, ob Java-Ports aus dem Quelltext gebaut werden, oder direkt bereitgestellte binäre Distributionen benutzt werden sollten, gab es, als dies geschrieben wurde, keine definierte Richtlinie. Allerdings ermutigen Mitglieder des [FreeBSD Java-Projekts](#) Porter dazu, Ihre Ports aus dem Quelltext kompilieren zu lassen, wann immer dies kein Problem darstellt.

Alle Eigenschaften, die in diesem Abschnitt präsentiert wurden sind in `bsd.java.mk` implementiert. Sollten Sie jemals der Meinung sein, dass Ihr Port ausgefeiltere Java-Unterstützung benötigt, schauen Sie bitte erst in das [bsd.java.mk CVS Log](#), weil es normalerweise immer etwas Zeit braucht bis die neuesten Eigenschaften dokumentiert sind. Wenn Sie glauben, dass der fehlende Support auch für viele andere Java Ports nützlich sein könnte, wenden Sie sich bitte an die `freebsd-java`.

Obwohl es eine `java`-Kategorie für Fehlerberichte gibt, bezieht sich diese auf die JDK-Portierungsbemühungen des FreeBSD Java-Projektes. Deshalb sollten Sie Ihren Java-Port in der



`ports`-Kategorie einreichen wie bei jeden anderen Port auch - es sei denn, die Angelegenheit, die Sie zu klären versuchen, steht in Zusammenhang entweder mit einer JDK-Implementierung oder `bsd.java.mk`.

Gleichermaßen gibt es eine definierte Richtlinie für die `CATEGORIES` eines Java-Ports, die in [Kategorisierung](#) erklärt wird.

## 6.12. Webanwendungen, Apache und PHP

### 6.12.1. Apache

Tabelle 20. Variablen für Ports, die Apache verwenden

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <code>USE_APACHE</code>       | Der Port benötigt Apache. Mögliche Werte: <code>yes</code> (beliebige Version), <code>1.3</code> , <code>2.0</code> , <code>2.2</code> , <code>2.0+</code> , etc. - Standard ist Version <code>1.3</code> .                                      |
| <code>WITH_APACHE2</code>     | Der Port benötigt Apache 2.0. Ist diese Variable nicht gesetzt, so benötigt der Port Apache 1.3. Diese Variable ist veraltet und sollte nicht mehr verwendet werden.   |
| <code>APXS</code>             | Vollständiger Pfad zu der <code>apxs</code> Binärdatei. Die Variable kann neu gesetzt werden.  |
| <code>HTTPD</code>            | Vollständiger Pfad zu der <code>httpd</code> Binärdatei. Die Variable kann neu gesetzt werden.   |
| <code>APACHE_VERSION</code>   | Beinhaltet die Versionsnummer des aktuell installierten Apache (nur lesbare Variable). Diese Variable ist nach Einbinden der Datei <code>bsd.port.pre.mk</code> verfügbar. Mögliche Werte: <code>13</code> , <code>20</code> , <code>22</code> . |
| <code>APACHEMODDIR</code>     | Verzeichnis der Apache-Module. Diese Variable wird automatisch in <code>pkg-plist</code> ersetzt.  |
| <code>APACHEINCLUDEDIR</code> | Verzeichnis der Apache Header-Dateien. Diese Variable wird automatisch in <code>pkg-plist</code> ersetzt.  |
| <code>APACHEETCDIR</code>     | Verzeichnis der Apache-Konfigurationsdateien. Diese Variable wird automatisch in <code>pkg-plist</code> ersetzt.   |

Tabelle 21. Nützliche Variablen für Ports von Apache-Modulen

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <code>MODULENAME</code>   | Name des Moduls. Standardwert ist <code>PORTNAME</code> .<br>Beispiel: <code>mod_hello</code>                                     |
| <code>SHORTMODNAME</code> | Der gekürzte Name des Moduls. Standardmäßig wird der Wert von <code>MODULENAME</code> übernommen.<br>Beispiel: <code>hello</code> |

|               |  |
|---------------|--|
| AP_FAST_BUILD | Verwende <code>apxs</code> zum Kompilieren und Installieren des Moduls.                      |
| AP_GENPLIST   | Eine pkg-plist wird automatisch erzeugt.   |
| AP_INC        | Verzeichnis für zusätzliche Header-Dateien, die beim Kompilieren mitverwendet werden.        |
| AP_LIB        | Verzeichnis für zusätzliche Bibliothek-Dateien, welche beim Kompilieren mitverwendet werden. |
| AP_EXTRAS     | Zusätzliche Flags für <code>apxs</code> .  |

### 6.12.2. Webanwendungen

Webanwendungen sollten nach `PREFIX/www/programmname` installiert werden. Der Einfachheit halber ist dieser Pfad sowohl im Makefile als auch in pkg-plist als `WWWDIR` verfügbar. Der relative Pfad `PREFIX` ist hingegen im Makefile durch die Variable `WWWDIR_REL` festgelegt.

Der Benutzername und die Benutzergruppe, mit deren Rechten Webanwendungen laufen, sind in `WWWOWN` und `WWWGRP` festgelegt. Standardwert ist bei beiden `www`. Falls ein Port mit anderen Rechten gestartet werden soll, so sollte die Anweisung `WWWOWN?= myuser` verwendet werden. Dies vereinfacht dem Benutzer eine Anpassung dieser Werte.

Falls die Webanwendung nicht explizit Apache benötigt, so sollte dieser auch nicht als Abhängigkeit des Ports aufgeführt werden. Dadurch bleibt es dem Benutzer überlassen Apache oder einen anderen Webserver zu verwenden.

### 6.12.3. PHP

Tabelle 22. Variablen für Ports, die PHP verwenden

|                 |  |
|-----------------|--|
| USE_PHP         | Der Port benötigt PHP. Der Wert <code>yes</code> bewirkt eine Abhängigkeit des Ports von PHP. Es kann auch eine Liste der benötigten PHP-Erweiterungen angegeben werden. Beispiel: <code>pcre xml gettext</code> |
| DEFAULT_PHP_VER | Legt die Version von PHP fest, die standardmäßig installiert wird, falls noch kein PHP vorhanden ist. Standardwert ist <code>4</code> . Mögliche Werte sind: <code>4,5</code>                                    |
| IGNORE_WITH_PHP | Der Port funktioniert nicht mit der angegebenen Version von PHP. Mögliche Werte: <code>4, 5</code>   |
| USE_PHPIZE      | Der Port wird als PHP-Erweiterung gebaut.  |
| USE_PHPEXT      | Der Port wird wie eine PHP-Erweiterung behandelt - Installation und Eintragung in die PHP-Registry für Erweiterungen.  |
| USE_PHP_BUILD   | Setzt PHP als build-Anhängigkeit.  |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <code>WANT_PHP_CLI</code> | Benötigt die Kommandozeilen-Version von PHP.               |
| <code>WANT_PHP_CGI</code> | Benötigt die CGI-Version von PHP.                          |
| <code>WANT_PHP_MOD</code> | Benötigt das Apache-Modul von PHP.                         |
| <code>WANT_PHP_SCR</code> | Benötigt die Kommandozeilen- oder die CGI-Version von PHP. |
| <code>WANT_PHP_WEB</code> | Benötigt das Apache-Modul oder die CGI-Version von PHP.    |

## 6.12.4. PEAR Module

Das Portieren von PEAR-Modulen ist sehr einfach.

Mit Hilfe der Variablen `FILES`, `TESTS`, `DATA`, `SQLS`, `SCRIPTFILES`, `DOCS` und `EXAMPLES` können die zu installierenden Dateien angegeben werden. Alle aufgeführten Dateien werden automatisch in die jeweiligen Verzeichnisse installiert und der Datei `pkg-plist` hinzugefügt.

Die Datei `${PORTSDIR}/devel/pear/bsd.pear.mk` muss am Ende des Makefiles eingebunden werden.

*Beispiel 16. Beispiel eines Makefiles für eine PEAR Klasse*

```

PORTNAME=      Date
PORTVERSION=   1.4.3
CATEGORIES=    devel www pear

MAINTAINER=    example@domain.com
COMMENT=       PEAR Date and Time Zone Classes

BUILD_DEPENDS= ${PEARDIR}/PEAR.php:${PORTSDIR}/devel/pear-PEAR
RUN_DEPENDS=   ${BUILD_DEPENDS}

FILES=         Date.php Date/Calc.php Date/Human.php Date/Span.php   \
               Date/TimeZone.php
TESTS=         test_calc.php test_date_methods_span.php testunit.php  \
               testunit_date.php testunit_date_span.php wknotest.txt  \
               bug674.php bug727_1.php bug727_2.php bug727_3.php      \
               bug727_4.php bug967.php weeksinmonth_4_monday.txt     \
               weeksinmonth_4_sunday.txt weeksinmonth_rdm_monday.txt \
               weeksinmonth_rdm_sunday.txt
DOCS=          TODO
_DOCSDIR=      .

.include <bsd.port.pre.mk>
.include "${PORTSDIR}/devel/pear/bsd.pear.mk"
.include <bsd.port.post.mk>

```

## 6.13. Python benutzen

Die Ports unterstützen parallele Installationen mehrerer Python-Versionen. Ports sollten sicherstellen, dass der richtige `python`-Interpreter verwendet wird - entsprechend der durch den Benutzer definierbaren Variable `PYTHON_VERSION`. Häufig bedeutet dies, dass der Pfad zum `python`-Interpreter durch den Wert der Variablen `PYTHON_CMD` ersetzt werden muss.

Ports, die Dateien unter `PYTHON_SITELIBDIR` installieren, sollten `pyXY-` als Präfix des Paketnamens haben, sodass in deren Paketname die zugehörige Python Version aufgeführt wird.

```
PKGNAMEPREFIX= ${PYTHON_PKGNAMEPREFIX}
```

Tabelle 23. Nützliche Variablen für Ports, die Python verwenden

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <code>USE_PYTHON</code>              | Der Port benötigt Python. Die minimal benötigte Version kann durch Werte wie <code>2.3+</code> angegeben werden. Bereiche von Versionsnummern können durch Angabe der minimalen und maximalen Versionsnummer, getrennt durch einen Gedankenstrich, festgelegt werden, z.B.: <code>2.1-2.3</code>  |
| <code>USE_PYDISTUTILS</code>         | Verwende Python-distutils zum Konfigurieren, Kompilieren und Installieren. Dies ist erforderlich, falls der Port eine <code>setup.py</code> -Datei beinhaltet. Dadurch werden die <code>do-build</code> und <code>do-install</code> -Ziele und eventuell auch das <code>do-configure</code> -Ziel übergangen, falls <code>GNU_CONFIGURE</code> nicht definiert ist. |
| <code>PYTHON_PKGNAMEPREFIX</code>    | Wird als <code>PKGNAMEPREFIX</code> verwendet, um Pakete für unterschiedliche Python-Versionen zu trennen. Beispiel: <code>py24-</code>   |
| <code>PYTHON_SITELIBDIR</code>       | Verzeichnis des site-Pakete Baums, der das Installationsverzeichnis von Python (üblicherweise <code>LOCALBASE</code> ) beinhaltet. Die <code>PYTHON_SITELIBDIR</code> -Variable kann sehr nützlich bei der Installation von Python-Modulen sein.  |
| <code>PYTHONPREFIX_SITELIBDIR</code> | Die präfix-freie Variante von <code>PYTHON_SITELIBDIR</code> . Benutzen Sie immer <code>%%PYTHON_SITELIBDIR%</code> in <code>pkg-plist</code> , wenn möglich. Der Standardwert von <code>%%PYTHON_SITELIBDIR%</code> ist <code>lib/python%%PYTHON_VERSION%/site-packages</code>   |
| <code>PYTHON_CMD</code>              | Kommandozeilen-Interpreter für Python mit Versionsnummer.   |
| <code>PYNUMERIC</code>               | Liste der Abhängigkeiten für numerische Erweiterungen.  |

|             |  |
|-------------|--|
| PYNUMPY     | Liste der Abhängigkeiten für die neue numerische Erweiterung numpy. (PYNUMERIC ist vom Anbieter als veraltet deklariert)   |
| PYXML       | Liste der Abhängigkeiten für XML-Erweiterungen (wird ab Python 2.0 nicht mehr benötigt, da im Basispaket enthalten).   |
| USE_TWISTED | Setzt die Abhängigkeit des Ports von twistedCore. Die Liste der erforderlichen Komponenten kann als Wert spezifiziert werden. Beispiel: <code>web lore pair flow</code>  |
| USE_ZOPE    | Setzt Zope, eine Plattform für Webanwendungen, als Abhängigkeit des Ports. Setzt die Versionsabhängigkeit von Python auf 2.3. Setzt <code>ZOPEBASEDIR</code> auf das Verzeichnis, in welches Zope installiert wurde. |

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Variablen ist in `/usr/ports/Mk/bsd.python.mk` zu finden.

## 6.14. Benutzung von Tcl/Tk

Die Ports-Sammlung unterstützt die parallele Installation mehrerer Tcl/Tk-Versionen. Ports sollten mindestens die vorgegebene Tcl/Tk-Version oder höher zu unterstützen versuchen anhand der Variablen `USE_TCL` und `USE_TK`. Es ist möglich, die gewünschte Version von `tcl` mit der Variable `WITH_TCL_VER` vorzuschreiben.

Tabelle 24. Äußerst nützliche Variablen für Ports, die Tcl/Tk benutzen

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| USE_TCL                               | Der Port benötigt die Tcl-Bibliothek (nicht die Shell). Eine notwendige Mindestversion kann mit Werten wie <code>84+</code> angegeben werden. Einzelne nicht unterstützte Versionen können mit der Variable <code>INVALID_TCL_VER</code> festgelegt werden.  |
| USE_TCL_BUILD                         | Der Port benötigt Tcl nur während der Zeit, in der er gebaut wird.   |
| USE_TCL_WRAPPER                       | Ports, welche zwar die Tcl-Shell, aber nicht eine bestimmte Version von <code>tclsh</code> verlangen, sollten diese neue Variable verwenden. Ein Wrapperskript für <code>tclsh</code> wird auf dem System installiert. Der Benutzer kann festlegen, welche <code>tcl</code> -Shell gewünscht ist bzw. verwendet werden soll. |
| WITH_TCL_VER                          | Benutzerdefinierte Variable, welche die gewünschte Tcl-Version bestimmt.   |
| <code>__PORTNAME__WITH_TCL_VER</code> | Gleich wie <code>WITH_TCL_VER</code> , nur portspezifisch.   |
| USE_TCL_THREADS                       | Fordere threadfähiges Tcl/Tk.  |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <code>USE_TK</code>         | Der Port benötigt die Tk-Bibliothek (nicht die Wish-Shell). Impliziert <code>USE_TCL</code> mit dem gleichen Wert. Für weitere Informationen siehe die Beschreibung der Variable <code>USE_TCL</code> . |
| <code>USE_TK_BUILD</code>   | Analog zur Variable <code>USE_TCL_BUILD</code> .  |
| <code>USE_TK_WRAPPER</code> | Analog zur Variable <code>USE_TCL_WRAPPER</code> .  |
| <code>WITH_TK_VER</code>    | Analog zur Variable <code>WITH_TCL_VER</code> und impliziert <code>WITH_TCL_VER</code> mit dem gleichen Wert.   |

Eine vollständige Liste der zur Verfügung stehenden Variablen befindet sich in `/usr/ports/Mk/bsd.tcl.mk`.

## 6.15. Emacs benutzen

Dieser Abschnitt muss noch geschrieben werden.

## 6.16. Ruby benutzen

Tabelle 25. Nützliche Variablen für Ports, die Ruby verwenden

| Variable                     | Description   |
|------------------------------|---|
| <code>USE_RUBY</code>        | Der Port benötigt Ruby.   |
| <code>USE_RUBY_EXTCNF</code> | Der Port verwendet <code>extconf.rb</code> für die Konfiguration.   |
| <code>USE_RUBY_SETUP</code>  | Der Port verwendet <code>setup.rb</code> für die Konfiguration.   |
| <code>RUBY_SETUP</code>      | Legt den alternativen Namen von <code>setup.rb</code> fest. Üblich ist der Wert <code>install.rb</code> . |

Die folgende Tabelle listet ausgewählte Variablen auf, die Portautoren über die Port-Infrastruktur zur Verfügung stehen. Diese Variablen sollten für die Installation von Dateien in die entsprechenden Verzeichnisse verwendet werden. Sie sollten in `pkg-plist` so häufig wie möglich verwendet und in einem Port nicht neu definiert werden.

Tabelle 26. Ausgewählte read-only-Variablen für Ports, die Ruby verwenden

| Variable                        | Beschreibung   | Beispiel             |
|---------------------------------|--|----------------------|
| <code>RUBY_PKGNAMEPREFIX</code> | Wird als <code>PKGNAMEPREFIX</code> verwendet, um Pakete für verschiedene Versionen von Ruby zu unterscheiden. | <code>ruby18-</code> |
| <code>RUBY_VERSION</code>       | Vollständige Version von Ruby in der Form <code>x.y.z</code> .   | <code>1.8.2</code>   |

| Variable                         | Beschreibung   | Beispiel  |
|----------------------------------|--|---|
| <code>RUBY_SITELIBDIR</code>     | Installationsverzeichnis der von der Rechnerarchitektur unabhängigen Bibliotheken. | <code>/usr/local/lib/ruby/site_ruby/1.8</code>                |
| <code>RUBY_SITEARCHLIBDIR</code> | Installationsverzeichnis der von der Rechnerarchitektur abhängigen Bibliotheken.   | <code>/usr/local/lib/ruby/site_ruby/1.8/amd64-freebsd6</code> |
| <code>RUBY_MOODOCDIR</code>      | Installationsverzeichnis für die Dokumentation der Module.                         | <code>/usr/local/shared/doc/ruby18/patsy</code>               |
| <code>RUBY_MODEXAMPLESDIR</code> | Installationsverzeichnis für die Beispiele der Module.                             | <code>/usr/local/shared/examples/ruby18/patsy</code>          |

Eine vollständige Liste der verfügbaren Variablen kann in `/usr/ports/Mk/bsd.ruby.mk` eingesehen werden.

## 6.17. SDL verwenden

Die Variable `USE_SDL` wird für die automatische Konfiguration der Abhängigkeiten für Ports benutzt, die auf SDL basierende Bibliotheken wie [devel/sdl12](#) und [x11-toolkits/sdl\\_gui](#) verwenden.

Die folgenden SDL-Bibliotheken sind derzeit bekannt:

- sdl: [devel/sdl12](#)
- gfx: [graphics/sdl\\_gfx](#)
- gui: [x11-toolkits/sdl\\_gui](#)
- image: [graphics/sdl\\_image](#)
- ldbad: [devel/sdl\\_ldbad](#)
- mixer: [audio/sdl\\_mixer](#)
- mm: [devel/sdlmm](#)
- net: [net/sdl\\_net](#)
- sound: [audio/sdl\\_sound](#)
- ttf: [graphics/sdl\\_ttf](#)

Falls ein Port z.B. von [net/sdl\\_net](#) und [audio/sdl\\_mixer](#) abhängt, so wäre die Syntax:

```
USE_SDL= net mixer
```

Die Abhängigkeit von [devel/sdl12](#), die durch [net/sdl\\_net](#) und [audio/sdl\\_mixer](#) entsteht, wird automatisch zum Port hinzugefügt.

Falls `USE_SDL` im Port verwendet wird, so wird automatisch:

- die Abhängigkeit von `sdl12-config` zu `BUILD_DEPENDS` hinzugefügt

- die Variable `SDL_CONFIG` zu `CONFIGURE_ENV` hinzugefügt
- die Abhängigkeit der ausgewählten Bibliotheken zu `LIB_DEPENDS` hinzugefügt

Um zu überprüfen, ob die SDL-Bibliotheken verfügbar sind, kann die Variable `WANT_SDL` verwendet werden:

```
WANT_SDL=yes

.include <bsd.port.pre.mk>

.if ${HAVE_SDL:Mmixer}!="
USE_SDL+= mixer
.endif

.include <bsd.port.post.mk>
```

## 6.18. wxWidgets verwenden

Dieser Abschnitt beschreibt den Status der wxWidgets-Bibliotheken in den Ports und deren Einbindung in das Ports-System.

### 6.18.1. Einführung

Es gibt viele Probleme bei der gleichzeitigen Verwendung unterschiedlicher Versionen von wxWidgets-Bibliotheken (Dateien unterschiedlicher wxWidgets-Versionen haben denselben Dateinamen). In den Ports wurde das Problem dadurch gelöst, dass jede Version unter einem eigenen Namen installiert wird, der die Versionsnummer als Suffix beinhaltet.

Der offensichtliche Nachteil dabei ist, dass jede Anwendung so verändert werden muss, dass sie die erwartete Version vorfindet. Die meisten solcher Anwendungen benutzen das `wx-config`-Skript, um die benötigten Compiler- und Linkerflags zu erhalten. Dieses Skript hat für jede verfügbare Version einen anderen Namen. Die meisten Anwendungen beachten eine Umgebungsvariable oder ein Argument beim `configure`-Skript, um das gewünschte `wx-config`-Skript festzulegen. Ansonsten müssen sie gepatcht werden.

### 6.18.2. Auswahl der Version

Um festzulegen, welche Version der wxWidgets verwendet werden soll, gibt es zwei Variablen (falls nur eine der beiden definiert wird, so wird die andere auf einen Standardwert gesetzt):

Tabelle 27. Variablen, um die wxWidgets-Version festzulegen

| Variable                | Beschreibung   | Standardwert               |
|-------------------------|--|----------------------------|
| <code>USE_WX</code>     | Liste der Versionen, die der Port verwenden kann       | Alle verfügbaren Versionen |
| <code>USE_WX_NOT</code> | Liste der Versionen, die der Port nicht verwenden kann | Nichts                     |



Es folgt eine Liste an möglichen wxWidgets-Versionen und deren zugehöriger Port:

Tabelle 28. Verfügbare wxWidgets-Versionen

| Version | Port                 |
|---------|----------------------|
| 2.4     | x11-toolkits/wxgtk24 |
| 2.6     | x11-toolkits/wxgtk26 |
| 2.8     | x11-toolkits/wxgtk28 |



Ab Version 2.5 werden auch Versionen in Unicode unterstützt und über einen Unterport mit dem Suffix `-unicode` installiert. Dies kann aber auch über Variablen gehandhabt werden (siehe [Unicode](#)).

Die Variablen in [Variablen, um die wxWidgets-Version festzulegen](#) können auf einen oder mehrere (durch Leerzeichen getrennt) der folgenden Werte gesetzt werden:

Tabelle 29. Spezifikationen der wxWidgets-Versionen

| Beschreibung                              | Beispiel |
|---|----------|
| Einzelne Version                          | 2.4      |
| Aufsteigende Versionsnummern              | 2.4+     |
| Absteigende Versionsnummern               | 2.6-     |
| Versionsintervall (muss aufsteigend sein) | 2.4-2.6  |

Desweiteren gibt es Variablen, über die eine bevorzugte Version festgelegt werden kann. Die Versionen können als Liste angegeben werden, wobei die Reihenfolge der Priorisierung entspricht.

Tabelle 30. Variablen zur Festlegung der bevorzugten wxWidgets-Version

| Name                     | Bestimmt für |
|--------------------------|--------------|
| <code>WANT_WX_VER</code> | den Port     |
| <code>WITH_WX_VER</code> | den Benutzer |

### 6.18.3. Komponentenauswahl

Desweiteren gibt es Anwendungen, die nicht direkt wxWidgets-Bibliotheken sind, aber trotzdem mit diesen zusammenhängen. Diese Anwendungen können über die Variable `WX_COMPS` festgelegt werden. Die folgenden Komponenten sind verfügbar:

Tabelle 31. Verfügbare wxWidgets-Komponenten

| Name                 | Beschreibung                | Versionsbeschränkungen |
|----------------------|-----------------------------|------------------------|
| <code>wx</code>      | Hauptbibliothek             | Nichts                 |
| <code>contrib</code> | Beigesteuerte Bibliothek    | Nichts                 |
| <code>python</code>  | wxPython (Python-Bindungen) | 2.4-2.6                |
| <code>mozilla</code> | wxMozilla                   | 2.4                    |

| Name | Beschreibung | Versionsbeschränkungen |
|------|--------------|------------------------|
| svg  | wxSVG        | 2.6                    |

Der Typ der Abhängigkeit kann für jede Komponente durch hinzufügen eines Suffix (durch Strichpunkt getrennt) festgelegt werden. Falls der Typ nicht angegeben wird, wird ein Standardwert verwendet (siehe [Standardtypen der wxWidgets-Abhängigkeiten](#)). Die folgenden Typen sind verfügbar:

Tabelle 32. Verfügbare Typen von wxWidgets-Abhängigkeiten

| Name  | Beschreibung   |
|-------|--|
| build | Komponente wird zum Bau benötigt - äquivalent zu BUILD_DEPENDS             |
| run   | Komponente wird zum Ausführen benötigt - äquivalent zu RUN_DEPENDS         |
| lib   | Komponente wird zum Bau und Ausführen benötigt - äquivalent zu LIB_DEPENDS |

Die Standardwerte für die einzelnen Komponenten sind in der folgenden Tabelle aufgeführt:

Tabelle 33. Standardtypen der wxWidgets-Abhängigkeiten

| Komponente | Typ der Abhängigkeit |
|------------|----------------------|
| wx         | lib                  |
| contrib    | lib                  |
| python     | run                  |
| mozilla    | lib                  |
| svg        | lib                  |

Beispiel 17. Auswahl von wxWidgets-Komponenten

Der folgende Ausschnitt entspricht einem Port, der die wxWidgets-Version 2.4 und die zugehörigen Bibliotheken verwendet.

```
USE_WX=      2.4
WX_COMPS=   wx contrib
```

## 6.18.4. Unicode

Die wxWidgets-Bibliotheken unterstützen Unicode seit der Version 2.5. In den Ports sind beide Versionen verfügbar und können über die folgenden Variablen ausgewählt werden:

Tabelle 34. Variablen, um Unicode in den wxWidgets-Versionen auszuwählen

| Variable                     | Beschreibung   | Bestimmt für |
|------------------------------|--|--------------|
| <code>WX_UNICODE</code>      | Der Port funktioniert <i>ausschließlich</i> mit der Unicode-Version  | den Port     |
| <code>WANT_UNICODE</code>    | Der Port funktioniert in beiden Versionen - bevorzugt wird jedoch Unicode                                      | den Port     |
| <code>WITH_UNICODE</code>    | Der Port verwendet die Unicode-Version   | den Benutzer |
| <code>WITHOUT_UNICODE</code> | Der Port verwendet, falls unterstützt, die normale Version (falls <code>WX_UNICODE</code> nicht definiert ist) | den Benutzer |



Die Variable `WX_UNICODE` darf nicht bei Ports benutzt werden, die sowohl die Version mit als auch ohne Unterstützung für Unicode verwenden können. Falls der Port standardmäßig Unterstützung für Unicode bieten soll, verwenden Sie `WANT_UNICODE` stattdessen.

### 6.18.5. Feststellen der installierten Version

Um eine bereits installierte Version zu finden, muss `WANT_WX` definiert werden. Falls diese Variable nicht auf eine bestimmte Versionsnummer gesetzt wird, werden die Komponenten einen Suffix mit der Versionsnummer tragen. Die Variable `HAVE_WX` wird gesetzt, falls eine installierte Version vorgefunden wurde.

*Beispiel 18. Installierte wxWidgets-Versionen und -Komponenten feststellen*

Der folgende Ausschnitt kann in einem Port verwendet werden, der wxWidgets verwendet, falls es installiert ist, oder falls eine Option dafür ausgewählt wurde.

```
WANT_WX=      yes

.include <bsd.port.pre.mk>

.if defined(WITH_WX) || ${HAVE_WX:Mwx-2.4} != ""
USE_WX=      2.4
CONFIGURE_ARGS+=--enable-wx
.endif
```

Der folgende Ausschnitt kann verwendet werden, um die Unterstützung für wxPython zusätzlich zu der von wxWidgets zu aktivieren (beide in Version 2.6), wenn das installiert ist, oder die Option ausgewählt wurde.

```
USE_WX=      2.6
```

```

WX_COMPS=      wx
WANT_WX=       2.6

.include <bsd.port.pre.mk>

.if defined(WITH_WXPYTHON) || ${HAVE_WX:Mpython} != ""
WX_COMPS+=     python
CONFIGURE_ARGS+--enable-wxpython
.endif

```

### 6.18.6. Vordefinierte Variablen

Die folgenden Variablen sind in den Ports verfügbar (nachdem sie entsprechend [Variablen, um die wxWidgets-Version festzulegen](#) definiert wurden).

Tabelle 35. Vordefinierte Variablen für Ports, die wxWidgets verwenden

| Name                    | Beschreibung  |
|-------------------------|---|
| <code>WX_CONFIG</code>  | Pfad zum wxWidgets <code>wx-config</code> -Skript (mit unterschiedlichem Namen)   |
| <code>WXRC_CMD</code>   | Pfad zum wxWidgets <code>wxrc</code> -Programm (mit unterschiedlichem Namen)  |
| <code>WX_VERSION</code> | Version der wxWidgets, die verwendet werden soll (z.B. <code>2.6</code> )   |
| <code>WX_UNICODE</code> | Falls Unterstützung für Unicode nicht explizit definiert, jedoch verwendet wird, dann wird die Unterstützung automatisch aktiviert. |

### 6.18.7. Verarbeitung in `bsd.port.pre.mk`

Falls die Variablen gleich nach dem Importieren von `bsd.port.pre.mk` benutzt werden sollen, so muss die Variable `WX_PREMK` definiert werden.



Falls `WX_PREMK` definiert ist, so werden Version, Abhängigkeiten, Komponenten und vordefinierte Variablen nicht geändert, wenn die Variablen des wxWidgets-Ports nach dem Einbinden von `bsd.port.pre.mk` geändert werden.

Beispiel 19. Verwendung von wxWidgets-Variablen in Kommandos

Der folgende Ausschnitt zeigt die Verwendung von `WX_PREMK` durch Ausführen des `wx-config`-Skriptes, um die vollständige Version als Zeichenkette zu erhalten, diese dann einer Variablen zuzuweisen und die Variable anschließend einem Programm zu übergeben.

```

USE_WX=        2.4
WX_PREMK=      yes

```

```
.include <bsd.port.pre.mk>

.if exists(${WX_CONFIG})
VER_STR!=      ${WX_CONFIG} --release

PLIST_SUB+=    VERSION="${VER_STR}"
.endif
```



Die wxWidgets-Variablen können problemlos in Kommandos benutzt werden, falls diese in Targets ohne gesetztes `WX_PREMK` verwendet werden.

### 6.18.8. Weitere `configure`-Argumente

Einige GNU `configure`-Skripte können wxWidgets nicht auffinden, falls nur die Umgebungsvariable `WX_CONFIG` gesetzt ist, sondern benötigen zusätzliche Argumente. Dafür kann die Variable `WX_CONF_ARGS` benutzt werden.

Tabelle 36. Zulässige Werte für `WX_CONF_ARGS`

| Möglicher Wert        | Resultierendes Argument   |
|-----------------------|---|
| <code>absolute</code> | <code>--with-wx-config=\${WX_CONFIG}</code>                           |
| <code>relative</code> | <code>--with-wx=\${LOCALBASE} --with-wx-config=\${WX_CONFIG:T}</code> |

## 6.19. Verwendung von Lua

Dieser Abschnitt beschreibt den Status der Lua-Bibliotheken in den Ports und deren Einbindung in das Ports System.

### 6.19.1. Einführung

Es gibt viele Probleme bei der gleichzeitigen Verwendung unterschiedlicher Versionen von Lua-Bibliotheken (Dateien unterschiedlicher Versionen haben denselben Dateinamen). In den Ports wurde das Problem gelöst, indem jede Version unter einem eigenen Namen mit der Versionsnummer als Suffix installiert wird.

Der offensichtliche Nachteil dabei ist, dass jede Anwendung so verändert werden muss, dass sie die erwartete Version vorfindet. Dies kann jedoch durch zusätzliche Flags für Compiler und Linker gelöst werden.

### 6.19.2. Auswahl der Version

Um festzulegen, welche Version von Lua verwendet werden soll, gibt es zwei Variablen (falls nur eine der beiden definiert ist, so wird die andere auf einen Standardwert gesetzt):

Tabelle 37. Variablen, um die Lua-Version festzulegen

| Variable    | Beschreibung   | Standardwert               |
|-------------|--|----------------------------|
| USE_LUA     | Liste der Versionen, welche der Port verwenden kann    | Alle verfügbaren Versionen |
| USE_LUA_NOT | Liste der Versionen, die der Port nicht verwenden kann | Nichts                     |

Es folgt eine Liste an möglichen Lua-Versionen und deren zugehöriger Port:

Tabelle 38. Verfügbare Lua-Versionen

| Version | Port       |
|---------|------------|
| 4.0     | lang/lua4  |
| 5.0     | lang/lua50 |
| 5.1     | lang/lua   |

Die Variablen in [Variablen, um die Lua-Version festzulegen](#) können auf einen oder mehrere (durch Leerzeichen getrennt) der folgenden Werte gesetzt werden:

Tabelle 39. Spezifikationen der Lua-Versionen

| Beschreibung                               | Beispiel |
|--|----------|
| Spezielle Version                          | 4.0      |
| Aufsteigende Versionen                     | 5.0+     |
| Absteigende Versionen                      | 5.0-     |
| Versionenintervall (muss aufsteigend sein) | 5.0-5.1  |

Desweiteren gibt es Variablen, über die eine bevorzugte Version festgelegt werden kann. Die Versionen können als Liste angegeben werden, wobei die Reihenfolge der Priorisierung entspricht.

Tabelle 40. Variablen zur Festlegung der bevorzugten Lua-Version

| Name         | Bestimmt für |
|--------------|--------------|
| WANT_LUA_VER | den Port     |
| WITH_LUA_VER | den Benutzer |

Beispiel 20. Auswahl der Lua-Version

Der folgende Ausschnitt entspricht einem Port, der Lua in den Versionen 5.0 oder 5.1 verwenden kann und standardmäßig 5.0 verwendet. Diese Einstellung kann durch die benutzerdefinierte Variable WITH\_LUA\_VER überschrieben werden.

```
USE_LUA=      5.0-5.1
WANT_LUA_VER= 5.0
```

### 6.19.3. Komponentenauswahl

Desweiteren gibt es Anwendungen, die nicht direkt Lua-Bibliotheken sind, aber trotzdem mit diesen zusammenhängen. Diese Anwendungen können über die Variable `LUA_COMPS` festgelegt werden. Die folgenden Komponenten sind verfügbar:

Tabelle 41. Verfügbare Lua-Komponenten

| Name               | Beschreibung                                    | Versionseinschränkungen |
|--------------------|---|-------------------------|
| <code>lua</code>   | Hauptbibliothek                                 | Keine                   |
| <code>tolua</code> | Bibliothek für die Unterstützung von C/C++-Code | 4.0-5.0                 |
| <code>ruby</code>  | Ruby-Bindungen                                  | 4.0-5.0                 |



Es gibt weitere Komponenten, die jedoch Module für den Interpreter sind und nicht von Anwendungen benutzt werden (nur von anderen Modulen).

Der Typ der Abhängigkeit kann für jede Komponente durch Hinzufügen eines Suffix (durch Strichpunkt getrennt) festgelegt werden. Falls der Typ nicht angegeben wird, wird ein Standardwert verwendet (siehe [Standardtypen für Lua-Abhängigkeiten](#)). Die folgenden Typen sind verfügbar:

Tabelle 42. Verfügbare Typen von Lua-Abhängigkeiten

| Name               | Beschreibung  |
|--------------------|---|
| <code>build</code> | Komponente wird zum Bau benötigt - äquivalent zu <code>BUILD_DEPENDS</code>                 |
| <code>run</code>   | Komponente wird zum Ausführen benötigt - äquivalent zu <code>RUN_DEPENDS</code>             |
| <code>lib</code>   | Komponente wird zum Bau und zum Ausführen benötigt - äquivalent zu <code>LIB_DEPENDS</code> |

Die Standardwerte für die einzelnen Komponenten sind in der folgenden Tabelle aufgeführt:

Tabelle 43. Standardtypen für Lua-Abhängigkeiten

| Komponente         | Typ der Abhängigkeit  |
|--------------------|---|
| <code>lua</code>   | <code>lib</code> für 4.0-5.0 (shared) und <code>build</code> für 5.1 (static) |
| <code>tolua</code> | <code>build</code> (static)   |
| <code>ruby</code>  | <code>lib</code> (shared)   |

Beispiel 21. Auswahl von Lua-Komponenten

Der folgende Ausschnitt entspricht einem Port, welcher die Lua-Version 4.0 und die zugehörigen Ruby-Bindungen verwendet.

```
USE_LUA=      4.0
LUA_COMPS=    lua ruby
```

#### 6.19.4. Feststellen der installierten Version

Um eine bereits installierte Version zu finden, muss `WANT_LUA` definiert werden. Falls diese Variable nicht auf eine bestimmte Versionsnummer gesetzt wird, werden die Komponenten einen Suffix mit der Versionsnummer tragen. Die Variable `HAVE_LUA` wird gesetzt, falls eine installierte Version vorgefunden wurde.

*Beispiel 22. Installierte Lua-Versionen und- Komponenten feststellen*

Der folgende Ausschnitt kann in einem Port verwendet werden, der Lua benutzt, falls es installiert ist oder eine Option dafür ausgewählt wurde.

```
WANT_LUA=      yes

.include <bsd.port.pre.mk>

.if defined(WITH_LUA5) || ${HAVE_LUA:Mlua-5.[01]} != ""
USE_LUA=        5.0-5.1
CONFIGURE_ARGS+=--enable-lua5
.endif
```

Der folgende Ausschnitt kann verwendet werden, um die Unterstützung für tolua zusätzlich zu der von Lua zu aktivieren (beide in Version 4.0), wenn dies installiert ist oder die Option ausgewählt wurde.

```
USE_LUA=        4.0
LUA_COMPS=      lua
WANT_LUA=        4.0

.include <bsd.port.pre.mk>

.if defined(WITH_TOLUA) || ${HAVE_LUA:Mtolua} != ""
LUA_COMPS+=     tolua
CONFIGURE_ARGS+=--enable-tolua
.endif
```

#### 6.19.5. Vordefinierte Variablen

Die folgenden Variablen sind in den Ports verfügbar (nachdem sie entsprechend [Variablen, um die Lua-Version festzulegen](#) definiert wurden).

*Tabelle 44. Vordefinierte Variablen für Ports, die Lua verwenden*



| Name              | Beschreibung  |
|-------------------|---|
| LUA_VER           | Die Lua-Version, die verwendet wird (z.B. 5.1)  |
| LUA_VER_SH        | Die Hauptversion für shared-Lua-Bibliotheken (z.B. 1)   |
| LUA_VER_STR       | Die Lua-Version ohne die Punkte (z.B. 51)   |
| LUA_PREFIX        | Der Präfix, unter dem Lua (und Komponenten) installiert ist   |
| LUA_SUBDIR        | Das Verzeichnis unter \${PREFIX}/bin, \${PREFIX}/share und \${PREFIX}/lib, in welchem Lua installiert ist |
| LUA_INCDIR        | Das Verzeichnis, in dem Lua- und tolua-Header-Dateien installiert sind                                    |
| LUA_LIBDIR        | Das Verzeichnis, in dem Lua- und tolua-Bibliotheken installiert sind                                      |
| LUA_MODLIBDIR     | Das Verzeichnis, in dem Lua Modul-Bibliotheken (.so) installiert sind                                     |
| LUA_MODSHAREDIR   | Das Verzeichnis, in dem Lua-Module (.lua) installiert sind  |
| LUA_PKGNAMEPREFIX | Der Paketnamen-Präfix, der von Lua-Modulen verwendet wird   |
| LUA_CMD           | Das Verzeichnis, in dem der Lua-Interpreter liegt   |
| LUAC_CMD          | Das Verzeichnis, in dem der Lua-Compiler liegt  |
| TOLUA_CMD         | Das Verzeichnis, in dem das tolua-Programm liegt  |

Beispiel 23. Einem Port mitteilen, in welchem Verzeichnis Lua liegt

Der folgende Ausschnitt zeigt, wie einem Port, welcher ein configure-Skript verwendet, mitgeteilt werden kann, wo die Lua-Header-Dateien und Bibliotheken liegen.

```
USE_LUA=      4.0
GNU_CONFIGURE= yes
CONFIGURE_ENV= CPPFLAGS="-I${LUA_INCDIR}" LDFLAGS="-L${LUA_LIBDIR}"
```

### 6.19.6. Verarbeitung in `bsd.port.pre.mk`

Falls die Variablen gleich nach dem Einbinden von `bsd.port.pre.mk` benutzt werden sollen, so muss die Variable `LUA_PREMK` definiert werden.



Falls `LUA_PREMK` definiert ist, so werden Version, Abhängigkeiten, Komponenten und vordefinierte Variablen nicht geändert, wenn die Variablen des Lua-Ports *nach*

dem Einbinden von `bsd.port.pre.mk` geändert werden.

#### Beispiel 24. Verwendung von Lua-Variablen in Kommandos

Der folgende Ausschnitt zeigt die Verwendung von `LUA_PREMK` durch Ausführen des Lua-Interpreters, um die vollständige Version als Zeichenkette zu erhalten, diese dann einer Variablen zuzuweisen und die Variable schließlich einem Programm zu übergeben.

```
USE_LUA=      5.0
LUA_PREMK=    yes

.include <bsd.port.pre.mk>

.if exists(${LUA_CMD})
VER_STR!=     ${LUA_CMD} -v

CFLAGS+=     -DLUA_VERSION_STRING="${VER_STR}"
.endif
```



Die Lua-Variablen können problemlos in Befehlen benutzt werden, falls diese in Targets ohne gesetztes `LUA_PREMK` verwendet werden.

## 6.20. Xfce verwenden

Die `USE_XFCE`-Variable wird für die automatische Konfiguration der Abhängigkeiten eingesetzt, welche die Xfce-Basisbibliotheken oder Anwendungen wie [x11-toolkits/libxfce4gui](#) und [x11-wm/xfce4-panel](#) verwenden.

Die folgenden Xfce-Bibliotheken und -Anwendungen werden derzeit unterstützt:

- libexo: [x11/libexo](#)
- libgui: [x11-toolkits/libxfce4gui](#)
- libutil: [x11/libxfce4util](#)
- libmcs: [x11/libxfce4mcs](#)
- mcsmanager: [sysutils/xfce4-mcs-manager](#)
- panel: [x11-wm/xfce4-panel](#)
- thunar: [x11-fm/thunar](#)
- wm: [x11-wm/xfce4-wm](#)
- xfdev: [dev/xfce4-dev-tools](#)

Die folgenden zusätzlichen Parameter werden unterstützt:

- `configenv`: Benutzen Sie dies, wenn Ihr Port eine speziell angepasste `CONFIGURE_ENV`-Variable benötigt, um seine erforderlichen Bibliotheken zu finden.

```
-I${LOCALBASE}/include
-L${LOCALBASE}/lib
```

wird CPPFLAGS hinzugefügt und ergibt `CONFIGURE_ENV`.

Wenn also ein Port von [sysutils/xfce4-mcs-manager](#) abhängt und die speziellen CPPFLAGS in seiner configure-Umgebung verlangt, dann würde die Syntax wie folgt aussehen:

```
USE_XFCE=      mcsmanager configenv
```

## 6.21. Mozilla verwenden

Tabelle 45. Variablen für Ports, die Mozilla verwenden

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <code>USE_GECKO</code>             | Vom Port unterstützte Gecko-Backends. Mögliche Werte sind: <code>libxul</code> (libxul.so), <code>seamonkey</code> (libgtkembedmoz.so, (veraltet, sollte daher nicht mehr verwendet werden).  |
| <code>USE_FIREFOX</code>           | Der Port benötigt Firefox, um korrekt zu funktionieren. Mögliche Werte sind: <code>yes</code> (verwendet die Standardversion), <code>40</code> , <code>36</code> , <code>35</code> . Die Standardversion ist derzeit <code>40</code> .                                  |
| <code>USE_FIREFOX_BUILD</code>     | Um den Port zu bauen, muss Firefox installiert sein. Wird diese Variable gesetzt, wird automatisch auch <code>USE_FIREFOX</code> gesetzt.   |
| <code>USE_SEAMONKEY</code>         | Der Port benötigt Seamonkey, um korrekt zu funktionieren. Mögliche Werte sind: <code>yes</code> (verwendet die Standardversion), <code>20</code> , <code>11</code> (veraltet, sollte daher nicht mehr verwendet werden). Die Standardversion ist <code>20</code> .      |
| <code>USE_SEAMONKEY_BUILD</code>   | Um den Port zu bauen, muss Seamonkey installiert sein. Wird diese Variable gesetzt, wird automatisch auch <code>USE_SEAMONKEY</code> gesetzt.   |
| <code>USE_THUNDERBIRD</code>       | Dieser Port benötigt Thunderbird, um korrekt zu funktionieren. Mögliche Werte sind: <code>yes</code> (verwendet die Standardversion), <code>31</code> , <code>30</code> (veraltet, sollte daher nicht mehr verwendet werden). Die Standardversion ist <code>31</code> . |
| <code>USE_THUNDERBIRD_BUILD</code> | Um den Port zu bauen, muss Thunderbird installiert sein. Wird diese Variable gesetzt, wird automatisch auch <code>USE_THUNDERBIRD</code> gesetzt.   |

Eine komplette Liste aller verfügbaren Variablen finden Sie in der Datei `/usr/ports/Mk/bsd.gecko.mk`.

## 6.22. Benutzung von Datenbanken

Tabelle 46. Variablen für Ports, die Datenbanken benutzen

| Variable               | Bedeutung   |
|------------------------|---|
| <code>USE_BDB</code>   | Falls die Variable auf <b>yes</b> gesetzt ist, füge eine Abhängigkeit von <code>databases/db41</code> hinzu. Die Variable kann auch folgende Werte annehmen: 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48 oder 51. Sie können eine Folge akzeptierter Werte angeben - <code>USE_BDB=42+</code> stellt die höchste installierte Version fest und greift auf 42 zurück, falls sonst nichts installiert ist. |
| <code>USE_MYSQL</code> | Falls die Variable auf <b>yes</b> gesetzt ist, füge <code>databases/mysql55-server</code> als Abhängigkeit hinzu. Die damit verknüpfte Variable <code>WANT_MYSQL_VER</code> kann Werte wie 323, 40, 41, 50, 51, 52, 55, oder 60 annehmen.   |
| <code>USE_PGSQL</code> | Falls die Variable auf <b>yes</b> gesetzt ist, füge eine Abhängigkeit von <code>databases/postgresql84</code> hinzu. Die damit verknüpfte Variable <code>WANT_PGSQL_VER</code> kann Werte wie 73, 74, 80, 81, 82, 83, oder 90 annehmen.   |

Weitere Informationen zu diesem Thema finden sich in der Datei [bsd.database.mk](#).

## 6.23. Starten und Anhalten von Diensten (rc Skripten)

rc.d-Skripten werden zum Starten von Diensten während des Systemstarts verwendet und um den Administratoren einen Standardweg zum Anhalten und Starten von Diensten zu bieten. Ports halten sich an dieses systemweite rc.d-Framework. Details zu deren Benutzung können im [rc.d Kapitel des Handbuchs](#) nachgelesen werden. Ausführliche Beschreibungen der verfügbaren Befehle stehen in [rc\(8\)](#) und [rc.subr\(8\)](#). Desweiteren gibt es [einen Artikel](#) zu praktischen Aspekten bezüglich rc.d-Skripten.

Ein oder mehrere rc.d-Skripten können installiert werden mittels:

```
USE_RC_SUBR= doormand
```

Skripten müssen im Unterverzeichnis `files` abgelegt und jeder Skript-Datei muss ein `.in`-Suffix hinzugefügt werden. Standardmäßige `SUB_LIST`-Ersetzungen werden für diese Dateien unterstützt. Die Verwendung von `%%PREFIX%` und `%%LOCALBASE%` wird dringend empfohlen. Näheres zu `SUB_LIST` kann im [zugehörigen Kapitel](#) nachgelesen werden.

Für FreeBSD-Versionen, die älter als 6.1-RELEASE sind, ist die Integration mittels [rcorder\(8\)](#) möglich, indem `USE_RCORDER` anstatt `USE_RC_SUBR` verwendet wird. Die Verwendung dieser Methode

ist jedoch nur notwendig, wenn der Port in die Verzeichnisstruktur des Basissystems installiert werden kann oder der Dienst vor den FILESYSTEMS-Skripten in rc.d des Basissystems gestartet sein muss.

Seit FreeBSD 6.1-RELEASE sind lokale rc.d-Skripten (inklusive der durch Ports installierten) im allgemeinen [rcorder\(8\)](#) des Basissystems.

Beispiel eines einfachen rc.d-Skripts:

```
#!/bin/sh

# $FreeBSD$
#
# PROVIDE: doormand
# REQUIRE: LOGIN
# KEYWORD: shutdown
#
# Add the following lines to /etc/rc.conf.local or /etc/rc.conf
# to enable this service:
#
# doormand_enable (bool):   Set to NO by default.
#                           Set it to YES to enable doormand.
# doormand_config (path):  Set to %%PREFIX%%/etc/doormand/doormand.cf
#                           by default.
#

. /etc/rc.subr

name="doormand"
rcvar=${name}_enable

command=%%PREFIX%%/sbin/${name}
pidfile=/var/run/${name}.pid

load_rc_config $name

: ${doormand_enable="NO"}
: ${doormand_config="%%PREFIX%%/etc/doormand/doormand.cf"}

command_args="-p $pidfile -f $doormand_config"

run_rc_command "$1"
```

Solange kein guter Grund dafür besteht, einen Dienst früher starten zu lassen, sollten alle Ports-Skripten

```
REQUIRE: LOGIN
```

verwenden. Falls der Port von einem bestimmten Benutzer (außer root) ausgeführt wird, ist dies zwingend.

```
KEYWORD: shutdown
```

ist im Skript oben deswegen vorhanden, weil der frei erfundene Beispiel-Port einen Dienst startet und dieser beim Herunterfahren des Systems sauber beendet werden sollte. Startete das Skript keinen persistenten Dienst, wäre dies nicht notwendig.

Für die Wertzuweisung von Variablen sollte "=" anstatt ":=" verwendet werden, da bei Ersterem nur auf einen Standardwert gesetzt wird, wenn die Variable vorher noch nicht gesetzt war, und bei Letzterem dieser gesetzt wird, auch wenn der Wert vorher Null gewesen ist. Ein Benutzer kann durchaus einen Ausdruck wie

```
doormand_flags=""
```

in seiner rc.conf.local-Datei stehen haben, und eine Variablenzuweisung mittels ":=" würde in diesem Fall die Benutzerdefinition überschreiben.



Es sollten keine weiteren Skripten mit der .sh-Endung hinzugefügt werden. Irgendwann wird es ein Massenumbenennen aller Skripten im Repository geben, die immer noch diese Endung haben.

### 6.23.1. Anhalten und Deinstallieren von Diensten

Es ist möglich, dass ein Dienst während der Deinstallation automatisch angehalten wird. Es wird empfohlen dieses Verhalten nur zu implementieren, wenn es unbedingt erforderlich ist zuerst den Dienst anzuhalten und dann die Dateien zu entfernen. Normalerweise sollte es dem Administrator überlassen werden, ob ein Dienst durch Deinstallieren angehalten werden soll. Dies betrifft auch den Vorgang des Aktualisierens.

Der Datei pkg-plist sollte eine Zeile wie folgt zugefügt werden:

```
@stopdaemon doormand
```

Das Argument muss dabei mit dem Inhalt der `USE_RC_SUBR`-Variablen übereinstimmen.

## 6.24. Hinzufügen von Benutzern und Gruppen

Manche Ports setzen voraus, dass ein bestimmter Benutzer auf dem System angelegt ist. Wählen Sie in einem solchen Fall eine freie Kennnummer zwischen 50 und 999 aus und tragen Sie diese in ports/UIDs (für Benutzer) oder ports/GIDs (für Gruppen) ein. Stellen Sie dabei sicher, dass Sie keine Kennnummer auswählen, die bereits vom System oder von anderen Ports verwendet wird.

Erstellen Sie bitte eine entsprechende Patch-Datei für diese beiden Dateien, wenn für Ihren Port ein

neuer Benutzer oder eine neue Gruppe angelegt werden muss.

Sie können dann die Variablen **USERS** und **GROUPS** im Makefile benutzen, um bei der Port-Installation das automatische Anlegen des Benutzers zu veranlassen.

```
USERS= pulse
GROUPS= pulse pulse-access pulse-rt
```

Die Liste mit den momentan belegten UIDs (GIDs) befindet sich in ports/UIDs (ports/GIDs).

## 6.25. Von Kernelquellen abhängige Ports

Einige Ports (beispielsweise vom Kernel ladbare Module) benötigen die Kernelsourcen, damit sie gebaut werden können. Die folgenden Zeilen beschreiben den korrekten Weg, wie Sie feststellen können, ob der Benutzer die Kernelsourcen installiert hat:

```
.if !exists(${SRC_BASE}/sys/Makefile)

IGNORE=         requires kernel sources to be installed
.endif
```

# Kapitel 7. Fortgeschrittene pkg-plist-Methoden

## 7.1. Änderungen an pkg-plist mit Hilfe von make-Variablen

Einige Ports, insbesondere die `p5--`Ports, müssen, abhängig von ihren Konfigurationsoptionen (oder im Falle der `p5`-Ports von der `perl`-Version), die `pkg-plist` verändern. Um dies zu vereinfachen, werden für jeden Eintrag in `pkg-plist` die Variablen `%%OSREL%%`, `%%PERL_VER%%` und `%%PERL_VERSION%%` durch die jeweiligen Werte ersetzt. Der Wert von `%%OSREL%%` ist die Revisionsnummer des Betriebssystems (z.B. `4.9`). `%%PERL_VERSION%%` und `%%PERL_VER%%` geben die vollständige Versionsnummer von `perl` (z.B. `5.8.9`) an. Weitere, die Dokumentationsdateien des Ports betreffende `%%VARS%%`, werden im [entsprechenden Abschnitt](#) erläutert.

Falls Sie weitere Ersetzungen von Variablen durchführen müssen, können Sie in der Variable `PLIST_SUB` eine Liste von `VAR=VALUE`-Paaren angeben, wobei in der `pkg-plist%%VAR%%` durch `VALUE` ersetzt wird.

Wenn Sie z.B. einen Port haben, der viele Dateien in ein versionsspezifisches Unterverzeichnis installiert, dann können Sie etwas wie

```
OCTAVE_VERSION= 2.0.13
PLIST_SUB=      OCTAVE_VERSION=${OCTAVE_VERSION}
```

in das Makefile schreiben und `%%OCTAVE_VERSION%%` verwenden, unabhängig davon, wo die Variable in `pkg-plist` verwendet wird. In diesem Fall müssen Sie bei einem Upgrade des Ports nicht dutzende (oder manchmal sogar hunderte) Zeilen in `pkg-plist` anpassen.

Falls Ihr Port in Abhängigkeit von den ausgewählten Optionen Dateien installiert, ist es üblich, den entsprechenden Zeilen in der `pkg-plist` eine Zeichenfolge `%%TAG%%` voranzustellen, wobei der Platzhalter `TAG` der Variablen `PLIST_SUB` im Makefile bei gleichzeitiger Zuweisung des speziellen Werts `@comment` hinzugefügt wird, der die Paket-Werkzeuge die Zeile ignorieren lässt:

```
.if defined(WITH_X11)
PLIST_SUB+= X11=""
.else
PLIST_SUB+= X11="@comment "
.endif
```

und in der `pkg-plist`:

```
%%X11%%bin/foo-gui
```



Diese Ersetzung (ebenso wie das Hinzufügen weiterer [Manualpages](#)) wird zwischen den `pre-install`- und `do-install`-Targets ausgeführt, indem aus PLIST gelesen und in TMPPLIST geschrieben wird (Standard: WRKDIR/PLIST.mktmp). Falls Ihr Port also PLIST während dem Erstellen generiert, so sollte dies vor oder in `pre-install` geschehen. Muss Ihr Port die resultierende Datei verändern, so sollte dies in `post-install` mit der Ausgabedatei TMPPLIST erfolgen.

Eine weitere Möglichkeit, die Paketliste eines Ports zu verändern, besteht darin die Variablen `PLIST_FILES` und `PLIST_DIRS` zu setzen. Der Wert jeder der beiden Variablen stellt eine Liste von Pfadnamen dar, die zusammen mit dem Inhalt von PLIST in TMPPLIST geschrieben wird. Dabei unterliegen die Namen in `PLIST_FILES` und `PLIST_DIRS` der weiter oben beschriebenen Substitution von `%%VAR%%`. Die Namen aus `PLIST_FILES` werden ansonsten unverändert in die endgültige Paketliste übernommen, während den Namen aus `PLIST_DIRS` noch der Wert von `@dirrm` vorangestellt wird. Damit die Verwendung von `PLIST_FILES` und `PLIST_DIRS` überhaupt möglich ist, müssen diese gesetzt werden, bevor TMPPLIST geschrieben wird - z.B. in `pre-install` oder vorher.

## 7.2. Leere Verzeichnisse

### 7.2.1. Aufräumen leerer Verzeichnisse

Bitte sorgen Sie dafür, dass ihre Ports bei der Deinstallation leere Verzeichnisse löschen. Dazu wird für jedes Verzeichnis, das der Port erzeugt hat, eine `@dirrm`-Zeile angegeben. Um ein Verzeichnis zu löschen müssen Sie zuerst dessen Unterverzeichnisse entfernen.

```
:
lib/X11/oneko/pixmaps/cat.xpm
lib/X11/oneko/sounds/cat.au
:
@dirrm lib/X11/oneko/pixmaps
@dirrm lib/X11/oneko/sounds
@dirrm lib/X11/oneko
```

Es kann allerdings auch vorkommen, dass `@dirrm` Fehler ausgibt, da andere Ports ein Verzeichnis ebenfalls nutzen. Deshalb können Sie `@dirrmtry` verwenden, um nur Verzeichnisse zu löschen, die wirklich leer sind, und damit Warnhinweise vermeiden.

```
@dirrmtry share/doc/gimp
```

Dadurch wird es weder eine Fehlermeldung geben noch wird `pkg_delete(1)` abnormal beendet werden - auch dann nicht, wenn `/${PREFIX}/shared/doc/gimp` nicht leer ist, da andere Ports hier ebenfalls Dateien installiert haben.

### 7.2.2. Erstellen leerer Verzeichnisse

Um leere Verzeichnisse während der Installation eines Ports zu erstellen, bedarf es etwas Aufmerksamkeit. Diese Verzeichnisse werden nicht erstellt, wenn das Paket installiert wird, da Pakete nur die Dateien speichern und `pkg_add(1)` nur die Verzeichnisse erstellt, die dafür benötigt

werden. Um sicher zu gehen, dass das leere Verzeichnis erstellt wird, wenn ein Paket installiert wird, muss die folgende Zeile in pkg-plist über der entsprechenden `@dirrm` Zeile eingetragen werden:

```
@exec mkdir -p %D/shared/foo/templates
```

## 7.3. Konfigurationsdateien

Sollte Ihr Port Konfigurationsdateien in PREFIX/etc benötigen, so sollten Sie diese *nicht* einfach installieren und in pkg-plist auflisten. Dies würde `pkg_delete(1)` veranlassen, diese Dateien zu löschen, selbst wenn sie vom Benutzer editiert wurden.

Stattdessen sollten Beispieldateien mit einem entsprechenden Suffix (beispielsweise filename.sample) versehen werden. Ist die Konfigurationsdatei nicht vorhanden, so sollte die Beispieldatei an deren Platz kopiert werden. Bei der Deinstallation sollte die Konfigurationsdatei gelöscht werden, aber nur, wenn sie nicht vom Benutzer verändert wurde. Das alles muss sowohl im Makefile des Ports als auch in der pkg-plist (für die Installation aus einem Paket) sichergestellt werden.

Beispiel aus einem Makefile:

```
post-install:
  @if [ ! -f ${PREFIX}/etc/orbit.conf ]; then \
  ${CP} -p ${PREFIX}/etc/orbit.conf.sample ${PREFIX}/etc/orbit.conf ; \
  fi
```

Beispiel aus einer pkg-plist:

```
@unexec if cmp -s %D/etc/orbit.conf.sample %D/etc/orbit.conf; then rm -f
%D/etc/orbit.conf; fi
etc/orbit.conf.sample
@exec if [ ! -f %D/etc/orbit.conf ] ; then cp -p %D/%F %B/orbit.conf; fi
```

Wahlweise können Sie auch eine [Nachricht](#) ausgegeben lassen, in der Sie den Nutzer auffordern, die Datei an die richtige Stelle zu kopieren und zu bearbeiten, bevor das Programm ausgeführt werden kann.

## 7.4. Dynamische oder statische Paketliste

Eine *statische Paketliste* ist eine Paketliste, die in der Ports-Sammlung, entweder in Form der pkg-plist (mit oder ohne der Ersetzung von Variablen) oder durch `PLIST_FILES` und `PLIST_DIRS` im Makefile eingebettet, verfügbar ist. Selbst wenn der Inhalt durch ein Werkzeug oder ein Target im Makefile automatisch erzeugt wird, *bevor* die Datei von einem Committer in die Ports-Sammlung aufgenommen wird, so ist dies immer noch eine statische Liste, da es möglich ist den Dateiinhalt zu betrachten ohne ein Distfile Herunterladen oder Kompilieren zu müssen.

Eine *dynamische Paketliste* ist eine Paketliste, die beim Kompilieren des Ports erstellt wird, abhängig davon, welche Dateien und Verzeichnisse installiert werden. Es ist nicht möglich diese Liste zu betrachten, bevor der Quelltext heruntergeladen und kompiliert oder nachdem ein `make clean` ausgeführt wurde.

Der Einsatz dynamischer Paketlisten ist zwar nicht untersagt, aber Sie sollten, wann immer das möglich ist, statische Paketlisten verwenden, da die Nutzer dann `grep(1)` auf alle verfügbaren Ports anwenden können, um z.B. herauszufinden, von welchem eine bestimmte Datei installiert wurde. Dynamische Paketlisten sollten für komplexe Ports verwendet werden, bei denen sich die Liste abhängig von den gewählten Funktionen sehr stark ändern kann (wodurch die Pflege von statischen Listen unmöglich wird), oder Ports, welche die Paketliste abhängig von den Versionen verwendeter Abhängigkeiten verändern (z.B. Ports, die Ihre Dokumentation mit Javadoc erzeugen).

Maintainer, die dynamische Paketlisten bevorzugen, werden dazu aufgefordert, neue Targets zu Ihren Ports hinzuzufügen, welche die `pkg-plist`-Datei erzeugen, sodass Benutzer den Inhalt überprüfen können.

## 7.5. Automatisiertes Erstellen von Paketlisten

Als Erstes sollten Sie sich vergewissern, dass der Port bis auf `pkg-plist` vollständig ist.

Als Nächstes erstellen Sie einen temporären Verzeichnisbaum, in welchem Ihr Port installiert werden kann, und installieren Sie alle Abhängigkeiten.

```
# mkdir /var/tmp/`make -V PORTNAME`
# mtree -U -f `make -V MTREE_FILE` -d -e -p /var/tmp/`make -V PORTNAME`
# make depends PREFIX=/var/tmp/`make -V PORTNAME`
```

Speichern Sie die Verzeichnisstruktur in einer neuen Datei.

```
# (cd /var/tmp/`make -V PORTNAME` && find -d * -type d) | sort > OLD-DIRS
```

Erstellen Sie eine leere `pkg-plist`-Datei:

```
# :>pkg-plist
```

Wenn Ihr Port auf `PREFIX` achtet (was er machen sollte), so kann der Port nun installiert und die Paketliste erstellt werden.

```
# make install PREFIX=/var/tmp/`make -V PORTNAME`
# (cd /var/tmp/`make -V PORTNAME` && find -d * \! -type d) | sort > pkg-plist
```

Sie müssen auch alle neu erstellten Verzeichnisse in die Paketliste aufnehmen.

```
# (cd /var/tmp/`make -V PORTNAME` && find -d * -type d) | sort | comm -13 OLD-DIRS - |  
sort -r | sed -e 's#^#@dirrm #' >> pkg-plist
```

Zu guter Letzt muss die Paketliste noch manuell aufgeräumt werden - es funktioniert eben nicht *alles* automatisch. Manualpages sollten im Makefile des Ports unter `MANn` aufgeführt sein und nicht in der Paketliste. Konfigurationsdateien des Benutzers sollten entfernt oder als `filename.sample` installiert werden. Die `info/dir`-Datei sollte nicht aufgeführt sein und die zugehörigen `install-info`-Zeilen sollten hinzugefügt werden, wie im [info files](#)-Abschnitt beschrieben. Alle Bibliotheken, die der Port installiert, sollten aufgelistet werden, wie es im [Shared Libraries](#)-Abschnitt festgelegt ist.

Alternativ dazu können Sie das `plist`-Skript in `/usr/ports/Tools/scripts/` verwenden, um die Paketliste automatisch zu erstellen. Das `plist`-Skript ist ein Ruby-Skript, das die meisten der in den vorangehenden Absätzen kurz dargestellten manuellen Schritte automatisiert.

Der erste Schritt ist derselbe wie oben: Nehmen Sie die ersten drei Zeilen, also `mkdir`, `mtree` und `make depends`. Installieren und bauen Sie dann den Port:

```
# make install PREFIX=/var/tmp/`make -V PORTNAME`
```

Und lassen Sie `plist` die `pkg-plist`-Datei erstellen:

```
# /usr/ports/Tools/scripts/plist -Md -m `make -V MTREE_FILE` /var/tmp/`make -V  
PORTNAME` > pkg-plist
```

Die Paketliste muss immer noch von Hand aufgeräumt werden, wie es oben erklärt wurde.

Ein weiteres Werkzeug zur Erzeugung einer ersten `pkg-plist`-Datei ist [ports-mgmt/genplist](#). Wie bei jedem automatisierten Hilfswerkzeug, sollte die erzeugte `pkg-plist`-Datei überprüft und bei Bedarf von Hand nachbearbeitet werden.

Es gibt noch einige Tricks mit `pkg-*`, die wir noch nicht erwähnt haben, die aber oft sehr praktisch sind.

# Kapitel 8. Die pkg-\* Dateien

## 8.1. pkg-message

Wenn Sie dem Anwender bei der Installation weitere Informationen anzeigen wollen, so können Sie diese Nachricht in pkg-message speichern. Diese Vorgehensweise ist oft nützlich, um zusätzliche Schritte anzuzeigen, die nach `pkg_add(1)` durchgeführt werden müssen. Dadurch können Sie auch Lizenzinformationen darstellen.

Wollen Sie nur ein paar Zeilen über die Einstellungen zum Erstellen des Ports oder Warnungen ausgeben, benutzen Sie `ECHO_MSG`. `pkg-message` ist nur für Schritte nach der Installation vorgesehen. Sie sollten den Unterschied zwischen `ECHO_MSG` und `ECHO_CMD` beachten: Ersteres wird benutzt, um Informationen auf dem Bildschirm auszugeben, während Letzteres für Kommando-Pipelining bestimmt ist.

Ein gutes Beispiel für die Benutzung der beiden Befehle ist in `shells/bash2/Makefile` zu finden:

```
update-etc-shells:
  @${ECHO_MSG} "updating /etc/shells"
  @${CP} /etc/shells /etc/shells.bak
  @( ${GREP} -v ${PREFIX}/bin/bash /etc/shells.bak; \
  ${ECHO_CMD} ${PREFIX}/bin/bash) >/etc/shells
  @${RM} /etc/shells.bak
```



Stellen Sie sicher, dass sie auf die korrekten Tools zum Verwalten von Diensten verweisen. \* Verwenden Sie `service name start`, um einen Dienst zu starten, anstatt `/usr/local/etc/rc.d/name start` zu verwenden. \* Verwenden Sie `sysrc name_enable=YES`, um Optionen in `rc.conf` zu ändern.



Die `pkg-message` wird nicht zur `pkg-plist` hinzugefügt. Sie wird auch nicht automatisch angezeigt, falls ein Anwender den Port installiert. Sie müssen also die Ausgabe selbst im `post-install`-Ziel des Make-Vorgangs veranlassen.

## 8.2. pkg-install

Sollte es nötig sein, dass Ihr Port bei der Installation des Binärpakets mit `pkg_add(1)` Befehle ausführt, können Sie das Skript `pkg-install` benutzen. Dieses Skript wird automatisch dem Paket hinzugefügt und zweimal von `pkg_add(1)` ausgeführt: Zuerst als `${SH} pkg-install ${PKGNAME} PRE-INSTALL` und beim zweiten Mal als `${SH} pkg-install ${PKGNAME} POST-INSTALL`. `$2` kann also getestet werden, um festzustellen, in welchem Modus das Skript ausgeführt wird. Die Umgebungsvariable `PKG_PREFIX` wird auf das Verzeichnis gesetzt, in welches das Paket installiert wird. Siehe `pkg_add(1)` für weiterführende Informationen.



Das Skript wird nicht automatisch ausgeführt, wenn Sie den Port mit `make install` installieren. Wenn Sie es ausführen lassen wollen, dann müssen Sie es im Makefile

aufrufen: `PKG_PREFIX=${PREFIX} ${SH} ${PKGINSTALL} ${PKGNAME} PRE-INSTALL.`

## 8.3. pkg-deinstall

Dieses Skript wird ausgeführt, wenn ein Paket deinstalliert wird.

Es wird zweimal von `pkg_delete(1)` aufgerufen. Das erste Mal als `${SH} pkg-deinstall ${PKGNAME} DEINSTALL` und dann als `${SH} pkg-deinstall ${PKGNAME} POST-DEINSTALL.`

## 8.4. pkg-req

Muss Ihr Port entscheiden, ob er installiert werden soll oder nicht, können Sie ein `pkg-req` -"Bedingungsskript" verwenden. Dieses wird automatisch bei der Installation/ Deinstallation aufgerufen, um zu entscheiden, ob die Installation/ Deinstallation fortgesetzt werden soll.

Das Skript wird während der Installation von `pkg_add(1)` als `pkg-req ${PKGNAME} INSTALL` aufgerufen. Bei der Deinstallation wird es von `pkg_delete(1)` als `pkg-req ${PKGNAME} DEINSTALL` ausgeführt.

## 8.5. Ändern der Namen der pkg-\* Dateien

Alle Namen der pkg- Dateien werden durch Variablen festgelegt. Sie können sie bei Bedarf also im Makefile des Ports ändern. Das ist besonders nützlich, wenn Sie die gleichen pkg- Dateien in mehreren Ports nutzen oder in eine der oben genannten Dateien schreiben wollen. Schreiben Sie niemals außerhalb des Unterverzeichnisses `WRKDIR/pkg-*`, eine Erklärung hierzu finden Sie in [Schreiben ausserhalb von WRKDIR](#).

Hier ist eine Liste von Variablennamen und ihren Standardwerten (`PKGDIR` ist standardmäßig `${MASTERDIR}`).

| Variable     | Standardwert                          |
|--------------|---------------------------------------|
| DESCR        | <code>\${PKGDIR}/pkg-descr</code>     |
| PLIST        | <code>\${PKGDIR}/pkg-plist</code>     |
| PKGINSTALL   | <code>\${PKGDIR}/pkg-install</code>   |
| PKGDEINSTALL | <code>\${PKGDIR}/pkg-deinstall</code> |
| PKGREQ       | <code>\${PKGDIR}/pkg-req</code>       |
| PKGMESSAGE   | <code>\${PKGDIR}/pkg-message</code>   |

Bitte benutzen Sie diese Variablen anstatt `PKG_ARGS` zu ändern. Wenn Sie `PKG_ARGS` modifizieren, werden diese Dateien bei der Installation des Ports nicht korrekt in `/var/db/pkg` installiert.

## 8.6. Nutzung von SUB\_FILES und SUB\_LIST

Die Variablen `SUB_FILES` und `SUB_LIST` sind nützlich, um dynamische Werte in Port-Dateien zu verwenden, wie beispielsweise der Installations-`PREFIX` in `pkg-message`.

Die Variable `SUB_FILES` enthält eine Liste von Dateien, die automatisch verändert werden. Jede *Datei* in `SUB_FILES` muss ein entsprechendes Pendant *datei.in* im Verzeichnis `FILESDIR` haben. Die modifizierte Version wird in `WRKDIR` angelegt. Dateien, die als Werte von `USE_RC_SUBR` (oder veraltet in `USE_RCORDER`) gespeichert werden, werden automatisch zu `SUB_FILES` hinzugefügt. Für die Dateien `pkg-message`, `pkg-install`, `pkg-deinstall` und `pkg-req` werden die jeweiligen Makefile-Variablen selbsttätig auf die geänderte Version der Datei gesetzt.

Die Variable `SUB_LIST` ist eine Liste von `VAR=WERT`-Paaren. Jedes Paar `%%VAR%%` in den Dateien von `SUB_FILES` wird mit `WERT` ersetzt. Einige gebräuchliche Paare werden automatisch definiert: `PREFIX`, `LOCALBASE`, `DATADIR`, `DOCSDIR`, `EXAMPLESDIR`. Jede Zeile, die mit `@comment` beginnt, wird nach der Variablen-Ersetzung aus der neu erstellten Datei gelöscht.

Im folgenden Beispiel wird `%%ARCH%%` mit der Systemarchitektur in `pkg-message` ersetzt:

```
SUB_FILES=    pkg-message
SUB_LIST=    ARCH=${ARCH}
```

Beachten Sie bitte, dass in diesem Beispiel die Datei `pkg-message.in` im Verzeichnis `FILESDIR` vorhanden sein muss.

Hier ein Beispiel für eine gute `pkg-message.in`:

```
Now it is time to configure this package.
Copy %%PREFIX%%/shared/examples/putsy/%%ARCH%%.conf into your home directory
as .putsy.conf and edit it.
```

# Kapitel 9. Ihren Port testen

## 9.1. `make describe` ausführen

Einige der FreeBSD-Werkzeuge zur Pflege von Ports, wie zum Beispiel [portupgrade\(1\)](#), verwenden eine Datenbank `names /usr/ports/INDEX`, welche Eigenschaften, wie z.B. Port-Abhängigkeiten, verfolgt. `INDEX` wird vom Makefile der höchsten Ebene, `ports/Makefile`, mittels `make index` erstellt, welches in das Unterverzeichnis jedes Ports wechselt und dort `make describe` ausführt. Wenn also `make describe` bei einem Port fehlschlägt, kann `INDEX` nicht generiert werden und schnell werden viele Leute darüber unzufrieden sein.



Es ist wichtig diese Datei erzeugen zu können, unabhängig davon, welche Optionen in `make.conf` vorhanden sind. Bitte vermeiden Sie es daher beispielsweise `.error`-Anweisungen zu benutzen, wenn zum Beispiel eine Abhängigkeit nicht erfüllt wird (Lesen Sie dazu bitte [Vermeiden Sie den Gebrauch des .error-Konstruktes](#)).

Wenn `make describe` eine Zeichenkette anstatt einer Fehlermeldung erzeugt, sind Sie wahrscheinlich auf der sicheren Seite. Vergleichen Sie die erzeugte Zeichenkette mit `bsd.port.mk`, um mehr über deren Bedeutung zu erfahren.

Beachten Sie bitte außerdem, dass die Benutzung einer aktuellen Version von `portlint` (wie im nächsten Abschnitt beschrieben) automatisch `make describe` startet.

## 9.2. Portlint

Bitte überprüfen Sie Ihre Arbeit stets mit `portlint`, bevor Sie diese einreichen oder committen. `portlint` warnt Sie bei häufigen Fehlern, sowohl funktionaler als auch stilistischer Natur. Für einen neuen (oder repokopierten) Port ist `portlint -A` die gründlichste Variante; für einen bereits existierenden Port ist `portlint -C` ausreichend.

Da `portlint` heuristische Methoden zur Fehlersuche benutzt, kann es vorkommen, dass Warnungen für Fehler erzeugt werden, die keine sind. Gelegentlich kann etwas, das als Problem angezeigt wird, aufgrund von Einschränkungen im Port-System nicht anders gelöst werden. Wenn es Zweifel gibt, fragen Sie am besten auf [FreeBSD ports](#) nach.

## 9.3. Port Tools

Das Programm `ports-mgmt/porttools` ist Teil der Ports-Sammlung.

`port` ist das Front-End-Skript, das Ihnen dabei behilflich sein kann Ihre Arbeit als Tester zu vereinfachen. Um einen neuen Port zu testen oder einen bereits bestehenden Port zu aktualisieren, können Sie `port test` verwenden, damit die Tests, inklusive der `portlint`-Überprüfung, durchgeführt werden. Dieser Befehl spürt ausserdem alle nicht in `pkg-plist` enthaltenen Dateien auf und gibt eine Liste dieser aus. Hier ein Beispiel:



```
# port test /usr/ports/net/csup
```

## 9.4. PREFIX und DESTDIR

**PREFIX** bestimmt, an welche Stelle der Port installiert werden soll. In der Regel ist dies `/usr/local` oder `/opt`, was jedoch anpassbar ist. Ihr Port muss sich an diese Variable halten.

**DESTDIR**, wenn es vom Benutzer gesetzt wird, bestimmt die alternative Umgebung (in der Regel eine Jail oder ein installiertes System, welches an anderer Stelle als `/` eingehängt ist). Ein Port wird unter **DESTDIR/PREFIX** installiert und registriert sich in der Paket-Datenbank unter **DESTDIR/var/db/pkg**. Da **DESTDIR** mittels eines `chroot(8)`-Aufrufs vom Ports-System automatisch gesetzt wird, brauchen Sie keine Änderungen oder besondere Pflege für **DESTDIR**-konforme Ports.

Der Wert von **PREFIX** wird auf **LOCALBASE** gesetzt (Standard ist `/usr/local`). Falls **USE\_LINUX\_PREFIX** gesetzt ist, wird **PREFIX** **LINUXBASE** annehmen (Standard ist `/compat/linux`).

Die Vermeidung der hart kodierten Angaben von `/usr/local` oder `/usr/X11R6` im Quelltext wird den Port viel flexibler machen und erleichtert es die Anforderungen anderer Einsatzorte zu erfüllen. Für X-Ports, die `imake` benutzen, geschieht dies automatisch; andernfalls kann dies erreicht werden, indem alle Angaben von `/usr/local` (oder `/usr/X11R6` für X-Ports, die nicht `imake` benutzen) in den verschiedenen Makefiles im Port ersetzt werden, um `${PREFIX}` zu lesen, da diese Variable automatisch an jede Stufe des Build- und Install-Prozesses übergeben wird.

Vergewissern Sie sich bitte, dass Ihre Anwendung nichts unter `/usr/local` an Stelle von **PREFIX** installiert. Um dies festzustellen, können Sie folgendes machen:

```
# make clean; make package PREFIX=/var/tmp/`make -V PORTNAME`
```

Wenn etwas außerhalb von **PREFIX** installiert wird, so gibt der Prozess der Paketerstellung eine Meldung aus, dass es die Dateien nicht finden kann.

Dies prüft nicht das Vorhandensein eines internen Verweises oder die richtige Verwendung von **LOCALBASE** für Verweise auf Dateien anderer Ports. Das Testen der Installation in `/var/tmp/make -V PORTNAME` würde dies erledigen.

Die Variable **PREFIX** kann in Ihrem Makefile oder der Umgebung des Benutzers neu gesetzt werden. Allerdings wird für einzelne Ports dringend davon abgeraten diese Variable in den Makefiles direkt zu setzen.

Verweisen Sie bitte außerdem auf Programme/Dateien von anderen Ports durch die oben erwähnten Variablen und nicht mit den eindeutigen Pfadnamen. Wenn Ihr Port zum Beispiel vom Makro **PAGER** erwartet, dass es den vollständigen Pfadnamen von `less` enthält, benutzen Sie folgendes Compiler-Flag:

```
-DPAGER="\${LOCALBASE}/bin/less"
```

anstatt `-DPAGER=\"/usr/local/bin/less\"`. Somit ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass es auch funktioniert, wenn der Administrator den ganzen `/usr/local`-Baum an eine andere Stelle verschoben hat.

## 9.5. Die Tinderbox

Wenn Sie ein begeisterter Ports-Entwickler sind möchten Sie vielleicht einen Blick auf die Tinderbox werfen. Es ist ein leistungsstarkes System zur Erstellung und zum Testen von Ports, welches auf Skripten basiert, die auf [Pointyhat](#) verwendet werden. Sie können Tinderbox installieren, indem Sie den Port [ports-mgmt/tinderbox](#) benutzen. Bitte lesen Sie die mitgelieferte Dokumentation gründlich, da die Konfiguration nicht einfach ist.

Um Näheres darüber zu erfahren, besuchen Sie bitte die [Tinderbox Homepage](#).

# Kapitel 10. Einen existierenden Port aktualisieren

Wenn Sie feststellen, dass ein Port verglichen mit der neuesten Version des Originalautors nicht mehr auf dem aktuellen Stand ist, sollten Sie als Erstes sicherstellen, dass Sie die aktuellste Version des Ports haben. Diese finden Sie im Verzeichnis `ports/ports-current` der FreeBSD FTP-Spiegelseiten. Wenn Sie allerdings mit mehr als ein paar Ports arbeiten, werden Sie es wahrscheinlich einfacher finden CVSup zu benutzen, um Ihre gesamte Ports-Sammlung aktuell zu halten, wie es im [Handbuch](#) beschrieben wird. Das hat zusätzlich den Vorteil, dass Sie so auch alle Abhängigkeiten des Ports aktuell halten.

Der nächste Schritt besteht darin festzustellen, ob bereits eine Aktualisierung des Ports darauf wartet committet zu werden. Um das sicherzustellen haben Sie folgende Möglichkeiten. Es gibt eine durchsuchbare Schnittstelle zur [FreeBSD Problembereich Datenbank \(PR - Problem Report\)](#) (auch bekannt als [GNATS](#)). Wählen Sie dazu `Ports` im Drop-Down-Menü und geben Sie den Namen des Ports ein.

Allerdings wird manchmal vergessen den Namen des Ports eindeutig im Feld für die Zusammenfassung anzugeben. In diesem Fall können Sie das [FreeBSD Ports Monitoring System](#) (auch bekannt als `portsmon`) nutzen. Dieses versucht PRs von Ports nach Portname zu sortieren. Um PRs nach einem bestimmten Port zu durchsuchen können Sie die [Übersicht eines Ports](#) verwenden.

Wenn es keine wartenden PRs gibt, ist der nächste Schritt eine E-Mail an den Maintainer des Ports zu schicken, wie von `make maintainer` gezeigt wird. Diese Person arbeitet vielleicht schon an einer Aktualisierung, oder hat einen guten Grund den Port im Moment nicht zu aktualisieren (z.B. wegen Stabilitätsproblemen der neuen Version). Sie wollen sicher nicht die Arbeit des Maintainers doppelt machen. Beachten Sie bitte, dass für Ports ohne Maintainer `ports@FreeBSD.org` eingetragen ist. Das ist nur die allgemeine [FreeBSD ports](#)-Mailingliste, deshalb wird es in diesem Fall wahrscheinlich nicht helfen eine E-Mail dorthin zu schicken.

Wenn Sie der Maintainer bittet die Aktualisierung zu erledigen, oder falls es keinen Maintainer gibt, haben Sie Gelegenheit, FreeBSD zu helfen, indem Sie die Aktualisierung selbst bereitstellen. Dazu verwenden Sie `diff(1)`, das bereits im Basissystem enthalten ist.

Um einen brauchbaren `diff` für eine einzelne Datei zu erstellen, kopieren Sie die zu patchende Datei nach `dateiname.orig` und speichern Ihre Änderungen in die Datei `dateiname`. Danach erzeugen Sie den Patch:

```
% /usr/bin/diff dateiname.orig dateiname > dateiname.diff
```

Soll mehr als eine Datei gepatcht werden, können Sie entweder  `cvs diff` verwenden (siehe dazu [Patches mit CVS erstellen](#)) oder Sie kopieren den kompletten Port in ein neues Verzeichnis und speichern die Ausgabe des rekursiven `diff(1)` auf das neue und alte Portverzeichnis (wenn Ihr verändertes Portverzeichnis z.B. `superedit` und das Original `superedit.bak` heißt, dann speichern Sie bitte die Ergebnisse von `diff -rUN superedit.bak superedit`). Sowohl vereinheitlichendes als auch kontextabhängiges `diff` (Auflistung der Unterschiede zweier Dateien) sind akzeptabel, aber im

Allgemeinen bevorzugen Port-Committer vereinheitlichende `diffs`. Bitte beachten Sie die Verwendung der `-N`-Option. Dies ist der gebräuchliche Weg `diff` dazu zu bewegen korrekt damit umzugehen, neue Dateien anzulegen und alte zu löschen. Bevor Sie das diff einsenden überprüfen Sie bitte die Ausgabe, um sicherzugehen, dass die Änderungen sinnvoll sind. Stellen Sie insbesondere sicher, dass Sie das Arbeitsverzeichnis mit `make clean` aufgerät haben).

Um gängige Operationen mit Korrekturdateien zu vereinfachen, können Sie `/usr/ports/Tools/scripts/patchtool.py` benutzen. Aber lesen Sie bitte vorher `/usr/ports/Tools/scripts/README.patchtool`.

Falls der Port keinen Maintainer hat und Sie ihn selbst aktiv benutzen, ziehen Sie bitte in Erwägung sich als Maintainer zu melden. FreeBSD hat mehr als 4000 Ports ohne Maintainer und in diesem Bereich werden immer zusätzliche Freiwillige benötigt (Für eine ausführliche Beschreibung der Verantwortlichkeiten eines Maintainers lesen Sie bitte im [Developer's Handbook](#) nach).

Der beste Weg uns das diff zu schicken ist mittels `send-pr(1)` (Kategorie Ports). Wenn Sie der Maintainer des Ports sind, fügen Sie bitte `[maintainer update]` an den Anfang Ihrer Zusammenfassung und setzen Sie die "Klasse" des PR auf `maintainer-update`. Ansonsten sollte die "Klasse" des PR `change-request` sein. Bitte erwähnen Sie alle hinzugefügten oder gelöschten Dateien in der Nachricht, da diese beim Commit ausdrücklich an `cvcs(1)` übergeben werden müssen. Wenn das diff größer ist als 20 Kilobyte komprimieren und uuencoden Sie es bitte. Ansonsten können Sie es in den PR einfügen wie es ist.

Bevor Sie den PR mit `send-pr(1)` abschicken, sollten Sie den Abschnitt [Den Problembereich schreiben](#) im Artikel über Problembereiche lesen. Dieser enthält sehr viel mehr Informationen darüber, wie man nützliche Problembereiche verfasst.



Wenn Sie Ihre Aktualisierung aufgrund von Sicherheitsbedenken oder eines schwerwiegenden Fehlers bereitstellen wollen, informieren Sie bitte das Ports Management Team <[portmgr@FreeBSD.org](mailto:portmgr@FreeBSD.org)>, um einen sofortigen Rebuild und eine Neuverteilung des Pakets Ihres Ports durchzuführen. Sonst werden ahnungslose Nutzer von `pkg_add(1)` über mehrere Wochen die alte Version durch `pkg_add -r` installieren.



Noch einmal: Bitte verwenden Sie `diff(1)` und nicht `shar(1)`, um Aktualisierungen existierender Ports zu senden. Sie erleichtern es damit den Ports-Commitern, Ihre Änderungen nachzuvollziehen.

Nun, da Sie all das geschafft haben, können Sie in [Auf dem Laufenden bleiben](#) nachlesen, wie Sie den Port aktuell halten.

## 10.1. Patches mit CVS erstellen

Wenn möglich, sollten Sie stets eine `cvcs(1)`-Differenz einreichen. Diese sind leichter zu bearbeiten als Differenzen zwischen "neuen und alten" Verzeichnissen. Außerdem können Sie so einfacher feststellen, welche Änderungen Sie vorgenommen haben oder Ihren Patch modifizieren, falls dies durch Änderungen in einem anderen Bereich der Ports-Sammlung notwendig wird oder Sie vom Committer um eine Korrektur Ihres Patches gebeten werden.

```
% cd ~/my_wrkdir ①
% cvs -d R_CVSROOT co pdnsd ② ③
% cd ~/my_wrkdir/pdnsd
```

- ① Das Verzeichnis, in dem Sie den Port bauen wollen. Dieses Arbeitsverzeichnis kann sich auch außerhalb von `/usr/ports/` befinden.
- ② `R_CVSROOT` steht für einen öffentlichen CVS-Server. Eine Liste aller verfügbaren Server finden Sie im [FreeBSD Handbuch](#).
- ③ Ersetzen Sie "pdnsd" durch den Modulnamen des Ports. Dieser entspricht in der Regel dem Namen des Ports. Allerdings gibt es einige Ausnahmen von dieser Regel, insbesondere bei sprachspezifischen Ports (beispielsweise lautet der Modulname für den Port [german/selfhtml](#) `de-selfhtml`). Um den Namen des Moduls herauszufinden, können Sie entweder die [cvsweb-Schnittstelle](#) verwenden oder den kompletten Pfad des Ports angeben (in unserem Beispiel wäre der komplette Pfad also `ports/dns/pdnsd`).

Danach modifizieren Sie den Port in gewohnter Weise. Falls Sie Dateien hinzufügen oder entfernen, sollten Sie dies mit `cvs` protokollieren:

```
% cvs add new_file
% cvs remove deleted_file
```

Überprüfen Sie die Funktion Ihres Ports anhand der Checklisten in [Den Port testen](#) und [Ihren Port mit portlint überprüfen](#).

```
% cvs status
% cvs update ①
```

- ① Dadurch wird versucht, die Differenz zwischen Ihrer geänderten Version und dem aktuellen Stand im CVS zu kombinieren. Achten Sie dabei unbedingt auf die Ausgabe dieses Befehls. Vor jeder Datei wird ein Buchstabe angezeigt, der Ihnen mitteilt, was mit dieser Datei passiert ist. Eine vollständige Liste dieser Präfixe finden Sie in [Von cvs update verwendete Präfixe](#).

Tabelle 47. Von cvs update verwendete Präfixe

|   |  |
|---|--|
| U | Die Datei wurde aktualisiert. Es traten dabei keine Probleme auf.  |
| P | Die Datei wurde ohne Probleme aktualisiert (dieses Präfix wird nur verwendet, wenn Sie mit einem entfernten Repository arbeiten).      |
| M | Die Datei wurde modifiziert. Es traten keine Konflikte auf.  |
| C | Die Datei wurde modifiziert, allerdings kam es dabei zu Konflikten zwischen Ihrer geänderten Version und der aktuellen Version im CVS. |

Wird das Präfix **C** nach einem  `cvs update`  angezeigt, bedeutet dies, dass im CVS etwas geändert wurde und  `cvs(1)`  daher nicht in der Lage war, Ihre Änderungen und die Änderungen im CVS zu kombinieren. Es ist immer sinnvoll, sich die Änderungen anzusehen, da  `cvs`  keine Informationen darüber hat, wie ein Port aufgebaut sein soll. Es kann (und wird wahrscheinlich) daher vorkommen, dass sich manchmal Änderungen ergeben, die keinen Sinn machen.

Im letzten Schritt erzeugen Sie einen "unified  `diff(1)` " gegen die derzeit im CVS vorhandenen Dateien:

```
% cvs diff -uN > ../`basename ${PWD}`.diff
```



Verwenden Sie unbedingt die Option  `-N` , um sicherzustellen, dass von hinzugefügte oder gelöschte Dateien im Patch erfasst sind. Der Patch enthält auch von Ihnen gelöschte Dateien (allerdings ohne Inhalt). Dies ist wichtig, da nur so der Committer wissen kann, welche Dateien er entfernen muss.

Zuletzt reichen Sie Ihren Patch ein, indem Sie der Anleitung in [Einen existierenden Port aktualisieren](#) folgen.

## 10.2. Die Dateien UPDATING und MOVED

Wenn die Aktualisierung des Ports spezielle Schritte wie die Anpassung von Konfigurationsdateien oder die Ausführung eines speziellen Programms erfordert, sollten Sie diesen Umstand in der Datei  `/usr/ports/UPDATING`  dokumentieren. Einträge in dieser Datei haben das folgende Format:

```
YYYYMMDD:  
AFFECTS: users of portcategory/portname  
AUTHOR: Your name <Your email address>  
  
Special instructions
```

Wenn Sie exakte Portmaster oder Portupgrade-Meldungen einfügen wollen, stellen Sie bitte sicher, dass alle Sonderzeichen korrekt dargestellt werden.

Wurde der Port gelöscht oder umbenannt, sollten Sie dies in der Datei  `/usr/ports/MOVED`  vermerken. Einträge in dieser Datei haben das folgende Format:

```
old name|new name (blank for deleted)|date of move|reason
```

# Kapitel 11. Sicherheit der Ports

## 11.1. Warum Sicherheit so wichtig ist

Es finden sich immer wieder Fehler in Software. Die gefährlichsten davon sind wohl jene, die Sicherheitslücken öffnen. Technisch gesehen müssen diese Lücken geschlossen werden, indem die Fehler, die Sie verursacht haben, beseitigt werden. Aber die Vorgehensweisen, wie mit bloßen Fehlern und Sicherheitslücken umgegangen wird, sind sehr unterschiedlich.

Ein typischer kleiner Fehler betrifft nur Nutzer, die eine bestimmte Kombination von Optionen aktiviert haben, die den Fehler auslöst. Der Entwickler wird letztendlich einen Patch herausgeben, gefolgt von einer neuen Version des Programms, die den Fehler nicht mehr enthält - jedoch wird die Mehrheit der Nutzer nicht sofort aktualisieren, da sie von diesem Fehler nicht betroffen sind. Ein kritischer Fehler, der zu Datenverlust führen kann, stellt ein schwerwiegendes Problem dar. Dennoch sind sich umsichtige Nutzer bewusst, dass Datenverlust verschiedene Ursachen - neben Softwarefehlern - haben kann, und machen deshalb Sicherungskopien wichtiger Daten. Zumal ein kritischer Fehler sehr schnell entdeckt wird.

Bei einer Sicherheitslücke ist dies ganz anders. Erstens wird sie vielleicht jahrelang nicht entdeckt, da dies oftmals keine Fehlfunktion im Programm verursacht. Zweitens kann eine böswillige Person unerlaubten Zugriff auf ein unsicheres System erlangen, um empfindliche Daten zu verändern oder zu zerstören; im schlimmsten Fall findet der Nutzer nicht einmal die Ursache des Schadens. Drittens hilft der Zugriff auf ein unsicheres System dem Angreifer oft in ein anderes System einzudringen, welches ansonsten nicht gefährdet wäre. Deshalb reicht es nicht aus eine Sicherheitslücke nur zu schließen: Die Zielgruppe sollte möglichst genau und umfassend darüber informiert werden, damit sie die Gefahr einschätzen und passende Maßnahmen ergreifen können.

## 11.2. Sicherheitslücken schliessen

Bei Ports und Paketen kann eine Sicherheitslücke im ursprünglichen Programm oder in den Port-Dateien verursacht werden. Im ersten Fall wird der ursprüngliche Entwickler den Fehler wahrscheinlich umgehend korrigieren oder eine neue Version herausgeben und Sie müssen den Port nur aktualisieren und die Korrekturen des Autors beachten. Falls sich die Korrektur aus irgendeinem Grund verzögert, sollten Sie [den Port als FORBIDDEN markieren](#) oder selbst den Fehler für den Port korrigieren. Falls die Sicherheitslücke im Port verursacht wird, sollten Sie ihn sobald wie möglich berichtigen. In jedem Fall sollte [die Standardvorgehensweise zum Einreichen von Änderungen](#) beachtet werden - es sei denn, Sie haben das Recht diese direkt in den Ports-Baum zu committen.



Ports-Committer zu sein ist nicht genug, um Änderungen an einem beliebigen Port zu committen. Bitte denken Sie daran, dass Ports üblicherweise Maintainer haben, die Sie respektieren sollten.

Bitte stellen Sie sicher, dass die Revision des Ports erhöht wird, sobald die Sicherheitslücke geschlossen wurde. Dadurch sehen die Nutzer, die installierte Pakete regelmäßig aktualisieren, dass es an der Zeit ist eine Aktualisierung durchzuführen. Außerdem wird ein neues Paket gebaut, über FTP- und WWW-Spiegel verteilt und die unsichere Version damit verdrängt. **PORTREVISION**



sollte erhöht werden - es sei denn, **PORTREVISION** hat sich im Laufe der Korrektur des Fehlers geändert. Das heißt, Sie sollten **PORTREVISION** erhöhen, wenn Sie eine Korrektur hinzugefügt haben. Sie sollten diese aber nicht erhöhen, wenn Sie den Port auf die neueste Version des Programms gebracht haben und **PORTREVISION** somit schon verändert wurde. Bitte beachten Sie den [betreffenden Abschnitt](#) für weitere Informationen.

## 11.3. Die Community informiert halten

### 11.3.1. Die VuXML-Datenbank

Ein sehr wichtiger und dringender Schritt, den man unternehmen muss, sobald eine Sicherheitslücke entdeckt wurde, ist die Gemeinschaft der Anwender des Ports über die Gefahr zu informieren. Diese Benachrichtigung hat zwei Gründe. Erstens wird es sinnvoll sein, wenn die Gefahr wirklich so groß ist, sofort Abhilfe zu schaffen, indem man z.B. den betreffenden Netzwerkdienst beendet oder den Port komplett deinstalliert, bis die Lücke geschlossen wurde. Und Zweitens pflegen viele Nutzer installierte Pakete nur gelegentlich zu aktualisieren. Sie werden aus der Mitteilung erfahren, dass Sie das Paket, sobald eine Korrektur verfügbar ist, sofort aktualisieren *müssen*.

Angesichts der riesigen Zahl an Ports kann nicht für jeden Vorfall ein Sicherheitshinweis erstellt werden, ohne durch die Flut an Nachrichten die Aufmerksamkeit der Empfänger zu verlieren, im Laufe der Zeit kommt es so zu ernstesten Problemen. Deshalb werden Sicherheitslücken von Ports in [der FreeBSD VuXML-Datenbank](#) aufgezeichnet. Das Team der Sicherheitsverantwortlichen beobachtet diese wegen Angelegenheiten, die Ihr Eingreifen erfordern.

Wenn Sie Committerrechte haben, können Sie die VuXML-Datenbank selbst aktualisieren. Auf diese Weise helfen Sie den Sicherheitsverantwortlichen und liefern die kritischen Informationen frühzeitig an die Community. Aber auch wenn Sie kein Committer sind und glauben, Sie haben eine außergewöhnlich schwerwiegende Lücke gefunden - egal welche - zögern Sie bitte nicht die Sicherheitsverantwortlichen zu kontaktieren, wie es in den [FreeBSD Sicherheitsinformationen](#) beschrieben wird.

Wie vielleicht aus dem Titel hervorgeht, handelt es sich bei der VuXML-Datenbank um ein XML-Dokument. Die Quelldatei `vuln.xml` können Sie im Port [security/vuxml](#) finden. Deshalb wird der komplette Pfadname `PORTSDIR/security/vuxml/vuln.xml` lauten. Jedes Mal, wenn Sie eine Sicherheitslücke in einem Port entdecken, fügen Sie bitte einen Eintrag dafür in diese Datei ein. Solange Sie nicht mit VuXML vertraut sind, ist es das Beste, was Sie machen können, einen vorhandenen Eintrag, der zu Ihrem Fall passt, zu kopieren und als Vorlage zu verwenden.

### 11.3.2. Eine kurze Einführung in VuXML

Das komplette XML ist komplex und würde den Rahmen dieses Buches sprengen. Allerdings benötigen Sie für einen grundlegenden Einblick in die Struktur eines VuXML-Eintrags nur eine Vorstellung der Tags. XML-Tags bestehen aus Namen, die in spitzen Klammern eingeschlossen sind. Zu jedem öffnenden `<Tag>` muss ein passendes `</Tag>` existieren. Tags können geschachtelt werden. Wenn sie geschachtelt werden müssen die inneren Tags vor den Äußeren geschlossen werden. Es gibt eine Hierarchie von Tags - das heißt komplexere Regeln zur Schachtelung. Klingt so ähnlich wie HTML, oder? Der größte Unterschied ist: XML ist erweiterbar (eXtensible) - das heißt es basiert



darauf maßgeschneiderte Tags zu definieren. Aufgrund seiner wesentlichen Struktur bringt XML ansonsten formlose Daten in eine bestimmte Form. VuXML ist speziell darauf zugeschnitten Beschreibungen von Sicherheitslücken zu verwalten.

Lassen Sie uns nun einen realistischen VuXML-Eintrag betrachten:

```
<vuln vid="f4bc80f4-da62-11d8-90ea-0004ac98a7b9"> ①
  <topic>Several vulnerabilities found in Foo</topic> ②
  <affects>
    <package>
      <name>foo</name> ③
      <name>foo-devel</name>
      <name>ja-foo</name>
      <range><ge>1.6</ge><lt>1.9</lt></range> ④
      <range><ge>2.*</ge><lt>2.4_1</lt></range>
      <range><eq>3.0b1</eq></range>
    </package>
    <package>
      <name>openfoo</name> ⑤
      <range><lt>1.10_7</lt></range> ⑥
      <range><ge>1.2,1</ge><lt>1.3_1,1</lt></range>
    </package>
  </affects>
  <description>
    <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
      <p>J. Random Hacker reports:</p> ⑦
      <blockquote
        cite="http://j.r.hacker.com/advisories/1">
        <p>Several issues in the Foo software may be exploited
          via carefully crafted QUUX requests. These requests will
          permit the injection of Bar code, mumble theft, and the
          readability of the Foo administrator account.</p>
        </blockquote>
      </body>
    </description>
    <references> ⑧
      <freebsdlsa>SA-10:75.foo</freebsdlsa> ⑨
      <freebsdpr>ports/987654</freebsdpr> ⑩
      <cvename>CAN-2010-0201</cvename> ⑪
      <cvename>CAN-2010-0466</cvename>
      <bid>96298</bid> ⑫
      <certsa>CA-2010-99</certsa> ⑬
      <certvu>740169</certvu> ⑭
      <uscertsa>SA10-99A</uscertsa> ⑮
      <uscertta>SA10-99A</uscertta> ⑯
      <mlist
        msgid="201075606@hacker.com">http://marc.theaimsgroup.com/?l=bugtraq&m=20388660782
        5605</mlist> ⑰
      <url>http://j.r.hacker.com/advisories/1</url> ⑱
    </references>
```

```

<dates>
  <discovery>2010-05-25</discovery> ⑱
  <entry>2010-07-13</entry> ⑳
  <modified>2010-09-17</modified>
</dates>
</vuln>

```

Die Namen der Tags sollten selbsterklärend sein - also werfen wir einen genaueren Blick auf die Felder, die Sie selbst ausfüllen müssen:

- ① Dies ist die höchste Tag-Ebene eines VuXML-Eintrags. Es ist ein vorgeschriebenes Attribut `vid`, welches eine allgemein einzigartige Kennung (universally unique identifier, UUID) in Anführungszeichen für diesen Eintrag festlegt. Sie sollten eine UUID für jeden neuen VuXML-Eintrag erzeugen (und vergessen Sie nicht die UUID der Vorlage zu ersetzen, es sei denn, Sie schreiben den Eintrag von Grund auf selbst). Sie können `uuidgen(1)` verwenden, um eine VuXML UUID zu erzeugen.
- ② Dies ist eine einzeilige Beschreibung des gefundenen Fehlers.
- ③ Hier werden die Namen betroffener Pakete aufgeführt. Es können mehrere Namen angegeben werden, da mehrere Pakete von einem einzigen Master-Port oder Software-Produkt abhängen können. Das schließt Stable- und Development-Zweige, lokalisierte Versionen und Slave-Ports ein, die verschiedene Auswahlmöglichkeiten wichtiger Kompilierungszeit-Optionen bieten.
- ④ Betroffene Versionen der Pakete werden hier als ein Bereich oder mehrere durch eine Kombination aus `<lt>`, `<le>`, `<eq>`, `<ge>`, und `<gt>`-Elementen ausgegeben. Die angegebenen Bereiche sollten sich nicht überschneiden. In einer Bereichsangabe steht `*` (Asterisk) für die kleinste Versionsnummer. Insbesondere ist `2.*` kleiner als `2.a`. Deshalb kann ein Stern benutzt werden, um auf alle möglichen `Alpha`-, `Beta`- und `RC`-Versionen zuzutreffen. Zum Beispiel passt `<ge>2.</ge><lt>3. </lt>` auf alle Versionen der Form `2.x`, während `<ge> 2.0</ge><lt>3.0</lt>` das nicht erfüllt, da es nicht auf `2.r3` passt, auf `3.b` aber schon. Das obige Beispiel legt fest, dass Versionen von `1.6` bis `1.9` betroffen sind - außerdem Versionen `2.x` vor `2.4_1` und Version `3.0b1`.
- ⑤ Mehrere zusammenhängende Gruppen von Paketen (im wesentlichen Ports) können im Abschnitt `<affected>` aufgeführt werden. Das kann man benutzen, wenn sich Programme (sagen wir `FooBar`, `FreeBar` und `OpenBar`) denselben Quelltext als Grundlage haben und sich noch dessen Fehler und Sicherheitslücken teilen. Beachten Sie den Unterschied zum Anführen mehrerer Namen innerhalb eines `<package>` Abschnittes.
- ⑥ Die Versionsbereiche sollten, wenn möglich, sowohl `PORTEPOCH` als auch `PORTREVISION` erlauben. Bitte denken Sie daran, dass gemäß der Vergleichsregeln eine Version mit einer `PORTEPOCH`, die nicht Null ist, größer ist als jede Version ohne `PORTEPOCH`. Das heißt, `3.0,1` ist größer als `3.1` oder sogar `8.9`.
- ⑦ Das ist die Zusammenfassung des Problems. In diesem Feld wird XHTML verwendet. Zumindest umschließende `<p>` und `</p>` sollten auftauchen. Komplexere Tags sind zwar möglich, aber sollten nur um der Genauigkeit und Klarheit willen verwendet werden: Bitte verwenden Sie hier kein Eye-Candy.
- ⑧ Dieser Abschnitt enthält Verweise auf relevante Dokumente. Es wird empfohlen so viele Referenzen wie nötig aufzuführen.

- ⑨ Das ist ein [FreeBSD Sicherheitshinweis](#).
- ⑩ Das ist ein [FreeBSD Problembereich](#).
- ⑪ Das ist eine [Mitre CVE](#) Kennung.
- ⑫ Das ist eine [SecurityFocus Fehler-Kennung](#).
- ⑬ Das ist ein Sicherheitshinweis von [US-CERT](#).
- ⑭ Das ist eine Mitteilung über eine Schwachstelle von [US-CERT](#).
- ⑮ Das ist ein Cyber-Sicherheitsalarm von [US-CERT](#).
- ⑯ Das ist ein technischer Cyber-Sicherheitsalarm von [US-CERT](#).
- ⑰ Das ist eine URL zu einem archivierten Posting auf einer Mailingliste. Das Attribut `msgid` ist optional und gibt die Nachrichtennummer des Postings an.
- ⑱ Das ist eine gewöhnliche URL. Sie sollte nur verwendet werden, wenn keine der anderen Referenzkategorien verfügbar ist.
- ⑲ Das ist das Datum, an dem die Sicherheitslücke bekannt wurde (*YYYY-MM-TT*).
- ⑳ Das ist das Datum, an dem der Eintrag hinzugefügt wurde (*YYYY-MM-TT*).

Das ist das Datum, an dem zuletzt irgendeine Information des Eintrags verändert wurde (*YYYY-MM-TT*). Neue Einträge dürfen dieses Feld nicht enthalten. Es sollte beim Editieren eines existierenden Eintrags eingefügt werden.

### 11.3.3. Ihre Änderungen an der VuXML-Datenbank testen

Nehmen wir an, Sie haben gerade einen Eintrag für eine Sicherheitslücke in dem Paket `clamav` geschrieben oder ausgefüllt, die in der Version `0.65_7` korrigiert wurde.

Als Voraussetzung müssen Sie die aktuellen Versionen der Ports `ports-mgmt/portaudit`, `ports-mgmt/portaudit-db` sowie `security/vuxml` installieren.



Um `packaudit` auszuführen, müssen Sie die Berechtigung haben `DATABASEDIR` zu schreiben - üblicherweise ist das `/var/db/portaudit`.

Durch Setzen der Umgebungsvariable `DATABASEDIR` können Sie hier auch ein anderes Verzeichnis angeben.

Arbeiten Sie nicht aus dem Verzeichnis `${PORTSDIR}/security/vuxml` heraus, müssen Sie zusätzlich die Umgebungsvariable `VUXMLDIR` setzen, um anzugeben, in welchem Verzeichnis sich die Datei `vuln.xml` befindet.

Zuerst überprüfen Sie bitte, ob bereits ein Eintrag für diese Schwachstelle existiert. Wenn es einen solchen Eintrag gibt, sollte er auf die vorige Version `0.65_6` zutreffen:

```
% packaudit
% portaudit clamav-0.65_6
```

Wenn keine vorhandenen Einträge gefunden werden haben Sie grünes Licht, einen neuen Eintrag

für diese Sicherheitslücke anzulegen. Sie können nun eine neue UUID erzeugen (wir nehmen an, diese lautet `74a9541d-5d6c-11d8-80e3-0020ed76ef5a`) und einen neuen Eintrag in der VuXML-Datenbank anlegen. Bitte überprüfen Sie danach die Syntax mit folgendem Befehl:

```
% cd ${PORTSDIR}/security/vuxml && make validate
```



Sie werden zumindest eines der folgenden Pakete benötigen: [textproc/libxml2](#), [textproc/jade](#).

Jetzt bauen Sie bitte die `portaudit`-Datenbank aus der VuXML-Datei neu:

```
% packaudit
```

Um sicherzustellen, dass der Abschnitt `<affected>` Ihres Eintrags die richtigen Pakete betrifft, verwenden Sie bitte den folgenden Befehl:

```
% portaudit -f /usr/ports/INDEX -r 74a9541d-5d6c-11d8-80e3-0020ed76ef5a
```



Bitte lesen Sie in [portaudit\(1\)](#) nach, um ein besseres Verständnis der Befehlssyntax zu entwickeln.

Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Eintrag keine falschen Treffer in der Ausgabe erzeugt.

Jetzt überprüfen Sie bitte, dass Ihr Eintrag die richtigen Versionen des Pakets angibt:

```
% portaudit clamav-0.65_6 clamav-0.65_7
Affected package: clamav-0.65_6 (matched by clamav<0.65_7)
Type of problem: clamav remote denial-of-service.
Reference: <http://www.freebsd.org/ports/portaudit/74a9541d-5d6c-11d8-80e3-0020ed76ef5a.html>

1 problem(s) found.
```

Offensichtlich sollte die erste Version ausgegeben werden - die zweite jedoch nicht.

Abschließend überprüfen Sie bitte, ob die Webseite, die aus der VuXML-Datenbank erzeugt wird, wie erwartet aussieht:

```
% mkdir -p ~/public_html/portaudit
% packaudit
% lynx ~/public_html/portaudit/74a9541d-5d6c-11d8-80e3-0020ed76ef5a.html
```

# Kapitel 12. Was man machen respektive vermeiden sollte

## 12.1. Einführung

Hier ist eine Liste von gebräuchlichen Dos and Don'ts (Dinge, die man machen oder vermeiden sollte), welchen Sie während des Portierungsprozesses begegnen werden. Sie sollten Ihren Port anhand dieser Liste überprüfen. Sie können auch Ports in der [PR Datenbank](#), welche andere Menschen eingereicht haben, kontrollieren. Senden Sie bitte Kommentare zu Ports, die Sie verifizieren wie unter [Bug Reports and General Commentary](#) beschrieben. Der Abgleich von Ports aus der PR-Datenbank hilft uns diese schneller zu committen, und zeigt auch, dass Sie wissen, worum es geht.

## 12.2. WRKDIR

Schreiben Sie in keine Dateien außerhalb von **WRKDIR**. **WRKDIR** ist der einzige Ort, welcher während des Erstellen des Ports garantiert beschreibbar ist (siehe [Ports Installieren von CDROM](#) für ein Beispiel, um Ports in einem schreibgeschützten Zweig zu erstellen). Wenn Sie eine der pkg-\* Dateien modifizieren müssen, sollten Sie [eine Variable erneut definieren](#), anstatt die Datei zu überschreiben.

## 12.3. WRKDIRPREFIX

Vergewissern Sie sich, dass Ihr Port **WRKDIRPREFIX** beachtet. Die meisten Ports sollten sich darüber keine Sorgen machen. Beachten Sie bitte, falls auf **WRKDIR** eines anderen Ports verwiesen wird, dass die korrekte Position **WRKDIRPREFIXPORTSDIR/subdir/name/work**, und nicht etwa **PORTSDIR/subdir/name/work**, **.CURDIR/../../subdir/name/work** oder ähnliches ist.

Falls Sie **WRKDIR** selbst definieren, sollten Sie sicherstellen, dass Sie **`\${WRKDIRPREFIX}``\${.CURDIR}** am Anfang anfügen.

## 12.4. Unterschiedliche Betriebssysteme und Betriebssystemversionen

Sie können auf Quelltext treffen, welcher Modifizierungen oder bedingtes Kompilieren, abhängig davon, unter welcher Unix-Version er läuft, benötigt. Falls Sie Änderungen an solch einem Quelltext vornehmen müssen, stellen Sie bitte sicher, dass Sie Ihre Änderungen so allgemein wie möglich halten, damit wir den Quelltext auf ältere FreeBSD-Systeme portieren und zur Quer-Portierung auf andere BSD-Systeme, wie etwa 4.4BSD von CSRG, BSD/386, 386BSD, NetBSD und OpenBSD verwenden können.

Der bevorzugte Weg, um 4.3BSD/Reno (1990) und neuere Versionen des BSD-Quelltextes zu unterscheiden, ist das **BSD**-Makro zu nutzen, welches in [sys/param.h](#) definiert ist. Hoffentlich ist diese Datei schon enthalten - falls nicht, so fügen Sie folgenden Quelltext:

```
#if (defined(__unix__) || defined(unix)) && !defined(USG)
#include <sys/param.h>
#endif
```

an der richtigen Stelle in der .c Datei hinzu. Wir glauben, dass jedes System, welches diese beiden Symbole definiert, die Datei sys/param.h besitzt. Wenn Sie auf Systeme stoßen, wo dies nicht so ist, würden wir gerne davon erfahren. Bitte senden Sie eine E-Mail an [FreeBSD ports](#).

Eine andere Möglichkeit zur Unterscheidung ist der GNU Autoconf-Stil:

```
#ifdef HAVE_SYS_PARAM_H
#include <sys/param.h>
#endif
```

Vergessen Sie nicht `-DHAVE_SYS_PARAM_H` zu den `CFLAGS` im Makefile hinzuzufügen, falls Sie diese Methode benutzen sollten.

Sobald Sie sys/param.h hinzugefügt haben, können Sie mit Hilfe von

```
#if (defined(BSD) && (BSD >= 199103))
```

unterscheiden, ob der Quelltext auf einer 4.3 Net2 Code-Basis oder neuer (z.B. FreeBSD 1.x, 4.3/Reno, NetBSD 0.9, 386BSD, BSD/386 1.1 und niedriger) kompiliert werden wird.

Benutzen Sie:

```
#if (defined(BSD) && (BSD >= 199306))
```

um zu differenzieren, ob der Quelltext auf der Basis von 4.4 Code oder neuer (z.B. FreeBSD 2.x, 4.4, NetBSD 1.0, BSD/386 2.0 oder höher) kompiliert werden wird.

Der Wert des `BSD`-Makros ist `199506` für die 4.4BSD-Lite2 Codebasis. Beachten Sie bitte, dass dies hier nur der Information wegen angegeben ist. Das Makro sollte nicht dazu benutzt werden, um zwischen Versionen von FreeBSD, welche auf 4.4-Lite basieren, und Versionen, welche Änderungen von 4.4-Lite2 übernommen haben, zu unterscheiden. Das `{freebsd}` Makro sollte stattdessen verwandt werden.

Sparsam sollte eingesetzt werden:

- `{freebsd}` ist in allen Versionen von FreeBSD definiert. Benutzen Sie dieses Makro, falls die Änderung(en), die Sie machen, *nur* FreeBSD betrifft. Portierungsfallen, wie der Gebrauch von `sys_errlist[]` gegenüber `strerror()` sind Berkeley-Eigenheiten, keine FreeBSD Änderungen.
- In FreeBSD 2.x, ist `{freebsd}` auf `2` definiert. In älteren Versionen, ist es `1`. Alle späteren Versionen erhöhen es, damit es mit der Haupt-Versionsnummer übereinstimmt.
- Falls Sie zwischen einem FreeBSD 1.x und einem FreeBSD 2.x (oder höher) System

unterscheiden müssen, ist es normalerweise richtig, die **BSD**-Makros (wie oben beschrieben) zu benutzen. Gibt es tatsächlich eine FreeBSD-spezifische Änderung (wie z.B. spezielle Optionen von Shared-Libraries für **ld**), ist es nicht zu beanstanden `{freebsd}` und `#if {freebsd} > 1` zu nutzen, um FreeBSD 2.x und spätere Systeme zu erkennen. Falls Sie eine höhere Genauigkeit benötigen, um FreeBSD Systeme seit 2.0-RELEASE zu erkennen, können Sie folgendes nutzen:

```
#if __FreeBSD__ >= 2
#include <osreldate.h>
#   if __FreeBSD_version >= 199504
/* 2.0.5+ release specific code here */
#   endif
#endif
```

In den Tausenden von Ports, die bis jetzt erstellt wurden, gab es nur ein oder zwei Fälle, in denen `{freebsd}` hätte benutzt werden sollen. Nur weil ein früherer Port es an der falschen Stelle benutzt hatte, bedeutet das nicht, dass Sie dies auch machen sollten.

## 12.5. `__FreeBSD_version` Werte

Hier ist eine praktische Liste von `__FreeBSD_version`-Werten wie in `sys/param.h` definiert:

Tabelle 48. `__FreeBSD_version`-Werte

| Wert             | Datum             | Release                       |
|------------------|-------------------|-------------------------------|
| 119411           |                   | 2.0-RELEASE                   |
| 199501, 199503   | 19. März 1995     | 2.1-CURRENT                   |
| 199504           | 9. April 1995     | 2.0.5-RELEASE                 |
| 199508           | 26. August 1995   | 2.2-CURRENT vor 2.1           |
| 199511           | 10. November 1995 | 2.1.0-RELEASE                 |
| 199512           | 10. November 1995 | 2.2-CURRENT vor 2.1.5         |
| 199607           | 10. Juli 1996     | 2.1.5-RELEASE                 |
| 199608           | 12. Juli 1996     | 2.2-CURRENT vor 2.1.6         |
| 199612           | 15. November 1996 | 2.1.6-RELEASE                 |
| 199612           |                   | 2.1.7-RELEASE                 |
| 220000           | 19. Februar 1997  | 2.2-RELEASE                   |
| (nicht geändert) |                   | 2.2.1-RELEASE                 |
| (nicht geändert) |                   | 2.2-STABLE nach 2.2.1-RELEASE |
| 221001           | 15. April 1997    | 2.2-STABLE nach texinfo-3.9   |
| 221002           | 30. April 1997    | 2.2-STABLE nach top           |
| 222000           | 16. Mai 1997      | 2.2.2-RELEASE                 |
| 222001           | 19. Mai 1997      | 2.2-STABLE nach 2.2.2-RELEASE |

| Wert   | Datum              | Release   |
|--------|--------------------|---|
| 225000 | 2. Oktober 1997    | 2.2.5-RELEASE   |
| 225001 | 20. November 1997  | 2.2-STABLE nach 2.2.5-RELEASE                                       |
| 225002 | 27. Dezember 1997  | 2.2-STABLE nach der Aufnahme von <code>ldconfig -R</code>           |
| 226000 | 24. März 1998      | 2.2.6-RELEASE   |
| 227000 | 21. Juli 1998      | 2.2.7-RELEASE   |
| 227001 | 21. Juli 1998      | 2.2-STABLE nach 2.2.7-RELEASE                                       |
| 227002 | 19. September 1998 | 2.2-STABLE nach <a href="#">semctl(2)</a> Änderung                  |
| 228000 | 29. November 1998  | 2.2.8-RELEASE   |
| 228001 | 29. November 1998  | 2.2-STABLE nach 2.2.8-RELEASE                                       |
| 300000 | 19. Februar 1996   | 3.0-CURRENT vor <a href="#">mount(2)</a> Änderung                   |
| 300001 | 24. September 1997 | 3.0-CURRENT nach <a href="#">mount(2)</a> Änderung                  |
| 300002 | 2. Juni 1998       | 3.0-CURRENT nach <a href="#">semctl(2)</a> Änderung                 |
| 300003 | 7. Juni 1998       | 3.0-CURRENT nach <code>ioctl</code> arg Änderungen                  |
| 300004 | 3. September 1998  | 3.0-CURRENT nach ELF-Konvertierung                                  |
| 300005 | 16. Oktober 1998   | 3.0-RELEASE   |
| 300006 | 16. Oktober 1998   | 3.0-CURRENT nach 3.0-RELEASE  |
| 300007 | 22. Januar 1999    | 3.0-STABLE nach 3/4 Zweig   |
| 310000 | 9. Februar 1999    | 3.1-RELEASE   |
| 310001 | 27. März 1999      | 3.1-STABLE nach 3.1-RELEASE   |
| 310002 | 14. April 1999     | 3.1-STABLE nach Änderung der C++ Konstruktor/Destruktor-Reihenfolge |
| 320000 |                    | 3.2-RELEASE   |
| 320001 | 8. Mai 1999        | 3.2-STABLE  |
| 320002 | 29. August 1999    | 3.2-STABLE nach binär-inkompatibler IPFW und Socket-Änderungen      |
| 330000 | 2. September 1999  | 3.3-RELEASE   |
| 330001 | 16. September 1999 | 3.3-STABLE  |



| Wert   | Datum              | Release   |
|--------|--------------------|---|
| 330002 | 24. November 1999  | 3.3-STABLE nach Hinzufügen von <a href="#">mkstemp(3)</a> zur libc  |
| 340000 | 5. Dezember 1999   | 3.4-RELEASE   |
| 340001 | 17. Dezember 1999  | 3.4-STABLE  |
| 350000 | 20. Juni 2000      | 3.5-RELEASE   |
| 350001 | 12. Juli 2000      | 3.5-STABLE  |
| 400000 | 22. Januar 1999    | 4.0-CURRENT nach 3.4 Zweig  |
| 400001 | 20. Februar 1999   | 4.0-CURRENT nach der Änderung im Verhalten des dynamischen Linkers.   |
| 400002 | 13. März 1999      | 4.0-CURRENT nach Änderung der C++ Konstruktor/Destruktor Reihenfolge.   |
| 400003 | 27. März 1999      | 4.0-CURRENT nach funktionierendem <a href="#">dladdr(3)</a> .   |
| 400004 | 5. April 1999      | 4.0-CURRENT nach der <code>__deregister_frame_info</code> Fehlerbehebung für den dynamischen Linker (auch 4.0-CURRENT nach EGCS 1.1.2 Integration). |
| 400005 | 27. April 1999     | 4.0-CURRENT nach <a href="#">suser(9)</a> API Änderung (auch 4.0-CURRENT nach newbus).  |
| 400006 | 31. Mai 1999       | 4.0-CURRENT nach Änderung der cdevsw-Registrierung.   |
| 400007 | 17. Juni 1999      | 4.0-CURRENT nach Hinzufügen von <code>so_cred</code> für Zugangsberechtigungen auf Socket-Ebene.  |
| 400008 | 20. Juni 1999      | 4.0-CURRENT nach Hinzufügen eines <code>poll</code> Syscall-Wrappers zur <code>libc_r</code> .  |
| 400009 | 20. Juli 1999      | 4.0-CURRENT nach der Änderung des Kernel <code>dev_t</code> -Typs zum <code>struct specinfo</code> -Zeiger.   |
| 400010 | 25. September 1999 | 4.0-CURRENT nach dem Beseitigen eines Fehlers in <a href="#">jail(2)</a> .  |

| Wert   | Datum              | Release   |
|--------|--------------------|---|
| 400011 | 29. September 1999 | 4.0-CURRENT nach der <code>sigset_t</code> Datentyp Änderung.   |
| 400012 | 15. November 1999  | 4.0-CURRENT nach dem Wechsel zum GCC 2.95.2-Compiler.   |
| 400013 | 4. Dezember 1999   | 4.0-CURRENT nach Hinzufügen der erweiterbaren Linux Mode <code>ioctl</code> -Routinen.  |
| 400014 | 18. Januar 2000    | 4.0-CURRENT nach dem OpenSSL-Import.  |
| 400015 | 27. Januar 2000    | 4.0-CURRENT nach der C++ ABI Änderung in GCC 2.95.2 von <code>-fvtable-thunks</code> zu <code>-fno-vtable-thunks</code> als Standard.                             |
| 400016 | 27. Februar 2000   | 4.0-CURRENT nach OpenSSH-Import.  |
| 400017 | 13. März 2000      | 4.0-RELEASE   |
| 400018 | 17. März 2000      | 4.0-STABLE nach 4.0-RELEASE   |
| 400019 | 5. Mai 2000        | 4.0-STABLE nach der Einführung von verzögerten Prüfsummen.  |
| 400020 | 4. Juni 2000       | 4.0-STABLE nach dem Einpflegen des <code>libxpg4</code> -Quelltextes in die <code>libc</code> .   |
| 400021 | 8. Juli 2000       | 4.0-STABLE nach der Aktualisierung von <code>Binutils</code> auf 2.10.0, Änderungen der binären ELF-Markierungen, Aufnahme von <code>tcsh</code> ins Basissystem. |
| 410000 | 14. Juli 2000      | 4.1-RELEASE   |
| 410001 | 29. Juli 2000      | 4.1-STABLE nach 4.1-RELEASE   |
| 410002 | 16. September 2000 | 4.1-STABLE nachdem <code>setproctitle(3)</code> von der <code>libutil</code> in die <code>libc</code> verschoben wurde.   |
| 411000 | 25. September 2000 | 4.1.1-RELEASE   |
| 411001 |                    | 4.1.1-STABLE nach 4.1.1-RELEASE   |
| 420000 | 31. Oktober 2000   | 4.2-RELEASE   |

| Wert   | Datum             | Release  |
|--------|-------------------|--|
| 420001 | 10. Januar 2001   | 4.2-STABLE nach Kombinaion von libgcc.a und libgcc_r.a und zugehörigen Änderungen der GCC-Bindungen.                                       |
| 430000 | 6. März 2001      | 4.3-RELEASE  |
| 430001 | 18. Mai 2001      | 4.3-STABLE nach der Einführung von wint_t.   |
| 430002 | 22. Juli 2001     | 4.3-STABLE nach dem Einpflegen der PCI Stromstatus-API.  |
| 440000 | 1. August 2001    | 4.4-RELEASE  |
| 440001 | 23. Oktober 2001  | 4.4-STABLE nach der Einführung von d_thread_t.   |
| 440002 | 4. November 2001  | 4.4-STABLE nach den Änderungen der mount-Struktur (betrifft Dateisystem-Kernelmodule).   |
| 440003 | 18. Dezember 2001 | 4.4-STABLE nachdem die Userland-Komponenten von smbfs importiert worden sind.  |
| 450000 | 20. Dezember 2001 | 4.5-RELEASE  |
| 450001 | 24. Februar 2002  | 4.5-STABLE nach der Umbenennung von Elementen der USB-Struktur.  |
| 450004 | 16. April 2002    | 4.5-STABLE nachdem die <code>sendmail_enable rc.conf(5)</code> Variable geändert worden ist, um den Wert <code>NONE</code> zu akzeptieren. |
| 450005 | 27. April 2002    | 4.5-STABLE nachdem XFree86 4 als Standard zum Bauen der Pakete benutzt wird.   |
| 450006 | 1. Mai 2002       | 4.5-STABLE nach dem Reparieren des Empfangsfilters, welcher anfällig für einfache DoS-Attacken war.  |
| 460000 | 21. Juni 2002     | 4.6-RELEASE  |

| Wert   | Datum             | Release   |
|--------|-------------------|---|
| 460001 | 21. Juni 2002     | 4.6-STABLE <a href="#">sendfile(2)</a> repariert, um mit der Dokumentation übereinzustimmen, und nicht mehr die Anzahl der gesendeten Header mit der Anzahl der Daten, welche aus der Datei geschickt werden, gegenzurechnen. |
| 460002 | 19. Juli 2002     | 4.6.2-RELEASE   |
| 460100 | 26. Juni 2002     | 4.6-STABLE  |
| 460101 | 26. Juni 2002     | 4.6-STABLE nach dem Einfließen von <code>sed -i</code> aus CURRENT.   |
| 460102 | 1. September 2002 | 4.6-STABLE nach dem Einfließen von vielen neuen <code>pkg_install</code> -Funktionen aus HEAD (HEAD = die aktuellste und letzte Version des Quellverzeichnisbaumes).  |
| 470000 | 8. Oktober 2002   | 4.7-RELEASE   |
| 470100 | 9. Oktober 2002   | 4.7-STABLE  |
| 470101 | 10. November 2002 | Beginn von generierten <code>std{in,out,err}p</code> Referenzen statt <code>sF</code> . Dies ändert <code>std{in,out,err}</code> von einem Ausdruck während des Kompilierens zu einem Laufzeitausdruck.                       |
| 470102 | 23. Januar 2003   | 4.7-STABLE nach dem Einfließen von <code>mbuf</code> -Änderungen, um <code>m_aux</code> <code>mbufs</code> mit denen von <code>m_tag</code> zu ersetzen   |
| 470103 | 14. Februar 2003  | 4.7-STABLE erhält OpenSSL 0.9.7   |
| 480000 | 30. März 2003     | 4.8-RELEASE   |
| 480100 | 5. April 2003     | 4.8-STABLE  |
| 480101 | 22. Mai 2003      | 4.8-STABLE nachdem <a href="#">realpath(3)</a> Thread-sicher gemacht wurde.   |

| <b>Wert</b> | <b>Datum</b>      | <b>Release</b>  |
|-------------|-------------------|---|
| 480102      | 10. August 2003   | 4.8-STABLE Änderung der 3ware-API in twe.   |
| 490000      | 27. Oktober 2003  | 4.9-RELEASE   |
| 490100      | 27. Oktober 2003  | 4.9-STABLE  |
| 490101      | 8. Januar 2004    | 4.9-STABLE nachdem e_sid zu der Struktur kinfo_eproc hinzugefügt wurde.   |
| 490102      | 4. Februar 2004   | 4.9-STABLE nach dem Einfließen der libmap-Funktionalität für rtld.  |
| 491000      | 25. Mai 2004      | 4.10-RELEASE  |
| 491100      | 1. Juni 2004      | 4.10-STABLE   |
| 491101      | 11. August 2004   | 4.10-STABLE nach dem Einfließen von Revision 20040629 der Paket-Werkzeuge aus CURRENT.  |
| 491102      | 16. November 2004 | 4.10-STABLE nach der Fehlerbehebung in der VM, um das Freigeben von fiktiven Speicherseiten korrekt zu handhaben.                   |
| 492000      | 17. Dezember 2004 | 4.11-RELEASE  |
| 492100      | 17. Dezember 2004 | 4.11-STABLE   |
| 492101      | 18. April 2006    | 4.11-STABLE nach dem Hinzufügen von libdata/ldconfig Verzeichnissen zu den mtree-Dateien.   |
| 500000      | 13. März 2000     | 5.0-CURRENT   |
| 500001      | 18. April 2000    | 5.0-CURRENT nach Hinzufügen von zusätzlichen Feldern in den ELF-Headern und Ändern der Methode zur ELF-Markierung von Binärdateien. |
| 500002      | 2. Mai 2000       | 5.0-CURRENT nach kld-Metadaten Änderungen.  |
| 500003      | 18. Mai 2000      | 5.0-CURRENT nach buf/bio Änderungen.  |
| 500004      | 26. Mai 2000      | 5.0-CURRENT nach binutils Aktualisierung.   |

| Wert   | Datum              | Release  |
|--------|--------------------|--|
| 500005 | 3. Juni 2000       | 5.0-CURRENT nach dem Einfließen des libxpg4 Quelltextes in die libc und der Einführung der TASKQ-Schnittstelle.                    |
| 500006 | 10. Juni 2000      | 5.0-CURRENT nach dem Hinzufügen der AGP-Schnittstellen.  |
| 500007 | 29. Juni 2000      | 5.0-CURRENT nach der Aktualisierung von Perl auf Version 5.6.0.  |
| 500008 | 7. Juli 2000       | 5.0-CURRENT nach der Aktualisierung des KAME-Quelltextes zu den 2000/07-Quellen.   |
| 500009 | 14. Juli 2000      | 5.0-CURRENT nach ether_ifattach() und ether_ifdetach() Änderungen.   |
| 500010 | 16. Juli 2000      | 5.0-CURRENT nachdem die mtree-Standards zurück zur ursprünglichen Variante geändert wurden; -L hinzugefügt, um Symlinks zu folgen. |
| 500011 | 18. Juli 2000      | 5.0-CURRENT nachdem die kqueue-API geändert worden ist.  |
| 500012 | 2. September 2000  | 5.0-CURRENT nachdem <a href="#">setproctitle(3)</a> von libutil nach libc verschoben worden ist.                                   |
| 500013 | 10. September 2000 | 5.0-CURRENT nach dem ersten SMPng-Commit.  |
| 500014 | 4. Januar 2001     | 5.0-CURRENT nachdem <sys/select.h> nach <sys/selinfo.h> verschoben worden ist.   |
| 500015 | 10. Januar 2001    | 5.0-CURRENT nach dem Kombinieren von libgcc.a und libgcc_r.a und damit verbundene Änderungen an GCC-Bindungen.                     |

| Wert   | Datum              | Release  |
|--------|--------------------|--|
| 500016 | 24. Januar 2001    | 5.0-CURRENT nach der Änderung das Zusammenbinden von libc und libc_r zu erlauben, womit die -pthread Option veraltet ist.                |
| 500017 | 18. Februar 2001   | 5.0-CURRENT nach dem Umschalten von struct ucred zu struct xucred, um die vom Kernel exportierte API für mount u.a.zu stabilisieren.     |
| 500018 | 24. Februar 2001   | 5.0-CURRENT nach dem Hinzufügen der CPUYPE make Variable zum Kontrollieren von CPU-spezifischen Optimierungen.                           |
| 500019 | 9. Juni 2001       | 5.0-CURRENT nach dem Verschieben von machine/ioctl_fd.h nach sys/fdcio.h   |
| 500020 | 15. Juni 2001      | 5.0-CURRENT nach der Umbenennung der locale-Namen.   |
| 500021 | 22. Juni 2001      | 5.0-CURRENT nach dem Bzip2-Import. Kennzeichnet auch, dass S/Key entfernt wurde.   |
| 500022 | 12. Juli 2001      | 5.0-CURRENT nach SSE Unterstützung.  |
| 500023 | 14. September 2001 | 5.0-CURRENT nach KSE-Meilenstein 2.  |
| 500024 | 1. Oktober 2001    | 5.0-CURRENT nach d_thread_t, und nachdem UUCP in die Ports verschoben worden ist.  |
| 500025 | 4. Oktober 2001    | 5.0-CURRENT nach Änderungen in der ABI bei der Weitergabe von Deskriptoren und Berechtigungen auf 64 Bit Plattformen.                    |
| 500026 | 9. Oktober 2001    | 5.0-CURRENT nachdem XFree86 4 als Standard zum Erstellen der Pakete benutzt wird und die neue libc strnstr()-Funktion hinzugefügt wurde. |

| Wert             | Datum             | Release  |
|------------------|-------------------|--|
| 500027           | 10. Oktober 2001  | 5.0-CURRENT nachdem die neue libc strcasestr()-Funktion hinzugefügt wurde.   |
| 500028           | 14. Dezember 2001 | 5.0-CURRENT nachdem die Userland-Komponenten von smbfs importiert wurden.  |
| (nicht geändert) |                   | 5.0-CURRENT nachdem die neuen C99-Ganzzahlen mit spezifischer Breite hinzugefügt wurden.   |
| 500029           | 29. Januar 2002   | 5.0-CURRENT nachdem eine Änderung im Rückgabewert von <a href="#">sendfile(2)</a> gemacht wurde.   |
| 500030           | 15. Februar 2002  | 5.0-CURRENT nach der Einführung des Types <code>fflags_t</code> , welches die passende Größe für Dateiflags hat.                               |
| 500031           | 24. Februar 2002  | 5.0-CURRENT nach der Umbenennung der USB elements-Struktur.  |
| 500032           | 16. März 2002     | 5.0-CURRENT nach der Einführung von Perl 5.6.1.  |
| 500033           | 3. April 2002     | 5.0-CURRENT nachdem die <a href="#">sendmail_enable rc.conf(5)</a> Variable geändert worden ist, um den Wert <code>NONE</code> zu akzeptieren. |
| 500034           | 30. April 2002    | 5.0-CURRENT nachdem <code>mtx_init()</code> einen dritten Parameter entgegen nimmt.  |
| 500035           | 13. Mai 2002      | 5.0-CURRENT mit GCC 3.1.   |
| 500036           | 17. Mai 2002      | 5.0-CURRENT ohne Perl in <code>/usr/src</code>   |
| 500037           | 29. Mai 2002      | 5.0-CURRENT nach dem Hinzufügen von <a href="#">dlfunc(3)</a>  |
| 500038           | 24. Juli 2002     | 5.0-CURRENT nachdem die Typen von einigen Elementen der sockbuf-Struktur geändert wurden und nachdem die Struktur neu geordnet wurde.          |



| Wert   | Datum              | Release   |
|--------|--------------------|---|
| 500039 | 1. September 2002  | 5.0-CURRENT nach dem GCC 3.2.1 Import. Und auch nachdem die Header nicht mehr <i>BSD_FOO_T</i> sondern <i>_FOO_T_DECLARED</i> benutzen. Dieser Wert kann auch als konservative Schätzung für den Beginn der Unterstützung des <a href="#">bzip2(1)</a> Pakets verwendet werden. |
| 500040 | 20. September 2002 | 5.0-CURRENT nachdem verschiedene Änderungen an Plattenfunktionen gemacht wurden, um die Anhängigkeit von Interna der disklabel-Struktur zu entfernen.   |
| 500041 | 1. Oktober 2002    | 5.0-CURRENT nach dem Hinzufügen von <a href="#">getopt_long(3)</a> zur libc.  |
| 500042 | 15. Oktober 2002   | 5.0-CURRENT nach der Aktualisierung von Binutils auf 2.13, bei denen die FreeBSD-Emulation, vec und das Ausgabeformat geändert wurden.  |
| 500043 | 1. November 2002   | 5.0-CURRENT nach dem Hinzufügen schwacher pthread_XXX Stubs zur libc, womit libXThrStub.so veraltet ist. 5.0-RELEASE.   |
| 500100 | 17. Januar 2003    | 5.0-CURRENT nach dem Erstellen des RELENG_5_0-Zweiges   |
| 500101 | 19. Februar 2003   | <sys/dkstat.h> ist leer und sollte nicht inkludiert werden.   |
| 500102 | 25. Februar 2003   | 5.0-CURRENT nach der Änderung in der d_mmap_t-Schnittstelle.  |

| Wert   | Datum            | Release   |
|--------|------------------|---|
| 500103 | 26. Februar 2003 | 5.0-CURRENT nachdem taskqueue_swi geädert wurde, um ohne Giant zu arbeiten, und taskqueue_swi_giant hinzugefügt wurde, um Giant zu verwenden. |
| 500104 | 27. Februar 2003 | cdevsw_add() und cdevsw_remove() gibt es nicht länger. Auftauchen der MAJOR_AUTO-Allokationsmöglichkeit.                                      |
| 500105 | 4. März 2003     | 5.0-CURRENT nach der neuen cdevsw-Initialisierungsmethode.  |
| 500106 | 8. März 2003     | devstat_add_entry() wurde durch devstat_new_entry() ersetzt.  |
| 500107 | 15. März 2003    | Devstat Schnittstellenänderung; siehe sys/sys/param.h 1.149.  |
| 500108 | 15. März 2003    | Token-Ring Schnittstellenänderungen.  |
| 500109 | 25. März 2003    | Hinzufügen von vm_paddr_t.  |
| 500110 | 28. März 2003    | 5.0-CURRENT nachdem <a href="#">realpath(3)</a> Thread-sicher gemacht wurde.  |
| 500111 | 9. April 2003    | 5.0-CURRENT nachdem <a href="#">usbhid(3)</a> mit NetBSD synchronisiert wurde.  |
| 500112 | 17. April 2003   | 5.0-CURRENT nach der neuen NSS Implementierung und Hinzufügen der POSIX.1 getpw*_r, getgr*_r Funktionen.                                      |
| 500113 | 2. Mai 2003      | 5.0-CURRENT nach Entfernen des alten rc-Systems.  |
| 501000 | 4. Juni 2003     | 5.1-RELEASE.  |
| 501100 | 2. Juni 2003     | 5.1-CURRENT nach dem Erstellen des RELENG_5_1 Zweiges.  |

| Wert   | Datum              | Release  |
|--------|--------------------|--|
| 501101 | 29. Juni 2003      | 5.1-CURRENT nachdem die Semantik von sigtimedwait(2) and sigwaitinfo(2) korrigiert wurden.   |
| 501102 | 3. Juli 2003       | 5.1-CURRENT nach dem Hinzufügen der lockfunc und lockfuncarg-Felder zu <a href="#">bus_dma_tag_create(9)</a> .   |
| 501103 | 31. Juli 2003      | 5.1-CURRENT nach der Integration des GCC 3.3.1-pre 20030711 Snapshots.   |
| 501104 | 5. August 2003     | 5.1-CURRENT 3ware-API Änderungen in twe.   |
| 501105 | 17. August 2003    | 5.1-CURRENT Unterstützung von dynamisch gebundenen /bin und /sbin und Verschieben von Bibliotheken nach /lib.  |
| 501106 | 8. September 2003  | 5.1-CURRENT nachdem im Kernel Unterstützung für Coda 6.x hinzugefügt wurden.   |
| 501107 | 17. September 2003 | 5.1-CURRENT nachdem die 16550 UART-Konstanten von <dev/sio/sioreg.h> nach <dev/ic/ns16550.h> verschoben wurden. Und nachdem die libmap Funktionalität vorbehaltlos vom rtdl unterstützt wurde. |
| 501108 | 23. September 2003 | 5.1-CURRENT nach Aktualisierung der PFIL_HOOKS API.  |
| 501109 | 27. September 2003 | 5.1-CURRENT nachdem kiconv(3) hinzugefügt wurde.   |
| 501110 | 28. September 2003 | 5.1-CURRENT nachdem der standardmäßige Ablauf von open und close in cdevsw geändert wurde.   |
| 501111 | 16. Oktober 2003   | 5.1-CURRENT nachdem das Layout von cdevsw geändert wurde.  |

| Wert   | Datum             | Release   |
|--------|-------------------|---|
| 501112 | 16. Oktober 2003  | 5.1-CURRENT nach dem Hinzufügen von Mehrfachvererbung in kobj.  |
| 501113 | 31. Oktober 2003  | 5.1-CURRENT nach der if_xname Änderung in der Struktur ifnet  |
| 501114 | 16. November 2003 | 5.1-CURRENT nachdem /bin und /sbin geändert wurden, um sie dynamisch zu binden.                           |
| 502000 | 7. Dezember 2003  | 5.2-RELEASE   |
| 502010 | 23. Februar 2004  | 5.2.1-RELEASE   |
| 502100 | 7. Dezember 2003  | 5.2-CURRENT nach dem Erstellen des RELENG_5_2-Zweiges.  |
| 502101 | 19. Dezember 2003 | 5.2-CURRENT nachdem die <i>cx_a_texit/cx_a_finalize</i> Funktionen zur libc hinzugefügt wurden.           |
| 502102 | 30. Januar 2004   | 5.2-CURRENT nachdem die Standard-Thread Bibliothek von <i>libc_r</i> zu <i>libpthread</i> geändert wurde. |
| 502103 | 21. Februar 2004  | 5.2-CURRENT nach dem Gerätetreiber API Megapatch.   |
| 502104 | 25. Februar 2004  | 5.2-CURRENT nachdem <i>getopt_long_only()</i> hinzugefügt wurde.  |
| 502105 | 5. März 2004      | 5.2-CURRENT nachdem NULL für C in <i>((void *)0)</i> geändert wurde, was mehr Warnungen erzeugt.          |
| 502106 | 8. März 2004      | 5.2-CURRENT nachdem <i>pf</i> beim Bauen und Installieren mit eingebunden wird.                           |
| 502107 | 10. März 2004     | 5.2-CURRENT nachdem <i>time_t</i> auf der <i>sparc64</i> -Plattform in einen 64-bit Wert geändert wurde.  |

| Wert   | Datum          | Release   |
|--------|----------------|---|
| 502108 | 12. März 2004  | 5.2-CURRENT nachdem sich die Unterstützung für den Intel C/C++-Compiler in einigen Headern und <code>execve(2)</code> geändert hat, um sich strikter an POSIX zu halten.          |
| 502109 | 22. März 2004  | 5.2-CURRENT nach der Einführung der <code>bus_alloc_resource_any</code> API   |
| 502110 | 27. März 2004  | 5.2-CURRENT nach dem Hinzufügen von UTF-8 locales   |
| 502111 | 11. April 2004 | 5.2-CURRENT nach dem Entfernen der <code>getvfsent(3)</code> API  |
| 502112 | 13. April 2004 | 5.2-CURRENT nach dem Hinzufügen der <code>.warning</code> Directive für <code>make</code> .   |
| 502113 | 4. Juni 2004   | 5.2-CURRENT nachdem <code>ttyioctl()</code> zwingend erforderlich für serielle Treiber gemacht wurde.   |
| 502114 | 13. Juni 2004  | 5.2-CURRENT nach dem Import des ALTQ-Frameworks.  |
| 502115 | 14. Juni 2004  | 5.2-CURRENT nachdem <code>sema_timedwait(9)</code> geändert wurde, 0 bei Erfolg und einen von 0 verschiedenen Fehlercode im Falle eines Fehlers zurückzuliefern.                  |
| 502116 | 16. Juni 2004  | 5.2-CURRENT nach dem Ändern der Kernel Struktur <code>dev_t</code> , in ein Zeiger auf die Struktur <code>cdev *</code>   |
| 502117 | 17. Juni 2004  | 5.2-CURRENT nach dem Ändern der Kernelstruktur <code>udev_t</code> in <code>dev_t</code> .  |
| 502118 | 17. Juni 2004  | 5.2-CURRENT nachdem Unterstützung für <code>CLOCK_VIRTUAL</code> und <code>CLOCK_PROF</code> zu <code>clock_gettime(2)</code> und <code>clock_getres(2)</code> hinzugefügt wurde. |

| Wert   | Datum          | Release  |
|--------|----------------|--|
| 502119 | 22. Juni 2004  | 5.2-CURRENT nachdem die Überprüfung des Klonens von Netzwerk-Schnittstellen geändert wurde.  |
| 502120 | 2. Juli 2004   | 5.2-CURRENT nach dem Einfließen von Revision 20040629 der Paket-Werkzeuge.   |
| 502121 | 9. Juli 2004   | 5.2-CURRENT nachdem Bluetooth-Quelltext als nicht i386-spezifisch markiert wurde.  |
| 502122 | 11. Juli 2004  | 5.2-CURRENT nach der Einführung des KDB Debugger Frameworks, der Umwandlung des DDB in ein Backend und der Einführung des GDB-Backends.  |
| 502123 | 12. Juli 2004  | 5.2-CURRENT nachdem VFS_ROOT geändert wurde, eine Struktur thread als Argument zu akzeptieren, wie vflush. Die Struktur kinfo_proc enthält nun einen Zeiger auf Benutzer Daten. Der Umstieg auf <code>xorg</code> als standardmäßige X Implementierung wurde auch zu dieser Zeit durchgeführt. |
| 502124 | 24. Juli 2004  | 5.2-CURRENT nachdem die Art und Weise, wie rc.d-Skripte von Ports und Altlasten gestartet werden, getrennt wurde.  |
| 502125 | 28. Juli 2004  | 5.2-CURRENT nachdem die vorherige Änderung rückgängig gemacht wurde.   |
| 502126 | 31. Juli 2004  | 5.2-CURRENT nach dem Entfernen von <code>kmem_alloc_pageable()</code> und dem Import von GCC 3.4.2.  |
| 502127 | 2. August 2004 | 5.2-CURRENT nachdem die UMA Kernel API geändert wurde, um Konstruktoren und Initialisierungsmethoden zu erlauben fehlzuschlagen.   |

| Wert   | Datum              | Release   |
|--------|--------------------|---|
| 502128 | 8. August 2004     | 5.2-CURRENT nach der Änderung in der <code>vfs_mount</code> Signatur sowie allgemeines Ersetzen von <code>PRISON_ROOT</code> durch <code>SUSER_ALLOWJAIL</code> in der <code>suser(9)</code> API.                                       |
| 503000 | 23. August 2004    | 5.3-BETA/RC vor der Änderung der <code>pfil</code> -API.  |
| 503001 | 22. September 2004 | 5.3-RELEASE   |
| 503100 | 16. Oktober 2004   | 5.3-STABLE nach dem Erstellen des <code>RELENG_5_3</code> -Zweiges.   |
| 503101 | 3. Dezember 2004   | 5.3-STABLE nach dem Hinzufügen von Fülloptionen im Stile der <code>libc</code> zu <code>strftime(3)</code> .  |
| 503102 | 13. Februar 2005   | 5.3-STABLE nachdem OpenBSD's <code>nc(1)</code> von CURRENT importiert wurde.   |
| 503103 | 27. Februar 2005   | 5.4-PRERELEASE nach dem Einfließen der Reparaturen aus CURRENT, in <code>&lt;src/include/stdbool.h&gt;</code> und <code>&lt;src/sys/i386/include/_types.h&gt;</code> , um die GCC-Kompatibilität des Intel C/C++-Compilers zu benutzen. |
| 503104 | 28. Februar 2005   | 5.4-PRERELEASE nach dem Einfließen der Änderung aus CURRENT in <code>ifi_epoch</code> statt der lokalen Zeit die Betriebszeit des Systems zu benutzen.  |
| 503105 | 2. März 2005       | 5.4-PRERELEASE nach dem Einfließen der Reparaturen von <code>EOVERFLOW</code> in <code>vswprintf(3)</code> aus CURRENT.   |
| 504000 | 3. April 2005      | 5.4-RELEASE.  |
| 504100 | 3. April 2005      | 5.4-STABLE nach dem Erstellen des <code>RELENG_5_4</code> -Zweiges.   |
| 504101 | 11. Mai 2005       | 5.4-STABLE nach dem Vergrößern der standardmäßigen Stackgröße für Threads.  |

| Wert   | Datum              | Release   |
|--------|--------------------|---|
| 504102 | 24. Juni 2005      | 5.4-STABLE nach dem Hinzufügen von sha256.  |
| 504103 | 3. Oktober 2005    | 5.4-STABLE nach dem Einfließen von if_bridge aus CURRENT.   |
| 504104 | 13. November 2005  | 5.4-STABLE nach dem Einfließen von bsdiff und portsnap aus CURRENT.   |
| 504105 | 17. Januar 2006    | 5.4-STABLE nach dem Einfließen der Änderung von ldconfig_local_dirs aus CURRENT.  |
| 505000 | 12. Mai 2006       | 5.5-RELEASE.  |
| 505100 | 12. Mai 2006       | 5.5-STABLE nach dem Erstellen des RELENG_5_5-Zweiges.   |
| 600000 | 18. August 2004    | 6.0-CURRENT   |
| 600001 | 27. August 2004    | 6.0-CURRENT nach der festen Aktivierung von PFIL_HOOKS im Kernel.   |
| 600002 | 30. August 2004    | 6.0-CURRENT nach der anfänglichen Einführung von ifi_epoch zur Struktur if_data. Wurde nach ein paar Tagen wieder rückgängig gemacht. Benutzen Sie diesen Wert bitte nicht. |
| 600003 | 8. September 2004  | 6.0-CURRENT nach dem erneuten Hinzufügen des Elements ifi_epoch zur Struktur if_data.   |
| 600004 | 29. September 2004 | 6.0-CURRENT nach dem Hinzufügen der Struktur inpcb als Argument in der pfil API.  |
| 600005 | 5. Oktober 2004    | 6.0-CURRENT nach dem Hinzufügen des "-d DESTDIR" Schalters zu newsyslog.  |
| 600006 | 4. November 2004   | 6.0-CURRENT nach dem Hinzufügen von Fülloptionen im Style der libc zu <a href="#">strftime(3)</a> .   |



| Wert   | Datum             | Release   |
|--------|-------------------|---|
| 600007 | 12. Dezember 2004 | 6.0-CURRENT nach dem Hinzufügen von 802.11 Framework Neuerungen.  |
| 600008 | 25. Januar 2005   | 6.0-CURRENT Änderung an den VOP_*VOBJECT() Funktionen und Einführung des MNTK_MPSAFE Schalters für Dateisysteme, welche ohne Giant arbeiten.  |
| 600009 | 4. Februar 2005   | 6.0-CURRENT nach dem Hinzufügen von cpufreq Framework und Treibern.   |
| 600010 | 6. Februar 2005   | 6.0-CURRENT nachdem OpenBSD's nc(1) importiert wurde.   |
| 600011 | 12. Februar 2005  | 6.0-CURRENT nachdem der Anschein von <code>matherr()</code> Unterstützung in SVID2 entfernt wurde.  |
| 600012 | 15. Februar 2005  | 6.0-CURRENT nach dem Vergrößern der standardmäßigen Stackgröße für Threads.   |
| 600013 | 19. Februar 2005  | 6.0-CURRENT nach dem Einfließen der Reparaturen in <code>&lt;src/include/stdbool.h&gt;</code> und <code>&lt;src/sys/i386/include/_types.h&gt;</code> , um die GCC-Kompatibilität des Intel C/C++-Compilers zu benutzen. |
| 600014 | 21. Februar 2005  | 6.0-CURRENT nachdem die Überprüfungen auf EOVERFLOW in <code>vswprintf(3)</code> korrigiert wurden.   |
| 600015 | 25. Februar 2005  | 6.0-CURRENT nach dem Einfließen der Änderung, in <code>ifi_epoch</code> , statt der lokalen Zeit, die Betriebszeit des Systems zu benutzen.   |
| 600016 | 26. Februar 2005  | 6.0-CURRENT nachdem das Format von <code>LC_CTYPE</code> auf der Festplatte verändert wurde.  |

| Wert   | Datum            | Release  |
|--------|------------------|--|
| 600017 | 27. Februar 2005 | 6.0-CURRENT nachdem das Format der NLS-Kataloge auf der Festplatte verändert wurde.  |
| 600018 | 27. Februar 2005 | 6.0-CURRENT nachdem das Format von LC_COLLATE auf der Festplatte verändert wurde.    |
| 600019 | 28. Februar 2005 | Installation der acpica Include-Dateien in /usr/include.                             |
| 600020 | 9. März 2005     | Hinzufügen des MSG_NOSIGNAL Schalters zur send(2) API.                               |
| 600021 | 17. März 2005    | Hinzufügen von Feldern zu cdevsw   |
| 600022 | 21. März 2005    | gtar wurde aus dem Basissystem entfernt.   |
| 600023 | 13. April 2005   | Die Optionen LOCAL_CREDS, LOCAL_CONNWAIT für Sockets wurde zu unix(4) hinzugefügt.   |
| 600024 | 19. April 2005   | <a href="#">hwpmc(4)</a> und zugehörige Werkzeuge wurden zu 6.0-CURRENT hinzugefügt. |
| 600025 | 26. April 2005   | Die Struktur icmphdr wurden zu 6.0-CURRENT hinzugefügt.                              |
| 600026 | 3. Mai 2005      | pf Aktualisierung auf 3.7.   |
| 600027 | 6. Mai 2005      | Kernel libalias und ng_nat wurden eingeführt.  |
| 600028 | 13. Mai 2005     | POSIX ttyname_r(3) wurde über unistd.h und libc zur Verfügung gestellt.              |
| 600029 | 29. Mai 2005     | 6.0-CURRENT nachdem libpcap zu Version v0.9.1 alpha 096 aktualisiert wurde.          |
| 600030 | 5. Juni 2005     | 6.0-CURRENT nach dem Import von NetBSDs if_bridge(4).                                |
| 600031 | 10. Juni 2005    | 6.0-CURRENT nachdem die Struktur ifnet aus dem Treiber softcs herausgelöst wurde.    |
| 600032 | 11. Juli 2005    | 6.0-CURRENT nach dem Import von libpcap v0.9.1.                                      |

| Wert   | Datum             | Release   |
|--------|-------------------|---|
| 600033 | 25. Juli 2005     | 6.0-STABLE nachdem die Versionen aller gemeinsam genutzten Bibliotheken, welche seit RELENG_5 nicht geändert wurden, erhöht wurden. |
| 600034 | 13. August 2005   | 6.0-STABLE nachdem das Argument credential zu der dev_clone-Ereignisbehandlung hinzugefügt wurde. 6.0-RELEASE.                      |
| 600100 | 1. November 2005  | 6.0-STABLE nach dem Erstellen des 6.0-RELEASE-Zweiges.  |
| 600101 | 21. Dezember 2005 | 6.0-STABLE nach dem Aufnehmen von Skripten aus den local_startup-Verzeichnissen in <a href="#">rcorder(8)</a> des Basissystems.     |
| 600102 | 30. Dezember 2005 | 6.0-STABLE nach dem Aktualisieren der ELF-Typen und Konstanten.   |
| 600103 | 15. Januar 2006   | 6.0-STABLE nach dem Einfließen der pidfile(3)-API aus CURRENT.  |
| 600104 | 17. Januar 2006   | 6.0-STABLE nach dem Einfließen der Änderung von ldconfig_local_dirs aus CURRENT.  |
| 600105 | 26. Februar 2006  | 6.0-STABLE nach der NLS-Katalogunterstützung von csh(1).  |
| 601000 | 6. Mai 2006       | 6.1-RELEASE   |
| 601100 | 6. Mai 2006       | 6.1-STABLE nach 6.1-RELEASE.  |
| 601101 | 22. Juni 2006     | 6.1-STABLE nach dem Import von csup.  |
| 601102 | 11. Juli 2006     | 6.1-STABLE nach der iwi(4)-Aktualisierung.  |

| <b>Wert</b> | <b>Datum</b>       | <b>Release</b>  |
|-------------|--------------------|---|
| 601103      | 17. Juli 2006      | 6.1-STABLE nach der Aktualisierung der Namensauflösung zu BIND9 und Aufnahme der ablaufinvarianten Versionen der netdb-Funktionen.  |
| 601104      | 8. August 2006     | 6.1-STABLE nachdem Unterstützung für DSO (dynamic shared objects - gemeinsam genutzte, dynamische Objekte) in OpenSSL aktiviert wurde.  |
| 601105      | 2. September 2006  | 6.1-STABLE nachdem 802.11 Reparaturen die API der IEEE80211_IOC_STA_INFO ioctl geändert haben.  |
| 602000      | 15. November 2006  | 6.2-RELEASE   |
| 602100      | 15. September 2006 | 6.2-STABLE nach 6.2-RELEASE.  |
| 602101      | 12. Dezember 2006  | 6.2-STABLE nach dem Hinzufügen der Wi-Spy Eigenart.   |
| 602102      | 28. Dezember 2006  | 6.2-STABLE nachdem pci_find_extcap() hinzugefügt wurde.   |
| 602103      | 16. Januar 2007    | 6.2-STABLE nach dem Einpflegen der dlsym Änderung aus CURRENT, ein angefordertes Symbol sowohl in der spezifizierten dso, als auch in den impliziten Abhängigkeiten nachzuschlagen. |
| 602104      | 28. Januar 2007    | 6.2-STABLE nach dem Einpflegen von ng_deflate(4) und ng_pred1(4) netgraph Knoten und neuen Kompressions- und -Verschlüsselungsmodi für den ng_ppp(4) Knoten aus CURRENT.            |

| Wert   | Datum              | Release   |
|--------|--------------------|---|
| 602105 | 20. Februar 2007   | 6.2-STABLE nach dem Einpflegen der BSD lizenzierten Version von <a href="#">gzip(1)</a> , welche von NetBSD portiert wurde aus CURRENT.   |
| 602106 | 31. März 2007      | 6.2-STABLE nach dem Einpflegen der PCI MSI und MSI-X Unterstützung aus CURRENT.   |
| 602107 | 6. April 2007      | 6.2-STABLE nach dem Einpflegen von ncurses 5.6 und Unterstützung für Multibyte-Zeichen aus CURRENT.   |
| 602108 | 11. April 2007     | 6.2-STABLE nach dem Einpflegen des 'SG' Peripheriegerätes aus CURRENT in CAM, welches einen Teil der SCSI SG passthrough Geräte API von Linux enthält.  |
| 602109 | 17. April 2007     | 6.2-STABLE nach dem Einpflegen von readline 5.2 Patchset 002 aus CURRENT.   |
| 602110 | 2. Mai 2007        | 6.2-STABLE nach dem Einpflegen von <code>pmap_invalidate_cache()</code> , <code>pmap_change_attr()</code> , <code>pmap_mapbios()</code> , <code>pmap_mapdev_attr()</code> , und <code>pmap_unmapbios()</code> für amd64 und i386 aus CURRENT. |
| 602111 | 11. Juni 2007      | 6.2-STABLE nach dem Einpflegen von BOP_BDFLUSH aus CURRENT und dem daraus resultierendem Bruch mit dem Dateisystemmodul KBI.  |
| 602112 | 21. September 2007 | 6.2-STABLE nach dem Einpflegen von <code>libutil(3)</code> aus CURRENT.   |

| Wert   | Datum             | Release   |
|--------|-------------------|---|
| 602113 | 25. Oktober 2007  | 6.2-STABLE, nach der Trennung in "wide und single byte ctype". Neu kompilierte Binärdateien, die ctype.h referenzieren, erfordern möglicherweise ein neues Symbol, <code>__mb_sb_limit</code> , das auf älteren Systemen nicht verfügbar ist. |
| 602114 | 30. Oktober 2007  | 6.2-STABLE, nachdem die ctype ABI-Aufwärtskompatibilität wiederhergestellt wurde.   |
| 602115 | 21. November 2007 | FreeBSD 6.2-STABLE nach der Entfernung/Eliminierung der wide und single Byte ctype-Trennung   |
| 603000 | 25. November 2007 | 6.3-RELEASE   |
| 603100 | 25. November 2007 | 6.3-STABLE nach 6.3-RELEASE.  |
| 603101 | 7. Dezember 2007  | 6.3-STABLE, nachdem der Support für den Multibyte-Datentyp im Bit-Makro gefixt wurde.   |
| 603102 | 24. April 2008    | 6.3-STABLE nach Hinzufügen von <code>l_sysid</code> zu <code>struct flock</code> .  |
| 603103 | 27. Mai 2008      | 6.3-STABLE nach Einfließen der <code>memchr</code> -Funktion.   |
| 603104 | 15. Juni 2008     | 6.3-STABLE nach Übernahme der Unterstützung von <code>:u</code> als Variablenwandler in <code>make(1)</code> .  |
| 604000 | 4. Oktober 2008   | 6.4-RELEASE   |
| 604100 | 4. Oktober 2008   | 6.4-STABLE nach 6.4-RELEASE.  |
| 700000 | 11. Juli 2005     | 7.0-CURRENT.  |
| 700001 | 23. Juli 2005     | 7.0-CURRENT nachdem die Versionen aller gemeinsam genutzten Bibliotheken, welche seit <code>RELENG_5</code> nicht geändert wurden, erhöht wurden.   |
| 700002 | 13. August 2005   | 7.0-CURRENT nachdem ein Berechtigungs-Argument zur <code>dev_clone</code> -Ereignisroutine hinzugefügt wurde.   |

| Wert   | Datum             | Release   |
|--------|-------------------|---|
| 700003 | 25. August 2005   | 7.0-CURRENT nachdem memmem(3) zur libc hinzugefügt wurde.   |
| 700004 | 30. Oktober 2005  | 7.0-CURRENT nachdem die Argumente der Kernelfunktion solisten(9) modifiziert wurden, um einen Backlog-Parameter (Anzahl der maximalen wartenden Verbindungen) zu akzeptieren.                       |
| 700005 | 11. November 2005 | 7.0-CURRENT nachdem IFP2ENADDR() geändert wurde, einen Zeiger auf IF_LLADDR() zurückzugeben.  |
| 700006 | 11. November 2005 | 7.0-CURRENT nach dem Hinzufügen des <code>if_addr</code> -Elements zur Struktur <code>ifnet</code> und dem Entfernen von IFP2ENADDR().  |
| 700007 | 2. Dezember 2005  | 7.0-CURRENT nach dem Aufnehmen von Skripten aus den <code>local_startup</code> Verzeichnissen in <code>rcorder(8)</code> des Basissystems.  |
| 700008 | 5. Dezember 2005  | 7.0-CURRENT nach dem Entfernen der <code>MNT_NODEV</code> mount-Option.   |
| 700009 | 19. Dezember 2005 | 7.0-CURRENT nach ELF-64 Typen Änderungen und Symbol Versionierung.  |
| 700010 | 20. Dezember 2005 | 7.0-CURRENT nach Hinzufügen der <code>hostb</code> und <code>vgapci</code> Treiber, Hinzufügen von <code>pci_find_extcap()</code> und Änderung der AGP Treiber die Apertur nicht länger abzubilden. |
| 700011 | 31. Dezember 2005 | 7.0-CURRENT nachdem auf allen Plattformen außer Alpha <code>tv_sec</code> in <code>time_t</code> umgewandelt wurde.   |
| 700012 | 8. Januar 2006    | 7.0-CURRENT nach Änderung von <code>ldconfig_local_dirs</code> .  |

| Wert   | Datum              | Release   |
|--------|--------------------|---|
| 700013 | 12. Januar 2006    | 7.0-CURRENT nach Änderung in /etc/rc.d/abi um /compat/linux/etc/ld.so.cache als Symlink in ein schreibgeschütztes Dateisystem zu unterstützen.            |
| 700014 | 26. Januar 2006    | 7.0-CURRENT nach pts Import.  |
| 700015 | 26. März 2006      | 7.0-CURRENT nach Einführung von Version 2 der <a href="#">hwpmc(4)</a> 's ABI.  |
| 700016 | 22. April 2006     | 7.0-CURRENT nach dem Hinzufügen von <a href="#">fcloseall(3)</a> zur libc.  |
| 700017 | 13. Mai 2006       | 7.0-CURRENT nach dem Entfernen von ip6fw.   |
| 700018 | 15. Juli 2006      | 7.0-CURRENT nach dem Import von snd_emu10kx.  |
| 700019 | 29. Juli 2006      | 7.0-CURRENT nach dem Import von OpenSSL 0.9.8b.   |
| 700020 | 3. September 2006  | 7.0-CURRENT nach dem Hinzufügen der bus_dma_get_tag-Funktion  |
| 700021 | 4. September 2006  | 7.0-CURRENT nach dem Import von libpcap 0.9.4 und tcpdump 3.9.4.  |
| 700022 | 9. September 2006  | 7.0-CURRENT nach der dlsym Änderung, ein angefordertes Symbol sowohl in der spezifizierten dso, als auch in den impliziten Abhängigkeiten nachzuschlagen. |
| 700023 | 23. September 2006 | 7.0-CURRENT nach dem Hinzufügen neuer Sound-IOCTLs für die OSSv4-Mixer-API.   |
| 700024 | 28. September 2006 | 7.0-CURRENT nach dem Import von OpenSSL 0.9.8d.   |
| 700025 | 11. November 2006  | 7.0-CURRENT nach dem Hinzufügen der libelf.   |



| Wert   | Datum             | Release  |
|--------|-------------------|--|
| 700026 | 26. November 2006 | 7.0-CURRENT nach größeren Änderungen an den Sound systls.  |
| 700027 | 30. November 2006 | 7.0-CURRENT nach dem Hinzufügen der Wi-Spy-Eigenart.   |
| 700028 | 15. Dezember 2006 | 7.0-CURRENT nach dem Hinzufügen von sctp-Aufrufen zur libc.  |
| 700029 | 26. Januar 2007   | 7.0-CURRENT nach dem Ersetzen von GNU <a href="#">gzip(1)</a> durch eine von NetBSD portierte Version, die unter BSD-Lizenz steht. |
| 700030 | 7. Februar 2007   | 7.0-CURRENT nach dem Entfernen der IPIP Tunnelkapselung (VIFF_TUNNEL) aus dem IPv4 Multicast-Forwarding-Quelltext.                 |
| 700031 | 23. Februar 2007  | 7.0-CURRENT nach den Modifizierungen an bus_setup_intr() (newbus).   |
| 700032 | 2. März 2007      | 7.0-CURRENT nach der Aufnahme der Firmware für ipw(4) und iwi(4).  |
| 700033 | 9. März 2007      | 7.0-CURRENT nach Unterstützung für Multibyte-Zeichen.  |
| 700034 | 19. März 2007     | 7.0-CURRENT nach Änderungen, wie insmntque(), getnewvnode() und vfs_hash_insert() arbeiten.  |
| 700035 | 26. März 2007     | 7.0-CURRENT nach Hinzufügen eines Benachrichtigungsmechanismus für CPU Frequenzänderungen.   |
| 700036 | 6. April 2007     | 7.0-CURRENT nach dem Import des ZFS Dateisystemes.   |

| Wert   | Datum          | Release  |
|--------|----------------|--|
| 700037 | 8. April 2007  | 7.0-CURRENT nach dem Einpflegen des 'SG' Peripheriegerätes in CAM, welches einen Teil der SCSI SG passthrough Geräte API von Linux enthält.  |
| 700038 | 30. April 2007 | 7.0-CURRENT nachdem <a href="#">getenv(3)</a> , <a href="#">putenv(3)</a> , <a href="#">setenv(3)</a> und <a href="#">unsetenv(3)</a> geändert wurden, um POSIX konform zu sein.         |
| 700039 | 1. Mai 2007    | 7.0-CURRENT nachdem die Änderungen von 700038 rückgängig gemacht wurden.   |
| 700040 | 10. Mai 2007   | 7.0-CURRENT nach dem Hinzufügen von <a href="#">flopen(3)</a> zur libutil.   |
| 700041 | 13. Mai 2007   | 7.0-CURRENT nachdem Symbol Versionierung aktiviert und die standardmäßige Thread-Bibliothek zu libthr geändert wurde.  |
| 700042 | 19. Mai 2007   | 7.0-CURRENT nach dem Import von GCC 4.2.0.   |
| 700043 | 21. Mai 2007   | 7.0-CURRENT nachdem die Versionen aller Shared-Libraries, welche seit RELENG_6 nicht geändert wurden, erhöht worden sind.  |
| 700044 | 7. Juni 2007   | 7.0-CURRENT nachdem das Argument für <code>vn_open()/VOP_OPEN()</code> vom Dateideskriptorindex zur Struktur <code>file *</code> geändert wurde.   |
| 700045 | 10. Juni 2007  | 7.0-CURRENT nachdem <a href="#">pam_nologin(8)</a> geändert wurde, eine Kontoverwaltungs-Funktion statt einer Authentifizierungsfunktion für das PAM-Framework zur Verfügung zu stellen. |

| Wert             | Datum              | Release  |
|------------------|--------------------|--|
| 700046           | 11. Juni 2007      | 7.0-CURRENT nach aktualisierter 802.11 wireless Unterstützung.   |
| 700047           | 11. Juni 2007      | 7.0-CURRENT, nachdem TCP-LRO-Schnittstellen-Ressourcen hinzugefügt wurden.   |
| 700048           | 12. Juni 2007      | 7.0-CURRENT, nachdem die RFC 3678 API-Unterstützung zum IPv4-Stack hinzugefügt wurde. Veraltetes RFC 1724-Verhalten des IP_MULTICAST_IF ioctl wurde entfernt; 0.0.0.0/8 darf nicht länger als Schnittstellen-Index benutzt werden. Stattdessen sollte die Struktur ipmreqn verwendet werden. |
| 700049           | 3. Juli 2007       | 7.0-CURRENT, nachdem pf von OpenBSD 4.1 importiert wurde   |
| (nicht geändert) |                    | 7.0-CURRENT, nachdem die IPv6-Unterstützung um FAST_IPSEC erweitert, KAME IPSEC entfernt und FAST_IPSEC in IPSEC umbenannt wurde.  |
| 700050           | 4. Juli 2007       | 7.0-CURRENT, nachdem Aufrufe von setenv/putenv/usw. von der traditionellen BSD-Art und Weise nach POSIX konvertiert wurden.  |
| 700051           | 4. Juli 2007       | 7.0-CURRENT, nachdem neue Systemaufrufe (mmap/lseek/usw.) implementiert wurden.  |
| 700052           | 6. Juli 2007       | 7.0-CURRENT, nachdem die I4B-Header nach include/i4b verschoben wurden.  |
| 700053           | 30. September 2007 | 7.0-CURRENT, nachdem die Unterstützung für PCI Domänen hinzugefügt wurde.  |
| 700054           | 25. Oktober 2007   | 7.0-CURRENT, nach der Trennung in "wide und single byte ctype".  |

| Wert   | Datum             | Release  |
|--------|-------------------|--|
| 700055 | 28. Oktober 2007  | 7.0-RELEASE sowie 7.0-CURRENT, nachdem die ABI-Abwärtskompatibilität für die FreeBSD 4/5/6-Versionen der PCIOGETCONF-, PCIOCREAD- sowie PCIOCWRITE IOCTLs hinzugefügt wurde. Damit verbunden war, dass die ABI der PCIOGETCONF IOCTL erneut deaktiviert werden musste. |
| 700100 | 22. Dezember 2007 | 7.0-STABLE nach 7.0-RELEASE.   |
| 700101 | 8. Februar 2008   | 7.0-STABLE nach Einführung von <code>m_collapse()</code> .   |
| 700102 | 30. März 2008     | 7.0-STABLE nach Einfließen von <code>kdb_enter_why()</code> .  |
| 700103 | 10. April 2008    | 7.0-STABLE nach Hinzufügen von <code>l_sysid</code> zu <code>struct flock</code> .   |
| 700104 | 11. April 2008    | 7.0-STABLE nach Übernahme von <code>procstat(1)</code> .   |
| 700105 | 11. April 2008    | 7.0-STABLE nach Einführung von <code>umtx</code> -Features.  |
| 700106 | 15. April 2008    | 7.0-STABLE nach Hinzufügen der Unterstützung von <code>write(2)</code> zu <code>psm(4)</code> .  |
| 700107 | 20. April 2008    | 7.0-STABLE nach Hinzufügen des Befehls <code>F_DUP2FD</code> zu <code>fcntl(2)</code> .  |
| 700108 | 5. Mai 2008       | 7.0-STABLE nach einigen Änderungen an <code>lockmgr(9)</code> , welche die Einbindung von <code>sys/lock.h</code> zur Verwendung von <code>lockmgr(9)</code> voraussetzen.   |
| 700109 | 27. Mai 2008      | 7.0-STABLE nach Einfließen der <code>memrchr</code> -Funktion.   |
| 700110 | 5. August 2008    | 7.0-STABLE nach Einführung eines Clients für den Kernel NFS <code>lockd</code> .   |

| Wert   | Datum             | Release  |
|--------|-------------------|--|
| 700111 | 20. August 2008   | 7.0-STABLE nach Hinzufügen einer Unterstützung von physisch fortlaufender Jumbo Frames.  |
| 700112 | 27. August 2008   | 7.0-STABLE nach Einfließen einer Kernelunterstützung für DTrace.   |
| 701000 | 25. November 2008 | 7.1-RELEASE  |
| 701100 | 25. November 2008 | 7.1-STABLE nach 7.1-RELEASE.   |
| 701101 | 10. Januar 2009   | 7.1-STABLE nach Übernahme von <code>strndup</code> .   |
| 701102 | 17. Januar 2009   | 7.1-STABLE nach Hinzufügen einer Unterstützung von <code>cpuctl(4)</code> .  |
| 701103 | 7. Februar 2009   | 7.1-STABLE nach Einfließen der Unterstützung von Jails mit keinen oder mehreren IPv4-/IPv6-Adressen.   |
| 701104 | 14. Februar 2009  | 7.1-STABLE, nachdem der Besitzer des Suspend in struct mount gespeichert wird und die Funktion <code>vfs_susp_clean</code> in struct <code>vfops</code> aufgenommen ist.                             |
| 701105 | 12. März 2009     | 7.1-STABLE nach der inkompatiblen Änderung am <code>sysctl kern.ipc.shmsegs</code> , um die Anforderung größerer Segmente von gemeinsam genutzten SysV-Speicher auf 64bit-Architekturen zu erlauben. |
| 701106 | 14. März 2009     | 7.1-STABLE nach der Übernahme einer Fehlerbehebung für Warteoperationen, die POSIX-Semaphore verwenden.  |
| 702000 | 15. April 2009    | 7.2-RELEASE  |
| 702100 | 15. April 2009    | 7.2-STABLE nach 7.2-RELEASE.   |

| Wert   | Datum              | Release   |
|--------|--------------------|---|
| 702101 | 15. Mai 2009       | 7.2-STABLE, nachdem ichsmb(4) dahingehend geändert wurde, dass es links-ausgerichtete Adressierung von Slaves verwendet, um anderen SMBus-Kontrollertreibern zu entsprechen.    |
| 702102 | 28. Mai 2009       | 7.2-STABLE nach dem Einfließen der Funktion <code>fdopendir</code> .  |
| 702103 | 06. Juni 2009      | 7.2-STABLE nach dem Einfließen von PmcTools.  |
| 702104 | 14. Juli 2009      | 7.2-STABLE nach dem Einfließen des Systemaufrufs <code>closefrom</code> .   |
| 702105 | 31. Juli 2009      | 7.2-STABLE nach dem Einfließen der Änderung an der SYSVIPC-ABI.   |
| 702106 | 14. September 2009 | 7.2-STABLE nach dem Einfließen der PAT-Verbesserungen für x86-Prozessoren sowie dem Hinzufügen von <code>d_mmap_single()</code> und des VM-Objektyps für scatter/gather-Listen. |
| 703000 | 9. Februar 2010    | 7.3-RELEASE   |
| 703100 | 9. Februar 2010    | 7.3-STABLE nach 7.3-RELEASE.  |
| 704000 | 22. Dezember 2010  | 7.4-RELEASE   |
| 704100 | 22. Dezember 2010  | 7.4-STABLE, nachdem 7.4-RELEASE erzeugt wurde.  |
| 800000 | 11. Oktober 2007   | 8.0-CURRENT. Nach der Trennung in "wide und single byte ctype".   |
| 800001 | 16. Oktober 2007   | 8.0-CURRENT, nachdem libpcap 0.9.8 und tcpdump 3.9.8 importiert wurden.   |
| 800002 | 21. Oktober 2007   | 8.0-CURRENT, nachdem <code>kthread_create()</code> und Konsorten in <code>kproc_create()</code> usw. umbenannt wurden.  |

| Wert   | Datum             | Release  |
|--------|-------------------|--|
| 800003 | 24. Oktober 2007  | 8.0-CURRENT, nachdem die ABI-Abwärtskompatibilität für die FreeBSD 4/5/6-Versionen der PCIOCGETCONF-, PCIOCREAD- sowie PCIOCWRITE IOCTLs hinzugefügt wurde. Damit verbunden war, dass die ABI der PCIOCGETCONF IOCTL erneut deaktiviert werden musste. |
| 800004 | 12. November 2007 | 8.0-CURRENT, nachdem der agp(4) Treiber verschoben wurde von src/sys/pci nach src/sys/dev/agp.   |
| 800005 | 4. Dezember 2007  | 8.0-CURRENT nach <a href="#">Änderungen am Jumbo Frame Allocator</a> .   |
| 800006 | 7. Dezember 2007  | 8.0-CURRENT, nach dem Hinzufügen der callgraph capture Funktionalität zu <a href="#">hwpmc(4)</a> .  |
| 800007 | 25. Dezember 2007 | 8.0-CURRENT nach dem Hinzufügen von "why" als Argument in kdb_enter().   |
| 800008 | 28. Dezember 2007 | 8.0-CURRENT nach Entfernen der Option LK_EXCLUPGRADE.  |
| 800009 | 9. Januar 2008    | 8.0-CURRENT nach Einführung von <a href="#">lockmgr_disown(9)</a>  |
| 800010 | 10. Januar 2008   | 8.0-CURRENT nach Änderungen am <a href="#">vn_lock(9)</a> -Prototyp.   |
| 800011 | 13. Januar 2008   | 8.0-CURRENT nach Änderungen an den Prototypen von <a href="#">VOP_LOCK(9)</a> und <a href="#">VOP_UNLOCK(9)</a> .  |
| 800012 | 19. Januar 2008   | 8.0-CURRENT nach Einführung von <a href="#">lockmgr_recursed(9)</a> , <a href="#">BUF_RECURSED(9)</a> und <a href="#">BUF_ISLOCKED(9)</a> sowie Entfernung von <a href="#">BUF_REFCNT()</a> .  |
| 800013 | 23. Januar 2008   | 8.0-CURRENT nach Einführung der "ASCII"-Kodierung.   |

| Wert   | Datum            | Release   |
|--------|------------------|---|
| 800014 | 24. Januar 2008  | 8.0-CURRENT nach Änderungen am <a href="#">lockmgr(9)</a> -Prototyp und Entfernung von <a href="#">lockcount()</a> sowie <a href="#">LOCKMGR_ASSERT()</a> .                         |
| 800015 | 26. Januar 2008  | 8.0-CURRENT nach Erweiterung der Datentypen der <a href="#">fts(3)</a> -Strukturen.   |
| 800016 | 1. Februar 2008  | 8.0-CURRENT nach Hinzufügen eines neuen Parameters zu <a href="#">MEXTADD(9)</a> .  |
| 800017 | 6. Februar 2008  | 8.0-CURRENT nach Einführung der Optionen <a href="#">LK_NODUP</a> und <a href="#">LK_NOWITNESS</a> in die <a href="#">lockmgr(9)</a> -Umgebung.                                     |
| 800018 | 8. Februar 2008  | 8.0-CURRENT nach Hinzufügen von <a href="#">m_collapse</a> .  |
| 800019 | 9. Februar 2008  | 8.0-CURRENT nach Hinzufügen einer Arbeits-, Wurzel- und Jailverzeichnisunterstützung zur <a href="#">sysctl</a> -Variable <a href="#">kern.proc.filedesc</a> .                      |
| 800020 | 13. Februar 2008 | 8.0-CURRENT nach Einführung der Funktionen <a href="#">lockmgr_assert(9)</a> und <a href="#">BUF_ASSERT</a> .   |
| 800021 | 15. Februar 2008 | 8.0-CURRENT nach Einführung von <a href="#">lockmgr_args(9)</a> und Entfernung der Option <a href="#">LK_INTERNAL</a> .   |
| 800022 | (zurückgezogen)  | 8.0-CURRENT nach Setzen von BSD <a href="#">ar(1)</a> als Systemstandard.   |
| 800023 | 25. Februar 2008 | 8.0-CURRENT nach Prototypenänderungen an <a href="#">lockstatus(9)</a> und <a href="#">VOP_ISLOCKED(9)</a> ;, eigens zur Abschaffung des Parameters <a href="#">struct thread</a> . |



| Wert   | Datum         | Release   |
|--------|---------------|---|
| 800024 | 1. März 2008  | 8.0-CURRENT nach Beseitigung der Funktionen <code>lockwaiters</code> und <code>BUF_LOCKWAITERS</code> , Änderung des Rückgabewerts der Funktion <code>bre1vp</code> von void nach int sowie Einführung neuer Optionen für <code>lockinit(9)</code> .              |
| 800025 | 8. März 2008  | 8.0-CURRENT nach Hinzufügen des Kommandos <code>F_DUP2FD</code> zu <code>fcntl(2)</code> .  |
| 800026 | 12. März 2008 | 8.0-CURRENT nach Änderung des Parameters für die Priorität an <code>cv_broadcastpri</code> , sodass 0 für keine Priorität steht.  |
| 800027 | 24. März 2008 | 8.0-CURRENT nach Änderung der Monitoring ABI von BPF, als Zero-Copy Puffer hinzugefügt wurden.  |
| 800028 | 26. März 2008 | 8.0-CURRENT nach Hinzufügen von <code>l_sysid</code> zu <code>struct flock</code> .   |
| 800029 | 28. März 2008 | 8.0-CURRENT nach Wiedereingliederung der Funktion <code>BUF_LOCKWAITERS</code> und Hinzufügen von <code>lockmgr_waiters(9)</code> .   |
| 800030 | 1. April 2008 | 8.0-CURRENT nach Einführung der Funktionen <code>rw_try_rlock(9)</code> und <code>rw_try_wlock(9)</code> .  |
| 800031 | 6. April 2008 | 8.0-CURRENT nach Einführung der Funktionen <code>lockmgr_rw</code> und <code>lockmgr_args_rw</code> .   |
| 800032 | 8. April 2008 | 8.0-CURRENT nach Implementierung des Systemaufrufs <code>openat</code> und seiner Verwandten, Einführung der Option <code>O_EXEC</code> in <code>open(2)</code> und Bereitstellung der entsprechenden Systemaufrufe innerhalb der Linux@-Kompatibilitätsumgebung. |

| Wert   | Datum           | Release   |
|--------|-----------------|---|
| 800033 | 8. April 2008   | 8.0-CURRENT nach Hinzufügen der Unterstützung von <code>write(2)</code> in der nativen Operationsebene von <code>psm(4)</code> . Es können nun beliebig Kommandos nach <code>/dev/psm%d</code> geschrieben und der Status dann von dort gelesen werden. |
| 800034 | 10. April 2008  | 8.0-CURRENT nach Einführung der Funktion <code>memrchr</code> .   |
| 800035 | 16. April 2008  | 8.0-CURRENT nach Einführung der Funktion <code>fdopendir</code> .   |
| 800036 | 20. April 2008  | 8.0-CURRENT nach Umstellung des Standards 802.11 auf Unterstützung von Multi-BSS (auch vaps).   |
| 800037 | 9. Mai 2008     | 8.0-CURRENT nach Hinzufügen einer Unterstützung für Multi Routing-Tabellen (siehe <code>setfib(1)</code> , <code>setfib(2)</code> ).  |
| 800038 | 26. Mai 2008    | 8.0-CURRENT nach Entfernen von <code>netatm</code> und <code>ISDN4BSD</code> sowie dem Hinzufügen der Compact C Type (CTF)-Tools.   |
| 800039 | 14. Juni 2008   | 8.0-CURRENT nach Entfernen von <code>sgtty</code> .   |
| 800040 | 26. Juni 2008   | 8.0-CURRENT nach Einführung eines Clients für den Kernel NFS <code>lockd</code> .   |
| 800041 | 22. Juli 2008   | 8.0-CURRENT nach Hinzufügen von <code>arc4random_buf(3)</code> und <code>arc4random_uniform(3)</code> .   |
| 800042 | 8. August 2008  | 8.0-CURRENT nach Hinzufügen von <code>cpuctl(4)</code> .  |
| 800043 | 13. August 2008 | 8.0-CURRENT nach Änderung von <code>bpf(4)</code> zur Verwendung einer einzelnen Gerätedatei anstatt von Klonierung.  |

| Wert   | Datum              | Release  |
|--------|--------------------|--|
| 800044 | 17. August 2008    | 8.0-CURRENT nach Übernahme des ersten Teils aus dem vimage-Projekt durch Erweitern globaler Variablen um den Präfix V_. Zukünftig werden die virtualisierten Variablen dann mit Hilfe von Makros in ihre globalen Namen aufgelöst. |
| 800045 | 20. August 2008    | 8.0-CURRENT nach Eingliederung des MPSAFE TTY-Layers, einschließlich Änderungen an diversen Treibern und Werkzeugen, die mit ihm kommunizieren.  |
| 800046 | 8. September 2008  | 8.0-CURRENT nach Abschottung der GDT pro CPU auf der AMD64-Architektur.  |
| 800047 | 10. September 2008 | 8.0-CURRENT nach Entfernen von VSVTX, VSGID und VSUID.   |
| 800048 | 16. September 2008 | 8.0-CURRENT nach Anpassung des Codes für Kernel NFS mount, sodass einzelne Mountoptionen im Parameter struct iovec an nmount() akzeptiert werden und nicht nur ein großes struct nfs_args.   |
| 800049 | 17. September 2008 | 8.0-CURRENT nach Entfernen von <a href="#">suser(9)</a> und <a href="#">suser_cred(9)</a> .  |
| 800050 | 20. Oktober 2008   | 8.0-CURRENT nach API-Änderungen im Umgang mit dem Buffer Cache.  |
| 800051 | 23. Oktober 2008   | 8.0-CURRENT nach Entfernen der Makros <a href="#">MALLOC(9)</a> und <a href="#">FREE(9)</a> .  |
| 800052 | 28. Oktober 2008   | 8.0-CURRENT nach Einführung von <code>accmode_t</code> und Umbenennung des Parameters <code>a_mode</code> an <code>VOP_ACCESS</code> nach <code>a_accmode</code> .   |

| Wert   | Datum             | Release  |
|--------|-------------------|--|
| 800053 | 2. November 2008  | 8.0-CURRENT nach Änderung des Prototyps von <a href="#">vfs_busy(9)</a> und Einführung der Optionen MBF_NOWAIT sowie MBF_MNTLSTLOCK.   |
| 800054 | 22. November 2008 | 8.0-CURRENT nach Hinzufügen von Funktionen im Bereich buf_ring, Memory Barriers und ifnet, um mehrere Sendeschlangen auf Hardwareebene für Karten zu ermöglichen, die dies unterstützen, sowie einer Ring Buffer-Implementierung ohne Lock, um Treibern zu ermöglichen, Paketschlangen effizienter zu verwalten. |
| 800055 | 27. November 2008 | 8.0-CURRENT nach Hinzufügen einer Unterstützung für Intel® Core, Core2 und Atom zu <a href="#">hwpmc(4)</a> .  |
| 800056 | 29. November 2008 | 8.0-CURRENT nach Einführung von Jails mit mehreren oder gar keinen IPv4-/IPv6-Adressen.  |
| 800057 | 1. Dezember 2008  | 8.0-CURRENT nach Wechsel zum ath_hal Quellcode.  |
| 800058 | 12. Dezember 2008 | 8.0-CURRENT nach Einführung der Funktion VOP_VPTOCNP.  |
| 800059 | 15. Dezember 2008 | 8.0-CURRENT gliedert das neue ARPv2 ein.   |
| 800060 | 19. Dezember 2008 | 8.0-CURRENT nach Hinzufügen von makefs.  |
| 800061 | 15. Januar 2009   | 8.0-CURRENT nach Umsetzung von TCP Appropriate Byte Counting.  |
| 800062 | 28. Januar 2009   | 8.0-CURRENT nach Entfernen von minor(), minor2unit(), unit2minor() usw.  |

| <b>Wert</b> | <b>Datum</b>     | <b>Release</b>  |
|-------------|------------------|---|
| 800063      | 18. Februar 2009 | 8.0-CURRENT nach Änderung der GENERIC-Konfiguration zur Verwendung des USB2-Stack und Hinzufügen von fdevname(3).                     |
| 800064      | 23. Februar 2009 | 8.0-CURRENT, nachdem der USB2-Stack nach dev/usb verschoben wurde, um es zu ersetzen.   |
| 800065      | 26. Februar 2009 | 8.0-CURRENT nach Umbenennen aller Funktionen in libmp(3).   |
| 800066      | 27. Februar 2009 | 8.0-CURRENT nach Anpassung des devfs-Verhaltens im Zusammenhang mit USB.  |
| 800067      | 28. Februar 2009 | 8.0-CURRENT nach Hinzufügen von getdelim(), getline(), stpncpy(), strnlen(), wcsnlen(), wscasecmp() und wcsncasecmp().                |
| 800068      | 2. März 2009     | 8.0-CURRENT nach Umbenennen der Geräteklasse ushub in uhub.   |
| 800069      | 9. März 2009     | 8.0-CURRENT nach Umbenennen von libusb20.so.1 in libusb.so.1.   |
| 800070      | 9. März 2009     | 8.0-CURRENT nach der Einführung von IGMPv3 und Source-Specific-Multicast (SSM) in den IPv4-Stack.                                     |
| 800071      | 14. März 2009    | 8.0-CURRENT nach der Anpassung von gcc zur Verwendung der C99-Inline-Semantik in den Modi c99 und gnu99.                              |
| 800072      | 15. März 2009    | 8.0-CURRENT, nachdem die Option IFF_NEEDSGIANT entfernt wurde; Netzwerktreiber, die nicht MPSAFE sind, werden nicht mehr unterstützt. |

| Wert   | Datum          | Release  |
|--------|----------------|--|
| 800073 | 18. März 2009  | 8.0-CURRENT, nachdem die dynamische Ersetzung von Zeichenkettenkürzeln für rpath und benötigte Pfade implementiert wurde.  |
| 800074 | 24. März 2009  | 8.0-CURRENT nach dem Einfließen von tcpdump 4.0.0 und libpcap 1.0.0.   |
| 800075 | 6. April 2009  | 8.0-CURRENT, nachdem die Deklarationen von struct vnet_net, struct vnet_inet und struct vnet_ipfw geändert wurden.   |
| 800076 | 9. April 2009  | 8.0-CURRENT nach dem Hinzufügen von Laufzeitprofilen in dummysnet.   |
| 800077 | 14. April 2009 | 8.0-CURRENT nach dem Entfernen von VOP_LEASE() und vop_vector.vop_lease.   |
| 800078 | 15. April 2009 | 8.0-CURRENT, nachdem die Felder aus struct rt_weight zu struct rt_metrics und struct rt_metrics_lite hinzugefügt wurden, wobei die Deklaration von struct rt_metrics_lite geändert wurde. RTM_VERSION wurde hochgezählt (zurückgezogen). |
| 800079 | 15. April 2009 | 8.0-CURRENT, nachdem Pointer auf struct llenry zu struct route und struct route_in6 hinzugefügt wurden.  |
| 800080 | 15. April 2009 | 8.0-CURRENT nach Änderung der Deklaration von struct inpcb.  |
| 800081 | 19. April 2009 | 8.0-CURRENT nach Änderung der Deklaration von struct malloc_type.  |

| Wert   | Datum          | Release   |
|--------|----------------|---|
| 800082 | 21. April 2009 | 8.0-CURRENT nach Änderung der Deklaration von struct ifnet und Hinzufügen von if_ref() und if_rele() zur Verwaltung von Referenzen auf ifnet.   |
| 800083 | 22. April 2009 | 8.0-CURRENT nach der Implementierung einer systemnahen Bluetooth-HCI-API.   |
| 800084 | 29. April 2009 | 8.0-CURRENT nach Änderungen an IPv6-SSM und MLDv2.  |
| 800085 | 30. April 2009 | 8.0-CURRENT, nachdem der Bau von VIMAGE-Kernel mit einem aktiven Image unterstützt wird.  |
| 800086 | 8. Mai 2009    | 8.0-CURRENT nach Hinzufügen der Unterstützung für Eingabezeilen mit beliebiger Länge durch patch(1).  |
| 800087 | 11. Mai 2009   | 8.0-CURRENT nach einigen Änderungen im Zusammenhang mit dem VFS-KPI. Der Thread-Parameter wurde von den FSD-Teilen des VFS entfernt. <code>VFS_*</code> -Funktionen benötigen den Kontext nicht mehr, da er sich immer auf <code>curthread</code> bezieht. In wenigen Sonderfällen ist das bisherige Verhalten nicht geändert worden. |
| 800088 | 20. Mai 2009   | 8.0-CURRENT nach Änderungen am net80211-Monitormodus.   |
| 800089 | 23. Mai 2009   | 8.0-CURRENT nach dem Hinzufügen der Unterstützung von UDP-Kontrollblocks.   |
| 800090 | 23. Mai 2009   | 8.0-CURRENT nach der Virtualisierung der Schnittstellenklonierung.  |
| 800091 | 27. Mai 2009   | 8.0-CURRENT nach dem Hinzufügen von hierarchischen Jails und dem Entfernen des globalen securelevel.  |

| Wert   | Datum         | Release   |
|--------|---------------|---|
| 800092 | 29. Mai 2009  | 8.0-CURRENT nach der Änderung des <code>sx_init_flags()</code> -KPI. <code>SX_ADAPTIVESPIN</code> wurde zurückgezogen und eine neue Option <code>SX_NOADAPTIVE</code> wurde eingeführt, um die umgekehrte Logik zu behandeln.   |
| 800093 | 29. Mai 2009  | 8.0-CURRENT nach dem Hinzufügen von <code>mnt_xflag</code> zu <code>struct mount</code> .   |
| 800094 | 30. Mai 2009  | 8.0-CURRENT nach dem Hinzufügen von <code>VOP_ACCESSX(9)</code> .   |
| 800095 | 30. Mai 2009  | 8.0-CURRENT nach der Änderung des Polling-KPI. Die Polling-Handler liefern nun die Zahl der verarbeiteten Pakete zurück. Die neue Option <code>IFCAP_POLLING_NOCOUNT</code> wurde weiter eingeführt, um anzugeben, dass der Rückgabewert nicht von Bedeutung ist und das Zählen der Pakete ausgelassen werden soll. |
| 800096 | 1. Juni 2009  | 8.0-CURRENT nach der Aktualisierung der <code>netisr</code> -Implementierung und nachdem die Weise, wie FIBs gespeichert werden und wie auf sie zugegriffen wird, geändert wurde.   |
| 800097 | 8. Juni 2009  | 8.0-CURRENT nach Einführung der Destruktor-Infrastruktur für <code>vnet</code> einschließlich Hooks.  |
| 800097 | 11. Juni 2009 | 8.0-CURRENT nach Einführung eines Erkennungssystems für ausgehende Pakete, die direkt wieder in <code>netgraph</code> gelangen und deswegen eingereicht werden. Dabei wurde auch die Definition von <code>struct thread</code> geändert.  |



| <b>Wert</b> | <b>Datum</b>   | <b>Release</b>  |
|-------------|----------------|---|
| 800098      | 14. Juni 2009  | 8.0-CURRENT nach dem Einfließen von OpenSSL 0.9.8k.   |
| 800099      | 22. Juni 2009  | 8.0-CURRENT nach der Aktualisierung von NGROUPS und dem Verschieben der Routing-Virtualisierung in ein eigenes VImage-Modul.              |
| 800100      | 24. Juni 2009  | 8.0-CURRENT nach Änderung der SYSVIPC-ABI.  |
| 800101      | 29. Juni 2009  | 8.0-CURRENT nach dem Entfernen der zeichenorientierten Geräte aus /dev/net, von denen für jede Schnittstelle eines existiert.             |
| 800102      | 12. Juli 2009  | 8.0-CURRENT, nachdem struct sackhint, struct tcpcb und struct tcpstat mit Padding-Bytes aufgefüllt wurden.                                |
| 800103      | 13. Juli 2009  | 8.0-CURRENT, nachdem struct tcpopt durch struct toeoct in der Schnittstelle zwischen dem TOE-Treiber und dem TCP-SYN-Cache ersetzt wurde. |
| 800104      | 19. Juli 2009  | 8.0-CURRENT nach dem Hinzufügen einer vnet-spezifischen Speicherzuweisung, die auf dem Linker-Set-Verfahren basiert.                      |
| 800105      | 19. Juli 2009  | 8.0-CURRENT nach der Inkrementierung der Versionsnummer aller Shared-Libraries, die Symbol-Versioning nicht aktiviert haben.              |
| 800106      | 24. Juli 2009  | 8.0-CURRENT nach Einführung des VM-Objektyps OBJT_SG.   |
| 800107      | 2. August 2009 | 8.0-CURRENT nach Befreiung des Newbus-Subsystems von Giant durch Hinzufügen von sxlock und 8.0-RELEASE.                                   |

| Wert   | Datum             | Release   |
|--------|-------------------|---|
| 800108 | 21. November 2009 | 8.0-CURRENT nach Implementierung des kevent-Filters EVFILT_USER.  |
| 800500 | 7. Januar 2010    | 8.0-STABLE nach Erhöhung von <code>__FreeBSD_version</code> , damit <code>pkg_add -r packages-8-stable</code> verwendet.  |
| 800501 | 24. Januar 2010   | 8.0-STABLE, nachdem die Prototypen von <code>scandir(3)</code> und <code>alphasort(3)</code> geändert wurden, um der SUSv4 zu entsprechen.  |
| 800502 | 31. Januar 2010   | 8.0-STABLE nach Hinzufügen von <code>sigpause(3)</code> .   |
| 800503 | 25. Februar 2010  | 8.0-STABLE nach dem Hinzufügen der ioctls <code>SIOCGIFDESCR</code> und <code>SIOCSIFDESCR</code> für Netzwerk-Schnittstellen. Diese ioctls können, nach dem Vorbild von OpenBSD, dazu verwendet werden, Schnittstellenbeschreibungen zu bearbeiten und auszulesen. |
| 800504 | 1. März 2010      | 8.0-STABLE, nachdem x86emu, ein Software-Emulator von OpenBSD für x86-Prozessoren im Real-Mode, von CURRENT übernommen wurde.   |
| 800505 | 18. Mai 2010      | 8.0-STABLE nach dem Einfließen von <code>liblzma</code> , <code>xz</code> , <code>xzdec</code> und <code>lzmainfo</code> .  |
| 801000 | 14. Juni 2010     | 8.1-RELEASE   |
| 801500 | 14. Juni 2010     | 8.1-STABLE nach 8.1-RELEASE.  |
| 801501 | November 3, 2010  | 8.1-STABLE nach der KBI-Änderung in <code>struct sysentve</code> und der Implementierung von <code>PL_FLAG_SCE/SCX/EXEC/SI</code> und <code>pl_siginfo</code> für <code>ptrace(PT_LWPINFO)</code> .   |
| 802000 | 22. Dezember 2010 | 8.2-RELEASE   |
| 802500 | 22. Dezember 2010 | 8.2-STABLE, nachdem 8.2-RELEASE erzeugt wurde.  |

| Wert   | Datum             | Release  |
|--------|-------------------|--|
| 802501 | 28. Februar 2011  | 8.2-STABLE, nachdem DTrace aktualisiert wurde (so wird nun auch Userland-Tracing unterstützt).                           |
| 802502 | 6. März 2011      | 8.2-STABLE, nachdem log2 und log2f in libm aufgenommen wurden.   |
| 802503 | 1. Mai 2011       | 8.2-STABLE, nachdem gcc auf die letzte unter der GPLv2 stehenden Version (aus dem FSF gcc-4_2-Zweig) aktualisiert wurde. |
| 802504 | 28. Mai 2011      | 8.2-STABLE, nachdem KPI sowie die Infrastruktur zur Unterstützung von "modular congestion control" implementiert wurden. |
| 802505 | 28. Mai 2011      | 8.2-STABLE, nachdem die KPIs Hhook und Khelp implementiert wurden.   |
| 802506 | M28. Mai 2011     | 8.2-STABLE, nachdem OSD in die Struktur tcpcb eingebaut wurde.   |
| 802507 | 6. Juni 2011      | 8.2-STABLE nach dem Import von ZFS v28.  |
| 802508 | 8. Juni 2011      | 8.2-STABLE, nach dem Entfernen der Methode sv_schedtail struct sysvec.   |
| 802509 | 14. Juli 2011     | 8.2-STABLE, nachdem die binutils um die SSSE3-Unterstützung erweitert wurden.  |
| 802510 | 19. Juli 2011     | 8.2-STABLE, nach dem Hinzufügen des Flags RFTSIGZMB zu <code>rfork(2)</code> .   |
| 900000 | 22. August 2009   | 9.0-CURRENT.   |
| 900001 | 8. September 2009 | 9.0-CURRENT nach dem Import von x86emu, einem Software-Emulator von OpenBSD für x86-Prozessoren im Real-Mode.            |

| Wert   | Datum              | Release  |
|--------|--------------------|--|
| 900002 | 23. September 2009 | 9.0-CURRENT nach Implementierung des kevent-Filters EVFILT_USER.   |
| 900003 | 2. Dezember 2009   | 9.0-CURRENT nach Hinzufügen von <code>sigpause(3)</code> und der PIE-Unterstützung zu <code>csu</code> .   |
| 900004 | 6. Dezember 2009   | 9.0-CURRENT nach Hinzufügen von <code>libulog</code> und dessen <code>libutempter</code> -Kompatibilitätsschnittstelle.  |
| 900005 | 12. Dezember 2009  | 9.0-CURRENT nach Hinzufügen von <code>sleepq_sleepcnt()</code> , das dazu verwendet werden kann, die Anzahl der in einer bestimmten Warteschlange eingereihten Threads abzufragen.   |
| 900006 | 4. Januar 2010     | 9.0-CURRENT, nachdem die Prototypen von <code>scandir(3)</code> und <code>alphasort(3)</code> geändert wurden, um der SUSv4 zu entsprechen.  |
| 900007 | 13. Januar 2010    | 9.0-CURRENT nach dem Entfernen von <code>utmp(5)</code> und dem Hinzufügen von <code>utmpx</code> (siehe <code>getutxent(3)</code> ) zur besseren Erfassung von Benutzeranmeldungen und Systemereignissen.   |
| 900008 | 20. Januar 2010    | 9.0-CURRENT nach der Einführung von BSDL <code>bc/dc</code> zur Ersetzung von GNU <code>bc/dc</code> .   |
| 900009 | 26. Januar 2010    | 9.0-CURRENT nach dem Hinzufügen der <code>ioctl</code> s <code>SIOCGIFDESCR</code> und <code>SIOCSIFDESCR</code> für Netzwerk-Schnittstellen. Diese <code>ioctl</code> s können, nach dem Vorbild von OpenBSD, dazu verwendet werden, Schnittstellenbeschreibungen zu bearbeiten und auszulesen. |
| 900010 | 22. März 2010      | 9.0-CURRENT nach dem Import von <code>zlib 1.2.4</code> .  |

| Wert   | Datum              | Release  |
|--------|--------------------|--|
| 900011 | 24. April 2010     | 9.0-CURRENT nach Hinzufügen von Soft Updates Journaling.   |
| 900012 | 10. Mai 2010       | 9.0-CURRENT nach Hinzufügen von liblzma, xz, xzdec und lzmainfo.   |
| 900013 | 24. Mai 2010       | 9.0-CURRENT nach Einbringen von USB-Fehlerbehebungen in linux(4).  |
| 900014 | 10. Juni 2010      | 9.0-CURRENT nach Hinzufügen von Clang.   |
| 900015 | 22. Juli 2010      | 9.0-CURRENT nach dem Import von BSD grep.  |
| 900016 | 28. Juli 2010      | 9.0-CURRENT, nachdem mti_zone zu struct malloc_type_internal hinzugefügt wurde.  |
| 900017 | 23. August 2010    | 9.0-CURRENT nach dem Zurückkehren zu GNU grep als Standard und Hinzufügen der Option WITH_BSD_GREP.                                |
| 900018 | 24. August 2010    | 9.0-CURRENT, nachdem das von pthread_kill(3) generierte Signal in si_code als SI_LWP bezeichnet wird. Zuvor war si_code SI_USER.   |
| 900019 | 28. August 2010    | 9.0-CURRENT nach Hinzufügen des Schalters MAP_PREFAULT_READ zu mmap(2).  |
| 900020 | 9. September 2010  | 9.0-CURRENT, nachdem "drain"-Funktionalität in sbufs integriert wurde (wodurch sich auch das Layout von struct sbuf geändert hat). |
| 900021 | 13. September 2010 | 9.0-CURRENT, nachdem "Userland tracing" in DTrace eingeführt wurde.  |
| 900022 | 2. Oktober 2010    | 9.0-CURRENT nach Hinzufügen der BSDL man-Utilities (und gleichzeitigem Entfernen der GNU/GPL man-Utilities).                       |

| Wert   | Datum             | Release  |
|--------|-------------------|--|
| 900023 | 11. Oktober 2010  | 9.0-CURRENT nach der Aktualisierung von xz auf den git-Snapshot 20101010.  |
| 900024 | 11. November 2010 | 9.0-CURRENT, nachdem libgcc.a durch libcompiler_rt.a.  |
| 900025 | 12. November 2010 | 9.0-CURRENT nach der Einführung von "modularised congestion control".  |
| 900026 | 30. November 2010 | 9.0-CURRENT nach der Einführung von "Serial Management Protocol (SMP) passthrough" sowie den XPT_SMP_IO und XPT_GDEV_ADVINFO CAM CCBs.   |
| 900027 | 5. Dezember 2010  | 9.0-CURRENT, nachdem log2 zu libm hinzugefügt wurde.   |
| 900028 | 21. Dezember 2010 | 9.0-CURRENT, nach dem Hinzufügen von Hhook (Helper Hook), Khelp (Kernel Helpers) und Object Specific Data (OSD) KPIs.  |
| 900029 | 28. Dezember 2010 | 9.0-CURRENT, nach der TCP-Stack modifiziert wurde, um es den Khelp-Modulen zu erlauben, mit ihm über Helper Hook Points zu kommunizieren und Verbindungsdaten im TCP-Kontrollblock zu speichern. |
| 900030 | 12. Januar 2011   | 9.0-CURRENT, nachdem libdialog auf die Version 20100428 aktualisiert wurde.  |
| 900031 | 7. Februar 2011   | 9.0-CURRENT, nach dem Hinzufügen von <code>pthread_getthreadid_np(3)</code> .  |
| 900032 | 8. Februar 2011   | 9.0-CURRENT, nachdem Prototyp und Symbol für <code>uio_yield</code> entfernt wurden.   |
| 900033 | 18. Februar 2011  | 9.0-CURRENT, nachdem die binutils auf Version 2.17.50 aktualisiert wurden.   |

| Wert   | Datum              | Release   |
|--------|--------------------|---|
| 900034 | 8. März 2011       | 9.0-CURRENT, nachdem die Struktur sysvec (sv_schedtail) modifiziert wurde.  |
| 900035 | 29. März 2011      | 9.0-CURRENT, nach dem Update des im Basissystem enthaltenen gcc sowie von libstdc++ auf die letzten unter GPLv2 lizenzierten Versionen. |
| 900036 | 18. April 2011     | 9.0-CURRENT, nachdem libobjc und die Unterstützung für Objective-C aus dem Basissystem entfernt wurden.                                 |
| 900037 | 13. Mai 2011       | 9.0-CURRENT, nach dem Import der libprocstat(3)-Bibliothek sowie von fuser(1) in das Basissystem.                                       |
| 900038 | 22. Mai 2011       | 9.0-CURRENT, nachdem ein Lock-Flag zu VFS_FHTOVP(9) hinzugefügt wurde.  |
| 900039 | 28. Juni 2011      | 9.0-CURRENT, nachdem pf von OpenBSD 4.5 importiert wurde.   |
| 900040 | 19. Juli 2011      | Standardmäßige Erhöhung von MAXCPU für FreeBSD auf 64 für amd64 und ia64 und auf 128 für XLP (mips).                                    |
| 900041 | 13. August 2011    | 9.0-CURRENT, nachdem Capsicum-Funktionalitäten implementiert wurden. Zusätzlich wurde fget(9) um ein Rechte-Argument erweitert.         |
| 900042 | 28. August 2011    | Versionssprünge für Shared-Libraries deren ABI sich geändert hat, in Vorbereitung für 9.0.  |
| 900043 | 2. September 2011  | Automatische Erkennung von USB-Massenspeicher Geräten, die das no synchronize cache SCSI Kommando nicht unterstützen.                   |
| 900044 | 10. September 2011 | Re-factor auto-quirk.   |

| Wert   | Datum            | Release  |
|--------|------------------|--|
| 900045 | 13. Oktober 2011 | Allen nicht-kompatiblen Systemaufruf-Einstiegspunkten wurde ein <code>sys_</code> vorangestellt. |



Beachten Sie, dass 2.2-STABLE sich nach dem 2.2.5-RELEASE manchmal als "2.2.5-STABLE" identifiziert. Das Muster war früher das Jahr gefolgt von dem Monat, aber wir haben uns entschieden, ab 2.2. einen geradlinigeren Ansatz mit major/minor-Nummern zu benutzen. Dies liegt daran, dass gleichzeitiges Entwickeln an mehreren Zweigen es unmöglich macht, die Versionen nur mit Hilfe des Datums des Releases zu unterteilen. Wenn Sie jetzt einen Port erstellen brauchen Sie sich nicht um alte -CURRENTs zu kümmern; diese sind hier nur als Referenz aufgeführt.

## 12.6. Etwas hinter die `bsd.port.mk`-Anweisung schreiben

Schreiben Sie bitte nichts hinter die `.include <bsd.port.mk>`-Zeile. Normalerweise kann dies vermieden werden, indem Sie die Datei `bsd.port.pre.mk` irgendwo in der Mitte Ihres Makefiles und `bsd.port.post.mk` am Ende einfügen.



Sie dürfen entweder nur das `bsd.port.pre.mk/bsd.port.post.mk`-Paar oder `bsd.port.mk` alleine hinzufügen; vermischen Sie diese Verwendungen nicht!

`bsd.port.pre.mk` definiert nur einige Variablen, welche in Tests im Makefile benutzt werden können, `bsd.port.post.mk` definiert den Rest.

Hier sind einige wichtige Variablen, welche in `bsd.port.pre.mk` definiert sind (dies ist keine vollständige Liste, lesen Sie bitte `bsd.port.mk` für eine vollständige Auflistung).

| Variable                   | Beschreibung   |
|----------------------------|--|
| <code>ARCH</code>          | Die Architektur, wie von <code>uname -m</code> zurückgegeben (z.B. <code>i386</code> )   |
| <code>OPSYS</code>         | Der Typ des Betriebssystems, wie von <code>uname -s</code> zurückgegeben (z.B. <code>FreeBSD</code> )  |
| <code>OSREL</code>         | Die Release Version des Betriebssystems (z.B., <code>2.1.5</code> oder <code>2.2.7</code> )  |
| <code>OSVERSION</code>     | Die numerische Version des Betriebssystems; gleichbedeutend mit <code>__FreeBSD_version</code> .   |
| <code>PORTOBJFORMAT</code> | Das Objektformat des Systems ( <code>elf</code> oder <code>aout</code> ; beachten Sie, dass für "moderne" Versionen von FreeBSD <code>aout</code> veraltet ist). |
| <code>LOCALBASE</code>     | Die Basis des "local" Verzeichnisbaumes (z.B. <code>/usr/local/</code> )   |



| Variable            | Beschreibung   |
|---------------------|--|
| <code>PREFIX</code> | Wo der Port sich selbst installiert (siehe <a href="#">Mehr Informationen über PREFIX</a> ). |



Falls Sie die Variablen `USE_IMAKE`, `USE_X_PREFIX`, oder `MASTERDIR` definieren müssen, sollten Sie dies vor dem Einfügen von `bsd.port.pre.mk` machen.

Hier sind ein paar Beispiele von Dingen, die Sie hinter die Anweisung `bsd.port.pre.mk` schreiben können:

```
# lang/perl5 muss nicht kompiliert werden, falls perl5 schon auf dem System ist
.if ${OSVERSION} > 300003
BROKEN= perl ist im System
.endif

# nur eine Versionsnummer für die ELF Version der shlib
.if ${PORTOBJFORMAT} == "elf"
TCL_LIB_FILE= ${TCL_LIB}.${SHLIB_MAJOR}
.else
TCL_LIB_FILE= ${TCL_LIB}.${SHLIB_MAJOR}.${SHLIB_MINOR}
.endif

# die Software erstellt schon eine Verknüpfung fü ELF, aber nicht fü a.out
post-install:
.if ${PORTOBJFORMAT} == "aout"
    ${LN} -sf liblinpack.so.1.0 ${PREFIX}/lib/liblinpack.so
.endif
```

Sie haben sich daran erinnert Tabulator statt Leerzeichen nach `BROKEN=` und `TCL_LIB_FILE=` zu benutzen, oder? :-).

## 12.7. Benutzen Sie die `exec`-Anweisung in Wrapper-Skripten

Falls der Port ein Shellskript installiert, dessen Zweck es ist ein anderes Programm zu starten, und falls das Starten des Programmes die letzte Aktion des Skripts ist, sollten Sie sicherstellen, dass Sie die Funktion `exec` dafür benutzen; zum Beispiel:

```
#!/bin/sh
exec %%LOCALBASE%/bin/java -jar %%DATADIR%/foo.jar "$@"
```

Die Funktion `exec` ersetzt den Shell-Prozess mit dem angegebenen Programm. Falls `exec` ausgelassen wird, verbleibt der Shell-Prozess im Speicher während das Programm ausgeführt wird und verbraucht unnötig Systemressourcen.

## 12.8. Aufgaben vernünftig lösen

Das Makefile sollte die nötigen Schritte einfach und vernünftig durchführen. Wenn Sie ein einige Zeilen einsparen oder die Lesbarkeit verbessern können, dann machen Sie dies bitte. Beispiele sind: Ein make-Konstrukt `.if` anstatt eines Shellkonstrukt `if` zu verwenden, anstatt `do-extract` neu zu definieren, dies mit `EXTRACT*` machen, oder `GNU_CONFIGURE` anstelle von `CONFIGURE_ARGS += --prefix=${PREFIX}` zu verwenden.

Falls Sie sich in einer Situation wiederfinden, in der Sie viel Code neu schreiben müssen, um etwas zu testen, sollten Sie zuerst `bsd.port.mk` erneut konsultieren und nachprüfen ob es nicht bereits eine Lösung für Ihr Problem enthält. Es ist zwar schwer zu lesen, beinhaltet jedoch eine Menge kurzer Lösungen für viele scheinbar schwierige Probleme.

## 12.9. Berücksichtigen Sie sowohl `CC` als auch `CXX`

Der Port sollte sowohl die `CC`- wie auch die `CXX`-Variable berücksichtigen. Damit ist gemeint, dass der Port diese Variablen nicht ohne Rücksicht auf eventuell schon gesetzte Werte einfach überschreiben sollte; stattdessen sollten neue Werte an schon existierende angehängt werden. Dadurch können Build-Optionen, die alle Ports betreffen, global definiert werden.

Falls der Port diese Variablen nicht berücksichtigt, sollte `NO_PACKAGE=ignores either cc or cxx` ins Makefile eingefügt werden.

Im Folgenden wird ein Beispiel eines Makefiles gezeigt, welches die beiden Variablen `CC` und `CXX` berücksichtigt. Beachten Sie das `?=`:

```
CC?= gcc
```

```
CXX?= g++
```

Nachfolgend ein Beispiel, welches weder `CC` noch `CXX` berücksichtigt:

```
CC= gcc
```

```
CXX= g++
```

Die Variablen `CC` und `CXX` können auf FreeBSD-Systemen in `/etc/make.conf` definiert werden. Im ersten Beispiel wird ein Wert nur dann gesetzt, falls dieser vorher noch nicht gesetzt war, um so systemweite Definitionen zu berücksichtigen. Im zweiten Beispiel werden die Variablen ohne Rücksicht überschrieben.

## 12.10. Berücksichtigen Sie CFLAGS

Der Port sollte die Variable `CFLAGS` berücksichtigen. Damit ist gemeint, dass der Port den Wert dieser Variablen nicht absolut setzen und damit existierende Werte überschreiben sollte; stattdessen sollte er weitere Werte der Variablen durch Anhängen hinzufügen. Dadurch können Build-Optionen, die alle Ports betreffen, global definiert werden.

Falls der Port diese Variablen nicht berücksichtigt, sollte `NO_PACKAGE=ignores cflags` ins Makefile eingefügt werden.

Im Folgenden wird ein Beispiel eines Makefiles gezeigt, welches die Variable `CFLAGS` berücksichtigt. Beachten Sie das `+=`:

```
CFLAGS+= -Wall -Werror
```

Nachfolgend finden Sie ein Beispiel, welches die `CFLAGS`-Variable nicht berücksichtigt:

```
CFLAGS= -Wall -Werror
```

Die Variable `CFLAGS` wird auf FreeBSD-Systemen in `/etc/make.conf` definiert. Im ersten Beispiel werden weitere Flags an die Variable `CFLAGS` angehängt und somit der bestehende Wert nicht gelöscht. Im zweiten Beispiel wird die Variable ohne Rücksicht überschrieben.

Sie sollten Optimierungsflags aus Makefiles Dritter entfernen. Die `CFLAGS` des Systems beinhalten systemweite Optimierungsflags. Ein Beispiel eines unveränderten Makefiles:

```
CFLAGS= -O3 -funroll-loops -DHAVE_SOUND
```

Werden nun systemweite Optimierungsflags verwendet so würde das Makefile in etwa folgendermaßen aussehen:

```
CFLAGS+= -DHAVE_SOUND
```

## 12.11. Threading-Bibliotheken

Die Threading-Bibliothek muss mit Hilfe eines speziellen Linker-Flags `-pthread` in die Binärdateien unter FreeBSD gebunden werden. Falls ein Port auf ein direktes Verlinken gegen `-lpthread` oder `-lc_r` besteht, passen Sie den Port bitte so an, dass er die durch das Port-Framework bereitgestellte Variable `PTHREAD_LIBS` verwendet. Diese Variable hat üblicherweise den Wert `-pthread`, kann aber auf einigen Architekturen und FreeBSD-Versionen abweichende Werte haben und daher sollte nie `-pthread` direkt in Patches geschrieben werden, sondern immer `PTHREAD_LIBS`.



Falls durch das Setzen von `PTHREAD_LIBS` der Bau des Ports mit der Fehlermeldung `unrecognized option '-pthread'` abbricht, kann die Verwendung des `gcc` als Linker

durch setzen von `CONFIGURE_ENV` auf `LD=$Cheng Cui <cc@FreeBSD.org>` helfen. Die Option `-pthread` wird nicht direkt von `ld` unterstützt.

## 12.12. Rückmeldungen

Brauchbare Änderungen/Patches sollten an den ursprünglichen Autor/Maintainer der Software geschickt werden, damit diese in der nächsten Version der Software mit aufgenommen werden können. Dadurch wird Ihre Aufgabe für die nächste Version der Software deutlich einfacher.

## 12.13. README.html

Nehmen Sie bitte keine `README.html` in den Port auf. Diese Datei ist kein Bestandteil der CVS-Sammlung sondern wird durch `make readme` erzeugt.

## 12.14. Einen Port durch **BROKEN**, **FORBIDDEN** oder **IGNORE** als nicht installierbar markieren

In manchen Fällen sollten Benutzer davon abgehalten werden einen Port zu installieren. Um einem Benutzer mitzuteilen, dass ein Port nicht installiert werden sollte, gibt es mehrere Variablen für `make`, die im Makefile des Ports genutzt werden können. Der Wert der folgenden `make`-Variablen wird dem Benutzer als Grund für die Ablehnung der Installation des Ports zurückgegeben. Bitte benutzen Sie die richtige `make`-Variable, denn jede enthält eine völlig andere Bedeutung für den Benutzer und das automatische System, das von dem Makefile abhängt, wie [der Ports-Build-Custer](#), [FreshPorts](#) und [portsmon](#).

### 12.14.1. Variablen

- **BROKEN** ist reserviert für Ports, welche momentan nicht korrekt kompiliert, installiert oder deinstalliert werden. Es sollte für Ports benutzt werden, von denen man annimmt, dass dies ein temporäres Problem ist.

Falls angegeben, wird der Build-Cluster dennoch versuchen den Port zu bauen, um zu sehen, ob das zugrunde liegende Problem behoben wurde (das ist jedoch im Allgemeinen nicht der Fall).

Benutzen Sie **BROKEN** zum Beispiel, wenn ein Port:

- nicht kompiliert
- beim Konfiguration- oder Installation-Prozess scheitert
- Dateien außerhalb von `${LOCALBASE}` installiert
- beim Deinstallieren nicht alle seine Dateien sauber entfernt (jedoch kann es akzeptable und wünschenswert sein, Dateien, die vom Nutzer verändert wurden, nicht zu entfernen)
- **FORBIDDEN** wird für Ports verwendet, die Sicherheitslücken enthalten oder die ernste Sicherheitsbedenken für das FreeBSD-System aufwerfen, wenn sie installiert sind (z.B. ein als unsicher bekanntes Programm, oder ein Programm, das einen Dienst zur Verfügung stellt, der leicht kompromittiert werden kann). Ports sollten als **FORBIDDEN** gekennzeichnet werden, sobald

ein Programm eine Schwachstelle hat und kein Update veröffentlicht wurde. Idealerweise sollten Ports so bald wie möglich aktualisiert werden wenn eine Sicherheitslücke entdeckt wurde, um die Zahl verwundbarer FreeBSD-Hosts zu verringern (wir schätzen es für unsere Sicherheit bekannt zu sein), obwohl es manchmal einen beachtlichen Zeitabstand zwischen der Bekanntmachung einer Schwachstelle und dem entsprechenden Update gibt. Bitte kennzeichnen Sie einen Port nicht aus irgendeinem Grund außer Sicherheit als **FORBIDDEN**.

- **IGNORE** ist für Ports reserviert, die aus anderen Gründen nicht gebaut werden sollten. Es sollte für Ports verwendet werden, in denen ein strukturelles Problem vermutet wird. Der Build-Cluster wird unter keinen Umständen Ports, die mit **IGNORE** markiert sind, erstellen. Verwenden Sie **IGNORE** zum Beispiel, wenn ein Port:
  - kompiliert, aber nicht richtig läuft
  - nicht auf der installierten Version von FreeBSD läuft
  - FreeBSD Kernel Quelltext zum Bauen benötigt, aber der Benutzer diese nicht installiert hat
  - ein Distfile benötigt, welches aufgrund von Lizenzbeschränkungen nicht automatisch abgerufen werden kann
  - nicht korrekt mit einem momentan installiertem Port arbeitet (der Port hängt zum Beispiel von [www/apache21](#) ab, aber [www/apache13](#) ist installiert)



Wenn ein Port mit einem momentan installiertem Port kollidiert (zum Beispiel, wenn beide eine Datei an die selbe Stelle installieren, diese aber eine andere Funktion hat), benutzen Sie stattdessen **CONFLICTS**. **CONFLICTS** setzt **IGNORE** dann selbstständig.

- Um einen Port nur auf bestimmte Systemarchitekturen mit **IGNORE** zu markieren, gibt es zwei Variablen, die automatisch **IGNORE** für Sie setzen: **ONLY\_FOR\_ARCHS** und **NOT\_FOR\_ARCHS**. Beispiele:

```
ONLY_FOR_ARCHS= i386 amd64
```

```
NOT_FOR_ARCHS= alpha ia64 sparc64
```

Eine eigene **IGNORE**-Ausgabe kann mit **ONLY\_FOR\_ARCHS\_REASON** und **NOT\_FOR\_ARCHS\_REASON** festgelegt werden. Für eine bestimmte Architektur sind Angaben durch **ONLY\_FOR\_ARCHS\_REASONARCH\_** und **NOT\_FOR\_ARCHS\_REASONARCH\_** möglich.

- Wenn ein Port i386-Binärdateien herunterlädt und installiert, sollte **IA32\_BINARY\_PORT** gesetzt werden. Wenn die Variable gesetzt ist, wird überprüft, ob das Verzeichnis `/usr/lib32` für IA32-Versionen der Bibliotheken vorhanden ist, und ob der Kernel mit IA32-Kompatibilität gebaut wurde. Wenn eine dieser zwei Voraussetzungen nicht erfüllt ist, wird **IGNORE** automatisch gesetzt.

## 12.14.2. Anmerkungen zur Implementierung

Zeichenketten sollten nicht in Anführungszeichen gesetzt werden. Auch die Wortwahl der Zeichenketten sollte die Art und Weise beachten, wie die Informationen dem Nutzer angezeigt

werden. Beispiele:

```
BROKEN= this port is unsupported on FreeBSD 5.x
```

```
IGNORE= is unsupported on FreeBSD 5.x
```

resultieren in den folgenden Ausgaben von `make describe`:

```
==> foobar-0.1 is marked as broken: this port is unsupported on FreeBSD 5.x.
```

```
==> foobar-0.1 is unsupported on FreeBSD 5.x.
```

## 12.15. Kennzeichnen eines Ports zur Entfernung durch **DEPRECATED** oder **EXPIRATION\_DATE**

Denken Sie bitte daran, dass **BROKEN** und **FORBIDDEN** nur als temporärer Ausweg verwendet werden sollten, wenn ein Port nicht funktioniert. Dauerhaft defekte Ports sollten komplett aus der Ports-Sammlung entfernt werden.

Wenn es sinnvoll ist, können Benutzer vor der anstehenden Entfernung eines Ports mit **DEPRECATED** und **EXPIRATION\_DATE** gewarnt werden. Ersteres ist einfach eine Zeichenkette, die angibt, warum der Port entfernt werden soll. Letzteres ist eine Zeichenkette im ISO 8601-Format (JJJJ-MM-TT). Beides wird dem Benutzer gezeigt.

Es ist möglich **DEPRECATED** ohne **EXPIRATION\_DATE** zu setzen (zum Beispiel, um eine neuere Version des Ports zu empfehlen), aber das Gegenteil ist sinnlos.

Es gibt keine Vorschrift wie lange die Vorwarnzeit sein muss. Gegenwärtig ist es üblich einen Monat für sicherheitsrelevante Probleme und zwei Monate für Build-Probleme anzusetzen. Dies gibt allen interessierten Comittern ein wenig Zeit die Probleme zu beheben.

## 12.16. Vermeiden Sie den Gebrauch des **.error**-Konstruktes

Der korrekte Weg eines Makefile anzuzeigen, dass der Port aufgrund eines externen Grundes nicht installiert werden kann (zum Beispiel, weil der Benutzer eine ungültige Kombination von Build-Optionen angegeben hat), ist **IGNORE** auf einen nicht leeren Wert zu setzen. Dieser wird dann formatiert und dem Benutzer von `make install` ausgegeben.

Es ist ein verbreiteter Fehler **.error** für diesen Zweck zu verwenden. Das Problem dabei ist, dass viele automatisierte Werkzeuge, die mit dem Ports-Baum arbeiten, in dieser Situation fehlschlagen. Am Häufigsten tritt das Problem beim Versuch `/usr/ports/INDEX` zu bauen auf (siehe `make describe ausführen`). Jedoch schlagen auch trivialere Befehle wie `make maintainer` in diesem Fall fehl. Dies ist

nicht akzeptabel!

Beispiel 25. Wie vermeidet man die Verwendung von `.error`

Nehmen Sie an, dass die Zeile

```
USE_POINTYHAT=yes
```

in `make.conf` enthalten ist. Der erste der folgenden zwei Makefile-Schnipsel lässt `make index` fehlschlagen, während der zweite dies nicht tut.

```
.if USE_POINTYHAT
.error "POINTYHAT is not supported"
.endif
```

```
.if USE_POINTYHAT
IGNORE=POINTYHAT is not supported
.endif
```

## 12.17. Verwendung von `sysctl`

Vom Gebrauch von `sysctl` wird, außer in Targets, abgeraten. Das liegt daran, dass die Auswertung aller `makevars`, wie sie während `make index` verwendet werden, dann den Befehl ausführen muss, welches den Prozess weiter verlangsamt.

Die Verwendung von `sysctl(8)` sollte immer durch die Variable `SYSCTL` erfolgen, da diese den vollständigen Pfad enthält und überschrieben werden kann, so dies als notwendig erachtet wird.

## 12.18. Erneutes Ausliefern von Distfiles

Manchmal ändern die Autoren der Software den Inhalt veröffentlichter Distfiles, ohne den Dateinamen zu ändern. Sie müssen überprüfen, ob die Änderungen offiziell sind und vom Autor durchgeführt wurden. Es ist in der Vergangenheit vorgekommen, dass Distfiles still und heimlich auf dem Download-Server geändert wurden, um Schaden zu verursachen oder die Sicherheit der Nutzer zu kompromittieren.

Verschieben Sie das alte Distfile und laden Sie das neue herunter. Entpacken Sie es und vergleichen Sie den Inhalt mittels `diff(1)`. Wenn Sie nichts Verdächtiges sehen können Sie `distinfo` aktualisieren. Stellen Sie sicher, dass die Änderungen in Ihrem PR oder Commit-Protokoll zusammengefasst sind, um zu gewährleisten, dass nichts Negatives passiert ist.

Sie können auch mit den Autoren der Software in Verbindung treten und sich die Änderungen bestätigen lassen.

## 12.19. Verschiedenes

Die Dateien pkg-descr und pkg-plist sollten beide doppelt kontrolliert werden. Wenn Sie einen Port nachprüfen und glauben, dass man es besser machen kann, dann verbessern Sie ihn bitte.

Bitte kopieren Sie nicht noch mehr Exemplare der GNU General Public License in unser System.

Bitte überprüfen Sie alle gesetzlichen Punkte gründlich! Lassen Sie uns bitte keine illegale Software verbreiten!



# Kapitel 13. Beispiel eines Makefile

Hier ein Beispiel für ein Makefile, welches als Vorlage für einen neuen Port dienen kann. Alle zusätzlichen Kommentare in eckigen Klammern müssen entfernt werden!

Es wird empfohlen, die hier gezeigte Formatierung zu übernehmen (Reihenfolge der Variablen, Leerzeichen zwischen einzelnen Abschnitten, usw.). Dadurch werden die wichtigen Informationen sofort ersichtlich. Zur Überprüfung Ihres Makefiles sollten Sie [portlint](#) verwenden.

```
[the header...just to make it easier for us to identify the ports.]
# New ports collection makefile for:  xdvi
[the "version required" line is only needed when the PORTVERSION
 variable is not specific enough to describe the port.]
# Date created:                26 May 1995
[this is the person who did the original port to FreeBSD, in particular, the
 person who wrote the first version of this Makefile. Remember, this should
 not be changed when upgrading the port later.]
# Whom:                        Satoshi Asami <asami@FreeBSD.org>
#
# $FreeBSD$
[ ^^^^^^^^^ This will be automatically replaced with RCS ID string by CVS
 when it is committed to our repository. If upgrading a port, do not alter
 this line back to "$FreeBSD$". CVS deals with it automatically.]
#

[section to describe the port itself and the master site - PORTNAME
 and PORTVERSION are always first, followed by CATEGORIES,
 and then MASTER_SITES, which can be followed by MASTER_SITE_SUBDIR.
 PKGNAMEPREFIX and PKGNAME_SUFFIX, if needed, will be after that.
 Then comes DISTNAME, EXTRACT_SUFX and/or DISTFILES, and then
 EXTRACT_ONLY, as necessary.]
PORTNAME=      xdvi
PORTVERSION=   18.2
CATEGORIES=    print
[do not forget the trailing slash ("/")!
 if you are not using MASTER_SITE_* macros]
MASTER_SITES=  ${MASTER_SITE_XCONTRIB}
MASTER_SITE_SUBDIR= applications
PKGNAMEPREFIX= ja-
DISTNAME=      xdvi-pl18
[set this if the source is not in the standard ".tar.gz" form]
EXTRACT_SUFX= .tar.Z

[section for distributed patches -- can be empty]
PATCH_SITES=  ftp://ftp.sra.co.jp/pub/X11/japanese/
PATCHFILES=   xdvi-18.patch1.gz xdvi-18.patch2.gz

[maintainer; *mandatory*! This is the person who is volunteering to
 handle port updates, build breakages, and to whom a users can direct
 questions and bug reports. To keep the quality of the Ports Collection
```

as high as possible, we no longer accept new ports that are assigned to "ports@FreeBSD.org".]

```
MAINTAINER=   asami@FreeBSD.org
COMMENT=      A DVI Previewer for the X Window System
```

[dependencies -- can be empty]

```
RUN_DEPENDS=  gs:${PORTSDIR}/print/ghostscript
LIB_DEPENDS=  Xpm.5:${PORTSDIR}/graphics/xpm
```

[this section is for other standard bsd.port.mk variables that do not belong to any of the above]

[If it asks questions during configure, build, install...]

```
IS_INTERACTIVE=   yes
```

[If it extracts to a directory other than \${DISTNAME}...]

```
WRKSRC=           ${WRKDIR}/xdvi-new
```

[If the distributed patches were not made relative to \${WRKSRC}, you may need to tweak this]

```
PATCH_DIST_STRIP= -p1
```

[If it requires a "configure" script generated by GNU autoconf to be run]

```
GNU_CONFIGURE=   yes
```

[If it requires GNU make, not /usr/bin/make, to build...]

```
USE_GMAKE=       yes
```

[If it is an X application and requires "xmkmf -a" to be run...]

```
USE_IMAKE=       yes
```

[et cetera.]

[non-standard variables to be used in the rules below]

```
MY_FAVORITE_RESPONSE= "yeah, right"
```

[then the special rules, in the order they are called]

pre-fetch:

```
    i go fetch something, yeah
```

post-patch:

```
    i need to do something after patch, great
```

pre-install:

```
    and then some more stuff before installing, wow
```

[and then the epilogue]

```
.include <bsd.port.mk>
```

# Kapitel 14. Auf dem Laufenden bleiben

Die FreeBSD Ports-Sammlung verändert sich ständig. Hier finden Sie einige Informationen, wie Sie auf dem Laufenden bleiben.

## 14.1. FreshPorts

Einer der einfachsten Wege, um sich über Aktualisierungen, die bereits durchgeführt wurden, zu informieren, ist sich bei [FreshPorts](#) anzumelden. Sie können dort beliebige Ports auswählen, die Sie beobachten möchten. Maintainern wird ausdrücklich empfohlen sich anzumelden, da Sie nicht nur über Ihre eigenen Änderungen informiert werden, sondern auch über die aller anderen Committer (Diese sind oft nötig, um über Änderungen des zugrunde liegenden Frameworks informiert zu bleiben. Obwohl es höflich wäre, vorher über solche Änderungen benachrichtigt zu werden, wird es manchmal vergessen oder ist einfach nicht möglich. Außerdem sind die Änderungen manchmal nur sehr klein. Wir erwarten von jedem in solchen Fällen nach bestem Gewissen zu urteilen).

Wenn Sie Fresh-Ports benutzen möchten, benötigen Sie nur einen Account. Falls Sie sich mit einer [@FreeBSD.org](#) E-Mailadresse registriert haben, werden Sie den Anmeldelink am rechten Rand der Seite finden. Diejenigen, die bereits einen FeshPorts-Account haben, aber nicht Ihre [@FreeBSD.org](#) E-Mailadresse benutzen, können einfach Ihre E-Mailadresse auf [@FreeBSD.org](#) ändern, sich anmelden, und dann die Änderung rückgängig machen.

FreshPorts bietet auch eine Überprüfungsfunktion, die automatisch alle Committs zum FreeBSD Ports-Baum testet. Wenn Sie sich für diesen Dienst anmelden, werden Sie über alle Fehler, die bei der Überprüfung Ihres Committs auftreten, informiert.

## 14.2. Die Webschnittstelle zum Quelltext-Repository

Es ist möglich die Dateien des Quellen-Repositories mit Hilfe einer Webschnittstelle durchzusehen. Änderungen, die das gesamte Ports-System betreffen, werden jetzt in der Datei [CHANGES](#) dokumentiert. Solche, die nur bestimmte Ports betreffen, in der Datei [UPDATING](#). Aber die maßgebliche Antwort auf alle Fragen liegt zweifellos darin, den Quelltext von [bsd.port.mk](#) und dazugehörige Dateien zu lesen.

## 14.3. Die FreeBSD Ports-Mailingliste

Wenn Sie Maintainer sind, sollten Sie in Erwägung ziehen die [FreeBSD ports](#)-Mailingliste zu verfolgen. Wichtige Änderungen an der grundlegenden Funktionsweise von Ports werden dort angekündigt und dann in [CHANGES](#) committet.

## 14.4. Der Cluster zum Bauen von FreeBSD-Ports auf [pointyhat.FreeBSD.org](#)

Eine der weniger bekannten Stärken von FreeBSD ist es, dass ein ganzer Cluster von Maschinen nur dafür reserviert ist, andauernd die Ports-Sammlung zu bauen, und zwar für jedes große FreeBSD Release und jede Tier-1-Architektur. Die Ergebnisse können Sie unter [package building](#)

[logs and errors](#) finden.

Alle Ports ausser denjenigen, die als **IGNORE** markiert sind, werden gebaut. Ports, die als **BROKEN** markiert sind, werden dennoch ausprobiert, um zu sehen, ob das zugrunde liegende Problem gelöst wurde (Dies wird erreicht, indem **TRYBROKEN** an das Makefile des Ports übergeben wird).

## 14.5. Der FreeBSD Ports-Distfile-Scanner

Der Build-Cluster ist dazu bestimmt, das neueste Release jedes Ports aus bereits heruntergeladenen Distfiles zu bauen. Da sich das Internet aber ständig verändert, können Distfiles schnell verloren gehen. Der [FreeBSD Ports-Distfile-Scanner](#) versucht jeden Download-Standort für jeden Port anzufragen, um herauszufinden, ob jedes Distfile noch verfügbar ist. Maintainer werden gebeten diesen Bericht regelmäßig durchzusehen, nicht nur, um den Build-Prozess für die Nutzer zu beschleunigen, sondern auch um zu vermeiden, dass auf den Maschinen, die freiwillig zur Verfügung gestellt werden, um all diese Dateien anzubieten, Ressourcen verschwendet werden.

## 14.6. Das FreeBSD Ports-Monitoring-System

Eine weitere praktische Ressource ist das [FreeBSD Ports-Monitoring-System](#) (auch bekannt als **portsmon**). Dieses System besteht aus einer Datenbank, die Informationen von mehreren Quellen bezieht und es erlaubt diese über ein Webinterface abzufragen. Momentan werden die Ports-Problemberichte (PRs), die Fehlerprotokolle des Build-Clusters und die einzelnen Dateien der Ports-Sammlung verwendet. In Zukunft soll das auf die Distfile-Prüfung und weitere Informationsquellen ausgedehnt werden.

Als Ausgangspunkt können Sie alle Informationen eines Ports mit Hilfe der [Übersicht eines Ports](#) betrachten.

Zum Zeitpunkt des Schreibens ist dies die einzige Quelle, die GNATS PR-Einträge auf Portnamen abbildet (PR-Einreicher geben den Portnamen nicht immer in der Zusammenfassung an, obwohl wir uns das wünschen würden). Also ist **portsmon** ein guter Anlaufpunkt, wenn Sie herausfinden wollen, ob zu einem existierenden Port PRs oder Buildfehler eingetragen sind. Oder um herauszufinden, ob ein neuer Port, den Sie erstellen wollen, bereits eingereicht wurde.