

Ausgewählte defaults-write-Befehle

| Befehl | Auswirkung | wirksam nach | Mac OS X 10.7 | Mac OS X 10.8 | Mac OS X 10.9 | Deaktivierung ¹ |
|--|---|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------|
| defaults read com.apple.finder FXEnableExtensionChangeWarning | gibt den Status des Schlüssels FXEnableExtensionChangeWarning | | ja | ja | ja | |
| defaults read com.apple.ical | gibt die defaults-Werte der iCal-Domäne aus | | ja | ja | ja | |
| defaults read-type com.apple.dock persistent-others | gibt den Datentyp der Einstellungswerte von „persistent-others“ der Domäne com.apple.dock aus | | ja | ja | ja | |
| defaults read -g | Ausgabe der globalen Optionen | | ja | ja | ja | |
| defaults write com.apple.finder ProhibitFinderPreferences -bool true | blendet die Einstellungen im Programmü aus | killall Finder | ja | ja | ja | write ... -bool false |
| defaults write com.apple.finder QuitMenuItem -bool true | blendet den Menübefehl „Finder beenden“ ein | killall Finder | ja | ja | ja | write ... -bool false |
| defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles -bool true | alle Dateien anzeigen | killall Finder | ja | ja | ja | write ... -bool false |
| defaults write NSGlobalDomain AppleShowAllExtensions -bool true | Dateiendungen anzeigen | killall Finder | ja | ja | ja | write ... -bool false |
| defaults write NSGlobalDomain _FXShowPosixPathInTitle -bool true | Pfad im Fenstertitel | killall Finder | ja | ja | ja | write ... -bool false |
| defaults write com.apple.finder FXEnableExtensionChangeWarning -bool false | Warnung beim Ändern der Dateiendung ausschalten | killall Finder | ja | ja | ja | write ... -bool true |
| defaults write com.apple.finder DisableAllAnimations -bool true | Finderanimationen deaktivieren (z. B. Info-Panels) | killall Finder | ja | ja | ja | write ... -bool true |
| defaults write NSGlobalDomain NSAutomaticWindowAnimationsEnabled -bool false | Zoom-Effekt beim Programmstart usw. | killall Finder | ja | ja | ja | write ... -bool true |
| defaults write NSGlobalDomain NSWindowResizeTime .001 | Fenster an Inhalt anpassen beschleunigen (z.B. Systemeinstellungen) | killall Finder | ja | ja | ja | write ... -int .2 |
| defaults write com.apple.dashboard mcx-disabled -boolean true | Dashboard wird deaktiviert | killall Dock | ja | ja | ja | delete ... |
| defaults write com.apple.dock springboard-show-duration -int 0 | Einblendeffekt des Launchpads deaktivieren | killall Dock | ja | ja | ja | delete ... |
| defaults write com.apple.dock springboard-hide-duration -int 0 | Ausblendeffekt des Launchpads deaktivieren | killall Dock | ja | ja | ja | delete ... |
| defaults write com.apple.finder EmptyTrashProgressWindowLocation '10, 1300' | Ort des Verlaufsbalzens für die Papierkorbentleerung festlegen (z. B. links unten) | killall Finder | ja | ja | ja | delete ... |
| defaults write com.apple.finder InterfaceLevel simple | vereinfachten Finder verwenden | killall Finder | ja | ja | ja | write ... standard |
| defaults write com.apple.finder ProhibitBurn -bool true | CDS brennen verhindern | killall Finder | ja | ja | ja | write ... -bool false |
| defaults write com.apple.finder WarnOnEmptyTrash -bool false | Warnung vor Papierkorb entleeren verhindern | killall Finder | ja | ja | ja | write ... -bool true |
| defaults write com.apple.screencapture disable-shadow -bool true | Bildschirmfotos ohne Schatten | killall Finder | ja | ja | ja | write ... -bool false |
| defaults write com.apple.screencapture type <Format> | Dateiformat für Bildschirmfoto | killall Finder | ja | ja | ja | write ... png |
| defaults write com.apple.screencapture location ~/Documents/Screenshots | Ablageort für Bildschirmfotos umstellen (Ordner muss vorhanden sein) | killall SystemUIServer | ja | ja | ja | delete ... |
| sudo defaults write /Library/Preferences/com.apple.loginwindow LoginwindowText "The more the things change, the more they stay the same" | Begrüßungsnachricht | Neustart | ja | ja | ja | sudo defaults delete ... |
| sudo defaults write /Library/Preferences/com.apple.loginwindow AdminHostName HostName | zeigt im Anmeldebildschirm IP-Adresse, Systemversion, Hostnamen beim Klick auf die Uhrzeit | Abmelden | ja | ja | ja | sudo defaults delete ... |
| defaults write -g ApplePressAndHoldEnabled -bool false | langes Drücken eines Buchstabens wiederholt diesen (wieder) | Abmelden | ja | ja | ja | write ... -bool true |
| defaults write NSGlobalDomain NSAutomaticSpellingCorrectionEnabled -bool false | deaktivieren der Rechtschreibkorrektur | Abmelden | ja | ja | ja | write ... -bool true |
| defaults write NSGlobalDomain NSDocumentSaveNewDocumentsToCloud -bool false | iCloud ist nicht mehr Standard-Ablageort | Programm starten | n. a. | ja | ja | write ... -bool true |
| defaults write NSGlobalDomain NSQuitAlwaysKeepsWindows -bool false | nach Beenden des Programms werden die Fenster nicht neu geöffnet | Neustart | ja | ja | ja | write ... -bool true |
| sudo defaults write /System/Library/LaunchAgents/com.apple.notificationcenterui KeepAlive -bool false | Mitteilungszentrale wird deaktiviert | Neustart | n. a. | ja | ja | write ... -bool true |
| sudo defaults write /Library/Preferences/com.apple.SoftwareUpdate.plist ScheduleFrequency <Anzahl der Tage> | Alle <Anzahl der Tage> wird nach Softwareaktualisierungen gesucht | Neustart | ja | ja | ja | |
| defaults write com.apple.helpviewer DevMode -bool true | Hilfe-Fenster schwiebt nicht über allen anderen | killall Finder | ja | ja | ja | write ... -bool false |
| defaults write com.apple.NetworkBrowser BrowseAllInterfaces -bool true | AirDrop für Desktop-Rechner aktivieren | killall Finder | ja | ja | ja | write ... -bool false |
| defaults write com.apple.screensaver askForPasswordDelay -int <Wert in Sekunden> | Verzögerung nach Bildschirmschoner-Start, bis Passwort notwendig wird | Abmelden | ja | ja | ja | Systemeinstellungen/Sicherheit |
| defaults write com.apple.dock desktop-picture-show-debug-text -bool true | Text auf Schreibtisch zeigt Pfad zum Bildschirmhintergrundfoto an | killall Dock | ja | ja | ja | write ... -bool false |
| defaults write com.apple.dock launchanim -bool false | beendet animiertes Auf- und Abbewegen der Dockicons beim Start | killall Dock | ja | ja | ja | write ... -bool true |
| defaults write com.apple.dock no-bouncing -bool true | kein Docksymbol-Hüpfen bei Fehler eines Programms | killall Dock | ja | ja | ja | write ... -bool false |
| defaults write com.apple.dock no-glass -bool true | Glass-Optik des Docks wird entfernt | killall Dock | ja | ja | nein | write ... -bool false |
| defaults write com.apple.dock persistent-others -array-add '{ "tile-data" = { "list-type" = 1; }; "title-type" = "recent-tile"; }' | Dock-Stapel mit zuletzt benutzten Elementen (rechts) | killall Dock | ja | ja | ja | |
| defaults write com.apple.dock use-new-list-stack -bool yes | größere Symbole in der Listendarstellung im Dock | killall Dock | ja | ja | ja | write ... -bool no |
| defaults write com.apple.dock static-only -bool true | nur aktive Programme im Dock | killall Dock | ja | ja | ja | write ... -bool no |
| defaults write com.apple.dock showhidden -bool true | ausgeblendete Programme bekommen halbdurchsichtiges Docksymbol | killall Dock | ja | ja | ja | write ... -bool no |
| com.apple.dock: persistent apps > item > tile data -> file name | Benennung der Docksymbole von links nach rechts | killall Dock | ja | ja | nein | Neustart |
| defaults write com.apple.Safari com.apple.Safari.ContentPageGroupIdentifier.WebKit2BackspaceKeyNavigationEnabled -bool true | Löschen-Taste kann als „Seite zurück“ benutzt werden | Safari neu starten | ja | ja | ja | write ... -bool false |
| defaults read com.apple.Safari RecentSearchStrings | gibt die letzten Suchbefehle aus | | ja | ja | ja | n. a. |
| defaults write com.apple.mail MinimumHTMLFontSize <Größe> | Minimum-Schriftgröße in Mail | restart Mail | ja | ja | ja | delete ... |
| defaults write com.apple.mail DisableInlineAttachmentViewing -bool true | Attachments in Mail werden nicht direkt angezeigt | restart Mail | ja | ja | nein | write ... -bool false |
| defaults write com.apple.mail PreferPlainText -bool true | Mails werden bevorzugt als Text und nicht als HTML dargestellt | restart Mail | ja | nein | nein | write ... -bool false |
| defaults write com.apple.mail AddressesIncludeNameOnPasteboard -bool false | E-Mail-Adressen werden ohne vollständigen Namen kopiert | restart Mail | ja | ja | ja | write ... -bool true |
| defaults write com.apple.itunes disablePlugins -bool yes | iTunes ignoriert alle installierten Erweiterungen | restart iTunes | ja | ja | ja | write ... -bool false |
| defaults write com.apple.itunes disableMusicStore -bool yes | in iTunes wird kein Music Store mehr angezeigt | restart iTunes | ja | ja | ja | write ... -bool false |
| defaults write com.apple.QuickTimePlayerX MGPlayMovieOnOpen -bool true | Quicktime startet beim Öffnen eines Films mit der Wiedergabe | restart QTPX | ja | ja | ja | write ... -bool false |
| defaults write com.apple.iCal iCalUIDebugDefaultDaysInWeekView <Anzahl der Tage> | Anzahl der in iCal-Wochenansicht dargestellten Tage | restart iCal | ja | ja | ja | write ... -int 7 |
| defaults write com.apple.addressbook ABShowDebugMenu -bool yes | Debug-Menü in Adressbuch/Kontakte | restart Adressbuch | ja | ja | nein | write ... -bool false |
| defaults write com.apple.DiskUtility DUDebugMenuEnabled -bool true | Debug-Menü in Festplattendienstprogramm | restart Festplattendienstprogramm | ja | ja | ja | write ... -bool false |
| defaults write com.apple.dt.Xcode ShowDVTDebugMenu -bool true | Debug-Menü in XCode | restart XCode | ja | ja | ja | write ... -bool false |
| defaults write com.apple.appstore ShowDebugMenu -bool true | Debug-Menü in App Store | restart App Store | ja | ja | ja | write ... -bool false |
| defaults write com.apple.Safari IncludeInternalDebugMenu -bool true | Debug-Menü in Safari | restart Safari | ja | ja | nein | write ... -bool false |
| defaults write com.apple.terminal FocusFollowsMouse -bool true | das Terminal-Fenster, über dem der Mauszeiger schwebt, ist im Vordergrund | restart Terminal | ja | ja | nein | write ... -bool false |
| defaults write com.apple.finder QLEnableTextSelection -bool true | Textauswahl in QuickLook ist möglich | killall Finder | ja | ja | ja | write ... -bool false |
| sudo defaults write com.apple.loginwindow LoginHook /Pfad/zum/Skript | Skript wird bei Rechnerstart ausgeführt | Neustart | ja | ja | ja | delete ... |
| defaults write com.google.Keystone.Agent checkInterval 0 | gewöhnt Chrome Update-Checks ab | restart Chrome | | | | |

n. a. = nicht anwendbar

¹ Bitte die Zeile entsprechend der Spalte „Befehl“ anpassen.